

Solicita una representación de un recurso específico

a. GET O b. DELETE ○ c. PUT

○ d. PATCH  $\bigcirc$  e. POST

Quitar mi elección

Ayuda

La conexión de red se ha perdido. (Ha fallado el guardado automático). Anote las respuestas introducidas en esta página en los últimos minutos, y trate de volver a conectarse. Una vez que la conexión se haya restablecido, sus respuestas deben ser guardados y este mensaje desaparecerá. ○ a. PUT o b. POST ○ c. GET O d. DELETE ○ e. PATCH Quitar mi elección Pregunta 4 Sin responder aún Puntúa como 1,00 Es utilizado para aplicar modificaciones parciales a un recurso O a. POST o b. PATCH ○ c. PUT O d. DELETE ○ e. GET Quitar mi elección Pregunta 5 Sin responder aún Puntúa como 1,00 Borra un recurso en específico ○ a. GET O b. POST ○ c. PATCH

Quitar mi elección

d. DELETEe. PUT

La conexión de red se ha perdido. (Ha fallado el guardado automático). Anote las respuestas introducidas en esta página en los últimos minutos, y trate de volver a conectarse. Una vez que la conexión se haya restablecido, sus respuestas deben ser quardados y este mensaje desaparecerá. O a. Códigos 500 Ob. Códigos 300 o c. Códigos 200 Od. Códigos 400 Quitar mi elección Pregunta 7 Sin responder aún Puntúa como 1,00 Cuando se tiene una respuesta con el código 500, me indica: O a. Que no se encontró el contenido solicitado O b. Que ocurrió una falla con el servidor Oc. Que la respuesta fue exitosa od. Que se encuentra un error en la validación de campos Quitar mi elección Pregunta 8 Sin responder aún Puntúa como 1,00 ¿Los JSP's en que lado del servidor son ejecutados? O a. Código HTML y CSS del lado del servidor y lo provee al cliente.

- O b. Del lado del servidor back end
- o c. Del lado del cliente

Quitar mi elección

La conexión de red se ha perdido. (Ha fallado el guardado automático). Anote las respuestas introducidas en esta página en los últimos minutos, y trate de volver a conectarse. Una vez que la conexión se haya restablecido, sus respuestas deben ser guardados y este mensaje desaparecerá.  $\bigcirc \ a. \ \ DoGet\ request.getParameter("miParametro")$ Ob. DoPost request.getParameter("miParametro") ○ c. DoPost request.getValue("miParametro") ○ d. DoGet request.getValue("miParametro") Pregunta 10 Sin responder aún Puntúa como 1,00 Mecanismo que nos permite establecer un enlace entre dos programas que se ejecutan independientes el uno del otro (generalmente un programa cliente y un programa servidor). O a. Clase Connection O b. Servlet Oc. Sockets