



Guía Maestra: Aprovisionamiento de Bases de Datos en AWS RDS

De la configuración a la conexión en 5 pasos estratégicos.


01. Búsqueda y Selección del Servicio

El primer paso hacia una arquitectura robusta es acceder a la consola de AWS.

Utilice la barra de búsqueda superior, escriba "rds" y seleccione Aurora and RDS.


Este es el centro de control principal para todas las bases de datos relacionales administradas.

★ **Pro-Tip:** Haga clic en el ícono de la estrella junto al nombre del servicio en el menú desplegable para agregarlo a su barra de favoritos superior. Esto agilizará sus accesos futuros.



02. Método de Creación: Control Total

Para entornos que requieren precisión arquitectónica, seleccione "Configuración completa" (Standard create). Esta opción desbloquea la personalización granular de la red (VPC), grupos de seguridad, respaldos automatizados y ventanas de mantenimiento.



Micro-Decision Matrix

1	Creación Rápida (Testing)	Valores predeterminados de AWS. Ideal para pruebas de concepto efímeras.
2	Configuración Completa (Producción)	Control total sobre infraestructura, redes y seguridad. Obligatorio para cargas de trabajo reales.

Pro-Tip: Evite la "Configuración exprés" en entornos de producción, ya que delega decisiones críticas de red a configuraciones que podrían no cumplir con las normativas de seguridad de su organización.

Opciones del motor

Tipo de motor [Información](#)

☒ Aurora (MySQL Compatible)



☒ Aurora (PostgreSQL Compatible)



☐ MySQL



☐ PostgreSQL



☐ MariaDB



☒ Oracle

ORACLE

☒ Microsoft SQL Server




☐ IBM Db2

IBM Db2

03. Selección del Motor Relacional

AWS RDS soporta de forma nativa múltiples motores líderes en la industria, incluyendo opciones robustas de código abierto. Para los fines de este despliegue, navegaremos hacia la sección de "Opciones del motor" y seleccionaremos Microsoft SQL Server.



Pro-Tip:

Pro-Tip: Al elegir SQL Server, preste especial atención a la versión y la edición (Express, Web, Standard o Enterprise). Esta decisión impactará directamente en las capacidades técnicas (como alta disponibilidad) y en los costos de licenciamiento incluidos (License Included).

04. Revisión y Ejecución

Tras configurar sus credenciales maestras, seleccionar las clases de instancia y definir el almacenamiento, desplácese hasta el extremo inferior de la interfaz. Revise detenidamente el resumen de la configuración y haga clic en el botón naranja Crear base de datos para instruir a AWS que inicie el aprovisionamiento.




Pro-Tip: El lanzamiento de una instancia RDS puede tardar varios minutos. Utilice este tiempo de espera estratégicamente para validar que los Grupos de Seguridad (Security Groups) de su VPC estén configurados para permitir el tráfico entrante (Inbound rules) en el puerto 1433.

05. Confirmación y Punto de Enlace

Su infraestructura está operativa cuando el estado del clúster cambia a Disponible. En la pestaña inferior de Conectividad y seguridad, AWS expone el punto de conexión (Endpoint) y el puerto de red necesarios para enlazar sus aplicaciones.


Checklist de Disponibilidad

- Estado de la instancia: Disponible.
- Motor validado: SQL Server Express Edition.
- Endpoint y puerto expuestos para conexión.



Pro-Tip: Por normativas de seguridad, nunca inserte (hardcode) este endpoint ni las contraseñas directamente en su código fuente. Gestione estas credenciales dinámicamente utilizando AWS Secrets Manager.

Aprovisionamiento Exitoso



Ha dominado el flujo de trabajo del arquitecto en AWS. Ha localizado, configurado y lanzado con éxito una base de datos Microsoft SQL Server altamente personalizable a través de Amazon RDS. Su recurso de datos ahora está aprovisionado, asegurado bajo las mejores prácticas y listo para integrarse sin fricciones con sus soluciones en la nube.