

Support HTML modulaire

Master 2

6 jours

3 TP progressifs

Java / Spring Boot

Glossaire

Objectifs pédagogiques

Fixer le vocabulaire essentiel du module.

Temps estimé

≈ 6h incluant démos et quiz

Prérequis

Aucun

Table des matières

- Glossaire

Glossaire détaillé

Terme	Définition
ADR	Architecture Decision Record, trace d’une décision structurante.

Terme	Définition
API Gateway	Point d'entrée central pour router et appliquer des règles transverses.
Bounded Context	Périmètre dans lequel un modèle métier garde un sens précis.
Bulkhead	Isolation des ressources pour éviter qu'une panne en entraîne d'autres.
CAP	Compromis entre cohérence, disponibilité et tolérance au partitionnement.
Clean Architecture	Organisation où les dépendances pointent vers le cœur métier.
Circuit Breaker	Mécanisme qui coupe temporairement un appel devenu trop défaillant.
Cohérence éventuelle	Les données convergent dans le temps, pas forcément immédiatement.
DTO	Data Transfer Object, objet de transport aux frontières du système.
Hexagonal	Architecture centrée sur le domaine avec ports et adaptateurs.
Idempotence	Capacité d'une opération à être rejouée sans effet supplémentaire indésirable.
Observabilité	Capacité à comprendre l'état interne d'un système via sorties externes.
Retry	Nouvelle tentative après échec transitoire.
Saga	Suite d'étapes distribuées avec éventuelles compensations.
Zero Trust	Approche où rien n'est implicitement digne de confiance.

[← Corrigés](#)

[Live Coding →](#)