

Architecture logicielle & systèmes distribués

[Accueil](#)[Introduction](#)[Jour 1](#)[Jour 2](#)[Jour 3](#)[Jour 4](#)[Jour 5](#)[Jour 6](#)[TP1](#)[TP2](#)[TP3](#)[Exercices](#)[Corrigés](#)[Glossaire](#)[Live Coding](#)[Dossier Architecture](#)[FAQ](#)[Support HTML modulaire](#)[Master 2](#)[6 jours](#)[3 TP progressifs](#)[Java / Spring Boot](#)

FAQ

Objectifs pédagogiques

Répondre aux questions récurrentes de cours et de projet.

Temps estimé

≈ 6h incluant démos et quiz

Prérequis

Aucun

Table des matières

- **FAQ**

FAQ

▼ Faut-il toujours viser les microservices ?

Non. Un monolithe modulaire est souvent le meilleur point de départ.

▼ Clean, hexagonal et onion : lequel choisir ?

Ces approches se ressemblent. Choisis celle que l'équipe comprend et applique réellement avec discipline.

▼ **Pourquoi tant insister sur les besoins non fonctionnels ?**

Parce qu'ils orientent directement les décisions d'architecture.

▼ **Pourquoi documenter les décisions ?**

Pour éviter que les choix structurants disparaissent avec les personnes.

[← Dossier Architecture](#)