



LT (SUV / VAN / Light Truck)

Light Truck / Camioneta / Comerciais / Camionnette / الشاحنات الصغيرة

Mud Terrain

ROAD VENTURE MT51



Mud Terrain



All Season



Sport



Handling



English

- Mild MT for mine and mountain climbing
- Improved on-road driving performance
- Stone ejector and mud cleaning performance



Español

- Leve MT para conducción en montaña
- Rendimiento de conducción sobre carretera mejorado
- Ejector de piedras y sistema de limpieza de barro



Português

- Pneu MT para terrenos montanhosos
- Desempenho melhorado para condições de pistas pavimentadas
- Ejetor de pedras e auto limpeza de lama de alto desempenho



Français

- Pneu mixte pour franchissement
- Performance sur route améliorée
- Ejecte les pierres, évacue la boue



عربي

- خفيف ومناسب للمناجم وتسلق الجبال
- تحسين أداء القيادة على الطرق المعبدة
- تحوي على خاصية التنظيف الذاتي القاذف للحجر والطين

Award & Test Result



reddot

MT51

Rim	Tire Size	Measuring Rim Width	Approved Rim Width	Max. Air Pressure		Max. Load		Section Width		Overall Diameter		Tread Depth	Static Loaded Radius	Rolling Circumference	Rim Protector	
				bar	psi	kg	lbs	mm	inch	mm	inch					
18"	Black Sidewall															
	LT265/60 R18 10	S 119Q	8.0	7.5 - 9.5	5.5	80	1360 3000	272	10.7	781	30.7	14.5	18.3	355	2382	O
17"		D 116					1250 2755									
	LT285/70 R17 10	S 121Q	8.5	7.5 - 9.0	5.5	80	1450 3195	292	11.5	838	33.0	14.5	18.3	374	2556	O
		D 118					1320 2910									
	LT275/65 R17 10	S 121Q	8.0	7.5 - 9.5	5.5	80	1450 3195	279	11.0	796	31.3	14.5	18.3	358	2428	O
		D 118					1320 2910									
	* LT265/65 R17 10	S 120Q	8.0	7.5 - 9.5	6.5	94	1400 3085	272	10.7	776	30.6	14.5	18.3	350	2367	*
		D 117					1285 2835									
	LT265/70 R17 10	S 121Q	8.0	7.0 - 8.5	5.5	80	1450 3195	272	10.7	810	31.9	14.5	18.3	363	2471	O
		D 118					1320 2910									
	LT245/70 R17 10	S 119Q	7.0	6.0 - 8.0	5.5	80	1360 3000	248	9.8	782	30.8	14.5	18.3	352	2385	O
		D 116					1250 2755									
	LT225/70 R17 08	S 110Q	6.5	6.0 - 7.5	4.5	65	1060 2335	228	9.0	754	29.7	14.5	18.3	342	2300	O
		D 107					975 2150									
	* LT315/75 R16 10	S 127Q	8.5	8.0 - 11.0	6.5	94	1750 3860	313	12.3	878	34.6	14.5	18.3	387	2678	*
		D 124					1599 3525									
	* LT305/70 R16 10	S 124Q	9.0	8.0 - 9.5	6.5	94	1600 3525	311	12.2	834	32.8	14.5	18.3	370	2544	*
		D 121					1450 3195									
	LT285/75 R16 10	S 126Q	8.0	7.0 - 9.0	5.5	80	1700 3750	286	11.3	840	33.1	14.5	18.3	372	2562	O
		D 123					1550 3415									
	LT265/70 R16 08	S 117Q	8.0	7.0 - 8.5	4.5	65	1285 2835	272	10.7	784	30.9	14.5	18.3	350	2391	O
		D 114					1180 2600									
	LT265/75 R16 10	S 123Q	7.5	7.0 - 8.0	5.5	80	1550 3415	267	10.5	810	31.9	14.5	18.3	361	2471	O
		D 120					1400 3085									
	LT255/70 R16 08	S 115Q	7.5	6.0 - 8.0	4.5	65	1215 2680	260	10.2	770	30.3	14.5	18.3	345	2349	O
		D 112					1120 2470									
	LT245/70 R16 10	S 118Q	7.0	6.5 - 7.5	5.5	80	1320 2910	248	9.8	756	29.8	14.5	18.3	340	2306	O
		D 115					1215 2680									
	LT245/75 R16 10	S 120Q	7.0	6.0 - 8.0	6.5	94	1380 3042	248	9.8	780	30.7	14.5	18.3	349	2379	O
		D 116					1260 2778									
	LT235/85 R16 10	S 120Q	6.5	6.5 - 8.0	5.5	80	1380 3042	235	9.3	812	32.0	14.5	18.3	361	2477	O
		D 116					1260 2778									
	LT225/75 R16 10	S 115Q	6.0	6.0 - 7.0	6.5	94	1215 2680	223	8.8	750	29.5	14.5	18.3	337	2288	O
		D 112					1120 2470									
	LT235/75 R15 08	S 110Q	6.5	6.0 - 7.0	4.5	65	1060 2335	235	9.3	739	29.1	14.5	18.3	330	2254	O
15"		D 107					975 2150									
	33X12.5 R15 LT 06	108Q	10.0	8.0 - 11.0	2.5	36	1000 2205	318	12.5	832	32.8	14.5	18.3	366	2538	O
	32X11.5 R15 LT 06	113Q	9.0	8.0 - 10.0	3.5	51	1150 2535	290	11.4	807	31.8	14.5	18.3	357	2461	O
	31X10.5 R15 LT 06	109Q	8.5	7.0 - 9.0	3.5	51	1030 2270	268	10.6	781	30.7	14.5	18.3	347	2382	O

XL : Extra Load

* Available at the 2nd Quarter of 2017

* Available at the 3rd Quarter of 2017