持ち帰ったら：記入した値の反映先

記入した欄	決まること	反映先
B 総距離・歩いた時間・押した時間 A-22 いまの機材の運び方	「人が押して運ぶより手間が増えていない」の比較の基準。200 m の目測を実測に置き換える	Spec-open O-a7 transit-premises §0.4
B 通路幅・扉・段差・坂・床 C 場内の通路幅	自律で通れる区間と手動・教示再生で通す区間。許容逸脱の上限・制動距離	Spec-open O-a4 Spec-onsite §6.1.1
C 製品までの最も近い距離	`venue_clearance_m` → `v_slow`・`v_reverse` を逆算できる（いまは C++ 既定の仮値）	registry.yaml 台帳 W-05・W-18
D カメラ側が望む停止位置・盤前の空き	`panel_clearance_m` → `v_jog_panel`	registry.yaml・台帳 W-18
A-15 盤の数・D 盤の寸法・ A-18 本物か	ピンを選ぶ方式の価値、LiDAR で盤面を平面として捉えられるか、模擬盤の要否	Spec-open O-a2
A-20 カメラの許容差	到着後に盤面へ正対する段を作るか（目標 G2 の合否基準）	Spec-open O-a1
A-21 いまの前日準備	目標 G3 の比較の基準	Spec-open O-a3
A-8 無人走行の許可	教示再生・ライン誘導を先導つきで測るか、無人で測れるか	Spec-open O-a5 Spec-transit §7.2
A-17 前日→当日の配置の変化	前日の地図を当日「そのまま／書き足す／作り直す」のどれを既定にするか	Spec-open O-d5
A-13・C コンセント	1 日持つか・充電の運用（目標 G5）	Spec-open O-c7
B 屋外区間・E 無線	屋外モード（5 GHz を止める）の要否、ch 1・ch 48 を変えるか	docs/network.md
B 床の線（区画線）	ライン誘導走行が成り立つか	Spec-transit §5
B 単調な長い直線・曲がり角	教示再生の 1 経路の長さ・ずれの補正が要るか	Spec-transit §4.5・O-c4
B 保管場所・出発位置をそろえられるか	教示再生を毎回同じ出発位置から始められるか（全域の位置推定は実機未確認）	Spec-transit §4・台帳 W-01
B 頭上で最も低い所	昇降機を縮めた状態で通れるか	（別担当と共有）
A-10 音・A-11 撮影と地図	機体スピーカーの既定音量、試験記録・発表での写真と地図の扱い	Spec-safety §11 試験記録

公開範囲・生成AIの印の扱い

印	持ち帰ってからの扱い
公開範囲「公」	発表・報告書・公開 HTML に載せてよい。条件（社名を伏せる・写真をぼかす など）が回答欄にあれば必ず守る
公開範囲「内」「関」	外部の発表・公開資料・公開リポジトリに載せない。「関」はチームと先方以外に見せない
公開範囲「否」	写真・数値を持ち帰らない。シートにも書かない（書いてしまったら消す）
生成AI「否」	ChatGPT・Claude などへのチャットに貼らない。**AI エージェント（Claude Code・codex・opencode）が読むリポジトリ（docs/ など）にも書かない**。写真も同じ
転記するとき	試験記録・計画書へ値を写すときは、公開範囲と生成AIの印も一緒に写す

会場で決まった実機の確認項目は `docs/試験項目.md` へ。方針が変わるものは先に `docs/plan/spec/` を直す。