# Examen session 1 2021-22

Début : Tuesday
Terminé le : 2 août 2022, 22:51
Temps mis : 1 heure 51 min
Points : 19,00/20,00
Note : 95,00 sur 100,00
Feedback : Bien !
Question 1 : 1,00/1,00
Question 2 : 1,00/1,00
Question 3 : 1,00/1,00
Question 4 : 1,00/1,00
Question 5 : 1,00/1,00
Question 6 : 1,00/1,00
Question 7 : 1,00/1,00
Question 8 : 1,00/1,00
Question 9 : 1,00/1,00
Question 10 : 1,00/1,00
Question 11 : 1,00/1,00
Question 12 : 1,00/1,00
Question 13 : 1,00/1,00
Question 14 : 1,00/1,00
Question 15 : 1,00/1,00
Question 16 : 1,00/1,00
Question 17 : 1,00/1,00
Question 18 : 1,00/1,00
Question 19 : 1,00/1,00
Question 20 : 1,00/1,00

Question 1

Quelle est la définition du protocole de routage le plus performant ? (RTC) Parmi différentes méthodes, quelle est celle qui est la plus ?

**Indiquez une réponse :**

- Le protocole le moins lourd en ressources (processeur, mémoire) et le moins de coûts de maintenance. Il ne prend pas en compte le type de lignes, ...
- Choisir les lignes dans le moins de coûts.
- Le protocole qui choisit les lignes en utilisant seulement le nombre de sauts (le nombre de routeurs) qui sont dans la ligne à emprunter.

Question 2

Pour le routage, les paquets contiennent un numéro de séquence. Quelque chose de ce genre existe-t-il dans le paquet IP ?

**Indiquez une réponse :**

- Oui, mais seulement pour les paquets de type TCP.
- Oui, mais seulement pour les paquets de type UDP.
- Oui, mais seulement pour les paquets de type ICMP.
- Non, pas du tout.

Question 3

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 4

Le processus IP transmet Data vers le processus TCP avec un paramètre IP.

IP transmet à TCP : [illegible] Data

Quelle est la valeur du paramètre IP ? [illegible]

Quelle est la valeur du paramètre IP ? [illegible] ? Quelle autre valeurdans le TCP, le transmission d'un message ? (TCP transmet à IP ?)

**Indiquez une réponse :**

- IP transmet [illegible] à TCP
- IP transmet [illegible] à TCP
- IP transmet [illegible] à TCP
- IP transmet [illegible] à TCP
- IP transmet [illegible] à TCP
- IP transmet [illegible] à TCP
- IP transmet [illegible] à TCP
- IP transmet [illegible] à TCP

Question 5

Dans le fichier /etc/hosts [illegible] ou [illegible] ? Quelle autre utilisation de ce fichier ?

**Indiquez une réponse :**

- Il [illegible] IP [illegible] ou [illegible] ? Quelle autre [illegible] ?
- Il [illegible] IP [illegible] ou [illegible] ? Quelle autre [illegible] ?
- Il [illegible] IP [illegible] ou [illegible] ? Quelle autre [illegible] ?
- Il [illegible] IP [illegible] ou [illegible] ? Quelle autre [illegible] ?
- Il [illegible] IP [illegible] ou [illegible] ? Quelle autre [illegible] ?
- Il [illegible] IP [illegible] ou [illegible] ? Quelle autre [illegible] ?
- Il [illegible] IP [illegible] ou [illegible] ? Quelle autre [illegible] ?
- Il [illegible] IP [illegible] ou [illegible] ? Quelle autre [illegible] ?

Question 6

Quelle est la valeur du champ TTL (Time to Live) ? Quelle est la valeur du champ TTL (Time to Live) ? Quelle est la valeur du champ TTL (Time to Live) ?

**Indiquez une réponse :**

- Il [illegible] IP [illegible] ou [illegible] ? Quelle autre [illegible] ?
- Il [illegible] IP [illegible] ou [illegible] ? Quelle autre [illegible] ?
- Il [illegible] IP [illegible] ou [illegible] ? Quelle autre [illegible] ?
- Il [illegible] IP [illegible] ou [illegible] ? Quelle autre [illegible] ?
- Il [illegible] IP [illegible] ou [illegible] ? Quelle autre [illegible] ?
- Il [illegible] IP [illegible] ou [illegible] ? Quelle autre [illegible] ?
- Il [illegible] IP [illegible] ou [illegible] ? Quelle autre [illegible] ?
- Il [illegible] IP [illegible] ou [illegible] ? Quelle autre [illegible] ?

Question 7

Quelle est la différence entre les commandes ping et tracepath ?

**Indiquez une réponse :**

- Tracepath [illegible] ping [illegible] ?
- Tracepath [illegible] ping [illegible] ?
- Tracepath [illegible] ping [illegible] ?
- Tracepath [illegible] ping [illegible] ?
- Tracepath [illegible] ping [illegible] ?
- Tracepath [illegible] ping [illegible] ?
- Tracepath [illegible] ping [illegible] ?
- Tracepath [illegible] ping [illegible] ?

Question 8

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 9

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 10

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 11

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 12

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 13

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 14

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 15

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 16

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 17

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 18

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 19

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 20

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 21

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 22

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 23

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 24

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 25

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 26

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 27

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 28

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 29

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 30

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 31

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 32

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 33

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 34

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 35

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 36

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 37

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 38

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 39

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 40

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 41

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 42

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 43

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 44

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 45

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 46

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 47

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 48

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 49

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 50

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 51

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 52

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 53

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 54

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 55

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 56

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 57

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 58

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 59

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 60

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 61

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 62

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 63

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 64

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 65

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 66

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 67

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 68

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 69

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 70

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 71

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 72

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 73

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 74

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 75

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 76

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 77

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 78

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 79

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 80

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 81

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le réseau 10.0.0.0
- Le routeur de la ligne vers le réseau 192.168.0.0

Question 82

Quelle(s) commande(s) ping - route (sous Linux) ou tracepath (Windows) utilisez-vous pour faire un test de route ?

**Indiquez une réponse :**

- Le routeur de la ligne de sortie du routeur par défaut (la passerelle par défaut).
- Le routeur de la ligne vers le réseau 127.0.0.1
- Le routeur de la ligne vers le