Modelo - Experiência de refatoração de cheiros de teste

| Nome: Henrique Antônio Lubke Fogaça |
|--|
| Projeto: https://github.com/apache/commons-io |
| Atualmente estou trabalhando na refatoração do seguinte cheiro de teste: |
| Estou trabalhando na refatoração do eager test smell. |
| |
| |
| |
| |
| Minhas principais dificuldades na remoção dessas anomalias foram: |
| Minhas principais dificuldades para a remoção da anomalia foram: conhecer o test smell, achar informações sobre conhecer sobre o que é refatorar. |
| |
| |
| |
| |
| Estou usando os seguintes métodos de refatoração para remover cheiros de teste: |
| Para o eager test estou usando o extract method. |
| |
| |
| |
| De (0 a 10), quão prejudicial é esse cheiro de teste para o sistema? É porque ? |
| 7,5. Porque o teste está executando muitas funcionalidades em um único método de teste. É difícil dizer qual parte é a configuração do fixure versus qual parte está sendo executada SUT . E por estar executando uma carga de funcionalidades ao mesmo tempo pode sobrecarregar outros testes ou mesmo outras partes do sistema. |
| |

| | | 84 |
|--|--|----|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |