

Fonctions Excel (par ordre alphabétique)

Cliquez sur une lettre pour accéder aux fonctions qui commencent par cette lettre. Ou appuyez sur Ctrl+F pour rechercher une fonction en tapant les premières lettres ou un mot descriptif. Pour obtenir des informations détaillées sur une fonction, cliquez sur son nom dans la première colonne.

Remarque : Les marques de version indiquent la version d'Excel dans laquelle la fonction a été publiée pour la première fois. Ces fonctions ne sont pas disponibles dans les versions antérieures.

Important : Les résultats calculés des formules et certaines fonctions de feuille de calcul Excel peuvent différer légèrement entre un PC Windows avec une architecture x86 ou x86-64 et un PC Windows RT avec une architecture ARM. [En savoir plus sur les différences.](#)

ABS	Mathématiques et trigonométrie : renvoie la valeur absolue d'un nombre.
INTERET.ACC	Finances : renvoie l'intérêt couru non échu d'un titre dont l'intérêt est perçu périodiquement.
ACCRINTM	Finances : renvoie l'intérêt couru non échu d'un titre dont l'intérêt est perçu à l'échéance.
ACOS	Mathématiques et trigonométrie : renvoie l'arccosinus d'un nombre.
ACOSH	Mathématiques et trigonométrie : renvoie l'arc cosinus hyperbolique d'un nombre.
ACOT (2013)	Mathématiques et trigonométrie : Renvoie l'arccotangente d'un nombre.
ACOTH (2013)	Mathématiques et trigonométrie : Renvoie

	l'arccotangente hyperbolique d'un nombre.
AGRÉGAT*	Mathématiques et trigonométrie : renvoie un sous-total dans une liste ou une base de données.
ADDRESS (ADRESSE)	Recherche et matrices : renvoie une référence sous forme de texte à une seule cellule d'une feuille de calcul.
AMORDEGRC*	Finances : renvoie l'amortissement correspondant à chaque période comptable en utilisant un coefficient d'amortissement.
AMORLINC*	Finances : renvoie l'amortissement d'un bien à la fin d'une période fiscale donnée.
ET	Logique : renvoie VRAI si tous ses arguments sont VRAI.
ARABE (2013)	Mathématiques et trigonométrie : Convertit un nombre romain en nombre arabe.
ZONES*	Recherche et matrices : renvoie le nombre de zones dans une référence.

TABLEAU.EN.TEXTE* (2021)	Texte : Renvoie une matrice de valeurs de texte à partir de toute plage spécifiée.
ASC	Texte : change les caractères anglais ou katakana à pleine chasse (codés sur deux octets) à l'intérieur d'une chaîne de caractères en caractères à demi-chasse (codés sur un octet).
ASIN	Mathématiques et trigonométrie : renvoie l'arcsinus d'un nombre.
ASINH*	Mathématiques et trigonométrie : renvoie l'arc sinus hyperbolique d'un nombre.
ATAN	Mathématiques et trigonométrie : renvoie l'arctangente d'un nombre.
ATAN2*	Mathématiques et trigonométrie : renvoie l'arctangente des coordonnées x et y.
ATANH*	Mathématiques et trigonométrie : renvoie l'arc tangente hyperbolique d'un nombre.
ECART.MOYEN*	Statistiques : renvoie la moyenne des écarts absolus observés dans la moyenne des points de données.

MOYENNE	Statistiques : renvoie la moyenne de ses arguments.
AVERAGEA	Statistiques : renvoie la moyenne de ses arguments, nombres, texte et valeurs logiques inclus.
MOYENNE.SI*	Statistiques : renvoie la moyenne (arithmétique) de toutes les cellules d'une plage qui répondent à des critères donnés.
MOYENNE.SI.ENS*	Statistiques : renvoie la moyenne (arithmétique) de toutes les cellules qui répondent à plusieurs critères.
BAHTTEXT*	Texte : convertit un nombre en texte en utilisant le format monétaire ฿ (baht).
BASE*	Mathématiques et trigonométrie : convertit un nombre en une représentation textuelle avec la base donnée.
BESSELI*	Ingénierie : renvoie la fonction Bessel modifiée $I_n(x)$.
BESSELJ*	Ingénierie : renvoie la fonction Bessel $J_n(x)$.
BESSELK*	Ingénierie : renvoie la fonction Bessel modifiée $K_n(x)$.

BESSELY*	Ingénierie : renvoie la fonction Bessel $Y_n(x)$.
LOI.BETA*	Compatibilité : renvoie la fonction de distribution cumulée.
LOI.BETA.N* (2010)	Statistiques : renvoie la fonction de distribution cumulée.
BETA.INVERSE*	Compatibilité : renvoie l'inverse de la fonction de distribution cumulée pour une distribution bêta spécifiée.
BETA.INV _n (2010)	Statistiques : renvoie l'inverse de la fonction de distribution cumulée pour une distribution bêta spécifiée.
BINDEC*	Ingénierie : convertit un nombre binaire en nombre décimal.
BINHEX*	Ingénierie : convertit un nombre binaire en nombre hexadécimal.
BINOCT*	Ingénierie : convertit un nombre binaire en nombre octal.
LOI.BINOMIALE*	Compatibilité : renvoie la probabilité d'une variable aléatoire discrète suivant la loi binomiale.

LOI.BINOMIALE.N* (2010)	Statistiques : renvoie la probabilité d'une variable aléatoire discrète suivant la loi binomiale.
LOI.BINOMIALE.SERIE* (2013)	Statistiques : renvoie la probabilité d'un résultat d'essai à l'aide d'une distribution binomiale.
LOI.BINOMIALE.INVERSE* (2010)	Statistiques : renvoie la plus petite valeur pour laquelle la distribution binomiale cumulée est inférieure ou égale à une valeur de critère.
BITET* (2013)	Ingénierie : Renvoie un ET binaire de deux nombres.
BITDECALG* (2013)	Ingénierie : Renvoie un numéro de valeur décalé vers la gauche de montant_décalage bits.
BITOU* (2013)	Ingénierie : Renvoie un OU binaire de 2 nombres.
BITDECALD* (2013)	Ingénierie : Renvoie un numéro de valeur décalé vers la droite de montant_décalage bits.
BITOUEXCLUSIF* (2013)	Ingénierie : Renvoie un « OU exclusif » binaire de 2 nombres.
BYCOL* (2024)	Logique : Applique un LAMBDA à chaque colonne et renvoie un tableau des résultats

BYROW* (2024)	Logique : Applique un LAMBDA à chaque ligne et renvoie un tableau des résultats
CALL	Compléments et automatisation : appelle une procédure dans une bibliothèque de liens dynamiques ou une ressource de code.
PLAFOND*	Compatibilité : arrondit un nombre au nombre entier le plus proche ou au multiple le plus proche de l'argument précision en s'éloignant de zéro.
PLAFOND.MATH* (2013)	Mathématiques et trigonométrie : arrondit un nombre au nombre entier supérieur le plus proche ou au multiple le plus proche de l'argument précision en s'éloignant de zéro.
PLAFOND.PRECIS*	Mathématiques et trigonométrie : arrondit un nombre au nombre entier le plus proche ou au multiple le plus proche de l'argument précision en s'éloignant de zéro. Quel que soit son signe, ce nombre est arrondi à l'entier supérieur.
CELLULE	Informations : renvoie des informations sur la mise en forme, l'emplacement et le contenu d'une cellule. Cette fonction n'est pas disponible dans Excel pour le

	web.
CHAR	Texte : renvoie le caractère spécifié par le code numérique.
LOI.KHIDEUX*	Compatibilité : renvoie la probabilité unilatérale de la distribution khi-deux.
KHIDEUX.INVERSE*	Compatibilité : renvoie l'inverse de la probabilité unilatérale de la distribution khi-deux.
TEST.KHIDEUX*	Compatibilité : renvoie le test d'indépendance.
LOI.KHIDEUX.N* (2010)	Statistiques : renvoie la fonction de densité de distribution de la probabilité suivant une loi bêta cumulée.
LOI.KHIDEUX.DROITE* (2010)	Statistiques : renvoie la probabilité unilatérale de la distribution khi-deux.
LOI.KHIDEUX.INVERSE* (2010)	Statistiques : renvoie la fonction de densité de distribution de la probabilité suivant une loi bêta cumulée.
LOI.KHIDEUX.INVERSE.DROITE* (2010)	Statistiques : renvoie l'inverse de la probabilité unilatérale de la distribution khi-deux.
CHISQ.TEST* (2010)	Statistiques : renvoie le test d'indépendance.

CHOISIR*	Recherche et matrices : choisit une valeur dans une liste.
CHOISIRCOLS* (2024)	Recherche et matrices : Renvoie les colonnes spécifiées à partir d'un tableau
CHOISIRLIGNES* (2024)	Recherche et références : Renvoie les lignes spécifiées à partir d'un tableau
EPURAGE	Texte : supprime tous les caractères de contrôle du texte.
CODE	Texte : renvoie le numéro de code du premier caractère d'une chaîne de texte.
COLUMN	Recherche et matrices : renvoie le numéro de colonne d'une référence.
COLONNES	Recherche et matrices : renvoie le nombre de colonnes dans une référence.
COMBIN*	Mathématiques et trigonométrie : renvoie le nombre de combinaisons que l'on peut former avec un nombre donné d'objets.
COMBINA* (2013)	Mathématiques et trigonométrie : renvoie le nombre de

	combinaisons avec répétitions pour un nombre d'éléments donné.
COMPLEXE*	Ingénierie : convertit des coefficients réel et imaginaire en un nombre complexe.
CONCAT* (2019)	Texte : Combine le texte de plusieurs plages et/ou chaînes, mais ne fournit pas le délimiteur ou les arguments IgnoreEmpty.
CONCATENER	Texte : assemble plusieurs éléments textuels de façon à n'en former qu'un seul.
INTERVALLE.CONFIANCE*	Compatibilité : renvoie l'intervalle de confiance pour une moyenne de population.
INTERVALLE.CONFIANCE.NORMAL* (2010)	Statistiques : renvoie l'intervalle de confiance pour une moyenne de population.
INTERVALLE.CONFIANCE.STUDENT* (2010)	Statistiques : renvoie l'intervalle de confiance pour la moyenne d'une population, à l'aide d'une distribution t de Student.
CONVERT	Ingénierie : convertit un nombre d'une unité de mesure à une autre.
COEFFICIENT.CORRELATION*	Statistiques : renvoie le coefficient de corrélation entre deux séries de données.
COS	Mathématiques et trigonométrie : renvoie le

	cosinus d'un nombre.
COSH*	Mathématiques et trigonométrie : renvoie le cosinus hyperbolique d'un nombre.
COT* (2013)	Mathématiques et trigonométrie : renvoie le cosinus hyperbolique d'un nombre.
COTH* (2013)	Mathématiques et trigonométrie : Renvoie la cotangente d'un angle.
NB	Statistiques : détermine les nombres compris dans la liste des arguments.
NBVAL	Statistiques : détermine le nombre de valeurs comprises dans la liste des arguments.
COUNTBLANK	Statistiques : compte le nombre de cellules vides dans une plage.
NB.SI	Statistiques : compte le nombre de cellules qui répondent à un critère donné dans une plage.
NB.SI.ENS*	Statistiques : compte le nombre de cellules à l'intérieur d'une plage qui répondent à plusieurs critères.
NB.JOURS.COUPON.PREC*	Finances : renvoie le nombre de jours entre le début de la période de

	coupon et la date de liquidation.
NB.JOURS.COUPONS*	Finances : renvoie le nombre de jours pour la période du coupon contenant la date de liquidation.
NB.JOURS.COUPON.SUIV*	Finances : renvoie le nombre de jours entre la date de liquidation et la date du coupon suivant la date de liquidation.
DATE.COUPON.SUIV*	Finances : renvoie la première date de coupon ultérieure à la date de règlement.
NB.COUPONS*	Finances : renvoie le nombre de coupons dus entre la date de règlement et la date d'échéance.
DATE.COUPON.PREC*	Finances : renvoie la date de coupon précédant la date de règlement.
COVARIANCE*	Compatibilité : renvoie la covariance, moyenne des produits des écarts pour chaque série d'observations.
COVARIANCE.PEARSON* (2010)	Statistiques : renvoie la covariance, moyenne des produits des écarts pour chaque série d'observations.
COVARIANCE.STANDARD* (2010)	Statistiques : renvoie la covariance d'échantillon, moyenne des produits des écarts pour chaque paire de

	points de deux jeux de données.
CRITERE.LOI.BINOMIALE*	Compatibilité : renvoie la plus petite valeur pour laquelle la distribution binomiale cumulée est inférieure ou égale à une valeur de critère.
CSC* (2013)	Mathématiques et trigonométrie : Renvoie la cosécante d'un angle.
CSCH* (2013)	Mathématiques et trigonométrie : Renvoie la cosécante hyperbolique d'un angle.
MEMBREKPICUBE*	Cube : renvoie un nom, une propriété et une mesure d'indicateur de performance clé et affiche le nom et la propriété dans la cellule. Un indicateur de performance clé est une mesure quantifiable, telle que la marge bénéficiaire brute mensuelle ou la rotation trimestrielle du personnel, utilisée pour évaluer les performances d'une entreprise.
MEMBRECUBE*	Cube : renvoie un membre ou un tuple dans une hiérarchie de cubes. Utilisez cette fonction pour valider l'existence du membre ou du tuple dans le cube.
PROPRIETEMEMBRECUBE*	Cube : renvoie la valeur d'une propriété de membre du cube. Utilisez cette fonction pour valider

	l'existence d'un nom de membre dans le cube et pour renvoyer la propriété spécifiée pour ce membre.
RANGMEMBRECUBE*	Cube : renvoie le nième membre ou le membre placé à un certain rang dans un ensemble. Utilisez cette fonction pour renvoyer un ou plusieurs éléments d'un ensemble, tels que les meilleurs vendeurs ou les 10 meilleurs étudiants.
JEUCUBE*	Cube : définit un ensemble calculé de membres ou de tuples en envoyant une expression définie au cube sur le serveur qui crée l'ensemble et le renvoie à Microsoft Office Excel.
NBJEUCUBE*	Cube : renvoie le nombre d'éléments dans un jeu.
VALEURCUBE*	Cube : renvoie une valeur d'agrégation issue d'un cube.
CUMUL.INTER	Finances : renvoie l'intérêt cumulé payé sur un emprunt entre deux périodes.
CUMUL.PRINCPER	Finances : renvoie le montant cumulé des remboursements du capital d'un emprunt effectués entre deux périodes.
DATE	Date et heure : renvoie le numéro de série d'une date précise.

DATEDIF*	Date et heure : Calcule le nombre de jours, de mois ou d'années qui séparent deux dates. Cette fonction est utile dans les formules où vous devez calculer un âge.
DATEVAL	Date et heure : convertit une date représentée sous forme de texte en numéro de série.
BDMOYENNE*	Base de données : renvoie la moyenne des entrées de base de données sélectionnées.
DAY	Date et heure : convertit un numéro de série en jour du mois.
JOURS* (2013)	Date et heure : Renvoie le nombre de jours entre deux dates.
JOURS360*	Date et heure : calcule le nombre de jours qui séparent deux dates sur la base d'une année de 360 jours.
Base de données	Finances : renvoie l'amortissement d'un bien pour une période spécifiée en utilisant la méthode de l'amortissement dégressif à taux fixe.
DBCS* (2013)	Texte : change les caractères anglais ou katakana à demi-chasse (codés sur un octet) à l'intérieur d'une chaîne de

	caractères en caractères à pleine chasse (codés sur deux octets).
BDNB*	Base de données : compte le nombre de cellules d'une base de données qui contiennent des nombres.
BDNBVAL*	Base de données : compte les cellules non vides d'une base de données.
DDB	Finances : renvoie l'amortissement d'un bien pour toute période spécifiée, en utilisant la méthode de l'amortissement dégressif à taux double ou selon un coefficient à spécifier.
DECBIN*	Ingénierie : convertit un nombre décimal en nombre binaire.
DECHEX*	Ingénierie : convertit un nombre décimal en nombre hexadécimal.
DECOCT*	Ingénierie : convertit un nombre décimal en nombre octal.
DECIMAL* (2013)	Mathématiques et trigonométrie : Convertit une représentation textuelle d'un nombre dans une base donnée en nombre décimal.
DEGRÉS*	Mathématiques et trigonométrie : convertit des radians en degrés.

DELTA	Ingénierie : teste l'égalité de deux nombres.
DÉTECTERLANGUE* (Microsoft 365)	Texte : Identifie la langue d'un texte spécifié
SOMME.CARRES.ECARTS*	Statistiques : renvoie la somme des carrés des écarts.
BDLIRE*	Base de données : extrait d'une base de données un enregistrement unique répondant aux critères spécifiés.
DISQUE	Finances : calcule le taux d'escompte d'une transaction.
BDMAX*	Base de données : renvoie la valeur maximale des entrées de base de données sélectionnées.
BDMIN*	Base de données : renvoie la valeur minimale des entrées de base de données sélectionnées.
DEVISE	Texte : convertit un nombre en texte en utilisant le format monétaire € (euro).
PRIX.DEC*	Finances : convertit un prix en euros, exprimé sous forme de fraction, en un prix en euros exprimé sous forme de nombre décimal.

PRIX.FRAC*	Finances : convertit un prix en euros, exprimé sous forme de nombre décimal, en un prix en euros exprimé sous forme de fraction.
BDPRODUIT*	Base de données : multiplie les valeurs d'un champ particulier des enregistrements d'une base de données, qui répondent aux critères spécifiés.
EXCLUDE* (2024)	Recherche et références : Exclut un nombre spécifié de lignes ou de colonnes à partir du début ou de la fin du tableau
BDECARTYPE*	Base de données : calcule l'écart type pour un échantillon d'entrées de base de données sélectionnées.
BDECARTYPEP*	Base de données : calcule l'écart type pour l'ensemble d'une population d'entrées de base de données sélectionnées.
BDSOMME*	Base de données : ajoute les nombres dans la colonne de champ des enregistrements de la base de données, qui répondent aux critères.
DURÉE	Finances : renvoie la durée, en années, d'un titre dont l'intérêt est perçu périodiquement.

BDVAR*	Base de données : calcule la variance pour un échantillon d'entrées de base de données sélectionnées.
BDVARP*	Base de données : calcule la variance pour l'ensemble d'une population d'entrées de base de données sélectionnées.
MOIS.DECALER*	Date et heure : renvoie le numéro de série de la date qui représente une date spécifiée (l'argument date_départ), corrigée en plus ou en moins du nombre de mois indiqué.
TAUX.EFFECTIF*	Finances : renvoie le taux d'intérêt annuel effectif.
URLENCODAGE* (2013)	Web : Renvoie une chaîne codée au format URL. Cette fonction n'est pas disponible dans Excel pour le web.
FIN.MOIS*	Date et heure : renvoie le numéro de série de la date du dernier jour du mois précédant ou suivant la date_départ du nombre de mois indiqué.
ERF	Ingénierie : renvoie la valeur de la fonction d'erreur.
ERF.PRECIS* (2010)	Ingénierie : renvoie la valeur de la fonction d'erreur.

ERFC*	Ingénierie : renvoie la valeur de la fonction d'erreur complémentaire.
ERFC.PRECIS* (2010)	Ingénierie : renvoie la fonction ERF complémentaire intégrée entre x et l'infini.
TYPE.ERREUR*	Informations : renvoie un nombre correspondant à un type d'erreur.
EUROCONVERT*	Compléments et automatisations : convertit un nombre en euros, convertit un nombre en euros en une devise de la zone européenne ou convertit un nombre exprimé en une devise de la zone européenne en une autre, en utilisant l'euro comme intermédiaire (triangulation).
PAIR*	Mathématiques et trigonométrie : arrondit un nombre au nombre entier pair le plus proche en s'éloignant de zéro.
EXACT	Texte : vérifie si deux valeurs de texte sont identiques.
EXP*	Mathématiques et trigonométrie : renvoie e élevé à la puissance d'un nombre donné.
ÉTENDRE* (2024)	Recherche et références : Développe ou

	enrichit un tableau aux dimensions de lignes et colonnes spécifiées
LOI.EXPONENTIELLE.N* (2010)	Statistiques : renvoie la distribution exponentielle.
LOI.EXPONENTIELLE*	Compatibilité : renvoie la distribution exponentielle.
FACT*	Mathématiques et trigonométrie : renvoie la factorielle d'un nombre.
FACTDOUBLE*	Mathématiques et trigonométrie : renvoie la factorielle double d'un nombre.
FAUX	Logique : renvoie la valeur logique FAUX.
LOI.F.N* (2010)	Statistiques : renvoie la distribution de probabilité F.
LOI.F*	Compatibilité : renvoie la distribution de probabilité F.
LOI.F.DROITE* (2010)	Statistiques : renvoie la distribution de probabilité F.
FILTRE* (2021)	Recherche et matrices : Permet de filtrer une plage de données en fonction de critères que vous définissez
FILTRE.XML* (2013)	Web : Renvoie des données spécifiques à partir du contenu XML à l'aide du XPath spécifié.

	Cette fonction n'est pas disponible dans Excel pour le web.
TROUVE, TROUVERB	Texte : trouve une valeur textuelle dans une autre, en respectant la casse.
INVERSE.LOI.F.N* (2010)	Statistiques : renvoie l'inverse de la distribution de probabilité F.
INVERSE.LOI.F.DROITE* (2010)	Statistiques : renvoie l'inverse de la distribution de probabilité F.
INVERSE.LOI.F*	Compatibilité : renvoie l'inverse de la distribution de probabilité F.
FISHER*	Statistiques : renvoie la transformation de Fisher.
FISHER.INVERSE*	Statistiques : renvoie l'inverse de la transformation de Fisher.
RÉSOLU	Texte : convertit un nombre au format texte avec un nombre de décimales spécifié.
PLANCHER*	Compatibilité : arrondit un nombre en tendant vers 0 (zéro).
PLANCHER.MATH* (2013)	Mathématiques et trigonométrie : Arrondit un nombre au nombre entier inférieur le plus proche ou au multiple le plus proche de

	l'argument précision en tendant vers zéro.
PLANCHER.PRECIS*	Mathématiques et trigonométrie : arrondit un nombre au nombre entier le plus proche ou au multiple le plus proche de l'argument précision en s'éloignant de zéro. Quel que soit son signe, ce nombre est arrondi à l'entier supérieur.
PREVISION*	Statistiques : calcule une valeur par rapport à une tendance linéaire. Cette fonction a été remplacée par FORECAST.LINEAR* dans le cadre des nouvelles Prévisions , mais elle reste disponible à des fins de compatibilité avec les versions antérieures.
FORECAST.ETS* (2016)	Statistiques : Renvoie une valeur future en fonction des valeurs existantes (historiques) à l'aide de la version AAA de l'algorithme de lissage exponentiel (Exponential Smoothing, ETS).
FORECAST.ETS.CONFINT* (2016)	Statistiques : Renvoie un intervalle de confiance pour la prévision à la date cible spécifiée.
FORECAST.ETS.SEASONALITY* (2016)	Statistiques : Renvoie la longueur du modèle de répétition détecté par Excel pour la série chronologique spécifiée.

FORECAST.ETS.STAT* (2016)	Statistiques : Renvoie une valeur statistique suite à la prévision de la série chronologique.
FORECAST.LINEAR* (2016)	Statistiques : Renvoie une valeur future en fonction des valeurs existantes.
FORMULETEXTE* (2013)	Recherche et matrices : Renvoie la formule à la référence donnée sous forme de texte.
FREQUENCE*	Statistiques : calcule la fréquence d'apparition des valeurs dans une plage de valeurs, puis renvoie des nombres sous forme de matrice verticale.
F.TEST* (2010)	Statistiques : renvoie le résultat d'un test F.
TEST.F*	Compatibilité : renvoie le résultat d'un test F.
FV	Finances : renvoie la valeur future d'un investissement.
VC.PAIEMENTS	Finances : calcule la valeur future d'un investissement en appliquant une série de taux d'intérêt composites.
GAMMA* (2013)	Statistiques : Renvoie la valeur de fonction Gamma.

LOI.GAMMA.N* (2010)	Statistiques : renvoie la probabilité d'une variable aléatoire suivant une loi Gamma.
LOI.GAMMA*	Compatibilité : renvoie la probabilité d'une variable aléatoire suivant une loi Gamma.
LOI.GAMMA.INVERSE.N* (2010)	Statistiques : renvoie, pour une probabilité donnée, la valeur d'une variable aléatoire suivant une loi Gamma.
LOI.GAMMA.INVERSE*	Compatibilité : renvoie, pour une probabilité donnée, la valeur d'une variable aléatoire suivant une loi Gamma.
LNGAMMA*	Statistiques : renvoie le logarithme népérien de la fonction Gamma, $\Gamma(x)$.
LNGAMMA.PRECIS* (2010)	Statistiques : renvoie le logarithme népérien de la fonction Gamma, $\Gamma(x)$.
GAUSS* (2013)	Statistiques : renvoie 0,5 de moins que la distribution cumulée normale standard.
PGCD*	Mathématiques et trigonométrie : renvoie le plus grand commun diviseur.
MOYENNE.GEOMETRIQUE*	Statistiques : renvoie la moyenne géométrique.

SUP.SEUIL*	Ingénierie : teste si un nombre est supérieur à une valeur de seuil.
GETPIVOTDATA LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE*	Recherche et matrices : renvoie les données stockées dans un rapport de tableau croisé dynamique.
GROUPER.PAR* (Microsoft 365)	Recherche et matrices : Permet à un groupe d'utilisateurs, d'agréger, de trier et de filtrer des données en fonction des champs que vous spécifiez
CROISSANCE*	Statistiques : calcule des valeurs par rapport à une tendance exponentielle.
MOYENNE.HARMONIQUE*	Statistiques : renvoie la moyenne harmonique.
HEXBIN*	Ingénierie : convertit un nombre hexadécimal en nombre binaire.
HEXDEC*	Ingénierie : convertit un nombre hexadécimal en nombre décimal.
HEXOCT*	Ingénierie : convertit un nombre hexadécimal en nombre octal.
RECHERCHEH	Recherche et matrices : effectue une recherche dans la première ligne d'une matrice et

	renvoie la valeur de la cellule indiquée.
HOUR	Date et heure : convertit un numéro de série en heure.
ASSEMB.H* (2024)	Recherche et références : Ajoute des tableaux horizontalement et dans l'ordre pour renvoyer un tableau plus grand
LIEN HYPERTEXTE	Recherche et matrices : crée un raccourci ou un renvoi qui ouvre un document stocké sur un serveur réseau, sur un réseau Intranet ou sur Internet.
LOI.HYPERGEOMETRIQUE.N*	Statistiques : renvoie la probabilité d'une variable aléatoire discrète suivant une loi hypergéométrique.
LOI.HYPERGEOMETRIQUE*	Compatibilité : renvoie la probabilité d'une variable aléatoire discrète suivant une loi hypergéométrique.
SI	Logique : spécifie un test logique à effectuer.
SIERREUR	Logique : renvoie une valeur que vous spécifiez si une formule génère une erreur ; sinon, elle renvoie le résultat de la formule.
SI.NON.DISP* (2013)	Logique : Renvoie la valeur que vous spécifiez si l'expression est résolue à

	#N/A ; autrement, renvoie le résultat de l'expression.
SI.CONDITIONS* (2019)	Logique : Vérifie si une ou plusieurs conditions sont remplies et renvoie une valeur correspondant à la première condition VRAI.
COMPLEXE.MODULE*	Ingénierie : renvoie la valeur absolue (module) d'un nombre complexe.
IMAGE* (2024)	Recherche et matrices : Renvoie une image à partir d'une source donnée
COMPLEXE.IMAGINAIRE*	Ingénierie : renvoie le coefficient imaginaire d'un nombre complexe.
COMPLEXE.ARGUMENT*	Ingénierie : renvoie l'argument θ , un angle exprimé en radians.
COMPLEXE.CONJUGUE*	Ingénierie : renvoie le nombre complexe conjugué d'un nombre complexe.
COMPLEXE.COS*	Ingénierie : renvoie le cosinus d'un nombre complexe.
COMPLEXE.COSH* (2013)	Ingénierie : renvoie le cosinus hyperbolique d'un nombre complexe.
COMPLEXE.COT* (2013)	Ingénierie : Renvoie la cotangente d'un nombre complexe.

COMPLEXE.CSC* (2013)	Ingénierie : Renvoie la cosécante d'un nombre complexe.
COMPLEXE.CSCH* (2013)	Ingénierie : Renvoie la cosécante hyperbolique d'un nombre complexe.
COMPLEXE.DIV*	Ingénierie : renvoie le quotient de deux nombres complexes.
COMPLEXE.EXP*	Ingénierie : renvoie la fonction exponentielle d'un nombre complexe.
COMPLEXE.LN*	Ingénierie : renvoie le logarithme népérien d'un nombre complexe.
COMPLEXE.LOG10*	Ingénierie : calcule le logarithme en base 10 d'un nombre complexe.
COMPLEXE.LOG2*	Ingénierie : calcule le logarithme en base 2 d'un nombre complexe.
COMPLEXE.PUISSANCE*	Ingénierie : renvoie un nombre complexe élevé à une puissance entière.
COMPLEXE.PRODUIT*	Ingénierie : renvoie le produit de plusieurs nombres complexes.
COMPLEXE.REEL*	Ingénierie : renvoie le coefficient réel d'un nombre complexe.

COMPLEXE.SEC* (2013)	Ingénierie : Renvoie la sécante d'un nombre complexe.
COMPLEXE.SECH* (2013)	Ingénierie : Renvoie la sécante hyperbolique d'un nombre complexe.
COMPLEXE.SIN*	Ingénierie : renvoie le sinus d'un nombre complexe.
COMPLEXE.SINH* (2013)	Ingénierie : Renvoie le sinus hyperbolique d'un nombre complexe.
COMPLEXE.RACINE*	Ingénierie : renvoie la racine carrée d'un nombre complexe.
COMPLEXE.DIFFERENCE*	Ingénierie : renvoie la différence entre deux nombres complexes.
COMPLEXE.SOMME*	Ingénierie : renvoie la somme de plusieurs nombres complexes.
COMPLEXE.TAN* (2013)	Ingénierie : Renvoie la tangente d'un nombre complexe.
INDEX	Recherche et matrices : utilise un index pour choisir une valeur provenant d'une référence ou d'une matrice.
INDIRECT	Recherche et matrices : renvoie une

	référence indiquée par une valeur de texte.
INFOS	Informations : renvoie des informations sur l'environnement d'exploitation actuel. Cette fonction n'est pas disponible dans Excel pour le web.
INT	Mathématiques et trigonométrie : arrondit un nombre à l'entier immédiatement inférieur.
ORDONNEE.ORIGINE*	Statistiques : renvoie l'ordonnée à l'origine d'une droite de régression linéaire.
TAUX.INTERET*	Finances : affiche le taux d'intérêt d'un titre totalement investi.
INTPER	Finances : calcule le montant des intérêts d'un investissement pour une période donnée.
IRR	Finances : calcule le taux de rentabilité interne d'un investissement pour une succession de trésoreries.
ESTVIDE	Informations : renvoie VRAI si l'argument valeur est vide.

ESTERR	Informations : renvoie VRAI si l'argument valeur fait référence à une valeur d'erreur, sauf #N/A.
ESTERREUR	Informations : renvoie VRAI si l'argument valeur fait référence à une valeur d'erreur.
ISEVEN	Informations : renvoie VRAI si le chiffre est pair.
ESTFORMULE* (2013)	Informations : Renvoie VRAI s'il existe une référence à une cellule qui contient une formule.
ESTLOGIQUE	Informations : renvoie VRAI si l'argument valeur fait référence à une valeur logique.
ESTNA	Informations : renvoie VRAI si l'argument valeur fait référence à la valeur d'erreur #N/A.
ESTNONTEXTE	Informations : renvoie VRAI si l'argument valeur ne se présente pas sous forme de texte.
ESTNUM	Informations : renvoie VRAI si l'argument valeur représente un nombre.
EST.IMPAIR*	Informations : renvoie VRAI si le chiffre est impair.

ISOMITTED* (2024)	Informations : Vérifie si la valeur dans un LAMBDA est manquante et renvoie VRAI ou FAUX
ESTREF	Informations : renvoie VRAI si l'argument valeur est une référence.
ESTTEXTE	Informations : renvoie VRAI si l'argument valeur se présente sous forme de texte.
ISO.PLAFOND* (2013)	Mathématiques et trigonométrie : renvoie un nombre arrondi au nombre entier le plus proche ou au multiple le plus proche de l'argument précision en s'éloignant de zéro.
NO.SEMAINES.ISO* (2013)	Date et heure : Renvoie le numéro de la semaine ISO de l'année pour une date donnée.
ISPMT*	Finances : calcule le montant des intérêts d'un investissement pour une période donnée.
JIS*	Texte : change les caractères à demi-chasse (codés sur un octet) à l'intérieur d'une chaîne de caractères en caractères à pleine chasse (codés sur deux octets).
KURTOSIS*	Statistiques : renvoie le kurtosis d'une série de données.

LAMBDA* (2024)	Logique : Créer des éléments personnalisés réutilisables et les appelle par un nom convivial
GRANDE.VALEUR	Statistiques : renvoie la k-ième plus grande valeur d'une série de données.
PPCM*	Mathématiques et trigonométrie : renvoie le plus petit commun multiple.
GAUCHE, GAUCHEB*	Texte : renvoie des caractères situés à l'extrême gauche d'une chaîne de caractères.
NBCAR, LENB*	Texte : renvoie le nombre de caractères contenus dans une chaîne de texte.
LET* (2021)	Logique : Affecte un nom aux résultats de calculs
DROITEREG*	Statistiques : renvoie les paramètres d'une tendance linéaire.
LN	Mathématiques et trigonométrie : renvoie le logarithme népérien d'un nombre.
LOG	Mathématiques et trigonométrie : renvoie le logarithme d'un nombre dans la base spécifiée.

LOG10	Mathématiques et trigonométrie : calcule le logarithme en base 10 d'un nombre.
LOGREG*	Statistiques : renvoie les paramètres d'une tendance exponentielle.
LOI.LOGNORMALE.INVERSE*	Compatibilité : renvoie l'inverse de la fonction de distribution suivant une loi lognormale cumulée.
LOI.LOGNORMALE.N* (2010)	Statistiques : renvoie la probabilité d'une variable aléatoire continue suivant une loi lognormale.
LOI.LOGNORMALE*	Compatibilité : renvoie la probabilité d'une variable aléatoire continue suivant une loi lognormale.
LOI.LOGNORMALE.INVERSE.N* (2010)	Statistiques : renvoie l'inverse de la fonction de distribution suivant une loi lognormale cumulée.
RECHERCHE	Recherche et matrices : recherche des valeurs dans un vecteur ou une matrice.
LOWER	Texte : convertit le texte en minuscules.
MAKEARRAY* (2024)	Logique : Renvoie un tableau calculé d'une taille de colonne et de ligne

	spécifiée en appliquant un LAMBDA
MAP* (2024)	Logique : Renvoie un tableau formé en mappant chaque valeur dans un ou des tableaux à une nouvelle valeur en appliquant un LAMBDA pour créer une nouvelle valeur
MATCH	Recherche et matrices : recherche des valeurs dans une référence ou une matrice.
MAX	Statistiques : renvoie la valeur maximale contenue dans une liste d'arguments.
MAXA*	Statistiques : renvoie la valeur maximale d'une liste d'arguments, nombres, texte et valeurs logiques inclus.
MAX.SI.ENS* (2019)	Statistiques : Renvoie la valeur maximale parmi les cellules spécifiées par un ensemble de conditions ou critères.
DETERMAT*	Mathématiques et trigonométrie : renvoie le déterminant d'une matrice.
DUREE.MODIFIEE*	Finances : renvoie la durée de Macauley modifiée pour un titre ayant une valeur nominale hypothétique de 100 euros.
MEDIANE	Statistiques : renvoie la valeur médiane des nombres

	donnés.
STXT*, STXTB*	Texte : renvoie un nombre déterminé de caractères d'une chaîne de texte à partir de la position que vous indiquez.
MIN	Statistiques : renvoie la valeur minimale contenue dans une liste d'arguments.
MIN.SI.ENS* (2019)	Statistiques : Renvoie la valeur minimale parmi les cellules spécifiées par un ensemble de conditions ou critères.
MINA*	Statistiques : renvoie la plus petite valeur d'une liste d'arguments, nombres, texte et valeurs logiques inclus.
MINUTE	Date et heure : convertit un numéro de série en minute.
INVERSEMAT*	Mathématiques et trigonométrie : renvoie la matrice inverse d'une matrice.
MIRR	Finances : calcule le taux de rentabilité interne lorsque les paiements positifs et négatifs sont financés à des taux différents.
PRODUITMAT*	Mathématiques et trigonométrie : renvoie le produit de deux matrices.

MOD	Mathématiques et trigonométrie : renvoie le reste d'une division.
MODE*	Compatibilité : renvoie la valeur la plus courante d'une série de données.
MODE.MULTIPLE* (2010)	Statistiques : renvoie une matrice verticale des valeurs les plus fréquentes ou répétitives dans une matrice ou une plage de données.
MODE.SIMPLE* (2010)	Statistiques : renvoie la valeur la plus courante d'une série de données.
MONTH	Date et heure : convertit un numéro de série en mois.
ARRONDI.AU.MULTIPLE*	Mathématiques et trigonométrie : donne l'arrondi d'un nombre au multiple spécifié.
MULTINOMIALE*	Mathématiques et trigonométrie : calcule la multinomiale d'un ensemble de nombres.
MATRICE.UNITAIRE* (2013)	Mathématiques et trigonométrie : Renvoie la matrice unitaire ou la dimension spécifiée.
N	Informations : renvoie une valeur convertie en nombre.

NA	Informations : renvoie la valeur d'erreur #N/A.
LOI.BINOMIALE.NEG.N* (2010)	Statistiques : renvoie la probabilité d'une variable aléatoire discrète suivant une loi binomiale négative.
LOI.BINOMIALE.NEG*	Compatibilité : renvoie la probabilité d'une variable aléatoire discrète suivant une loi binomiale négative.
NB.JOURS.OUVRES*	Date et heure : renvoie le nombre de jours ouvrés entiers compris entre deux dates.
NB.JOURS.OUVRES.INTL* (2010)	Date et heure : renvoie le nombre de jours ouvrés entiers compris entre deux dates à l'aide de paramètres identifiant les jours du week-end et leur nombre.
TAUX.NOMINAL*	Finances : calcule le taux d'intérêt nominal annuel.
LOI.NORMALE.N* (2010)	Statistiques : renvoie la probabilité d'une variable aléatoire continue suivant une loi normale.
LOI.NORMALE*	Compatibilité : renvoie la probabilité d'une variable aléatoire continue suivant une loi normale.
LOI.NORMALE.INVERSE*	Statistiques : renvoie, pour une probabilité donnée, la valeur d'une variable

	aléatoire suivant une loi normale.
LOI.NORMALE.INVERSE.N* (2010)	Compatibilité : renvoie, pour une probabilité donnée, la valeur d'une variable aléatoire suivant une loi normale.
LOI.NORMALE.STANDARD.N* (2010)	Statistiques : renvoie la probabilité d'une variable aléatoire continue suivant une loi normale standard.
LOI.NORMALE.STANDARD*	Compatibilité : renvoie la probabilité d'une variable aléatoire continue suivant une loi normale standard.
LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE.N* (2010)	Statistiques : renvoie l'inverse de la distribution cumulée normale standard.
LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE*	Compatibilité : renvoie l'inverse de la distribution cumulée normale standard.
NON	Logique : inverse la logique de cet argument.
MAINTENANT	Date et heure : renvoie le numéro de série de la date et de l'heure du jour.
NPM*	Finances : renvoie le nombre de versements nécessaires pour rembourser un emprunt.
VAN*	Finances : calcule la valeur actuelle nette d'un investissement basé sur une

	série de décaissements et un taux d'escompte.
VALEURNOMBRE* (2013)	Texte : convertit du texte en nombre d'une manière indépendante des paramètres régionaux.
OCTBIN*	Ingénierie : convertit un nombre octal en nombre binaire.
OCTDEC*	Ingénierie : convertit un nombre octal en nombre décimal.
OCTHEX*	Ingénierie : convertit un nombre octal en nombre hexadécimal.
IMPAIR*	Mathématiques et trigonométrie : renvoie le nombre, arrondi à la valeur du nombre entier impair le plus proche en s'éloignant de zéro.
PRIX.PCOUPON.IRREG*	Finances : renvoie le prix par tranche de valeur nominale de 100 euros d'un titre dont la première période de coupon est irrégulière.
REND.PCOUPON.IRREG*	Finances : renvoie le taux de rendement d'un titre dont la première période de coupon est irrégulière.

PRIX.DCOUPON.IRREG*	Finances : renvoie le prix par tranche de valeur nominale de 100 euros d'un titre dont la dernière période de coupon est irrégulière.
REND.DCOUPON.IRREG*	Finances : renvoie le taux de rendement d'un titre dont la dernière période de coupon est irrégulière.
DECALER	Recherche et matrices : renvoie une référence décalée par rapport à une référence donnée.
OU	Logique : renvoie VRAI si un des arguments est VRAI.
PDUREE* (2013)	Finances : renvoie le nombre de périodes requises pour qu'un investissement atteigne une valeur spécifiée.
PEARSON*	Statistiques : renvoie le coefficient de corrélation d'échantillonnage de Pearson.
CENTILE.EXCLUDE* (2010)	Statistiques : renvoie le k-ième centile des valeurs d'une plage, où k se trouve dans la plage comprise entre 0 et 1, exclues.
CENTILE.INCLUDE* (2010)	Statistiques : renvoie le k-ième centile des valeurs d'une plage.
CENTILE*	Compatibilité : renvoie le k-ième centile des valeurs

	d'une plage.
POURCENTAGE.DE* (Microsoft 365)	Mathématiques et trigonométrie : Additionne les valeurs du sous-ensemble et le divise par toutes les valeurs
RANG.POURCENTAGE.EXCLUDE* (2010)	Statistiques : renvoie le rang d'une valeur d'un jeu de données sous forme de pourcentage (0..1, exclues).
RANG.POURCENTAGE.INCLUDE* (2010)	Statistiques : renvoie le rang en pourcentage d'une valeur d'une série de données.
RANG.POURCENTAGE*	Compatibilité : renvoie le rang en pourcentage d'une valeur d'une série de données.
PERMUTATION*	Statistiques : renvoie le nombre de permutations pour un nombre donné d'objets.
PERMUTATIONA* (2013)	Statistiques : Renvoie le nombre de permutations pour un nombre d'objets donné (avec répétitions) pouvant être sélectionnés à partir du nombre total d'objets.
PHI* (2013)	Statistiques : Renvoie la valeur de la fonction de densité pour une distribution normale standard.

PHONÉTIQUE*	Texte : extrait les caractères phonétiques (furigana) d'une chaîne de texte.
PI	Mathématiques et trigonométrie : renvoie la valeur de pi.
CROISER.AVEC* (Microsoft 365)	Recherche et matrices : Permet à un utilisateur de regrouper, d'agréger, de trier et de filtrer des données en fonction des champs de ligne et de colonne que vous spécifiez
VPM	Finances : calcule le paiement périodique d'un investissement donné.
LOI.POISSON.N* (2010)	Statistiques : renvoie la probabilité d'une variable aléatoire suivant une loi de Poisson.
LOI.POISSON*	Compatibilité : renvoie la probabilité d'une variable aléatoire suivant une loi de Poisson.
ALIMENTATION	Mathématiques et trigonométrie : renvoie la valeur du nombre élevé à une puissance.
PRINCPER	Finances : calcule, pour une période donnée, la part de remboursement du principal d'un investissement.

PRIX.TITRE*	Finances : renvoie le prix d'un titre rapportant des intérêts périodiques, pour une valeur nominale de 100 euros.
VALEUR.ENCAISSEMENT*	Finances : renvoie la valeur d'encaissement d'un escompte commercial, pour une valeur nominale de 100 euros.
PRIX.TITRE.ECHEANCE*	Finances : renvoie le prix d'un titre dont la valeur nominale est 100 euros et qui rapporte des intérêts à l'échéance.
PROBABILITE*	Statistiques : renvoie la probabilité que des valeurs d'une plage soient comprises entre deux limites.
PRODUIT	Mathématiques et trigonométrie : multiplie ses arguments.
NOMPROPRE	Texte : met en majuscules la première lettre de chaque mot dans une chaîne textuelle.
PV	Finances : calcule la valeur actuelle d'un investissement.
QUARTILE*	Compatibilité : renvoie le quartile d'une série de données.
QUARTILE.EXCLUDE* (2010)	Statistiques : renvoie le quartile d'un jeu de données

	en fonction des valeurs du centile comprises entre 0..1, exclues.
QUARTILE.INCLUDE* (2010)	Statistiques : renvoie le quartile d'une série de données.
QUOTIENT*	Mathématiques et trigonométrie : renvoie la partie entière du résultat d'une division.
RADIANS	Mathématiques et trigonométrie : convertit des degrés en radians.
RAND	Mathématiques et trigonométrie : renvoie un nombre aléatoire compris entre 0 et 1.
TABLEAU.ALEA* (2021)	Mathématiques et trigonométrie : La fonction renvoie un tableau de nombres aléatoires compris entre 0 et 1. Toutefois, vous pouvez spécifier le nombre de lignes et colonnes pour remplissage, les valeurs minimales et maximales et si vous voulez retourner des nombres entiers ou des valeurs décimales.
RANDBETWEEN	Mathématiques et trigonométrie : renvoie un nombre aléatoire entre les nombres que vous spécifiez.
MOYENNE.RANG* (2010)	Statistiques : renvoie le rang d'un nombre contenu dans une liste.

EQUATION.RANG* (2010)	Statistiques : renvoie le rang d'un nombre contenu dans une liste.
RANG*	Compatibilité : renvoie le rang d'un nombre contenu dans une liste.
TAUX	Finances : calcule le taux d'intérêt par période pour une annuité.
VALEUR.NOMINALE*	Finances : renvoie la valeur nominale à échéance d'un effet de commerce.
REDUCE* (2024)	Logique : Réduit un tableau d'une valeur accumulée en appliquant un LAMBDA à chaque valeur et en renvoyant la valeur totale dans l'accumulateur
REGEX.EXTRAIRE* (Microsoft 365)	Texte : Extrait les chaînes dans le texte fourni qui correspond au modèle
REGEX.REEMPLACER* (Microsoft 365)	Texte : Remplace les chaînes dans le texte fourni qui correspond au modèle par le remplacement
REGEX.TEST* (Microsoft 365)	Texte : Détermine si une partie du texte correspond au modèle
REGISTRE.NUMERO*	Compléments et automatisation : renvoie le numéro d'identification du registre de la bibliothèque de liens dynamiques qui a été

	spécifiée ou de la ressource de code qui a été mise en registre précédemment.
REPT	Texte : répète un texte un certain nombre de fois.
DROITE*, DROITEB*	Texte : renvoie des caractères situés à l'extrême droite d'une chaîne de caractères.
ROMAIN*	Mathématiques et trigonométrie : convertit des chiffres arabes en chiffres romains, sous forme de texte.
ARRONDI*	Mathématiques et trigonométrie : arrondit un nombre au nombre de chiffres indiqué.
ARRONDI.INF*	Mathématiques et trigonométrie : arrondit un nombre en tendant vers 0 (zéro).
ARRONDI.SUP*	Mathématiques et trigonométrie : arrondit un nombre à l'entier supérieur, en s'éloignant de zéro.
LIGNE*	Recherche et matrices : renvoie le numéro de ligne d'une référence.
ROWS	Recherche et matrices : renvoie le nombre de lignes dans une référence.

TAUX.INT.EQUIV* (2013)	Finances : Renvoie un taux d'intérêt équivalent pour la croissance d'un investissement.
COEFFICIENT.DETERMINATION*	Statistiques : renvoie la valeur du coefficient de détermination R^2 d'une régression linéaire.
RTD*	Recherche et matrices : extrait les données en temps réel à partir d'un programme prenant en charge l'automation COM.
SCAN* (2024)	Logique : Analyse un tableau en appliquant un LAMBDA à chaque valeur et renvoie un tableau qui a chaque valeur intermédiaire
CHERCHE, CHERCHERB	Texte : trouve un texte dans un autre texte (sans respecter la casse).
SEC* (2013)	Mathématiques et trigonométrie : Renvoie la sécante d'un angle.
SECH* (2013)	Mathématiques et trigonométrie : Renvoie la sécante hyperbolique d'un angle.
SECOND	Date et heure : convertit un numéro de série en seconde.

SEQUENCE* (2021)	Mathématiques et trigonométrie : Génère une liste de numéros séquentiels dans un tableau, par exemple, 1, 2, 3, 4
SOMME.SERIES*	Mathématiques et trigonométrie : renvoie la somme d'une série géométrique en s'appuyant sur une formule.
FEUILLE* (2013)	Informations : Renvoie le numéro de feuille de la feuille référencée.
FEUILLES* (2013)	Informations : Renvoie le nombre de feuilles dans une référence.
SIGNE*	Mathématiques et trigonométrie : renvoie le signe d'un nombre.
SIN	Mathématiques et trigonométrie : renvoie le sinus d'un angle donné.
SINH*	Mathématiques et trigonométrie : renvoie le sinus hyperbolique d'un nombre.
COEFFICIENT.ASYMETRIE*	Statistiques : renvoie l'asymétrie d'une distribution.
COEFFICIENT.ASYMETRIE.P* (2013)	Statistiques : Renvoie l'asymétrie d'une distribution : la caractérisation du degré

	d'asymétrie d'une distribution par rapport à sa moyenne.
SLN	Finances : calcule l'amortissement linéaire d'un bien pour une période donnée.
PENTE*	Statistiques : renvoie la pente d'une droite de régression linéaire.
PETITE.VALEUR	Statistiques : renvoie la k-ième plus petite valeur d'une série de données.
TRIER* (2021)	Recherche et matrices : Trie le contenu d'une plage ou d'un tableau
TRIERPAR* (2021)	Recherche et matrices : La fonction tri trie le contenu d'une plage ou une matrice en fonction des valeurs dans une plage ou une matrice correspondante.
RACINE	Mathématiques et trigonométrie : renvoie la racine carrée d'un nombre.
RACINE.PI*	Mathématiques et trigonométrie : renvoie la racine carrée de (nombre * pi).
CENTREE.REDUITE*	Statistiques : renvoie une valeur centrée réduite.

HISTORIQUE.ACTIONS* (Microsoft 365)	Informations : Recherche de données historiques sur un instrument financier
ECARTYPE	Compatibilité : évalue l'écart type d'une population en se basant sur un échantillon de cette population.
ECARTYPE.PEARSON* (2010)	Statistiques : calcule l'écart type d'une population à partir de la population entière.
ECARTYPE.STANDARD* (2010)	Statistiques : évalue l'écart type d'une population en se basant sur un échantillon de cette population.
STDEVA*	Statistiques : évalue l'écart type d'une population en se basant sur un échantillon de cette population, nombres, texte et valeurs logiques inclus.
ECARTYPEP	Compatibilité : calcule l'écart type d'une population à partir de la population entière.
STDEVPA*	Statistiques : calcule l'écart type d'une population à partir de l'ensemble de la population, nombres, texte et valeurs logiques inclus.
ERREUR.TYPE.XY*	Statistiques : renvoie l'erreur type de la valeur y

	prévue pour chaque x de la régression.
HISTORIQUE.ACTIONS*	Informations : Récupère des données historiques à propos d'un instrument financier et les charge sous forme de tableau
SUBSTITUE	Texte : remplace l'ancien texte d'une chaîne de caractères par un nouveau.
SOUS.TOTAL	Mathématiques et trigonométrie : renvoie un sous-total dans une liste ou une base de données.
SOMME	Mathématiques et trigonométrie : calcule la somme de ses arguments.
SOMME.SI	Mathématiques et trigonométrie : additionne les cellules spécifiées si elles répondent à un critère donné.
SOMME.SI.ENS	Mathématiques et trigonométrie : ajoute les cellules d'une plage qui répondent à plusieurs critères.
SOMMEPROD	Mathématiques et trigonométrie : multiplie les valeurs correspondantes des matrices spécifiées et calcule la somme de ces produits.
SOMME.CARRES*	Mathématiques et trigonométrie : renvoie la

	somme des carrés des arguments.
SOMME.X2MY2*	Mathématiques et trigonométrie : renvoie la somme de la différence des carrés des valeurs correspondantes de deux matrices.
SOMME.X2PY2*	Mathématiques et trigonométrie : renvoie la somme de la somme des carrés des valeurs correspondantes de deux matrices.
SOMME.XMY2*	Mathématiques et trigonométrie : renvoie la somme des carrés des différences entre les valeurs correspondantes de deux matrices.
SI.MULTIPLE* (2019)	Logique : Évalue une expression par rapport à une liste de valeurs et renvoie le résultat correspondant à la première valeur correspondante. S'il n'y a pas de correspondance, une valeur par défaut facultative peut être renvoyée.
SYD	Finances : calcule l'amortissement d'un bien pour une période donnée sur la base de la méthode américaine Sum-of-Years Digits (amortissement dégressif à taux décroissant appliqué à une valeur constante).

T	Texte : convertit ses arguments en texte.
TAN	Mathématiques et trigonométrie : renvoie la tangente d'un nombre.
TANH*	Mathématiques et trigonométrie : renvoie la tangente hyperbolique d'un nombre.
PRENDRE* (2024)	Recherche et références : Renvoie un nombre spécifié de lignes ou de colonnes contiguës à partir du début ou de la fin du tableau
TAUX.ESCOMPTE.R*	Finances : renvoie le taux d'escompte rationnel d'un bon du Trésor.
PRIX.BON.TRESOR*	Finances : renvoie le prix d'un bon du Trésor d'une valeur nominale de 100 euros.
RENDEMENT.BON.TRESOR*	Finances : calcule le taux de rendement d'un bon du Trésor.
LOI.STUDENT.N* (2010)	Statistiques : renvoie la probabilité d'une variable aléatoire suivant la loi T de Student.
LOI.STUDENT.BILATERALE* (2010)	Statistiques : renvoie la probabilité d'une variable aléatoire suivant la loi T de Student.

LOI.STUDENT.DROITE* (2010)	Statistiques : renvoie la probabilité d'une variable aléatoire suivant la loi T de Student.
LOI.STUDENT*	Compatibilité : renvoie la probabilité d'une variable aléatoire suivant la loi T de Student.
TEXT	Texte : convertit un nombre au format texte.
TEXTE.APRES* (2024)	Texte : Renvoie le texte qui se trouve après le caractère ou la chaîne de caractères donnés
TEXTE.AVANT* (2024)	Texte : Renvoie le texte qui se trouve avant un caractère ou une chaîne de caractères donnés
JOINDRE.TEXTE* (2019)	Texte : Combine le texte de plusieurs plages et/ou chaînes
FRACTIONNER.TEXTE* (2024)	Texte : Fractionne les chaînes de texte à l'aide de séparateurs de colonnes et de lignes
TIME	Date et heure : renvoie le numéro de série d'une heure précise.
TEMPSVAL	Date et heure : convertit une date représentée sous forme de texte en numéro de série.

LOI.STUDENT.INVERSE.N* (2010)	Statistiques : envoie la valeur d'une variable aléatoire suivant la loi T de Student, en fonction de la probabilité et du nombre de degrés de liberté.
LOI.STUDENT.INVERSE.BILATERALE* (2010)	Statistiques : renvoie, pour une probabilité donnée, la valeur d'une variable aléatoire suivant la loi T de Student.
LOI.STUDENT.INVERSE*	Compatibilité : renvoie, pour une probabilité donnée, la valeur d'une variable aléatoire suivant la loi T de Student.
DANSCOL* (2024)	Recherche et références : Renvoie le tableau dans une seule colonne
DANSLIGNE* (2024)	Recherche et références : Renvoie le tableau sur une seule ligne
AUJOURDHUI	Date et heure : renvoie le numéro de série de la date du jour.
TRADUIRE* (Microsoft 365)	Texte : Traduit un texte d'une langue à une autre
TRANSPOSE	Recherche et matrices : renvoie la transposition d'une matrice.
TENDANCE*	Statistiques : renvoie des valeurs par rapport à une

	tendance linéaire.
SUPPRESPACE	Texte : supprime les espaces du texte.
MOYENNE.REDUITE*	Statistiques : renvoie la moyenne de l'intérieur d'une série de données.
SUPPR.PLAGE* (Microsoft 365)	Recherche et matrices : Effectue une analyse à partir des bords d'une plage ou d'un tableau jusqu'à ce qu'il trouve une cellule (ou une valeur) non vide, puis exclut ces lignes ou colonnes vides
VRAI	Logique : renvoie la valeur logique VRAI.
TRONQUE*	Mathématiques et trigonométrie : renvoie la partie entière d'un nombre.
T.TEST* (2010)	Statistiques : renvoie la probabilité associée à un test T de Student.
TEST.STUDENT*	Compatibilité : renvoie la probabilité associée à un test T de Student.
TYPE (TYPE)	Informations : renvoie un nombre indiquant le type de données d'une valeur.
UNICAR* (2013)	Texte : Renvoie le caractère référencé par la valeur numérique donnée.

UNICODE* (2013)	Texte : Renvoie le nombre (point de code) qui correspond au premier caractère du texte.
UNIQUE* (2021)	Recherche et matrices : La fonction UNIQUE renvoie une liste de valeurs uniques au sein d'une liste ou d'une plage.
UPPER	Texte : convertit le texte en majuscules.
VALUE	Texte : convertit un argument textuel en nombre.
VALEUR.EN.TEXTE* (2021)	Texte : Renvoie du texte à partir d'une valeur spécifiée.
VAR	Compatibilité : calcule la variance sur la base d'un échantillon.
VAR.P.N* (2010)	Statistiques : calcule la variance sur la base de l'ensemble de la population.
VAR.S* (2010)	Statistiques : calcule la variance sur la base d'un échantillon.
VARA*	Statistiques : estime la variance d'une population en se basant sur un échantillon de cette population, nombres, texte et valeurs logiques inclus.

VAR.P	Compatibilité : calcule la variance sur la base de l'ensemble de la population.
VARPA*	Statistiques : calcule la variance d'une population en se basant sur la population entière, nombres, texte et valeurs logiques inclus.
VDB*	Finances : renvoie l'amortissement d'un bien pour une période spécifiée ou partielle en utilisant une méthode de l'amortissement dégressif à taux fixe.
RECHERCHEV	Recherche et matrices : effectue une recherche dans la première colonne d'une matrice et se déplace sur la ligne pour renvoyer la valeur d'une cellule.
ASSEMB.V* (2024)	Apparence et référence : Ajoute des tableaux verticalement et en séquence pour renvoyer un tableau plus grand
SERVICEWEB* (2013)	Web : Renvoie des données à partir d'un service web. Cette fonction n'est pas disponible dans Excel pour le web.
JOURSEM*	Date et heure : convertit un numéro de série en jour de la semaine.

NO.SEMAINE*	Date et heure : convertit un numéro de série en un numéro représentant l'ordre de la semaine dans l'année.
LOI.WEIBULL*	Compatibilité : calcule la variance d'une population en se basant sur la population entière, nombres, texte et valeurs logiques inclus.
LOI.WEIBULL.N* (2010)	Statistiques : renvoie la probabilité d'une variable aléatoire suivant une loi de Weibull.
SERIE.JOUR.OUVRE*	Date et heure : renvoie le numéro de série de la date avant ou après le nombre de jours ouvrés spécifiés.
SERIE.JOUR.OUVRE.INTL* (2010)	Date et heure : Renvoie le numéro de série de la date avant ou après un nombre spécifié de jours ouvrés en spécifiant des paramètres qui identifient et dénombrent les jours inclus dans le week-end.
ORGA.COLS* (2024)	Apparence et référence : Encapsule la ligne ou la colonne de valeurs fournie par colonnes après un nombre spécifié d'éléments
ORGA.LIGNES* (2024)	Apparence et référence : Encapsule la ligne ou la colonne de valeurs fournie par lignes après un nombre spécifié d'éléments

TRI.PAIEMENTS	Finances : calcule le taux de rentabilité interne d'un ensemble de paiements non périodiques.
RECHERCHEX* (2021)	Recherche et matrices : Recherche une plage ou une matrice et renvoie un élément correspondant à la première correspondance qu'elle trouve. Si une correspondance n'existe pas, la recherche X peut renvoyer la correspondance la plus proche (approximative).
EQUIVX* (2021)	Recherche et matrices : Renvoie la position relative d'un élément dans une matrice ou une plage de cellules.
VAN.PAIEMENTS	Finances : renvoie la valeur actuelle nette d'un ensemble de paiements non périodiques.
OUX* (2013)	Logique : Renvoie un OU exclusif logique de tous les arguments.
YEAR	Date et heure : convertit un numéro de série en année.
FRACTION.ANNEE*	Date et heure : renvoie la fraction de l'année représentant le nombre de jours entre la date de début et la date de fin.
RENDEMENT.TITRE	Finances : calcule le rendement d'un titre

	rapportant des intérêts périodiquement.
RENDEMENT.SIMPLE*	Finances : calcule le taux de rendement d'un emprunt à intérêt simple (par exemple, un bon du Trésor).
RENDEMENT.TITRE.ECHEANCE*	Finances : renvoie le rendement annuel d'un titre qui rapporte des intérêts à l'échéance.
Z.TEST* (2010)	Statistiques : renvoie la valeur de probabilité unilatérale d'un test Z.
TEST.Z*	Compatibilité : renvoie la valeur de probabilité unilatérale d'un test Z.