

Práctico 1: Base de Datos II

Alumna: Brazzar, Florencia

Profesor: Barrionuevo Cesar

Año: 2026

Consignas

Ejercicio 1: Agrega a la tabla clientes una columna llamada teléfono que sea VARCHAR(20), que permita valores nulos, luego actualiza el teléfono de Ana García con el valor +54 341 4000001

1-

```
ALTER TABLE clientes ADD COLUMN telefono VARCHAR(20) NULL;
```

```
ALTER TABLE clientes ADD COLUMN ciudad VARCHAR(60) NULL;
```

UPDATE clientes

SET telefono = '+54 341 4000001'

WHERE nombre = 'Ana Garcia';

Ejercicio 2: Obtén el listado de todos los pedidos mostrando número de pedido, nombre del cliente, ciudad del cliente, fecha del pedido, estado y el total del pedido (Suma de la cantidad * Precio unitario de sus ítems), ORDENAR POR total descendente.

2-

```
SELECT
```

```
    p.id_pedido,
```

```
    c.nombre      AS cliente,
```

```
    c.ciudad,
```

```
    p.fecha,
```

```
    p.estado,
```

```
    SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario) AS total_pedido
```

```
FROM pedidos p
```

```
JOIN clientes c  ON p.id_cliente = c.id_cliente
```

```
JOIN detalle_pedido dp ON p.id_pedido = dp.id_pedido
GROUP BY p.id_pedido, c.nombre, c.ciudad, p.fecha, p.estado
ORDER BY total_pedido DESC;
```

Ejercicio 3: Lista los productos que nunca fueron incluidos en ningún pedido, resolverlo de dos formas distintas: Una con LEFT JOIN y otra con subconsulta usando NOT IN.

3-

```
SELECT p.id_producto, p.nombre
FROM productos p
LEFT JOIN detalle_pedido dp ON pr.id_producto = dp.id_producto
WHERE dp.id_producto IS NULL;
```

Subconsulta con NOT IN:

```
SELECT id_producto, nombre
FROM productos
WHERE id_producto NOT IN (
    SELECT id_producto FROM detalle_pedido
);
```

Ejercicio 4: Crea una lista llamada resumen_clientes que muestre para cada cliente: su nombre, ciudad, cantidad total de pedidos y monto total acumulado en todos sus pedidos. La lista debe mostrar los clientes ordenados por monto total descendente.

4-

```
CREATE VIEW resumen_clientes AS
SELECT
    c.nombre,
    c.ciudad,
    COUNT(DISTINCT p.id_pedido) AS cantidad_pedidos,
```

```
SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario) AS monto_total  
FROM clientes c  
LEFT JOIN pedidos p ON c.id_cliente = p.id_cliente  
LEFT JOIN detalle_pedido dp ON p.id_pedido = dp.id_pedido  
GROUP BY c.id_cliente, c.nombre, c.ciudad  
ORDER BY monto_total DESC;
```

Consultar la vista:

```
SELECT * FROM resumen_clientes;
```