

PRÁCTICO N° 2

BASE DE DATOS II

ALUMNO: ABACA, JONATAN

PROFESOR: BARRIONUEVO, CESAR

AÑO: 2026

CREATE OR REPLACE VIEW vista_detalle_pedidos AS

SELECT

Pedidos.id_pedido,

Pedidos.fecha,

Pedidos.estado,

Clientes.nombre AS cliente,

Clientes.ciudad,

Clientes.email,

Productos.nombre AS producto,

Categorias.nombre AS categoria,

Detalle_pedido.cantidad,

Detalle_pedido.precio_unitario,

Detalle_pedido.cantidad * detalle_pedido.precio_unitario AS subtotal

FROM pedidos

INNER JOIN clientes ON clientes.id_cliente = pedidos.id_cliente

INNER JOIN detalle_pedido ON detalle_pedido.id_pedido=pedidos.id_pedido

INNER JOIN productos ON productos.id_producto=detalle_pedido.id_producto

INNER JOIN categorias ON categorias.id_categoria=productos.id_categoria;

--Consultar la vista:

SELECT*FROM vista_detalle_pedidos;

Ejercicios: Crear filtros productivos a la lógica de negocio. (Filtrar por clientes por ventas, agrupar por subtotal, etc).

Ejercicio 1 — Ventas totales por cliente (ranking)

```
SELECT
    cliente,
    ciudad,
    COUNT(DISTINCT id_pedido) AS cantidad_pedidos,
    SUM(subtotal) AS total_comprado
FROM vista_detalle_pedidos
GROUP BY cliente, ciudad
ORDER BY total_comprado DESC;
```

Ejercicio 2 — Clientes con ventas superiores a 5000

```
SELECT
    cliente,
    SUM(subtotal) AS total_comprado
FROM vista_detalle_pedidos
GROUP BY cliente
HAVING SUM(subtotal) > 50000
ORDER BY total_comprado DESC;
```

Ejercicio 3 — Ingresos por categoría de producto

```
SELECT
    categoria,
    COUNT(DISTINCT id_pedido) AS pedidos_involucrados,
    SUM(cantidad) AS unidades_vendidas,
    SUM(subtotal) AS ingresos_totales,
    ROUND(AVG(precio_unitario), 2) AS precio_promedio
```

```
FROM vista_detalle_pedidos
```

```
GROUP BY categoria
```

```
ORDER BY ingresos_totales DESC;
```

Ejercicio 4 — Pedidos pendientes por ciudad

```
SELECT
```

```
    ciudad,
```

```
    COUNT(DISTINCT id_pedido) AS pedidos_pendientes,
```

```
    SUM(subtotal)           AS monto_en_espera
```

```
FROM vista_detalle_pedidos
```

```
WHERE estado = 'pendiente'
```

```
GROUP BY ciudad
```

```
ORDER BY monto_en_espera DESC;
```

Ejercicio 5 — Producto más vendido por categoría

```
SELECT
```

```
    categoria,
```

```
    producto,
```

```
    SUM(cantidad) AS unidades_vendidas,
```

```
    SUM(subtotal) AS ingresos
```

```
FROM vista_detalle_pedidos
```

```
GROUP BY categoria, producto
```

```
ORDER BY categoria, unidades_vendidas DESC;
```

Ejercicio 6 — Evolución de ventas por mes

```
SELECT
```

```
    DATE_FORMAT(fecha, '%Y-%m') AS mes,
```

```
    COUNT(DISTINCT id_pedido) AS cantidad_pedidos,
```

```
    SUM(subtotal)           AS ingresos_mes
```

FROM vista_detalle_pedidos

GROUP BY mes

ORDER BY mes;