

MARTIN BARAS - BASE DE DATOS 2 - TP1

Ejercicio 1: Agrega a la tabla clientes una columna llamada teléfono que sea VARCHAR(20), que permita valores nulos, luego actualiza el teléfono de Ana García con el valor +54 3414000001

```
ALTER TABLE clientes ADD COLUMN telefono VARCHAR(20);  
UPDATE clientes SET telefono = '+54 341 4000001' WHERE id_cliente = 1;
```

id_c	nombre	email	ciudad	fecha_registro	telefono
1	Ana García	ana@email.com	Rosario	2024-01-15	+54 341 4000001
2	Luis Pérez	luis@email.com	Buenos Aires	2024-03-20	NULL
3	María Torres	maria@email.com	Córdoba	2024-06-10	NULL
4	Juan López	juan@email.com	Rosario	2025-01-05	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Ejercicio 2: Obtén el listado de todos los pedidos mostrando número de pedido, nombre del cliente, ciudad del cliente, fecha del pedido, estado y el total del pedido (Suma de la cantidad * Precio unitario de sus ítems), ORDENAR POR total descendente

```
SELECT dp.id_pedido, cli.nombre, cli.ciudad, ped.fecha, ped.estado, SUM(dp.cantidad *  
dp.precio_unitario) AS total_pedido  
FROM clientes cli  
LEFT JOIN pedidos ped  
ON cli.id_cliente = ped.id_cliente  
LEFT JOIN detalle_pedido dp  
ON ped.id_pedido = dp.id_pedido  
GROUP BY dp.id_pedido, cli.nombre, cli.ciudad, ped.fecha, ped.estado  
ORDER BY total_pedido DESC;
```

id_pedido	nombre	ciudad	fecha	estado	total_pedido
4	María Torres	Córdoba	2025-04-01	pendiente	18500.00
5	Juan López	Rosario	2025-04-08	pendiente	9850.00
2	Ana García	Rosario	2025-04-10	enviado	8900.00
3	Luis Pérez	Buenos Aires	2025-03-15	entregado	5700.00
1	Ana García	Rosario	2025-03-01	entregado	5400.00

Ejercicio 3: Lista los productos que nunca fueron incluidos en ningún pedido, resolverlo de dos formas distintas: Una con LEFT JOIN y otra con subconsulta usando NOT IN.

```
LEFT JOIN: SELECT p.id_producto AS id, p.nombre  
FROM productos p  
LEFT JOIN detalle_pedido dp  
ON p.id_producto = dp.id_producto  
WHERE dp.id_producto IS NULL;
```

```

NOT IN: SELECT id_producto, nombre
FROM productos
WHERE id_producto NOT IN (
    SELECT id_producto
    FROM detalle_pedido
);

```

id	nombre
7	Silla de plastico
8	Mesa de plastico

Ejercicio 4: Crea una lista llamada resumen_clientes que muestre para cada cliente: su nombre, ciudad, cantidad total de pedidos y monto total acumulado en todos sus pedidos. La lista debe mostrar los clientes ordenados por monto total descendente.

```

CREATE VIEW resumen_clientes AS
SELECT c.id_cliente AS id, c.nombre, c.ciudad, COUNT(dp.cantidad) AS pedidos,
SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario) AS monto_total
FROM clientes c
JOIN pedidos p
ON c.id_cliente = p.id_cliente
JOIN detalle_pedido dp
ON dp.id_pedido = p.id_pedido
GROUP BY c.id_cliente, c.nombre, c.ciudad
ORDER BY monto_total DESC;

```

id	nombre	ciudad	pedidos	monto_total
3	María Torres	Córdoba	1	18500.00
1	Ana García	Rosario	3	14300.00
4	Juan López	Rosario	2	9850.00
2	Luis Pérez	Buenos Aires	2	5700.00