

Trabajo Práctico Base de Datos
Luca Vallini

- 1) Agrega a la tabla clientes una columna llamada teléfono que sea varchar(20), que permita valores nulos, luego actualiza el teléfono de Ana García con el valor +54 341 4000001.
- 2) Obtén el listado de todos los pedidos mostrando número de pedido, nombre del cliente, ciudad del cliente, fecha del pedido, estado y el total del pedido (Suma de la cantidad * precio unitario de sus ítems), ordenar por total descendente.
- 3) Lista los productos que nunca fueron incluidos en ningún pedido, resolverlo de dos formas distintas: una con left join y otra con subconsulta usando not in.
- 4) Crea una lista llamada resumen_clientes que muestre para cada cliente: su nombre, ciudad, cantidad total de pedidos y monto total acumulado en todos sus pedidos. La lista debe mostrar los clientes ordenados por monto total descendente.

1)

UPDATE cliente SET telefono = '+54 341 400001' WHERE id_cliente = 1;

```
mysql> ALTER TABLE cliente ADD COLUMN telefono VARCHAR(20);
Query OK, 0 rows affected (0,02 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> UPDATE cliente SET telefono = '+54 341 400001' WHERE id_cliente = 1;
Query OK, 1 row affected (0,01 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

mysql> SELECT * FROM cliente;
```

id_cliente	nombre	email	fecha_registro	ciudad	telefono
1	Ana García	ana@email.com	2024-01-15	Rosario	+54 341 400001
2	Luis Pérez	luis@email.com	2024-03-20	Buenos Aires	NULL
3	Maria Torres	maria@email.com	2024-06-10	Córdoba	NULL
4	Juan López	juan@email.com	2025-01-05	Rosario	NULL

```
4 rows in set (0,00 sec)
```

2)

SELECT p.id_pedido, c.nombre, c.ciudad, p.fecha, p.estado, (dp.cantidad * dp.precio_unitario) AS total

FROM pedidos p

JOIN cliente c ON p.id_cliente = c.id_cliente

JOIN detalle_pedido dp ON dp.id_pedido = p.id_pedido

ORDER BY total DESC

```
mysql> SELECT p.id_pedido, c.nombre, c.ciudad, p.fecha, p.estado, (dp.cantidad * dp.precio_unitario) AS total FROM pedidos p JOIN cliente c ON p.id_cliente = c.id_cliente JOIN detalle_pedido dp ON dp.id_pedido = p.id_pedido ORDER BY total DESC;
```

id_pedido	nombre	ciudad	fecha	estado	total
9	Maria Torres	Córdoba	2025-04-01	pendiente	18500.00
7	Ana García	Rosario	2025-04-10	enviado	8900.00
10	Juan López	Rosario	2025-04-08	pendiente	7000.00
8	Luis Pérez	Buenos Aires	2025-03-15	entregado	4200.00
6	Ana García	Rosario	2025-03-01	entregado	3500.00
10	Juan López	Rosario	2025-04-08	pendiente	2850.00
6	Ana García	Rosario	2025-03-01	entregado	1900.00
8	Luis Pérez	Buenos Aires	2025-03-15	entregado	1500.00

8 rows in set (0,01 sec)

3)

```
SELECT p.id_producto, p.nombre AS producto FROM productos p LEFT JOIN detalle_pedido dp ON dp.id_producto = p.id_producto WHERE dp.id_producto IS NULL;
```

```
SELECT p.id_producto, p.nombre AS producto FROM productos p WHERE p.id_producto NOT IN (SELECT id_producto FROM detalle_pedido);
```

5)

```
CREATE VIEW resumen_clientes AS SELECT c.id_cliente, c.nombre, c.ciudad, COUNT(dp.cantidad) AS cantidad_pedidos, SUM(dp.cantidad * dp.precio_unitario) AS monto_total FROM cliente c JOIN pedidos p ON c.id_cliente = p.id_cliente JOIN detalle_pedido dp ON dp.id_pedido = p.id_pedido GROUP BY c.id_cliente, c.nombre, c.ciudad ORDER BY monto_total DESC;
```