

Práctico 2 – Bruno González – Base de Datos 2

Profesor: Cesar Augusto Barrionuevo Saavedra

```
CREATE OR REPLACE VIEW vista_detalle_pedidos AS
SELECT
    pedidos.id_pedido,
    pedidos.fecha,
    pedidos.estado,
    clientes.nombre AS cliente_nombre,
    clientes.ciudad,
    clientes.email,
    productos.nombre AS producto_nombre,
    categorias.nombre AS categoria,
    detalle_pedido.cantidad,
    detalle_pedido.precio_unitario,
    detalle_pedido.cantidad * detalle_pedido.precio_unitario AS subtotal
FROM pedidos
INNER JOIN clientes ON clientes.id_cliente = pedidos.id_cliente
INNER JOIN detalle_pedido ON detalle_pedido.id_pedido = pedidos.id_pedido
INNER JOIN productos ON productos.id_producto = detalle_pedido.id_producto
INNER JOIN categorias ON categorias.id_categoria = productos.id_categoria;
```

Ejercicios: Crear filtros productivos a la lógica de negocio. (Filtrar por clientes por ventas, agrupar por subtotal, etc).

- 1) Consulta para ver las ventas totales de cada producto.

```
SELECT
    -- producto_nombre AS producto,
    -- SUM(cantidad) AS cantidad_total,
    -- SUM(subtotal) AS subtotal_completo
FROM tienda_online.vista_detalle_pedidos
WHERE estado = 'entregado'
GROUP BY producto_nombre
ORDER BY producto_nombre;
```

- 2) Consulta para obtener la categoría que más vendió.

```
SELECT
    -- categoria,
    -- SUM(subtotal) AS monto_total_vendido
FROM tienda_online.vista_detalle_pedidos
WHERE estado = 'entregado'
GROUP BY categoria
ORDER BY monto_total_vendido DESC;
```

- 3) Consulta para obtener la categoría que menos vendió.

```
SELECT
    -- categoria,
    -- SUM(subtotal) AS monto_total_vendido
FROM tienda_online.vista_detalle_pedidos
WHERE estado = 'entregado'
GROUP BY categoria
ORDER BY monto_total_vendido ASC;
```

- 4) Consulta para obtener los pedidos pendientes más antiguos.

```
SELECT
    -- id_pedido,
    -- fecha,
    -- estado,
    -- cliente_nombre AS cliente,
    -- ciudad,
    -- producto_nombre AS producto,
    -- cantidad FROM tienda_online.vista_detalle_pedidos
WHERE estado = 'pendiente'
ORDER BY fecha ASC, id_pedido ASC;
```

- 5) Consulta para obtener a los clientes cuyo pedido ya fue entregado.

```
SELECT
    -- id_pedido,
    -- cliente_nombre AS cliente,
    -- producto_nombre AS pedido,
    -- cantidad,
    -- estado
FROM tienda_online.vista_detalle_pedidos
WHERE estado = 'entregado'
ORDER BY
    -- id_pedido ASC,
    -- cliente ASC,
    -- pedido ASC,
    -- cantidad ASC;
```

- 6) Consulta para obtener la ciudad con más pedidos, ya sean pendientes, enviados o entregados.

```
SELECT
    -- ciudad,
    -- COUNT(*) AS pedidos
FROM tienda_online.vista_detalle_pedidos
GROUP BY ciudad |
ORDER BY pedidos DESC;
```

- 7) Consulta para obtener el pedido/s pendiente más retrasado.

```
SELECT
  -- id_pedido,
  -- fecha,
  -- estado,
  -- cliente_nombre AS cliente,
  -- ciudad,
  -- email,
  -- producto_nombre AS producto,
  -- cantidad
FROM tienda_online.vista_detalle_pedidos
WHERE estado = 'pendiente'
ORDER BY fecha ASC
LIMIT 1;
```

- 8) Consulta para obtener los pedidos cuyas cantidades sean menores al promedio de cantidades general.

```
SELECT
  -- id_pedido,
  -- fecha,
  -- estado,
  -- cliente_nombre AS cliente,
  -- ciudad,
  -- email,
  -- producto_nombre AS producto,
  -- cantidad
FROM tienda_online.vista_detalle_pedidos
WHERE cantidad < (SELECT AVG(cantidad)
FROM tienda_online.vista_detalle_pedidos)
ORDER BY id_pedido ASC, cliente ASC;
```