# SPRESENSE™とmicro-ROS
## で始めるロボットプログラミング

ソニーセミコンダクタソリューションズ（株）

太田　義則

# 本日のセミナーの流れ

- **micro-ROSとは？**
  - micro-ROSとROS2
  - micro-ROSとROS2の通信
- **Spresenseによる micro-ROS**
  - 環境セットアップ
    - ROS2 セットアップ
    - micro-ROS-agent セットアップ
    - Spresense/micro-ROS arduino セットアップ
  - micro-ROS の実装
    - micro-ROS publisher の実装
    - micro-ROS subscriber の実装
    - micro-ROS server の実装
    - micro-ROS client の実装

- **Spresense による TurtleBot の実装**
  - TurtleBot の動作仕様
  - TurtleBot の使用部材
  - TurtleBot の回路構成
  - TurtleBot の実装
  - TurtleBot の操作

micro-ROS puts ROS 2 onto microcontrollers

# micro-ROS とは？

# micro-ROS と ROS2

## ROSとは？

ROS とは、Robot Operation System の略であり、広い意味ではロボット開発のための各種ツールのことを指します。ROS そのものは、2010年にリリースされた、ロボットとPC間で協調動作をするための通信システムを担うライブラリです。

## ROS2とは？

ROS1 は研究用に作られたもので、単体のロボットとの通信しか意識されていませんでした。利用用途が広がるにつれて、複数台ロボットの制御や、マイクロコントローラへの対応、ロバストな通信を備えたものを要望する声が増え、それらを備えた ROS2 が2017年にリリースされました。

## micro-ROS とは？

micro-ROS とは ROS2 とマイクロコントローラシステムをつなぐためのRTOS向けライブラリです。ホスト上で動作する ROS2 は、micro-ROS-agent というブリッジプログラムによって micro-ROS が実装されたマイクロコントローラと協調動作することができます。

# micro-ROS と ROS2

## ROS と ROS2 の違い

|  | ROS | ROS2 |
|---|---|---|
| **Controllable robots** | a single robot | Teams of multiple robots |
| **Computing power requirements** | workstation-class computational resources on board | Small embedded platforms (micro-ROS) |
| **Real time** | no real-time requirements | Real-time systems |
| **Network environment** | excellent network connectivity r equired | Non-ideal networks |
| **Use case** | applications in research, mostly academia | Production environments |
| **Flexibility** | maximum flexibility, with nothing prescribed or proscribed | Prescribed patterns for building and structuring systems |

# micro-ROS と ROS2

## micro-ROS と ROS2 のアプリケーション

ROS2



micro-ROS

複数の micro-ROS を協調制御

micro-ROS

micro-ROS

# micro-ROS と ROS2

## micro-ROS と ROS2 のアプリケーション

ROS2 は工場での自走搬送ロボットやロボットアーム、またドローンやカメラシステムへ応用されつつあります

**AGV（自動搬送車）**　　　　　　**ドローン**　　　　　　**ロボットアーム**　　　　　　**カメラシステム**

micro-ROS　　　　　　micro-ROS　　　　　　micro-ROS　　　　　　micro-ROS

# micro-ROS と ROS2

## micro-ROS と ROS2 の構造

3つのコンポーネント
- ROS2
- micro-ROS-agent
- micro-ROS



ROS2 と micro-ROS
をつなぐ
**micro-ROS-agen**t

Application component

ROS 2 stack

ROS 2 Agent

Ethernet, Bluetooth, Serial

on a normal OS

uP

Host PC (Ubuntu)

Application component ... Application component

ROS API in C language | rcl + | rclc: Convenience functions, executor, node graph, …

ROS Middleware Interface (rmw)

Micro XRCE-DDS Adapter

Micro XRCE-DDS Client

POSIX

Additional drivers

Zephyr / FreeRTOS / NuttX

micro-ROS arduino

Microcontroller

Client library

Middle-ware

RTOS

micro-ROS on microcontroller

SPRESENSEで用いるのは micro-ROS arduino ライブラリ

# micro-ROS と ROS2 の通信

**<ROS2要素>**

**Node**
**Topic**
   Subscriber
   Publisher
**Service**
   Service Client
   Service Server

ROS2 Graph



ROS2グラフは、データを処理するROS2要素のネットワーク構造

# micro-ROS と ROS2 の通信

Node は単一の機能ごとに割り振る
例えば、モーター制御ノード、センサーノード等、
機能ごとに定義する

**<ROS2要素>**

**Node**
**Topic**
    Subscriber
    Publisher
**Service**
    Service Client
    Service Server

Node 同士は、Topic, Service 等を使って通信する

# micro-ROS と ROS2 の通信

**<ROS2要素>**

**Node**

**Topic**

   Subscriber

   Publisher

**Service**

   Service Client

   Service Server

Topic は publisher が発信した Message を Subscriber へ届けるしくみ

Topic を Subscribe している全ての Subscriber に Message が伝達される

# micro-ROS と ROS2 の通信

**<ROS2要素>**

**Node**

**Topic**

    Subscriber

    Publisher

**Service**

    Service Client

    Service Server

Service は Service Client の Request に応じて Service Server が Response を返すしくみ



Topic と異なり Service Client / Server の 1 対 1通信となるところが異なる

# μROS

micro-ROS puts ROS 2 onto microcontrollers

# Spresense による micro-ROS

# Spresense の開発環境セットアップ

## ROS2 セットアップ

ROS2は "humble"を使用します。humble は Ubuntu 22.04 TLS が対象です。Host PC には、Ubuntu 22.04 TLS をインストールされたものをお使いください。

## micro-ROS-agent セットアップ

micro-ROS-agent は、コンパイルをして生成してもよいですが、簡単に扱うために Docker イメージを使います。セットアップの際に Docker をインストールする必要があります。

## Spresense / micro-ROS-arduino セットアップ

Spresense 用の micro-ROS-arduino を GitHub に準備しました。ダウンロードする際に、ダウンロードしようとしているブランチが humble-spresense であることを確認してください。

# Spresense の開発環境セットアップ

## ROS2 セットアップ

Ubuntu 22.04TLS をインストールした PC で次のサイトを参考にしてインストールを行ってください
https://docs.ros.org/en/humble/Installation/Ubuntu-Install-Debians.html

【STEP1】PPA (Personal Package Archive) に ROS のパッケージを追加

```
$   sudo apt update && sudo apt install curl gnupg lsb-release

$   sudo curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.key -o /usr/share/keyrings/ros-
    archive-keyring.gpg

$   echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg]
    http://packages.ros.org/ros2/ubuntu $(source /etc/os-release && echo $UBUNTU_CODENAME) main" | sudo
    tee /etc/apt/sources.list.d/ros2.list > /dev/null
```

# Spresense の開発環境セットアップ

## ROS2 セットアップ

【STEP2】ROS2 パッケージをインストール

```
$    sudo apt update && sudo upgrade

$    sudo apt install ros-humble-desktop

$    sudo apt install ros-humble-ros-base
```

【STEP3】ROS2 の環境変数を登録

```
$    source /opt/ros/humble/setup.bash
```

# Spresense の開発環境セットアップ

## ROS2 セットアップ

### 【STEP4】動作確認

```
$   ros2 run demo_nodes_cpp talker
[INFO] [1659857287.397953074] [talker]: Publishing: 'Hello World: 1'
[INFO] [1659857288.397938888] [talker]: Publishing: 'Hello World: 2'
[INFO] [1659857289.397927192] [talker]: Publishing: 'Hello World: 3'
[INFO] [1659857290.397927403] [talker]: Publishing: 'Hello World: 4'
[INFO] [1659857291.397948089] [talker]: Publishing: 'Hello World: 5'
[INFO] [1659857292.397923946] [talker]: Publishing: 'Hello World: 6'
```

### 【STEP4】別ターミナルを開いて次のコマンドを実行

```
$   source /opt/ros/humble/setup.bash && ros2 run demo_nodes_py listener
[INFO] [1659857290.424806294] [listener]: I heard: [Hello World: 4]
[INFO] [1659857291.399981669] [listener]: I heard: [Hello World: 5]
[INFO] [1659857292.400563587] [listener]: I heard: [Hello World: 6]
```

# Spresense の開発環境セットアップ

## micro-ROS-agent セットアップ

【STEP1】docker をインストール

```
$   sudo apt install docker docker-compose
```

# Spresense の開発環境セットアップ

## micro-ROS-agent セットアップ

【STEP2】Spresense を接続し、micro-ROS-agent の docker イメージをインストールし起動する

```
$    sudo docker run -it --rm -v /dev:/dev --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:humble  serial  --dev
     /dev/ttyUSB0
humble: Pulling from microros/micro-ros-agent              micro-ROS-agent の docker image のダウンロード
   ... skip ...
4f4fb700ef54: Pull complete
63c52ba960a7: Pull complete
   ... skip ...
Digest: sha256:69e2b0d22a1e6cf33ca0a984a1ee7085133982b8bda1f9de305dc3a249a6405d
Status: Downloaded newer image for microros/micro-ros-agent:humble
[1659402842.881086] info    | TermiosAgentLinux.cpp | init            | running...      | fd: 3
[1659402842.881813] info    | Root.cpp         | set_verbose_level | logger setup   | verbose_level: 4
```

# Spresense の開発環境セットアップ

## Spresense / micro-ROS-arduino セットアップ

うまくいかない場合は、”micro_ros_arduino-humble-spresense.zip” を解凍して Arduino のスケッチフォルダの”libraries”フォルダにフォルダー毎コピーしてください

【STEP1】micro_ROS_arduino のダウンロード

【STEP2】micro_ROS_arduino のインストール

ダウンロードした ”micro_ros_arduino-humble-spresense.zip” を指定

# Spresense の開発環境セットアップ

## Spresense / micro-ROS-arduino セットアップ

【STEP3】Spresense_microROS_seminar
　　　　資料 のダウンロード

【STEP4】sketchesの中になる"spresense_micro-ROS_
　　　　publisher_serial を書き込み

# Spresense の開発環境セットアップ

## Spresense / micro-ROS-arduino セットアップ

Spresense を接続したままで、Ubuntu上で micro-ROS-agent を起動し、Spresense をリセット

```
$    source /opt/ros/humble/setup.bash

$    sudo docker run -it --rm -v /dev:/dev --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:humble serial --dev /dev/ttyUSB0

[1659348844.975038] info    | TermiosAgentLinux.cpp | init              | running...        | fd: 3
[1659348844.975462] info    | Root.cpp          | set_verbose_level     | logger setup        | verbose_level: 4
[1659348850.359973] info    | Root.cpp          create_client        | create          | client_key: 0x28E804DA, session_id:
0x81[1659348850.360103] info    | SessionManager.hpp | establish_session     | session established   | client_key: 0x28E804DA,
address: 0
[1659348850.390805] info    | ProxyClient.cpp   | create_participant      | participant created   | client_key: 0x28E804DA,
participant_id: 0x000(1)
[1659348850.407067] info    | ProxyClient.cpp   | create_topic        | topic created       | client_key: 0x28E804DA, topic_id:
0x000(2), participant_id: 0x000(1)
[1659348850.416714] info    | ProxyClient.cpp   | create_publisher      | publisher created    | client_key: 0x28E804DA,
publisher_id: 0x000(3), participant_id: 0x000(1)
[1659348850.428346] info    | ProxyClient.cpp   | create_datawriter      | datawriter created    | client_key: 0x28E804DA,
datawriter_id: 0x000(5), publisher_id: 0x000(3)
```

22

# Spresense の開発環境セットアップ

## Spresense / micro-ROS-arduino セットアップ

別のターミナルを開き、Ubuntu 上で spresense_micro-ROS_publisher が発信したトピックを確認

```
$   source /opt/ros/humble/setup.bash

$   ros2 topic list

/my_topic
/parameter_events
/rosout

$   ros2 topic echo /my_topic

data: 48
---
data: 49
---
```

micro-ROS puts ROS 2 onto microcontrollers

# micro-ROS の実装

# micro-ROS と ROS2 の通信f

**<ROS2要素>**

**Node**

**Topic**
> Subscriber
>
> Publisher

**Service**
> Service Client
>
> Service Server

Topics don't have to only be point-to-point communication; it can be one-to-many, many-to-one, or many-to-many.

伝送路やプラットフォームを気にする必要ない
発信と受信するNodeを動的に入れ替えることができる

# micro-ROS の実装（Topic Publisher）

**<ROS2要素>**

**Node**

**Topic**

　Subscriber

　Publisher

**Service**

　Service Client

　Service Server



Topics don't have to only be point-to-point communication; it can be one-to-many, many-to-one, or many-to-many.

# micro-ROS の実装（Topic Publisher）

## Serial（default）実装

```
#include <micro_ros_arduino.h>
#include <stdio.h>
#include <rcl/rcl.h>
#include <rcl/error_handling.h>
#include <rclc/rclc.h>
#include <rclc/executor.h>
#include <std_msgs/msg/int32.h>

static rcl_allocator_t allocator;            // memory allocator
static rcl_init_options_t init_options;      // options context
static rclc_support_t support;               // context structure
static rcl_node_t node;                      // node instance
static rcl_publisher_t publisher;            // publisher instance
static rclc_executor_t executor;             // function executor instance
static rcl_timer_t timer;                    // timer instance
static std_msgs__msg__Int32 msg;             // message for topics

#define RCCHECK(fn) { rcl_ret_t temp_rc = fn; if((temp_rc != RCL_RET_OK)){error_loop();}}
void error_loop() {
  while(1){ digitalWrite(LED0, !digitalRead(LED0)); delay(100); }
}
```
helper functions
エラー発生時にLED0を点滅させる

```
void setup() {

  set_microos_transports();                                          シリアル通信を初期化
  delay(2000);

  allocator = rcl_get_default_allocator();                   メモリマネージャーなど各種設定
  RCCHECK(rclc_support_init(&support, 0, NULL, &allocator));

  // create node                                                      nodeの生成
  RCCHECK(rclc_node_init_default(&node, "my_node_serial", "", &support));

  // create publisher                                            publisherの生成
  RCCHECK(rclc_publisher_init_default(
    &publisher,
    &node,
    ROSIDL_GET_MSG_TYPE_SUPPORT(std_msgs, msg, Int32),
    "my_publisher_serial"));

  msg.data = 0;

  digitalWrite(LED0, HIGH);
}

void loop() {
  delay(100);                                                   msg をパブリッシュ
  RCSOFTCHECK(rcl_publish(&publisher, &msg, NULL));
  msg.data++;
}
```

27

# micro-ROS の実装（Topic Publisher）

## Serial 実装

```
void setup() {

 pinMode(LED0, OUTPUT);
 digitalWrite(LED0, HIGH);

 set_microros_transports();
 delay(2000);

 allocator = rcl_get_default_allocator();
 RCCHECK(rclc_support_init(&support, 0, NULL, &allocator));

 // create node
 RCCHECK(rclc_node_init_default(&node, "my_node_serial", "", &support));

 // create publisher
 RCCHECK(rclc_publisher_init_default(
  &publisher,
  &node,
  ROSIDL_GET_MSG_TYPE_SUPPORT(std_msgs, msg, Int32),
  "my_publisher_serial"));

 msg.data = 0;

}


void loop() {
 delay(1000);
 rclc_executor_spin_some(&executor, RCL_MS_TO_NS(1000));
}
```

## WiFi実装

set_microros_transports() を
rmw_uros_set_custom_transport() に置き換え

```
void setup() {

 pinMode(LED0, OUTPUT);
 digitalWrite(LED0, HIGH);

 rmw_uros_set_custom_transport(
   false,  NULL,
   arduino_wifi_transport_open,
   arduino_wifi_transport_close,
   arduino_wifi_transport_write,
   arduino_wifi_transport_read  );

 ... skip ...

 const unsigned int timer_timeout = 1000;
 RCCHECK(rclc_timer_init_default(&timer, &support,
   RCL_MS_TO_NS(timer_timeout), timer_callback));

 msg.data = 0;
}


void loop() {
 delay(1000);
 rclc_executor_spin_some(&executor, RCL_MS_TO_NS(1000));
}
```

# micro-ROS の実装（Topic Publisher）

UDP（default）実装（GS2200）

```
#include <micro_ros_arduino.h>
#include <uxr/client/transport.h>
#include <rmw_microros/rmw_microros.h>
#define ATCMD_CHECK(fn) { while(fn != ATCMD_RESP_OK); }

struct micro_ros_agent_locator {    IPAddress address;   int port;};
ATCMD_NetworkStatus net_status;
extern uint8_t ESCBuffer[];
extern uint32_t ESCBufferCnt;
const char server_ip[16] = "xxx.xxx.xxx.xxx";
const char server_port[6] = "8888";
const char client_port[6] = "10001";
uint8_t client_id = 0;

extern "C" {
  bool arduino_wifi_transport_open(struct uxrCustomTransport* transport) {
   ATCMD_REGDOMAIN_E regDomain;
   const char ssid[32] = "ssid";
   const char pswd[32] = "passwd";
   char macid[20];
   Init_GS2200_SPI();
   while (Get_GPIO37Status()) {  …snip… }
   … skip …
   return true;
  }
}
```

```
 bool arduino_wifi_transport_close(struct uxrCustomTransport* transport) {
  return true;
 }

 size_t arduino_wifi_transport_write(struct uxrCustomTransport* transport,
                                     const uint8_t* buf, size_t len, uint8_t* errcode) {
  (void)errcode;
  if (len == 0) return len;
  WiFi_InitESCBuffer();
  if (AtCmd_SendBulkData(client_id, buf, len) != ATCMD_RESP_OK)  return 0;
  return len;
 }

 size_t arduino_wifi_transport_read(struct uxrCustomTransport* transport, uint8_t* buf,
                                     size_t len, int timeout, uint8_t* errcode) {
  (void) errcode;
  int res = 0;
  if (AtCmd_RecvResponse() == ATCMD_RESP_BULK_DATA_RX) {
   if (Check_CID(client_id)) {
    ConsolePrintf( "Receive %d bytes¥r¥n", ESCBufferCnt-1, ESCBuffer+1 );
    memcpy(buf, ESCBuffer+1, ESCBufferCnt-1);
    res = ESCBufferCnt-1;
   }
   WiFi_InitESCBuffer();
   return res;
  }
} // extern "C"
```

# micro-ROS の実装（Topic Publisher）

UDP（default）実装（ESP8266） 利用ライブラリ: https://github.com/YoshinoTaro/ESP8266ATLib-for-Spresense

```cpp
#include "ESP8266ATLib.h"
#include "IPAddress.h"
#define BAUDRATE 115200

#include <micro_ros_arduino.h>
#include <uxr/client/transport.h>
#include <rmw_microros/rmw_microros.h>

struct micro_ros_agent_locator {  IPAddress address; int port;};
struct micro_ros_agent_locator locator;


extern "C" {
 bool arduino_wifi_transport_open(struct uxrCustomTransport* transport) {
  bool result = false;
  esp8266at.begin(BAUDRATE);
  result = esp8266at.espConnectAP("ssid","passwd");
  struct micro_ros_agent_locator* locator = (struct micro_ros_agent_locator*)transport->args;
  result = esp8266at.setupUdpClient("xxx.xxx.xxx.xxx", String(locator->port));
  return result;
 }
```

```cpp
 bool arduino_wifi_transport_close(struct uxrCustomTransport* transport) {
  return true;
 }

 size_t arduino_wifi_transport_write(struct uxrCustomTransport* transport,
                                      const uint8_t* buf, size_t len, uint8_t* errcode) {
  (void)errcode;
  bool result = esp8266at.sendUdpMessageToServer(buf, len);
  if (result) return len;
  else return 0;
 }

 size_t arduino_wifi_transport_read(struct uxrCustomTransport* transport, uint8_t* buf,
                                     size_t len, int timeout, uint8_t* errcode) {
  (void) errcode;
  int res = 0;
  uint32_t start_time = millis();
  do {
   res = esp8266at.espListenToUdpServer(buf, len);
  } while(!res && (millis() - start_time < timeout));
  return res;
 }
} // extern "C"
```

# micro-ROS の実装（Topic Publisher）

UDP動作確認

Ubuntu のターミナル上で micro-ROS-agent を起動し、Spresense をリセット

> 通信方式を指定する(シリアル通信の場合は次の通り)
>
> serial --dev /dev/ttyUSB0

```
$    source /opt/ros/humble/setup.bash

$    export ROS_DOMAIN_ID=30

$    sudo docker run -it --rm -v /dev:/dev --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:humble udp4 -p 8888

[1659348844.975038] info    | TermiosAgentLinux.cpp | init              | running...        | fd: 3
[1659348844.975462] info    | Root.cpp         | set_verbose_level       | logger setup        | verbose_level: 4
[1659348850.359973] info    | Root.cpp         | create_client     | create        | client_key: 0x28E804DA, session_id:
0x81[1659348850.360103] info    | SessionManager.hpp | establish_session       | session established    | client_key: 0x28E804DA, address:
0
[1659348850.390805] info    | ProxyClient.cpp   | create_participant     | participant created    | client_key: 0x28E804DA, participant_id:
0x000(1)
[1659348850.407067] info    | ProxyClient.cpp   | create_topic          | topic created        | client_key: 0x28E804DA, topic_id: 0x000(2),
participant_id: 0x000(1)
[1659348850.416714] info    | ProxyClient.cpp   | create_publisher       | publisher created     | client_key: 0x28E804DA, publisher_id:
0x000(3), participant_id: 0x000(1)
[1659348850.428346] info    | ProxyClient.cpp   | create_datawriter      | datawriter created    | client_key: 0x28E804DA, datawriter_id:
0x000(5), publisher_id: 0x000(3)
```

# micro-ROS の実装（Topic Subscriber）

**<ROS2要素>**

**Node**

**Topic**

Subscriber

Publisher

**Service**

Service Client

Service Server



Topics don't have to only be point-to-point communication; it can be one-to-many, many-to-one, or many-to-many.

# micro-ROS の実装 (Topic Subscriber)

## Subscription 実装（Serialの場合）

```
#include <micro_ros_arduino.h>
#include <stdio.h>
#include <rcl/rcl.h>
#include <rcl/error_handling.h>
#include <rclc/rclc.h>
#include <rclc/executor.h>
#include <std_msgs/msg/int32.h>

static rcl_allocator_t allocator;          // memory allocator
static rcl_init_options_t init_options;    // options context
static rclc_support_t support;             // context structure
static rcl_node_t node;                    // node instance
static rcl_subscription_t subscriber;      // subscriber instance
static rclc_executor_t executor;           // function executor instance
static std_msgs__msg__Int32 msg;           // message for topics

#define RCCHECK(fn) { rcl_ret_t temp_rc = fn; if((temp_rc != RCL_RET_OK)){error_loop();}}

void error_loop() {
  while(1){ digitalWrite(LED0, !digitalRead(LED0)); delay(100); }
}

void subscription_callback(const void * msgin) {
  const std_msgs__msg__Int32 * msg = (const std_msgs__msg__Int32 *)msgin;
  digitalWrite(LED1, (msg->data == 0) ? LOW : HIGH);
}
```
subscription callback function
新しいデータが来た時に呼ばれるコールバック関数

```
void setup() {

  set_microros_transports();

  allocator = rcl_get_default_allocator();

  RCCHECK(rclc_support_init(&support, 0, NULL, &allocator));

  RCCHECK(rclc_node_init_default(&node, "my_node", "", &support));

  RCCHECK(rclc_subscription_init_default(&subscriber,  &node,
    ROSIDL_GET_MSG_TYPE_SUPPORT(std_msgs, msg, Int32),  "my_subscriber"));
```
subscriber の生成
```
  RCCHECK(rclc_executor_init(&executor, &support.context, 1, &allocator));
  RCCHECK(rclc_executor_add_subscription(&executor, &subscriber,
            &msg,  &subscription_callback, ON_NEW_DATA));
```
subscription タスクを
Executorに登録
```
  digitalWrite(LED0, HIGH);
}


void loop() {
  delay(100);
  rclc_executor_spin_some(&executor, RCL_MS_TO_NS(100));
}
```
100ミリ秒毎に
topicの有無を確認

33

# micro-ROS の実装 (Topic Subscriber)

Subscriber の動作確認

【STEP1】Spresense を接続したままで、Ubuntu上で micro-ROS-agent を起動し、Spresense をリセット

```
$    source /opt/ros/humble/setup.bash

$    sudo docker run -it --rm -v /dev:/dev --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:humble serial --dev /dev/ttyUSB0

[1659407603.208276] info    | TermiosAgentLinux.cpp | init              | running...         | fd: 3[1659407603.208943] info    | Root.cpp          |
set_verbose_level     | logger setup       | verbose_level: 4
[1659407603.985348] info   | Root.cpp         | create_client       | create            | client_key: 0x44BDFA8B, session_id:
0x81[1659407603.986448] info    | SessionManager.hpp | establish_session     | session established   | client_key: 0x44BDFA8B, address: 0
[1659407605.450670] info    | ProxyClient.cpp   | create_participant    | participant created   | client_key: 0x44BDFA8B, participant_id: 0x000(1)
[1659407605.464926] info    | ProxyClient.cpp   | create_topic        | topic created       | client_key: 0x44BDFA8B, topic_id: 0x000(2),
participant_id: 0x000(1)
[1659407605.474488] info    | ProxyClient.cpp   | create_subscriber     | subscriber created    | client_key: 0x44BDFA8B, subscriber_id: 0x000(4),
participant_id: 0x000(1)
[1659407605.485901] info    | ProxyClient.cpp   | create_datareader      | datareader created     | client_key: 0x44BDFA8B, datareader_id:
0x000(6), subscriber_id: 0x000(4)
```

WIFiの場合は次のように設定: udp4 -p 8888

# micro-ROS の実装 (Topic Subscriber)

Subscriber の動作確認

【STEP2】別ターミナルで次のコマンドを実行して Spresense の LED1 の点灯・消灯を操作

```
$   source /opt/ros/humble/setup.bash

$   ros2 topic list

/my_subscriber
/parameter_events
/rosout

$   ros2 topic pub --once /my_subscriber std_msgs/Int32 "data: 1"

publisher: beginning loop
publishing #1: std_msgs.msg.Int32(data=1)          LED1を点灯

$   ros2 topic pub --once /my_subscriber std_msgs/Int32 "data: 0"

publisher: beginning loop
publishing #1: std_msgs.msg.Int32(data=0)          LED1を消灯
```

# micro-ROS と ROS2 の通信

**<ROS2要素>**

**Node**
**Topic**
  Subscriber
  Publisher
**Service**
  Service Client
  Service Server

There can be many service clients using the same service. But there can only be one service server for a service.

Service
Request
Response

Service Server
NODE

Service Client
NODE

Service Client
NODE

自分で定義した Service を組み込むには micro-ROS library のリビルドが必要です。GalacticではROS2との通信に不具合があります。Humble でも若干問題があるようです（後述）。micro-ROS-agent の実装がまだ安定してないようなので、使う場合は注意してください。

# micro-ROS と ROS2 の通信

**\<ROS2要素\>**

**Node**
**Topic**
    Subscriber
    Publisher
**Service**
    Service Client
    Service Server



There can be many service clients using the same service. But there can only be one service server for a service.

# micro-ROS の実装 (Service Server)

### Service Server 実装

```c
#include <micro_ros_arduino.h>
#include <stdio.h>
#include <rcl/rcl.h>
#include <rcl/error_handling.h>
#include <rclc/rclc.h>
#include <rclc/executor.h>
#include <std_msgs/msg/int32.h>
#include "std_srvs/srv/trigger.h"

static rcl_allocator_t allocator;          // memory allocator
static rcl_init_options_t init_options;    // options context
static rclc_support_t support;             // context structure
static rcl_node_t node;                    // node instance
static rcl_service_t service;              // service instance
static rclc_executor_t executor;           // function executor instance

#define RCCHECK(fn) { rcl_ret_t temp_rc = fn; if((temp_rc != RCL_RET_OK)){error_loop();}}
void error_loop() {
  while(1){ digitalWrite(LED0, !digitalRead(LED0)); delay(100); }
}

std_srvs__srv__Trigger_Response res;
std_srvs__srv__Trigger_Request req;
const int capacity = 32;
uint8_t data[capacity] = {0};                    コールバック関数用のパラメータ

void service_callback(const void* req, void* res) {
  static bool result = false;
  static int cnt = 0;
  std_srvs__srv__Trigger_Response* res_in = (std_srvs__srv__Trigger_Response*)res;
```

```c
  std_srvs__srv__Trigger_Response * res_in = (std_srvs__srv__Trigger_Response *) res;
  sprintf(data, "Response[%d]", cnt);
  res_in->success = !result; result = res_in->success;
  res_in->message.capacity=capacity;
  res_in->message.size = strlen(data);
  res_in->message.data = data;
  printf("Send Response: %d %s¥n", res_in->success, res_in->message.data);
  ++cnt;
  digitalWrite(LED1, result);                クライアントからアクセスがあったときに呼ばれる
}                                                          コールバック関数

void setup() {
  set_microros_transports();
  allocator = rcl_get_default_allocator();
  RCCHECK(rclc_support_init(&support, 0, NULL, &allocator));
  RCCHECK(rclc_node_init_default(&node, "my_node", "", &support));

  RCCHECK(rclc_service_init_default(&service, &node,           サービスの登録
    ROSIDL_GET_SRV_TYPE_SUPPORT(std_srvs, srv, Trigger), "/my_trigger"));
  RCCHECK(rclc_executor_init(&executor, &support.context, 1, &allocator));
  RCCHECK(rclc_executor_add_service(&executor, &service, &req, &res, service_callback));

  digitalWrite(LED0, HIGH);
}

void loop() {
  delay(100);
  rclc_executor_spin_some(&executor, RCL_MS_TO_NS(100));
}
```

# micro-ROS の実装 (Service Server)

Service Server の動作確認

【STEP1】Spresense を接続したままで、Ubuntu上で micro-ROS-agent を起動し、Spresense をリセット

```
$   source /opt/ros/humble/setup.bash

$   sudo docker run -it --rm -v /dev:/dev --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:humble serial --dev /dev/ttyUSB0

[1659860178.557416] info    | TermiosAgentLinux.cpp | init           | running...        | fd: 3
[1659860178.557910] info    | Root.cpp        | set_verbose_level    | logger setup      | verbose_level: 4
[1659860178.806242] info    | Root.cpp        | create_client     | create           | client_key: 0x24C8DAAF, session_id: 0x81
[1659860178.806378] info    | SessionManager.hpp | establish_session     | session established   | client_key: 0x24C8DAAF, address: 0
[1659860178.971228] info    | ProxyClient.cpp   | create_participant      | participant created   | client_key: 0x24C8DAAF, participant_id: 0x000(1)
[1659860178.998719] info    | ProxyClient.cpp   | create_replier      | replier created      | client_key: 0x24C8DAAF, requester_id: 0x000(7),
participant_id: 0x000(1)
```

WIFi の場合は次のように設定 : udp4 –p 8888

# micro-ROS の実装 (Service Server)

Service Server の動作確認

【STEP2】次のコマンドを使って Service Server にアクセス

```
$    ros2 service list

/my_trigger

$    ros2 service call /srv_trigger std_srvs/srv/Trigger

requester: making request: std_srvs.srv.Trigger_Request()

response:std_srvs.srv.Trigger_Response(success=True, message='Response[0]')      LED1が点灯


$    ros2 service call /srv_trigger std_srvs/srv/Trigger

requester: making request: std_srvs.srv.Trigger_Request()

response:std_srvs.srv.Trigger_Response(success=False, message='Response[1]')      LED1が消灯
```

# micro-ROS と ROS2 の通信

**<ROS2要素>**

**Node**
**Topic**
   Subscriber
   Publisher
**Service**
   Service Client
   Service Server

There can be many service clients using the same service. But there can only be one service server for a service.

# micro-ROS の実装 (Service Client)

### Service Client 実装

```
#include <micro_ros_arduino.h>
#include <stdio.h>
#include <rcl/rcl.h>
#include <rcl/error_handling.h>
#include <rclc/rclc.h>
#include <rclc/executor.h>
#include <std_msgs/msg/int32.h>
#include "std_srvs/srv/trigger.h"

static rcl_allocator_t allocator;              // memory allocator
static rcl_init_options_t init_options;        // options context
static rclc_support_t support;                 // context structure
static rcl_node_t node;                        // node instance
static rcl_client_t client;                    // client instance
static rclc_executor_t executor;               // function executor instance
std_srvs__srv__Trigger_Request req;

#define RCCHECK(fn) { rcl_ret_t temp_rc = fn; if((temp_rc != RCL_RET_OK)){error_loop();}}
void error_loop() {
  while(1){ digitalWrite(LED0, !digitalRead(LED0)); delay(100); }
}

void  client_callback(const void* res) {
  digitalWrite(LED1, !digitalRead(LED1));
  std_srvs__srv__Trigger_Response* res_in = (std_srvs__srv__Trigger_Response*)res;
  printf("Received service response: %d¥n", res_in->success);
  char* ptr = res_in->message.data;
  ++ptr; // The counter measure to micro-ROS-agent bug. (The head of pointer sets null)
  printf("Reeived service message %s (size: %d)¥n", res_in->message.data, res_in->message.size);
}
```
サーバーからレスポンスが返って来た時に呼ばれるコールバック関数

```
void setup() {

  set_microros_transports();

  allocator = rcl_get_default_allocator();

  init_options = rcl_get_zero_initialized_init_options();
  rcl_init_options_init(&init_options, allocator);
  rcl_init_options_set_domain_id(&init_options, 30);
  RCCHECK(rclc_support_init_with_options(&support, 0, NULL, &init_options, &allocator));

  RCCHECK(rclc_node_init_default(&node, "my_node", "", &support));

  RCCHECK(rclc_client_init_default(&client, &node,          クライアントの登録
    ROSIDL_GET_SRV_TYPE_SUPPORT(std_srvs, srv, Trigger), "/my_trigger"));

  RCCHECK(rclc_executor_init(&executor, &support.context, 1, &allocator));
  std_srvs__srv__Trigger_Response res;
  RCCHECK(rclc_executor_add_service(&executor, &service, &res, client_callback));
}

void loop() {
  sleep(2); // Sleep a while to ensure DDS matching before sending a request
  int64_t seq;
  RCCHECK(rclc_executor_spin_some(&executor, RCL_MS_TO_NS(2000)));
  RCCHECK(rcl_send_request(&client, &req, &seq));     クライアントリクエストの発信
}
```

42

# micro-ROS の実装 (ROS2 Server)

テスト用ROS2サーバーの実装

【STEP1】ROS2用ワークディレクトリを生成し、パッケージを生成

```
$    source /opt/ros/humble/setup.bash

$    mkdir ros2_ws && mkdir ros2_ws/src && cd ros2_ws

$    rosdep install -i --from-path src --rosdistro humble -y

$    ros2 pkg create --build-type ament_python py_srv --dependencies rclpy std_srvs

going to create a new package
package name: py_srv
destination directory: /home/user/ros2_ws/src
…
build type: ament_python
dependencies: ['rclpy', 'std_srvs']
creating folder ./py_srv
creating ./py_srv/package.xml
…
[WARNING]: Unknown license 'TODO: License declaration'.  This has been set in the package.xml, but no LICENSE file has been created.
It is recommended to use one of the ament license identitifers:
…
```

# micro-ROS の実装 (ROS2 Server)

## 【STEP2】trigger_service.py の実装

ros2_ws/src/py_srv/py_srv/trigger_service.py

```python
from std_srvs.srv import Trigger
import rclpy
from rclpy.node import Node

class TriggerService(Node):
  def __init__(self):
    self.result = 0
    self.cnt = 0
    super().__init__('trigger_service')
    self.srv = self.create_service(Trigger, 'my_trigger', self.trigger_callback)

  def trigger_callback(self, request, response):
    self.get_logger().info('incoming request')
    response.success = not self.result
    self.result = response.success
    response.message = str(" Response[" + str(self.cnt) + "]")
    self.get_logger().info(response.message)
    self.cnt = self.cnt + 1
    return response

def main():
  rclpy.init()
  trigger_service = TriggerService()
  rclpy.spin(trigger_service)
  rclpy.shutdown()

if __name__ == '__main__':
  main()
```

⚠ ROS2→micro-ROSへ Service Response で文字列を送信する時に、文字列先頭に(null) が設定されます。先頭はスペースなど読む必要のない文字を入れてください。

## 【STEP3】setup.py の変更

ros2_ws/src/py_srv/setup.py

```python
from setuptools import setup

package_name = 'py_srv'

setup(
  name=package_name,
  version='0.0.0',
  packages=[package_name],
  data_files=[
    ('share/ament_index/resource_index/packages',
      ['resource/' + package_name]),
    ('share/' + package_name, ['package.xml']),
  ],
  install_requires=['setuptools'],
  zip_safe=True,
  maintainer='ystaro',
  maintainer_email='ystaro@todo.todo',
  description='TODO: Package description',
  license='TODO: License declaration',
  tests_require=['pytest'],
  entry_points={
    'console_scripts': [
      'service=py_srv.trigger_service:main',          追加
    ],
  },
)
```

コマンドライン引数に 'service' が指定されると trigger_service の main が呼ばれる

44

# micro-ROS の実装 (Service Client)

テスト用サーバーの実装

【STEP5】ROS2の Trigger Service をビルドし、コマンドを実行できるように登録

```
$    cd ~/ros2_ws

$    rosdep install -i --from-path src --rosdistro humble -y

$    colcon build  --packages-select py_srv

Starting >>> py_srv
--- stderr: py_srv
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/command/install.py:34: SetuptoolsDeprecationWarning: setup.py install is deprecated. Use build and
pip and other standards-based tools.
  warnings.warn(
---
Finished <<< py_srv [2.76s]

Summary: 1 package finished [3.25s]
  1 package had stderr output: py_srv

$    . install/setup.bash
```

# micro-ROS の実装 (Service Client)

テスト用サーバーの実装

## 【STEP５】Arduino IDE シリアルコンソールを開く

```
Send Trigger to server.                     ESP8266版で確認してください
Send Trigger to server.
Send Trigger to server.
Send Trigger to server.
Received service response  1
Received service message  Response[0], 12
Send Trigger to server.
Received service response  0
Received service message  Response[1], 12
Send Trigger to server.
Received service response  1
Received service message  Response[2], 12
Send Trigger to server.
Received service response  0
Received service message  Response[3], 12
Send Trigger to server.
Received service response  1
Received service message  Response[4], 12
```

## 【STEP６】Trigger Service の実行

```
$   ros2 run py_srv service

[INFO] [1659965392.183654203] [trigger_service]: incoming request
[INFO] [1659965392.184600874] [trigger_service]:  Response[0]
[INFO] [1659965394.530636585] [trigger_service]: incoming request
[INFO] [1659965394.531518345] [trigger_service]:  Response[1]
[INFO] [1659965396.930469210] [trigger_service]: incoming request
[INFO] [1659965396.931471882] [trigger_service]:  Response[2]
[INFO] [1659965399.330824649] [trigger_service]: incoming request
[INFO] [1659965399.332065761] [trigger_service]:  Response[3]
[INFO] [1659965401.731314008] [trigger_service]: incoming request
[INFO] [1659965401.732427844] [trigger_service]:  Response[4]
```

# micro-ROS の実装（Image Publisher）

**<ROS2要素>**

**Node**

**Topic**

Subscriber

Publisher

**Service**

Service Client

Service Server



Topics don't have to only be point-to-point communication; it can be one-to-many, many-to-one, or many-to-many.

Image Publisher の実装

Spresenseカメラから画像を取得し、Topicとして画像を配信します

# micro-ROS の実装（Image Publisher）

Image Publisherの実装

```
#include <micro_ros_arduino.h>
#include <stdio.h>
#include <rcl/rcl.h>
#include <rcl/error_handling.h>
#include <rclc/rclc.h>
#include <rclc/executor.h>
#include <sensor_msgs/msg/compressed_image.h>
#include <Camera.h>

static rcl_allocator_t allocator;
static rclc_support_t support;
static rcl_node_t node;
static rcl_publisher_t publisher;
static sensor_msgs__msg__CompressedImage msg_static;

#define RCCHECK(fn) { rcl_ret_t temp_rc = fn; if((temp_rc != RCL_RET_OK)){error_loop();}}
void error_loop() {
  while(1){ digitalWrite(LED0, !digitalRead(LED0)); delay(100); }
}

void setup() {
  set_microros_transports();

  allocator = rcl_get_default_allocator();

  RCCHECK(rclc_support_init(&support, 0, NULL, &allocator));
```

```
RCCHECK(rclc_publisher_init_default(&publisher,   &node,
  ROSIDL_GET_MSG_TYPE_SUPPORT(sensor_msgs, msg, CompressedImage),
  "image/compressed"));

static uint8_t img_buff[20000] = {0};
static char   frame_id_data[30] = {0};
static char   format_data[6] = {0};

msg_static.header.frame_id.capacity = 7;
msg_static.header.frame_id.data=frame_id_data;
memcpy(msg_static.header.frame_id.data, "myframe", 7);
msg_static.header.frame_id.size = 7;
msg_static.data.capacity = 20000;
msg_static.data.data=img_buff;
msg_static.data.size = 0;
msg_static.format.capacity = 4;
msg_static.format.data=format_data;
memcpy(msg_static.format.data, "jpeg", 4);
msg_static.format.size = 4;

// Camera setup
theCamera.begin();
theCamera.setStillPictureImageFormat(
  CAM_IMGSIZE_QVGA_H, CAM_IMGSIZE_QVGA_V, CAM_IMAGE_PIX_FMT_JPG);
}
```

# micro-ROS の実装（Image Publisher）

Image Publisherの実装

```
void loop() {
 printf("take picture¥n");
 CamImage img = theCamera.takePicture();
 if (img.isAvailable()) {
  if (img.getImgSize() > msg_static.data.capacity) {
   Serial.println("taken image size is over msg size");
  } else {
   msg_static.data.size = img.getImgSize();
   memcpy(msg_static.data.data, img.getImgBuff(), img.getImgSize());
   RCSOFTCHECK(rcl_publish(&publisher, &msg_static, NULL));
  }
 } else {
  Serial.println("take image failure..");
 }
 sleep(1);                    1秒ごとに写真撮影をして画像をトピックとしてPublish
}
```

# micro-ROS の実装 (Image Publisher)

画像をホストPCで確認する

【STEP１】 rqt_image_view の起動

```
$    source /opt/ros/humble/setup.bash

$    ros2 run rqt_image_view rqt_image_view
```

# micro-ROS の実装 (Image Publisher)

<span style="color:white;background:red">Advanced</span>

画像をホストPCで確認する

rqt_image_view の画面（例）

【STEP２】 rqt_image_view で画像確認

ROSのDistroを更新等、環境を変えると、次のようなエラーが出る場合があります

**Loading image transport plugin failed**

Unable to load plugin for transport 'compressed', error string:
According to the loaded plugin descriptions the class
image_transport/compressed_sub with base class type
image_transport::SubscriberPlugin does not exist. Declared types
are image_transport/raw_sub

OK

その場合は、次のコマンドでプラグインをインストールし直してください。

```
$    sudo apt install ros-humbe-image-transport-plugins
```

rqt_image_view__ImageView - rqt

Image View

/image/compressed   0   10.00m

mouse_left   Smooth scaling   0°

51

μROS

micro-ROS puts ROS 2 onto microcontrollers

# Spresense による
# TurtleBot の実装

# SprTurtleBotの制作

**SprTurtleBot0 の外観**

# SprTurtleBotの制作

## SprTurtleBot0 の使用部材

| 部品 | 員数 | 役割 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Spresense メインボード | 1 | SprTurtleBot0のコントローラ | SPRESENSEメインボード[CXD5602PWBMAIN1] |
| Spresense 拡張ボード | 1 | I/Oボード | SPRESENSE拡張ボード[CXD5602PWBEXT1] |
| Spresense HDRカメラボード | 1 | SprTurtleBot0のカメラ | SPRESENSE HDRカメラボード[CXD5602PWBCAM2W] |
| Spresense WiFi アドオンボード | 1 | ROS2通信用ボード | SPRESENSE Wi-Fi Add-onボード iS110B<br>SPRESENSE用Wi-Fi add-onボード |
| Spresense センサーアドオンボード | 1 | 加速度・ジャイロセンサー | SPRESENSE用3軸加速度・3軸ジャイロ・気圧・温度センサ |
| カメラボード用FPC | 1 | カメラボードとメインボードを接続するFPC | Molex 15166-0123 |
| 台座＋モーター＋タイヤキット | 1 | 基本シャーシ | 2WDロボットスマートカーシャーシ 2輪駆動 DIY教材 |
| エンコーダー | 2 | タイヤの回転数をカウント | IR赤外線スロット付きオプトカプラーモーター速度検出 |
| モータードライバ | 1 | モーター駆動用回路 | DRV8835使用ステッピング＆DCモータドライバモジュール |
| ユニバーサル基板 | 1 | 電源分配用基板 | 両面スルーホールガラスコンポジット・ユニバーサル基板 |
| 基板台座 | 1 | Spresense格納用台座 | 3Dプリント |
| バッテリー台座 | 1 | バッテリー格納用台座 | 3Dプリント |
| その他（ワイヤー、スペーサ、モバイルバッテリー） | 多数 | ワイヤー（メス・オス）、スペーサー基板台座 | |

# SprTurtleBotの制作

**SprTurtleBot0 の使用部材**

カメラボード用FPC　- - - - - ->

Spresense メインボード
Spresense拡張ボード
Spresense WiFiアドオンボード
Spresenseセンサーボード

Spresense HDR カメラボード　- - - - - - - ->

モータードライバ　- - - - - ->

基板台座

電源分配用ユニバーサル基板

バッテリー台座

シャーシ＋エンコーダセンサ

タイヤ＋ギヤ内蔵モーター＋エンコーダ

# SprTurtleBotの制作

## SprTurtleBot の構成

# SprTurtleBotの制作

**SprTurtleBot の並進制御**

$$v = v_L = v_R$$

$y$

$v_L$

$v$

$x$

$v_R$

SprTurtleBotの場合、前後しか動かないため、制御は $x$ 方向のみとなる。両方のモーターが同じ回転数になっている必要がある。

# SprTurtleBotの制作

## SprTurtleBot の回転制御

$$v_R = (L + d)\omega \quad \cdots ①$$
$$v_L = (L - d)\omega \quad \cdots ②$$
$$v = L\omega \quad \cdots ③$$

①、②から、Lは未知なのでdについて解くと

$$\omega = \frac{(v_R - v_L)}{2d} \quad \cdots ④$$

$$L = \frac{(v_R + v_L)d}{(v_R - v_L)} \quad \cdots ⑤$$

③、④、⑤から、 $v = \frac{(v_R + v_L)}{2}$

左右の速度が異なると、回転方向の速度$\omega$が発生する。



$v_L < v_R$

58

# SprTurtleBotの制作

## TurtleBot の自己位置推定

$\Delta\theta$ が小さい場合、$T' \cong T$

$$\Delta x = T'\cos\left(\theta_i + \frac{\Delta\theta}{2}\right) \quad \cdots ⑥$$

$$\Delta y = T'\sin\left(\theta_i + \frac{\Delta\theta}{2}\right) \quad \cdots ⑦$$

一方で、

$$T = L\Delta\theta \quad \cdots ⑧$$

$$\Delta\theta = \omega\Delta t \quad \cdots ⑨$$

式④、⑤と、
式⑧、⑨から

$$T = \frac{(v_R + v_L)\Delta t}{2} \quad \cdots ⑩$$

$$\Delta\theta = \frac{(v_R - v_L)\Delta t}{2d} \quad \cdots ⑪$$

# SprTurtleBotの制作

## SprTurtleBot の速度の算出

$$v = \frac{\Delta\theta \times EncCount \times D}{\Delta t}$$

変化があったときにカウント
１周（40カウント）

$D = 0.06m$

$\Delta\theta = 9° = 0.15707963\ (rad)$

# SprTurtleBotの制作

## SprTurtleBot の速度制御



$$[V]$$

$$T$$

$$Duty$$

$$0 \leq Duty < 256$$

$$[Time]$$

ターゲット速度：$v_t$

$$Duty = K_p \dot{v}[n] + K_I \sum_{i=0}^{n} \dot{v}[i] + Kd(\dot{v}[n] - \dot{v}[n-1])$$

$$\dot{v}[i] = v_t - v[i]$$
$$n > 1$$

Duty

Motor Driver

Encoder | Motor

D

EncCount

$$v = \frac{\Delta\theta \times EncCount \times D}{\Delta t}$$

$$v[n]$$

61

# SprTurtleBotの制作

## SprTurtleBot のPID係数の調整

- ブラシモーターは個体ばらつきが大きいため、左右が同じレスポンスとなるよう個別に調整

- 調整は、自重による必要トルクを考慮するため、必ず地面に走らせた状態で行う

- 調整値の目安は入力と出力の桁数を参考にする（調整値桁数＝出力桁数／入力桁数）

- 初動時は摩擦が大きくトルクが必要になるため、出力トルクがあがるように調整

# SprTurtleBotの制作

## PID係数の調整

# SprTurtleBotの制作

## SprTurtleBot のPID調整プログラムの構成

左右Duty設定値

Main Core

Sub Core

Ubuntu 22.04LTS (jelly fish)

Main_Rover_PID_Adjustment.ino

Sub_WiFi_connection.ino

pid_visualizer.py

pwm_control.ino

wifi_control.ino

PID係数
ターゲット速度

Duty設定値グラフ

R_KP:右輪P係数
R_KI:右輪I係数
R_KD:右輪D係数
L_KP:左輪P係数
L_KI:左輪I係数
L_KD:左輪D係数
Vt:ターゲット速度

64

# SprTurtleBotの制作

Main_Rover_PID_Adjustment.inoの実装（抜粋）

```
float R_Kp = KP;  float R_Ki = KI;  float R_Kd = KD;
float L_Kp = KP;  float L_Ki = KI;  float L_Kd = KD;
float R_Vt = 0.0;  float L_Vt = 0.0;

volatile uint32_t R = 0;
volatile uint32_t L = 0;
void Encoder0() { ++R; }
void Encoder1() { ++L; }
void setup() {
  …
  attachInterrupt(R_EN, Encoder0, CHANGE);  // 右エンコーダに変化があったらカウント
  attachInterrupt(L_EN, Encoder1, CHANGE);   // 左エンコーダに変化があったらカウント
  …
}
                                                エンコーダーの変化をカウント

float calc_speed(uint32_t enc_count, uint32_t duration_ms, float* mileage) {
  static const float D  = 0.0325;                     // tire radius (m)
  static const float Enc_Theta = 9.0;                 // a unit degree of the edge encoder
  float rotation_ = enc_count*Enc_Theta;              // rotation (degree)
  float rot_radian_ = PI*rotation_/180.0;             // convert dgree to radian
  float mileage_ = rot_radian_*D;                     // (m)
  float tire_speed_ = mileage_*1000.0/(float)(duration_ms);
  *mileage = mileage_;
  return tire_speed_;
}
                                                タイヤ速度計算
```

```
void loop() {
  …
  uint32_t current_time = millis();
  uint32_t duration = current_time - last_time;
  last_time = current_time;

  noInterrupts();
  uint32_t cur_R = R; R = 0;  uint32_t cur_L = L; L = 0;  // カウンターをリセット
  interrupts();
  float R_Vm = calc_speed(cur_R, duration, &R_mileage);             // 右輪スピード
  float L_Vm = calc_speed(cur_L, duration, &L_mileage);             // 左輪スピード
  …
  float duration_sec = duration/1000.0;
  float R_err = R_Vt - R_Vm;
  float L_err = L_Vt - L_Vm;
  cache_R_err_integ += (R_err + R_last_err)*0.5*duration_sec;
  cache_L_err_integ += (L_err + L_last_err)*0.5*duration_sec;
  float R_derr = (R_err - R_last_err) /duration_sec;
  float L_derr = (L_err - L_last_err) /duration_sec;
  int32_t R_duty = (int32_t)(R_Kp*R_err + R_Ki*cache_R_err_integ + R_Kd*R_derr);
  int32_t L_duty = (int32_t)(L_Kp*L_err + L_Ki*cache_L_err_integ + L_Kd*L_derr);
  R_last_err = R_err; L_last_err = L_err;
                                                            PID制御
  …
  pwm_control(R_duty);
  pwm_control(L_duty);
  …
}
```

# SprTurtleBotの制作

## pid_visualizer.py の実装（抜粋）

```python
...
history = collections.deque(maxlen=100)

def recv_run():
  while True:
    data = client.recv(buffer_size)
    data = data.decode()
    l = [int(y.strip()) for y in data.split(',')]
    history.append(l)
    time.sleep(0.01)
```
SprTrutlBotから送られてくるデータを受信

```python
def cmd_input():
  while True:
    line = input("input: ")
    client.send(bytes(line, 'utf-8'))
    print("[*] Send Data : {}".format(line))
```
ユーザーが入力したパラメータを取得・送信

```python
if __name__=="__main__":
  client, address = tcp_server.accept()
  print("Connected!! [ SprTrutleBot IP : {}]".format(address))
```

```python
  t1 = threading.Thread(target=cmd_input)
  t1.start()
```
ユーザー入力スレッドを開始

```python
plt.ion()
fig,ax = plt.subplots()
```

```python
t2 = threading.Thread(target=recv_run)
t2.start()
```
データ受信スレッドを開始

```python
while True:
  try:
    for i in range(30): # frame
      x = list(range(i-len(history), i))
      plt.plot(x,history)
      plt.xlabel("frame")
      plt.ylabel("torque")
      plt.draw()
      plt.pause(0.1)
      plt.cla()
  except KeyboardInterrupt:
    plt.close()
```
グラフ描画

# SprTurtleBotの制作

```
$    python3 pid_visualizer.py

Wainting for SprTurtleBot access
Please reset SPrTurtleBot and wait for a moment...
Connected!! [192.168.2.105]
input: 200,30,5,200,30,5,1.0,0
```

ローバーをリセットすると「Connected!!」のメッセージが現れグラフが表示されます

PIDの係数を設定します
R_Kp, R_Ki, R_Kd, L_Kp, L_Ki, L_Kd, Speed(m/s), <0:直進, 1:逆時計方向回転, -1:時計方向回転>

Speed は＋だと直進、-だと後進します。

係数の値は出力値と入力値のレンジを参考にすると素早く値を見つけられる。この場合、出力レンジ(0-255)、入力レンジ（1.0-5.0m/sとすると） Kpの係数は200程度とあたりをつけることができる。係数はKpの値のみで調整し(Ki,Kdは一旦ゼロ)、その後に波形を見ながら、Ki,Kdの値を調整する。



前進　後進　前進　後進　前進

ばらつきは小さく

急峻な立ち上がり

67

# SprTurtleBotの制作

**ROSとの接続**



micro-ROS puts ROS 2 onto microcontrollers

# SprTurtleBotの制作

## SprTurtleBot の動作仕様

| 動作 | Topic名 | pub/sub | メッセージ型 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| モーターオン | motor_power | subscriber | std_msgs/msg/Bool | モータードライバのOn/Offを指示 |
| リセット | reset | subscriber | std_msgs/msg/Empty | システムの再起動を指示 |
| 進行制御 | cmd_vel | subscriber | geometry_msgs/msg/Twist | 並進、回転速度を制御を指示 |
| 写真撮影 | take_picture | subscriber | std_msgs/msg/Empty | 写真撮影を指示 |
| 写真データ | image/compressed | publisher | sensor_msgs/msg/CompressedImage | 写真データを配信 |
| オドメトリ | odom | publisher | nav_msgs/msg/Odometry | エンコーダから得られたオドメトリデータを配信 |

# SprTurtleBotの制作

## SprTurtleBot のプログラムの構成

左右Duty設定値

| Main Core | Sub Core |
|---|---|
| Main_micro-ROS_subpub | Sub_Rover_Control.ino |
|  | pwm_control.ino |

Ubuntu 22.04LTS (jelly fish)

ROS2

ターゲット速度



rqt_image_view

モーターオン
リセット

# SprTurtleBotの制作（モータースイッチ）

## モータースイッチの制御



D12ピンを HIGH にすると、ロジック電源が
オンになり、モータードライバが有効になる

# SprTurtleBotの制作（モータースイッチ）

## Main_micro-ROS_subpub.ino の実装（抜粋）

```
…
static rcl_subscription_t  msotor_w_subscriber;  // motor switch subscriber
…

void motor_sw_callback(const void * msgin) {
 std_msgs__msg__Bool* msg = (std_msgs__msg__Bool*)msgin;
 int8_t sndid = MOTOR_SW;
 static std_msgs__msg__Bool msgout;
 memcpy(&msgout, msg, sizeof(std_msgs__msg__Bool));
 MP.Send(sndid, &msgout, subcore);
}                    ROS2からモーターSWオンが来たらサブコアにモーター内容を伝える

void setup() {
…
 rclc_subscription_init_default(&motor_sw_subscriber, &node,
  ROSIDL_GET_MSG_TYPE_SUPPORT(std_msgs, msg, Bool), "motor_power");

 rclc_executor_init(&executor, &support.context, 3, &allocator);
 rclc_executor_add_subscription(
  &executor, &motor_sw_subscriber, &msg, &msg_callback, ON_NEW_DATA));
…                         モータースイッチ Subscriber の登録
}

void loop() {
 rclc_executor_spin_some(&executor, RCL_MS_TO_NS(100));
}
```

## Sub_Rover_Control.ino の実装（抜粋）

```
#define MOTOR_SW 12

void loop() {
 int8_t recvid; void* msgin;
 int ret = MP.Recv(&recvid, &msgin);
 if (ret > 0) {
  if (recvid == MOTOR_SW) {
   std_msgs__msg__Bool* msg = (std_msgs__msg__Bool*)msgin;
   if (msg->data == true && motor_power == false) {
    digitalWrite(MOTOR_SW, HIGH);            // MOTOR SW ON
    motor_power = true;
    R_Vt = L_Vt = 0.0;
    R_err_integ = L_err_integ = 0.0;  R_last_err = L_last_err = 0.0;
   } else if (msg->data == false && motor_power == true) {
    digitalWrite(MOTOR_SW, LOW);             // MOTOR SW OFF
    motor_power = false;
    VRt = 0.0; VLt = 0.0;
    R_err_integ = L_err_integ = 0.0;  R_last_err = L_last_err = 0.0;
   }                      モータースイッチ（D12ピン）の制御
   …
  }
  …
 }
 …
}
```

# SprTurtleBotの制作（モータースイッチ）

ホストPCで動作を確認する

モータースイッチオン

```
$    source /opt/ros/humble/setup.bash

$    ros2 topic list

motor_power

$    ros2 topic pub  --once /motor_power std_msgs/msg/Bool "{data: 1}"
```

モータースイッチオフ

```
$    source /opt/ros/humble/setup.bash

$    ros2 topic list

motor_power

$    ros2 topic pub  --once  /motor_power std_msgs/msg/Bool "{data: 0}"
```

# SprTurtleBotの制作（リセット制御）

Main_micro-ROS_subpub.ino の実装（抜粋）

```
…
static rcl_subscription_t   reset_subscriber;  // reset subscriber
…

void reset_callback(const void * msgin) {
  LowPower.reboot();                          // システムリブート
}                                ROS2からリセット要求が来たらシステムをリビーと

void setup() {
  LowPower.begin();

  rclc_subscription_init_default(&reset_subscriber, &node,
    ROSIDL_GET_MSG_TYPE_SUPPORT(std_msgs, msg, Empty, "reset");

  rclc_executor_init(&executor, &support.context, 3, &allocator);
  rclc_executor_add_subscription(
    &executor, &msw_subscriber,  &msg, &msg_callback, ON_NEW_DATA));
…                                リセット subscriber を登録
}
```

# SprTurtleBotの制作（リセット制御）

ホストPCで動作を確認する

システムリセット

```
$    source /opt/ros/humble/setup.bash

$    ros2 topic list

reset

$    ros2 topic pub /reset std_msgs/msg/Empty
```

# SprTurtleBotの制作（進行制御）

**geometry_msgs/msg/Twist に設定する内容**

| トピック名 | 指定型 | パラメータ | 備考 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| spr_turtle/cmd_vel | linear | x | 進行方向もしくは逆方向に指定した速度で進行する | (m/s) |
| | | y | 無効 | |
| | | z | 無効 | |
| | angular | x | 無効 | |
| | | y | 無効 | |
| | | z | 反時計周りもしくは時計回り方向に指定した角速度で回転する | (rad/s) |

# SprTurtleBotの制作（進行制御）

## geometry_msgs/msg/Twist による制御（並進制御）

```
$    source /opt/ros/humble/setup.bash

$    ros2 topic list

sprturtle/cmd_vel

$    ros2 topic pub --once /spr_turtle/cmd_vel geometry_msg/msg/Twist "{linear: {x: 1.0, y: 0.0, z:0.0}, angular: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}}"
```

+1.0 (m/s) で進行方向に1秒間進む
-1.0(m/s) の場合は後方に1秒間進む

# SprTurtleBotの制作（進行制御）

## geometry_msgs/msg/Twist による制御（回転制御）

```
$    source /opt/ros/humble/setup.bash

$    export ROS_DOMAIN_ID=30; export ROS_DISTRO=humble

$    ros2 topic list

sprturtle/cmd_vel

$    ros2 topic pub --once /spr_turtle/cmd_vel geometry_msg/msg/Twist "{linear: {x: 0.0, y: 0.0, z:0.0}, angular: {x: 0.0, y: 0.0, z: 1.57}}"
```

1.57 (rad/s) ≒ 90 (degree/s) で
反時計方向に1秒間動作する

# SprTurtleBotの制作（進行制御）

## geometry_msgs/msg/Twist による制御（並進＆回転制御）

```
$    source /opt/ros/humble/setup.bash

$    export ROS_DOMAIN_ID=30; export ROS_DISTRO=humble

$    ros2 topic list

sprturtle/cmd_vel

$    ros2 topic pub --once /spr_turtle/cmd_vel geometry_msg/msg/Twist "{linear: {x: 1.0, y: 0.0, z:0.0}, angular: {x: 0.0, y: 0.0, z: 1.57}}"
```

1.0 (m/s) で進行方向に、1.57 (rad/s)の回転速度で動作　→　どういうこと？

# SprTurtleBotの制作（進行制御）

**geometry_msgs/msg/Twist による制御（並進＆回転制御）**

1.57 (rad/s)

1.0 (m/s)

この場合は、　$v_R = 1.21$

$v_L = 0.79$

p.59から　$v = \frac{(v_R + v_L)}{2}$　　$\omega = \frac{(v_R - v_L)}{2d}$

この２つの式を$v_R$、$v_L$について整理すると、

$$v_R = v + d \times \omega$$
$$v_L = v - d \times \omega$$

この式は並進、回転でも使える！

# SprTurtleBotの制作（進行制御）

### Main_micro-ROS_subpub.ino の実装（抜粋）

```
…
static rcl_subscription_t  cmd_subscriber;  // command subscriber
geometry_msgs__msg__Twist cmd_vel;   // command message

void cmd_vel_callback(const void * msgin) {
  geometry_msgs__msg__Twist* cmd_ = (geometry_msgs__msg__Twist*)msgin;
  int8_t sndid = 101;
  static geometry_msgs__msg__Twist cmdout;
  memcpy(&cmdout, cmd_, sizeof(geometry_msgs__msg__Twist));
  MP.Send(sndid, &cmdout, subcore);
}                            コマンドの内容をそのままサブコアに伝える

void setup() {
…
  RCCHECK(rclc_subscription_init_default(
   &cmd_subscriber,  &node, ROSIDL_GET_MSG_TYPE_SUPPORT(geometry_msgs, msg, Twist),
   "cmd_vel"));
…
  RCCHECK(rclc_executor_init(&executor, &support.context, 5, &allocator));
  RCCHECK(rclc_executor_add_subscription(&executor, &cmd_subscriber, &cmd_vel,
   &cmd_vel_callback, ON_NEW_DATA));
…
}

void loop() {
 delay(100);
 RCCHECK(rclc_executor_spin_some(&executor, RCL_MS_TO_NS(100)));
}
```

### Sub_Rover_Control.ino の実装（抜粋）

```
…
void loop() {
 int8_t recvid; void* msgin;
 int ret = MP.Recv(&recvid, &msgin);
 if (ret > 0) {
  if (recvid == MOTOR_SW) {  …
  } else if (recvid == COMMAND_MSG) {
   if (motor_power == false)  return;
   geometry_msgs__msg__Twist* cmd = (geometry_msgs__msg__Twist*)msgin;
   VRt = cmd->linear.x + cmd->angular.z*d;
   VLt = cmd->linear.x - cmd->angular.z*d;
   start_time = millis();  // record the start time of the initiation of the move.
  }              進行方向と回転速度を取得し、左右のタイヤ速度に変換
 }
….
 if (current_time - start_time > 1000) { // stopped after 1sec of the initiation
  pwm_control(0, 0);  pwm_control(1, 0);
  pwm_control(2, 0);  pwm_control(3, 0);
  VRt = VLt = 0.0;   R_Vm = L_Vm = 0.0;  R_duty = L_duty = 0;
  R_last_err = L_last_err = 0.0;   R_err_integ = L_err_integ = 0.0;
  delay(DELAY_TIME);
  return;
 }            動作開始後、1秒後に停止
  …
}
```

# SprTurtleBotの制作（写真撮影）

take_picture のトピックを受信したら撮影して画像をパブリッシュ

/take_picture
std_msgs/msg/Empty

| ROS2 | → | Main_micro-ROS_subpub |

/image/compressed
sensor_msgs/msg/CompressedImage



rqt_image_view

# SprTurtleBotの制作（進行制御）

Main_micro-ROS_subpub.ino の実装（抜粋）

```
...
static rcl_subscription_t  pic_subscriber;  // camera shutter subscriber
static rcl_publisher_t    img_publisher;  // camera image publisher
std_msgs__msg__Empty pic;         // take picture message
sensor_msgs__msg__CompressedImage msg_static; // camera image entity
...
void pic_callback(const void * msgin) {
 digitalWrite(LED2, HIGH);
 CamImage img = theCamera.takePicture();
 if (img.isAvailable()) {
  if (img.getImgSize() > msg_static.data.capacity) {
   // image size is too big
  } else {
   msg_static.data.size = img.getImgSize();
   memset(msg_static.data.data, NULL, img_buffer_size*sizeof(uint8_t));
   memcpy(msg_static.data.data, img.getImgBuff(), img.getImgSize());
   // publish image
   RCCHECK(rcl_publish(&img_publisher, &msg_static, NULL));
  }
 }
 digitalWrite(LED2, LOW);
}
                    take_picture のサブスクライブコールバックの中
```

```
void setup() {
...
RCCHECK(rclc_subscription_init_default(&pic_subscriber,  &node,
  ROSIDL_GET_MSG_TYPE_SUPPORT(std_msgs, msg, Empty),  "take_picture"));
RCCHECK(rclc_publisher_init_default(&img_publisher,  &node,
  ROSIDL_GET_MSG_TYPE_SUPPORT(sensor_msgs, msg, CompressedImage),
  "image/compressed"));          take_pictureサブスクリプション/imageパブリッシュの生成

// create buffer for img_publisher
static uint8_t img_buff[img_buffer_size] = {0};
msg_static.header.frame_id.data=frame_id_data;
....
msg_static.format.data = format_data;
sprintf(msg_static.format.data, "jpeg");
msg_static.format.size = 4;            パブリッシュ用画像バッファの確保

RCCHECK(rclc_executor_init(&executor, &support.context, 5, &allocator));
RCCHECK(rclc_executor_add_subscription(&executor, &pic_subscriber, &pic,
  &pic_callback, ON_NEW_DATA));
...
theCamera.begin();
theCamera.setStillPictureImageFormat(
  CAM_IMGSIZE_QVGA_H, CAM_IMGSIZE_QVGA_V, CAM_IMAGE_PIX_FMT_JPG);
}
```

# SprTurtleBotの制作（オドメトリ）

**nav_msgs/msg/Odometry の構造**



**Odometry**
header;
child_frame_id;
pose;
twist;

**Header**
stamp;
frame_id;

**Time**
int32 sec;
uint32 nanosec;

**String**
  char * data;
  size_t size;
  size_t capacity;

**String**
  char * data;
  size_t size;
  size_t capacity;

**Point**
  double x;
  double y;
  double z;

**Quaternion**
double x;
double y;
double z;
double w;

**PoseWithCovariance**
pose;
double covariance[36];

**Pose**
position;
orientation;

**Vector3**
  double x;
  double y;
  double z;

**TwistWithCovariance**
twist;
double covariance[36];

**Twist**
linear;
angular;

**Vector3**
  double x;
  double y;
  double z;

# SprTurtleBotの制作（オドメトリ）

**nav_msgs/msg/Odometry に設定する情報**

| データ | 型 | 設定データ | 単位 |
|---|---|---|---|
| odometry.header.stamp.sec | int32 | 起動後の経過時間秒 | (sec) |
| odometry.header.stamp.nanosec | uint32 | 起動後の経過時間の小数点以下 | (nano sec) |
| odometry.header.frame_id.data | char* | "odom" を設定 | |
| odometry.header.frame_id.size | size_t | 4 を設定 | |
| odometry.header.frame_id.capacity | size_t | 終端NULLを考慮し、5を設定 | |
| odometry.pose.pose.position.x | double | 起動時を原点としたX方向の移動距離 | (m) |
| odometry.pose.pose.position.y | double | 起動時を原点としたY方向の移動距離 | (m) |
| odometry.pose.pose.orientation.z | double | クオータニオンのz項 | |
| odometry.pose.pose.orientation.w | double | クオータニオンの2項 | |
| odometry.twist.twist.angular.z | double | 起動時からのz方向の回転角 | (degree) |

# SprTurtleBotの制作（オドメトリ）

p.59の式⑥、⑦、⑩、⑪から、現在をn回目の測定とすると、

$$\theta_n = \sum_{i=0}^{n} \left\{ \frac{(v_{Ri} - v_{Li})\Delta t_i}{2d} \right\}$$

$$x_n = \sum_{i=0}^{n} \left\{ \frac{(v_{Ri} + v_{Li})\Delta t_i}{2} \cos\left( \sum_{j=0}^{i-1} \theta_j + \frac{(v_{Ri} - v_{Li})\Delta t}{4d} \right) \right\}$$

$$y_n = \sum_{i=0}^{n} \left\{ \frac{(v_{Ri} + v_{Li})\Delta t_i}{2} \sin\left( \sum_{j=0}^{i-1} \theta_j + \frac{(v_{Ri} - v_{Li})\Delta t}{4d} \right) \right\}$$

またクオータニオンは、X軸、Y軸
の回転がないことを前提とすると、
次式で表現できる

$$q_{zn} = \sin\left( \frac{\theta_n}{2} \right) - \cos\left( \frac{\theta_n}{2} \right)$$

$$q_{wn} = \cos\left( \frac{\theta_n}{2} \right) + \sin\left( \frac{\theta_n}{2} \right)$$



86

# SprTurtleBotの制作（オドメトリ）

Main_micro-ROS_subpub.ino の実装（抜粋）

```
#include <nav_msgs/msg/odometry.h>
static rcl_publisher_t odpm_publisher;
static nav_msgs__msg__Odometry odometry;
#define REQ_ODOM    102
strcut rover_odm {
  float odm_ang_z;
  float odm_pos_x;
  float odm_pos_y;
  float odm_qt_qz;
  float odm_qt_qw;
};
…
void timer_callback(rcl_timer_t * timer, int64_t last_call_time) {
  int8_t sndid=REQ_ODOM;
  struct rover_odm* rover_odm;
  if (timer != NULL) {
    MP.Send(sndid, snd_empty, subcore);
    int ret = MP.Recv(&recvid, &rover_odm, subcore);
    if (ret >= 0) {
      odm.twist.twist.angular.z = rover_odm->odm_ang_z;
      odm.pose.pose.position.x = rover_odm->odm_pos_x;
      odm.pose.pose.position.y = rover_odm->odm_pos_y;
      odm.pose.pose.orientation.z = rover_odm->odm_qt_qz;
      odm.pose.pose.orientation.w = rover_odm->odm_qt_qw;
      …
      RCSOFTCHECK(rcl_publish(&odm_publisher, &odm, NULL));
    }
  }
}
```

オドメトリを1秒毎にパブリッシュするためのタイマー

```
void setup {
  …
  RCCHECK(rclc_publisher_init_default(&odm_publisher,  &node,
    ROSIDL_GET_MSG_TYPE_SUPPORT(nav_msgs, msg, Odometry),  "odom"));
  …
  const uint32_t timer_timeout = 1000;
  RCCHECK(rclc_timer_init_default(&timer, &support, RCL_MS_TO_NS(timer_timeout),
    timer_callback));
  RCCHECK(rclc_executor_init(&executor, &support.context, 5, &allocator));
  RCCHECK(rclc_executor_add_timer(&executor, &timer));
  …
}


void loop() {
  delay(100);
  RCCHECK(rclc_executor_spin_some(&executor, RCL_MS_TO_NS(100)));
}
```

タイマーを登録

# SprTurtleBotの制作（オドメトリ）

Sub_Rover_Control.ino の実装（抜粋）

```
#define REQ_ODOM        102
struct rover_odm {
 float odm_ang_z;
 float odm_pos_x;
 float odm_pos_y;
 float odm_qt_qz;
 float odm_qt_qw;
};
struct rover_odm rover_odm;
…
void loop() {
 int8_t recvid; void* msgin;
 int ret = MP.Recv(&recvid, &msgin);
 if (ret > 0) {
  if (recvid == MOTOR_POWER_MSG) {…
  } else if (recvid == COMMAND_MSG) {…
  } else if (recvid == REQ_ODOM) {
   int8_t sndid = REQ_ODOM;
   MP.Send(sndid, &rover_odm);          メインコアからオドメトリの要求があったら値を返す
  }
   …
 R_Vm = calc_speed(cur_R, duration, &R_mileage, VRt);
 L_Vm = calc_speed(cur_L, duration, &L_mileage, VLt);
```

```
if (abs(R_Vm) > 0.0 || abs(L_Vm) > 0.0) {
  static float odm_ang_z = 0.0;  static float odm_pos_x = 0.0; static float odm_pos_y = 0.0;
  static float odm_qt_qz = 0.0;  static float odm_qt_qw = 0.0;
  float duration_sec = (float)duration/1000;
  float last_odm_ang_z = odm_ang_z;
  odm_ang_z += (R_Vm - L_Vm)*duration_sec/(2.*d);
  if (odm_ang_z > 2.*PI) odm_ang_z -= 2.*PI;
  odm_pos_x += (R_Vm + L_Vm)*duration_sec/2.*arm_cos_f32(last_odm_ang_z+odm_ang_z/2);
  odm_pos_y += (R_Vm + L_Vm)*duration_sec/2.*arm_sin_f32(last_odm_ang_z+odm_ang_z/2);
  odm_qt_qz = arm_sin_f32(odm_ang_z/2) - arm_cos_f32(odm_ang_z/2);
  odm_qt_qw = arm_cos_f32(odm_ang_z/2) + arm_sin_f32(odm_ang_z/2);
  rover_odm.odm_ang_z = odm_ang_z;
  rover_odm.odm_pos_x = odm_pos_x;  rover_odm.odm_pos_y = odm_pos_y;
  rover_odm.odm_qt_qz = odm_qt_qz;   rover_odm.odm_qt_qw = odm_qt_qw;
                                    オドメトリの値を計算して、構造体に格納する
 }
  …
 delay(DELAY_TIME);
}
```

# SprTurtleBotの制作（オドメトリ）

## nav_msgs/msg/Odometry の取得

```
$    source /opt/ros/humble/setup.bash

$    ros2 topic list

odom

$    ros2 topic echo /odom

header:
 stamp:
   sec: 54
   nanosec: 258601
 frame_id: odom
child_frame_id: ''
pose:
 pose:
  position:
   x: 3.55720114708
   y: 0.655082702637
   z: 0.0
```

```
  orientation:
   x: 0.0
   y: 0.0
   z: 0.113450162113
   w: 0.993543684483
 covariance:  - 0.0  - 0.0 …. - 0.0
twist:
 twist:
  linear:
   x: 0.0
   y: 0.0
   z: 0.0
  angular:
   x: 0.0
   y: 0.0
   z: -0.00472585950047
 covariance:  - 0.0  - 0.0  … - 0.0
```

µROS

micro-ROS puts ROS 2 onto microcontrollers

# Spresense による ROSのメリット

# μROS

micro-ROS puts ROS 2 onto microcontrollers

マルチコアによる豊富な計算能力と分散設計

低消費電力によるバッテリーセーブ

測位機能と組み合わせた自律制御ロボット

μROS

micro-ROS puts ROS 2 onto microcontrollers

SprTurtleBot の完成度を高める

複雑な演算もリアルタイム処理

コア毎の機能分散による可搬性向上

**ROS2**
**Ubuntu**

**SLAM**
**Sub Core**

**PanTilt Control**
**Sub Core**

**micro ROS +GNSS**
**Main Core**

**Motor Control**
**Sub Core**

**IMU**
**Sub Core**

# IMUを活用した機能拡張

## sensor_msgs/NavSatStatus.msg

Header header
geometry_msgs/Quaternion orientation
float64[9] orientation_covariance # Row major about x, y, z axes
geometry_msgs/Vector3 angular_velocity
float64[9] angular_velocity_covariance # Row major about x, y, z axes
geometry_msgs/Vector3 linear_acceleration
float64[9] linear_acceleration_covariance # Row major x, y z

## geometry_msgs/Quaternion.msg

float64 x
float64 y
float64 z
float64 w

## geometry_msgs/Vector3.msg

float64 x
float64 y
float64 z

## geometry_msgs/Vector3.msg

float64 x
float64 y
float64 z

IMU（6軸センサー）

sensor_msgs/BatteryState.msg
```
# Power supply status constants
uint8 POWER_SUPPLY_STATUS_UNKNOWN = 0
uint8 POWER_SUPPLY_STATUS_CHARGING = 1
uint8 POWER_SUPPLY_STATUS_DISCHARGING = 2
uint8 POWER_SUPPLY_STATUS_NOT_CHARGING = 3
uint8 POWER_SUPPLY_STATUS_FULL = 4
# Power supply health constants
uint8 POWER_SUPPLY_HEALTH_UNKNOWN = 0
uint8 POWER_SUPPLY_HEALTH_GOOD = 1
uint8 POWER_SUPPLY_HEALTH_OVERHEAT = 2
uint8 POWER_SUPPLY_HEALTH_DEAD = 3
uint8 POWER_SUPPLY_HEALTH_OVERVOLTAGE = 4
uint8 POWER_SUPPLY_HEALTH_UNSPEC_FAILURE = 5
uint8 POWER_SUPPLY_HEALTH_COLD = 6
uint8 POWER_SUPPLY_HEALTH_WATCHDOG_TIMER_EXPIRE = 7
uint8 POWER_SUPPLY_HEALTH_SAFETY_TIMER_EXPIRE = 8
# Power supply technology (chemistry) constants
uint8 POWER_SUPPLY_TECHNOLOGY_UNKNOWN = 0
uint8 POWER_SUPPLY_TECHNOLOGY_NIMH = 1
uint8 POWER_SUPPLY_TECHNOLOGY_LION = 2
uint8 POWER_SUPPLY_TECHNOLOGY_LIPO = 3
uint8 POWER_SUPPLY_TECHNOLOGY_LIFE = 4
uint8 POWER_SUPPLY_TECHNOLOGY_NICD = 5
uint8 POWER_SUPPLY_TECHNOLOGY_LIMN = 6
```



# バッテリー管理

## バッテリー（Fuel Gage）

```
Header  header
float32 voltage                 # Voltage in Volts (Mandatory)
float32 temperature             # Temperature in Degrees Celsius (If unmeasured NaN)
float32 current                 # Negative when discharging (A)  (If unmeasured NaN)
float32 charge                  # Current charge in Ah  (If unmeasured NaN)
float32 capacity                # Capacity in Ah (last full capacity)  (If unmeasured NaN)
float32 design_capacity         # Capacity in Ah (design capacity)  (If unmeasured NaN)
float32 percentage              # Charge percentage on 0 to 1 range  (If unmeasured NaN)
uint8   power_supply_status     # The charging status as reported. Values defined above
uint8   power_supply_health     # The battery health metric. Values defined above
uint8   power_supply_technology # The battery chemistry. Values defined above
bool    present                 # True if the battery is present

float32[] cell_voltage          # An array of individual cell voltages for each cell in the pack
                                # If individual voltages unknown but number of cells known
                                # set each to NaN
float32[] cell_temperature      # An array of individual cell temperatures for each cell in the pack
                                # If individual temperatures unknown but number of cells known
                                # set each to NaN
string location                 # The location into which the battery is inserted. (slot number)
string serial_number            # The best approximation of the battery serial number
```

## sensor_msgs/Illuminance.msg

```
Header header            # timestamp is the time the illuminance was measured
                         # frame_id is the location and direction of the reading
float64 illuminance      # Measurement of the Photometric Illuminance in Lux.
float64 variance         # 0 is interpreted as variance unknown
```

## sensor_msgs/MagneticField.msg

```
Header header                           # timestamp is the time the field was measured
                                        # frame_id is the location and orientation of the field measurement
geometry_msgs/Vector3 magnetic_field    # x, y, and z components of the field vector in Tesla
                                        # If your sensor does not output 3 axes,
                                        # put NaNs in the components not reported.

float64[9] magnetic_field_covariance    # Row major about x, y, z axes
                                        # 0 is interpreted as variance unknown
```

## sensor_msgs/Temperature.msg

```
Header header            # timestamp is the time the temperature was measured
                         # frame_id is the location of the temperature reading
float64 temperature      # Measurement of the Temperature in Degrees Celsius
float64 variance         # 0 is interpreted as variance unknown
```

## sensor_msgs/RelativeHumidity.msg

```
Header header                # timestamp of the measurement
                             # frame_id is the location of the humidity sensor
float64 relative_humidity    # Expression of the relative humidity from 0.0 to 1.0.
                             # 0.0 is no partial pressure of water vapor
                             # 1.0 represents partial pressure of saturation
float64 variance             # 0 is interpreted as variance unknown
```

# 各種センサーのサポート

照度計　　　　　　温度計
地磁気センサー　　湿度計

# 測距センサーのサポート

```
sensor_msgs/Range.msg
Header header              # timestamp  is the time the ranger   returned the distance reading
uint8 ULTRASOUND=0
uint8 INFRARED=1
uint8 radiation_type       # the type of radiation used by the sensor (sound, IR, etc) [enum]
float32 field_of_view      # the size of the arc that the distance reading is valid for [rad]
                           # 0 angle corresponds to the x-axis of the sensor.
float32 min_range          # minimum range value [m]
float32 max_range          # maximum range value [m]
float32 range              # range data [m]
```

# その他の情報の提供

## sensor_msgs/TimeReference.msg

```
Header header              # stamp is system time for which measurement was valid
                          # frame_id is not used
time   time_ref           # corresponding time from this external source
string source             # (optional) name of time source
```

## sensor_msgs/CameraInfo.msg

```
Header header              # Header timestamp should be acquisition time of image
uint32 height
uint32 width
float64[] D                # The distortion parameters
float64[9]  K              # 3x3 row-major matrix
float64[9]  R              # 3x3 row-major matrix
float64[12] P              # 3x4 row-major matrix
uint32 binning_x           # binning_x = binning_y = 0 is considered the same
uint32 binning_y           # binning_x = binning_y = 1 (no subsampling).
RegionOfInterest roi
```

## sensor_msgs/RegionOfInterest.msg

```
uint32 x_offset
uint32 y_offset
uint32 height
uint32 width
bool do_rectify            # this should be False if the full image is captured (ROI not used),
                          # and True if a subwindow is captured (ROI used).
```

時計（GPS時計、電波時計）
カメラ情報

# その他の情報の提供

## sensor_msgs/TimeReference.msg

```
Header header              # stamp is system time for which measurement was valid
                          # frame_id is not used
time   time_ref            # corresponding time from this external source
string source              # (optional) name of time source
```

## sensor_msgs/CameraInfo.msg

```
Header header              # Header timestamp should be acquisition time of image
uint32 height
uint32 width
float64[] D                # The distortion parameters
float64[9]  K              # 3x3 row-major matrix
float64[9]  R              # 3x3 row-major matrix
float64[12] P              # 3x4 row-major matrix
uint32 binning_x           # binning_x = binning_y = 0 is considered the same
uint32 binning_y           # binning_x = binning_y = 1 (no subsampling).
RegionOfInterest roi
```

## sensor_msgs/RegionOfInterest.msg

```
uint32 x_offset
uint32 y_offset
uint32 height
uint32 width
bool do_rectify            # this should be False if the full image is captured (ROI not used),
                          # and True if a subwindow is captured (ROI used).
```

時計（GPS時計、電波時計）
カメラ情報

# ROS2/micro-ROSをさらに知るために

**ROS2ドキュメント（humble）**
https://docs.ros.org/en/humble/index.html

**ROS2チュートリアル（humble）**
https://docs.ros.org/en/humble/Tutorials.html

**micro-ROSドキュメント**
https://micro.ros.org/

**micro-ROSチュートリアル**
https://micro.ros.org/docs/tutorials/core/overview/

**ROS2 answers**
https://answers.ros.org/questions/

# Spresenseで ROS2/micro-ROS の世界を拡げよう



micro-ROS puts ROS 2 onto microcontrollers

マルチコアによる豊富な計算能力とフレキシブルな分散設計

低消費電力によるバッテリーセーブ

測位機能と組み合わせた自律制御ロボット

# SprTurtleBotの制作（オドメトリ）

**nav_msgs/msg/Odometry に設定する内容**

```
typedef struct nav_msgs__msg__Odometry {
  std_msgs__msg__Header header;
  rosidl_runtime_c__String child_frame_id;
  geometry_msgs__msg__PoseWithCovariance pose;
  geometry_msgs__msg__TwistWithCovariance twist;
} nav_msgs__msg__Odometry;
```

```
typedef struct std_msgs__msg__Header {
  builtin_interfaces__msg__Time stamp;
  rosidl_runtime_c__String frame_id;
} std_msgs__msg__Header;
```

```
typedef struct builtin_interfaces__msg__Time {
  int32_t sec;
  uint32_t nanosec;
} builtin_interfaces__msg__Time;
```

```
typedef struct rosidl_runtime_c__String {
  char * data;
  size_t size;
  size_t capacity;
} rosidl_runtime_c__String;
```

```
typedef struct geometry_msgs__msg__PoseWithCovariance {
  geometry_msgs__msg__Pose pose;
  double covariance[36];
} geometry_msgs__msg__PoseWithCovariance;
```

```
typedef struct geometry_msgs__msg__Pose {
  geometry_msgs__msg__Point position;
  geometry_msgs__msg__Quaternion orientation;
} geometry_msgs__msg__Pose;
```

```
typedef struct geometry_msgs__msg__Point {
  double x;
  double y;
  double z;
} geometry_msgs__msg__Point;
```

```
typedef struct geometry_msgs__msg__Quaternion {
  double x;
  double y;
  double z;
  double w;
} geometry_msgs__msg__Quaternion;
```

```
typedef struct geometry_msgs__msg__TwistWithCovariance {
  geometry_msgs__msg__Twist twist;
  double covariance[36];
} geometry_msgs__msg__TwistWithCovariance;
```

```
typedef struct geometry_msgs__msg__Twist {
  geometry_msgs__msg__Vector3 linear;
  geometry_msgs__msg__Vector3 angular;
} geometry_msgs__msg__Twist;
```

```
typedef struct geometry_msgs__msg__Vector3 {
  double x;
  double y;
  double z;
} geometry_msgs__msg__Vector3;
```

$$\Delta x = T\cos\left(\theta_i + \frac{\Delta\theta}{2}\right)$$

$$\Delta y = T\sin\left(\theta_i + \frac{\Delta\theta}{2}\right)$$

$(x_{i+1}, y_{i+1})$

$(x_i, y_i)$

$\theta_i + \Delta\theta$

$\alpha$

$\frac{\Delta\theta}{2}$

$\boldsymbol{\theta_i + \frac{\Delta\theta}{2}}$

$T$

$\Delta\theta$

$\theta_i$

a+b=π/2

b+a'=π/2

∴ a=a'