

프로젝트에서 사용하는 외부 서비스 정보를 정리한 문서 ↵

↵

Kakao developers ↵

REST API 키: 4761381774a32ff8949b9db4b3850618 ↵

사이트 도메인: <http://dgrr.live> ↵

JVM: 11 ↵

웹서버: Nginx 1.25 ↵

WAS: Spring Boot 2.7.13 ↵

IDE: IntelliJ 2023.1.3 ↵

빌드 시 사용되는 환경변수 ↵

```
.env(front):
REACT_APP_REST_API_KEY=4761381774a32ff8949b9db4b3850618\nREACT_APP_REDIRECT_URI=h
tp://dgrr.live/kakaoCallback\nREACT_APP_LOGOUT_REDIRECT_URI           =
http://dgrr.live/kakaoLogout\nREACT_APP_API_URL=https://dgrr.live/api/v1\nREACT_APP_BROKER
URL=wss://dgrr.live/ws ↵
```

Application.yml(back): ↵

OPENVIDU_URL: <https://sdrgr.myvnc.com> ↵

OPENVIDU_SECRET: 1234 ↵

spring: ↵

datasource: ↵

driver-class-name: org.mariadb.jdbc.Driver ↵

url: jdbc:mariadb://localhost:3306/dgrr ↵

username: root ↵

password: root ↵

jpa: ↵

show-sql: true ↵

hibernate: ↵

ddl-auto: create ↵

properties: ↵

hibernate: ↵

format_sql: true ↵

open-in-view: false ↵

servlet: ↵

multipart: ↵

```
multipart:␣

    max-file-size: 10MB␣

    max-request-size: 10MB␣

␣

␣

jwt:␣

    secret:

PGMZZANGtkatlqdlrmfwkdltkddlausehlsekrhgotjdkanrjskwjrsmwndsdafjnklsdvfcjhkldsfabjkdfsajhlks
dfahjlkdfsajhk␣

␣

## Amazon S3␣

cloud:␣

aws:␣

s3:␣

    bucket: dgrr-bucket␣

stack:␣

    auto: false␣

credentials:␣
```

```
    access-key: AKIAWHPHVOYJWMSVHAPK␣

    secret-key: cxLTkQK0hOy6JArJMI2F4DqoUZmmijPXEgp1S/e9␣

region:␣

    static: ap-northeast-2␣

␣

##logging␣

ogging:␣

    level:␣

    com:␣

amazonaws:␣

    util:␣

        EC2MetadataUtils: error␣

␣

# kakao␣

<akao:␣

    client id: 4761381774a32ff8949b9db4a3850618␣

    redirect uri: http://localhost:3000/kakaoCallback␣
```

db 접속정보 등 프로젝트에 활용되는 주요 계정 및 프로퍼티가 정의된 파일 목록

mariadb

username: pgm

userpassword: happypgm