Informe Técnico de Calidad de Software – FastExpress

Oct 13, 2026 · @GAMS

Equipo de desarrollo:

Rol	Integrante
Backend	Ruben Coronel
Frontend y QA	Dilan Ariza

1. Introducción

El módulo FastExpress cumple las reglas BR-01 a BR-04: 82 pruebas automatizadas aprobadas, 20 de 20 casos manuales aprobados en la interfaz y 100 % de cobertura de líneas y ramas, frente al 85 % exigido. Este informe documenta el diseño de pruebas de caja negra y de caja blanca, y el reporte de cobertura, siguiendo la estructura de documentación de IEEE 829 / ISO/IEC/IEEE 29119-3 y las técnicas de diseño del programa ISTQB.

Objeto de prueba: función `calcular_cotizacion(peso, tipo_cliente, tipo_envio)` en `backend/fastexpress/cotizador.py` y la API REST `POST /api/cotizaciones` en `api.py`.

Características de calidad evaluadas (ISO/IEC 25010): adecuación funcional (completitud y corrección del cálculo) y fiabilidad ante entradas inválidas (tolerancia a fallos).

1.1 Reglas de negocio

Regla	Especificación	Implementación
BR-01 Tarifa base	$5.00 USD por orden	`TARIFA_BASE`
BR-02 Peso	0.01–5.00 kg: $2.00/kg · 5.01–20.00 kg: $4.00/kg · > 20.00 kg: rechazo	`LimiteExcedidoError` (HTTP 422)

Regla	Especificación	Implementación
BR-03 Cliente	NUEVO 0 % · FRECUENTE 10 % · VIP 20 % de descuento	`DESCUENTO_*`
BR-04 Envío	ESTANDAR 0 % · EXPRESS +25 % sobre el subtotal	`RECARGO_*`

1.2 Supuestos de diseño

El enunciado no define los siguientes puntos; el equipo adoptó estas interpretaciones:

1. El peso completo se cobra a la tarifa de su tramo (10 kg = 10 × $4.00), no por escalones.
2. Orden de cálculo: subtotal = $5.00 + peso × tarifa; recargo = subtotal × %; descuento = (subtotal + recargo) × %; total = subtotal + recargo − descuento.
3. Un peso mayor a 5.00 y menor o igual a 20.00 usa el tramo 2, lo que cubre el hueco entre 5.00 y 5.01.
4. Peso menor a 0.01, nulo o no numérico es entrada inválida (HTTP 400).
5. Los montos se redondean a centavos con redondeo comercial (ROUND_HALF_UP).
6. El campo **Monto** de la sección de caja negra se interpreta como el total cotizado (variable de salida), pues ninguna regla define un monto de entrada.

1.3 Entorno de prueba

Elemento	Versión
Lenguaje	Python 3.13
Framework API	Flask 3
Pruebas	pytest 8 + pytest-cov (coverage.py, modo `--cov-branch`)
Umbral de cobertura	`--cov-fail-under=85` en `pytest.ini`

2. Plan de pruebas de caja negra

Las técnicas de caja negra diseñan 34 casos sin mirar el código: particiones de equivalencia (EP) y análisis de valores límite (BVA) para Peso y Monto, y una tabla de decisión para Tipo de Cliente × Tipo de Envío. Todos están automatizados en `tests/test_cotizador.py` y `tests/test_api.py`.

2.1 Particiones de equivalencia: Peso

ID	Clase	Condición	Tipo	Representante	Resultado esperado
CE-P1	Tramo 1	0.01 ⩽ peso ⩽ 5.00	Válida	2.50 kg	Tarifa $2.00/kg, total $10.00
CE-P2	Tramo 2	5.00 < peso ⩽ 20.00	Válida	12.00 kg	Tarifa $4.00/kg, total $53.00
CI-P1	Bajo el mínimo	peso < 0.01 (cero o negativo)	Inválida	−5 kg	`PESO_INVALIDO`, HTTP 400
CI-P2	Sobre el límite	peso > 20.00	Inválida	25 kg	`LIMITE_EXCEDIDO`, HTTP 422
CI-P3	No numérico	texto, vacío, nulo, booleano, NaN, infinito	Inválida	"abc"	`PESO_INVALIDO`, HTTP 400

Cliente NUEVO y envío ESTANDAR en todos los casos de peso, para aislar BR-01 y BR-02.

2.2 Valores límite: Peso

Se aplica BVA de tres valores (límite, límite − 0.01 y límite + 0.01) en cada frontera, con paso de 0.01 kg.

ID	Peso (kg)	Frontera	Tarifa/kg	Total esperado
BVA-P1	0.00	Mínimo − 0.01	—	Rechazo `PESO_INVALIDO`
BVA-P2	0.01	Mínimo	$2.00	$5.02
BVA-P3	0.02	Mínimo + 0.01	$2.00	$5.04
BVA-P4	4.99	Fin tramo 1 − 0.01	$2.00	$14.98
BVA-P5	5.00	Fin tramo 1	$2.00	$15.00
BVA-P6	5.01	Inicio tramo 2	$4.00	$25.04

ID	Peso (kg)	Frontera	Tarifa/kg	Total esperado
BVA-P7	19.99	Máximo − 0.01	$4.00	$84.96
BVA-P8	20.00	Máximo	$4.00	$85.00
BVA-P9	20.01	Máximo + 0.01	—	Rechazo `LIMITE_EXCEDIDO`

2.3 Particiones y valores límite: Monto

El Monto (total cotizado) es una variable de salida, por lo que sus particiones se derivan de las combinaciones de entrada que lo producen (EP de salida, ISTQB). El monto alcanzable va de **$4.02 a $106.25** y tiene un salto entre $18.75 y $20.03 por el cambio de tarifa en 5.00 kg: ningún total puede caer en ese intervalo.

ID	Peso	Cliente	Envío	Frontera del Monto	Monto esperado
BVA-M1	0.01	VIP	ESTANDAR	Mínimo absoluto	$4.02
BVA-M2	0.02	VIP	ESTANDAR	Mínimo + 1 paso	$4.03
BVA-M3	4.99	NUEVO	EXPRESS	Máximo tramo 1 − 1 paso	$18.73
BVA-M4	5.00	NUEVO	EXPRESS	Máximo tramo 1	$18.75
BVA-M5	5.01	VIP	ESTANDAR	Mínimo tramo 2	$20.03
BVA-M6	5.02	VIP	ESTANDAR	Mínimo tramo 2 + 1 paso	$20.06
BVA-M7	19.99	NUEVO	EXPRESS	Máximo − 1 paso	$106.20
BVA-M8	20.00	NUEVO	EXPRESS	Máximo absoluto	$106.25

2.4 Tabla de decisión: Tipo de Cliente × Tipo de Envío

Con 3 tipos de cliente y 2 tipos de envío hay 3 × 2 = 6 reglas. Peso fijo de 10 kg, así que el subtotal es $5.00 + 10 × $4.00 = $45.00 en todas.

Condición / Acción	R1	R2	R3	R4	R5	R6
C1: Tipo de cliente	NUEVO	NUEVO	FRECUENTE	FRECUENTE	VIP	VIP
C2: Tipo de envío	ESTANDAR	EXPRESS	ESTANDAR	EXPRESS	ESTANDAR	EXPRESS
A1: Recargo (25 %)	$0.00	$11.25	$0.00	$11.25	$0.00	$11.25
A2: Descuento	0 % · $0.00	0 % · $0.00	10 % · $4.50	10 % · $5.63	20 % · $9.00	20 % · $11.25
A3: Total	$45.00	$56.25	$40.50	$50.62	$36.00	$45.00

Reglas adicionales de error: un tipo de cliente fuera de {NUEVO, FRECUENTE, VIP} devuelve `TIPO_CLIENTE_INVALIDO`, y un tipo de envío fuera de {ESTANDAR, EXPRESS} devuelve `TIPO_ENVIO_INVALIDO`, ambos con HTTP 400. Los tipos no distinguen mayúsculas ni espacios.

2.5 Pruebas de la API

ID	Petición	Respuesta esperada
API-01	`POST` peso 10, VIP, EXPRESS	200, total 45.00
API-02	`POST` peso 20.01	422, `LIMITE_EXCEDIDO`
API-03	`POST` peso 0, "abc" u omitido	400, `PESO_INVALIDO`
API-04	`POST` cliente u envío desconocido	400, `TIPO_CLIENTE_INVALIDO` / `TIPO_ENVIO_INVALIDO`
API-05	`POST` cuerpo que no es objeto JSON	400, `JSON_INVALIDO`
API-06	`GET /api/salud`, `GET /api/tarifas`, `GET /`	200

3. Plan de pruebas de caja blanca


La función `calcular_cotizacion()` tiene 8 nodos predicado, así que su complejidad ciclomática es **V(G) = 9**: se necesitan 9 casos para recorrer todos los caminos independientes, y los 9 están automatizados en `test_caminos_independientes_cfg`. Las

funciones auxiliares `convertir_peso()` y `normalizar_texto()` se tratan como parte del nodo de proceso 1 para no inflar el grafo del algoritmo principal.

3.1 Grafo de flujo de control (CFG)

Ocho decisiones dan V(G) = 9 caminos independientes

CFG de calcular_cotizacion() · 22 nodos, 29 aristas · V = verdadero, F = falso



CFG de calcular_cotizacion() · 22 nodos, 29 aristas

Cada `if` / `elif` es un nodo predicado con una salida V (verdadero) y otra F (falso). Las cuatro excepciones salen directamente al nodo final 22.

Nodo	Líneas	Sentencia
1	106–108	Convertir peso y normalizar tipos
2	111	`peso < 0.01`
3	112	`raise PesoInvalidoError`
4	115	`peso <= 5.00`
5	116	Tarifa $2.00/kg
6	117	`peso <= 20.00`
7	118	Tarifa $4.00/kg
8	120	`raise LimiteExcedidoError`
9	126	`cliente == NUEVO`
10	127	Descuento 0 %
11	128	`cliente == FRECUENTE`
12	129	Descuento 10 %
13	130	`cliente == VIP`
14	131	Descuento 20 %
15	133	`raise TipoClienteInvalidoError`
16	139	`envio == ESTANDAR`
17	140	Recargo 0 %
18	141	`envio == EXPRESS`
19	142	Recargo 25 %
20	144	`raise TipoEnvioInvalidoError`
21	149–168	Calcular montos y retornar `Cotizacion`
22	—	Fin (retorno o excepción)

3.2 Cálculo de la complejidad ciclomática

El grafo tiene N = 22 nodos, E = 29 aristas y P = 8 nodos predicado (2, 4, 6, 9, 11, 13, 16 y 18). Los tres métodos dan el mismo resultado.

Método 1: aristas y nodos.

```
V(G) = E - N + 2 = 29 - 22 + 2 = 9
```

Método 2: nodos predicado.

```
V(G) = P + 1 = 8 + 1 = 9
```

Método 3: regiones. El grafo plano tiene 8 regiones cerradas, una por cada decisión, más la región exterior: V(G) = 8 + 1 = 9.

Un valor de 9 está en el rango de 1 a 10 que McCabe considera de riesgo bajo: el código es simple y fácil de probar.

Aristas: 1→2, 2→3, 2→4, 3→22, 4→5, 4→6, 5→9, 6→7, 6→8, 7→9, 8→22, 9→10, 9→11, 10→16, 11→12, 11→13, 12→16, 13→14, 13→15, 14→16, 15→22, 16→17, 16→18, 17→21, 18→19, 18→20, 19→21, 20→22, 21→22.


3.3 Caminos independientes y casos de prueba

Cada camino agrega al menos una arista que los anteriores no recorrían. Los 9 casos pasan.

Camino	Secuencia de nodos	Peso	Cliente	Envío	Resultado esperado
C1	1-2-3-22	0	NUEVO	ESTANDAR	`PesoInvalidoError`
C2	1-2-4-6-8-22	25	NUEVO	ESTANDAR	`LimiteExcedidoError`
C3	1-2-4-5-9-10-16-17-21-22	2.50	NUEVO	ESTANDAR	$10.00
C4	1-2-4-6-7-9-10-16-17-21-22	12	NUEVO	ESTANDAR	$53.00
C5	1-2-4-5-9-11-12-16-17-21-22	1	FRECUENTE	ESTANDAR	$6.30
C6	1-2-4-5-9-11-13-14-16-17-21-22	1	VIP	ESTANDAR	$5.60
C7	1-2-4-5-9-11-13-15-22	1	PREMIUM	ESTANDAR	`TipoClienteInvalidoError`
C8	1-2-4-5-9-10-16-18-19-21-22	1	NUEVO	EXPRESS	$8.75
C9	1-2-4-5-9-10-16-18-20-22	1	NUEVO	URGENTE	`TipoEnvioInvalidoError`

4. Reporte de cobertura

La suite alcanza **100 % de cobertura de líneas (150 de 150) y 100 % de ramas (26 de 26)**, 15 puntos por encima del mínimo de 85 % exigido. Las 82 pruebas pasaron en 3.04 s, incluidas 2 de navegador con Playwright, medidas con coverage.py 7.16 en modo de ramas.



Módulo	Sentencias	Sin cubrir	Ramas	Ramas parciales	Cobertura
`cotizador.py`	69	0	24	0	100 %
`api.py`	41	0	2	0	100 %
`reglas.py`	21	0	0	0	100 %
`errores.py`	15	0	0	0	100 %
`__init__.py`	4	0	0	0	100 %
Total	**150**	**0**	**26**	**0**	**100 %**

4.1 Análisis

- **Ramas del algoritmo principal:** las 24 ramas de `cotizador.py` corresponden a las 8 decisiones de `calcular_cotizacion()` y a las 4 de `convertir_peso()` y `normalizar_texto()`; todas se recorren en ambos sentidos.

- **Exclusión justificada:** en `api.py` se excluyen 2 líneas, el bloque `if __name__ == "__main__"` que solo arranca el servidor de desarrollo. Están marcadas con `# pragma: no cover`.
- **Umbral automático:** `pytest.ini` usa `--cov-fail-under=85`, así que la ejecución falla si la cobertura baja del mínimo en un cambio futuro.
- **Límite de la métrica:** 100 % de cobertura demuestra que todo el código se ejecutó, no que todos los resultados sean correctos. Por eso cada prueba verifica el monto esperado y no solo que el código corra.

4.2 Cómo reproducirlo

```
pip install -r requirements.txt
pytest
```

El reporte HTML queda en `reportes/cobertura/index.html`.

5. Ejecución manual de pruebas de caja negra

Se ejecutaron en la interfaz los 20 casos manuales entre el 13 y el 14 de octubre de 2026, y **los 20 pasaron**.


En la primera ronda, CN-10, CN-19 y CN-20 fallaron por el defecto DEF-03: el mensaje de validación era correcto, pero la página dejaba visible la cotización anterior. Tras corregir `frontend/app.js`, los tres se repitieron y pasaron, igual que CN-03 y CN-11, que se ejecutaron en esa misma ronda. La corrección queda vigilada por la prueba automatizada `test_error_de_validacion_oculta_la_cotizacion_anterior`.

ID	Ref.	Peso · Cliente · Envío	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CN-01	CI-P3	vacío · Nuevo · Estándar	Mensaje "Ingrese un peso numérico."	Mensaje mostrado	Pasa
CN-02	BVA-P1	0 · Nuevo · Estándar	Mensaje "El peso mínimo es 0.01 kg."	Mensaje mostrado	Pasa
CN-03	CI-P1	−5 · Nuevo · Estándar	Mensaje "El peso mínimo es 0.01 kg."	Mensaje mostrado	Pasa
CN-04	BVA-P2	0.01 · Nuevo · Estándar	$5,02	$5,02	Pasa


ID	Ref.	Peso · Cliente · Envío	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CN-05	BVA-P4	4.99 · Nuevo · Estándar	$14,98	$14,98	Pasa
CN-06	BVA-P5	5.00 · Nuevo · Estándar	$15,00	$15,00	Pasa
CN-07	BVA-P6	5.01 · Nuevo · Estándar	$25,04	$25,04	Pasa
CN-08	BVA-P7	19.99 · Nuevo · Estándar	$84,96	$84,96	Pasa
CN-09	BVA-P8	20.00 · Nuevo · Estándar	$85,00	$85,00	Pasa
CN-10	BVA-P9	20.01 · Nuevo · Estándar	Mensaje "Límite excedido" y sin desglose	Mensaje mostrado, sin desglose (tras corregir DEF-03)	Pasa
CN-11	R1	10 · Nuevo · Estándar	$45,00	$45,00	Pasa
CN-12	R2	10 · Nuevo · Express	$56,25	$56,25	Pasa
CN-13	R3	10 · Frecuente · Estándar	$40,50	$40,50	Pasa
CN-14	R4	10 · Frecuente · Express	$50,62	$50,62	Pasa
CN-15	R5	10 · VIP · Estándar	$36,00	$36,00	Pasa
CN-16	R6	10 · VIP · Express	$45,00	$45,00	Pasa
CN-17	BVA-M1	0.01 · VIP · Estándar	$4,02 (monto mínimo)	$4,02	Pasa
CN-18	BVA-M8	20.00 · Nuevo · Express	$106,25 (monto máximo)	$106,25	Pasa
CN-19	—	3 · sin cliente · Estándar	Mensaje "Seleccione el tipo de cliente." y sin desglose	Mensaje mostrado, sin desglose (tras corregir DEF-03)	Pasa
CN-20	—	3 · Nuevo · sin envío	Mensaje "Seleccione el tipo de envío." y sin desglose	Mensaje mostrado, sin desglose (tras corregir DEF-03)	Pasa

5.1 Evidencias: Peso (sección A)


CN-01




CN-02




CN-03




CN-04




CN-05




CN-06




CN-07




CN-08



CN-09




CN-10




5.2 Evidencias: Tabla de decisión (sección B)


CN-11




CN-12




CN-13




CN-14



CN-15




CN-16




5.3 Evidencias: Monto y campos obligatorios (sección C)


CN-17




CN-18



CN-19



CN-20



6. Defectos, trazabilidad y conclusiones

Las pruebas detectaron 3 defectos; los tres están corregidos y tienen una prueba de regresión automatizada.

6.1 Registro de defectos

ID	Severidad	Descripción	Detectado por	Corrección	Prueba de regresión
DEF-03	Media	Al fallar una validación del formulario, la página mostraba el error pero dejaba visible la cotización anterior, que podía confundirse con el resultado actual.	Ejecución manual de caja negra (CN-10, CN-19, CN-20)	`app.js` oculta el desglose y el mensaje previos en cada envío del formulario	`test_error_de_validacion_oculta_la_cotizacion_anterior`
DEF-02	Alta	El frontend abierto con Live Server (puerto 5500) no podía llamar a la API (puerto 5000): URL relativa y sin cabeceras CORS.	Prueba de integración manual	URL absoluta al backend y cabeceras CORS en la API	`test_permite_cors_para_frontend_externo`
DEF-01	Media	`calcular_cotizacion()` rechazaba `TipoCliente.VIP` porque desde Python 3.11 `str()` de un Enum devuelve `TipoCliente.VIP` y no `VIP`.	Prueba unitaria	`normalizar_texto()` usa `.value` cuando recibe un Enum	`test_acepta_enums_como_entrada`

6.2 Matriz de trazabilidad

Requisito	Casos de caja negra	Casos de caja blanca	Ejecución manual	Estado
BR-01 Tarifa base	BVA-P2 a BVA-P8, R1	C3, C4	CN-04 a CN-09	Aprobado
BR-02 Peso y límite	CE-P1, CE-P2, CI-P1 a CI-P3, BVA-P1 a BVA-P9, BVA-M1 a BVA-M8, API-02, API-03	C1, C2, C3, C4	CN-01 a CN-11, CN-17, CN-18	Aprobado
BR-03 Descuento	R1 a R6	C5, C6, C7	CN-12 a CN-17	Aprobado
BR-04 Recargo	R1 a R6	C8, C9	CN-12 a CN-16, CN-18	Aprobado
API REST	API-01 a API-06	—	—	Aprobado
Validación en la interfaz	—	—	CN-01 a CN-03, CN-10, CN-19, CN-20	Aprobado (DEF-03 cerrado)

6.3 Conclusiones

1. El módulo cumple las cuatro reglas de negocio: los 34 casos de caja negra y los 9 caminos de caja blanca pasan en las pruebas automatizadas.
2. La cobertura de 100 % en líneas y ramas supera el 85 % exigido, y el umbral queda vigilado de forma automática.
3. V(G) = 9 indica una función de baja complejidad, fácil de mantener y de probar.
4. En la interfaz, los 20 casos manuales pasaron. La primera ronda reveló DEF-03, un defecto de presentación que las pruebas del backend no podían detectar; se corrigió, se cubrió con una prueba de navegador y se verificó repitiendo CN-10, CN-19 y CN-20.
5. Los tres defectos encontrados muestran el valor de combinar pruebas unitarias, de integración y de ejecución manual sobre la interfaz real.

6.4 Pendientes

- [ ] Confirmar con el docente los supuestos de la sección 1.2, en especial el orden recargo-descuento y la interpretación del campo Monto.
- [x] ~~Subir el código y la suite al repositorio de GitHub del equipo.~~
- [x] ~~Ejecutar las pruebas de caja negra manuales desde la interfaz y adjuntar las capturas (20 de 20).~~
- [x] ~~Repetir CN-10, CN-19 y CN-20 con el `app.js` corregido y cerrar DEF-03.~~