

# FHIR terminoloogia alused


Metaandmed ja versioneerimine

#### **Kontakt**:

<u>rutt.lindstrom@tehik.ee</u> või <u>andmekorraldus@tehik.ee</u> https://chat.fhir.org/



### Iga versioon on iseseisev ressurss



name	url	version	id
RHK10	https://fhir.ee/CodeSystem/rhk10	8.0.0	rhk108.0.0
RHK10	https://fhir.ee/CodeSystem/rhk10	9.0.0	rhk109.0.0

### Tähtsamad metaandmed







FHIR element	Mida sisaldab	
id	Serveripoolne id (UUID või ise loodud, unikaalne ressursi tüübi piires)  mtk-haava-korrastus1.1.0	
url	Peamine identifikaator, unikaalne, nt https://fhir.ee/ValueSet/mtk-haava-korrastus	
title	Nimetus inimloetaval kujul (nt Anesteesia Liigid)	
name	Nimetus masinloetaval kujul (nt AnesteesiaLiigid)	
version	Versiooni number (nt 1.1.0)	
versionAlgorithm	Versioneerimise loogika (võib olla abiks järjestamisel): semver, integer, date	
identifier	OID või muu identifikaator, nt { "system": "urn:ietf:rfc:3986",     "value": "urn:oid:1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.208"}	
description	Koodisüsteemi või loendi lühikirjeldus	

## Veel metaandmeid

FHIR element	Mida sisaldab	
effectivePeriod	Versiooni kehtivuse algus ja lõpp	
status	Ressursi staatus (active, draft, retired)	
meta.last_updated	Viimane muudatus serveri järgi.	
meta.versionId	Nn versiooni versioon - sama ressursi ülekirjutamisel tekkiv serveripoolne versioon. Välisele kasutajale tarbetu info.	
author	Omanik (koodisüsteemi või loendi sisu eest vastutaja)	
publisher	Tehniline haldaja/avaldaja (enamasti TEHIK)	
hierarchyMeaning	Hierarhia tüüp koodisüsteemis (CodeSystem)	
caseSensitive	Koodide (mitte display!) tõstutundlikkus (CodeSystem)	

### Metaandmed sõnumis

Serveripoolne versiooninumber, uueneb sama id ülekirjutamisega.

Päringute hõlbustamiseks on TEHIKu publitseermiskeskusest migreeritud loenditel nii põhiobjekti OID kui ka versiooni OID

Äriloogiline versiooninumber. Uueneb sisuliste muudatuste korral vastavalt semantilise versioneerimise põhimõtetele

```
"resourceType": "ValueSet",
"id": "mtk-haava-korrastus--1.0.0",
"meta": {
    "versionId": "4",
    "lastUpdated": "2024-01-15T08:39:07.863+00:00"
"language": "et",
"url": "https://fhir.ee/ValueSet/mtk-haava-korrastus",
"identifier":
        "system": "urn:ietf:rfc:3986",
        "value": "urn:oid:1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.208"
        "type": {
            "coding": [
                    "code": "version"
        "system": "urn:ietf:rfc:3986",
        "value": "urn:oid:1.3.6.1.4.1.28284.6.2.1.208.1"
"version": "1.0.0",
"name": "MTKHaavaKorrastus",
"title": "Haava korrastus",
```

# **TerminologyCapabilities**

GET https://term.tehik.ee/fhir/metadata?mode=terminology

- Loetleb kõik koodisüsteemid ja loendid, mida server toetab.
- Näitab **uri** ja kõik serveris olevad versioonid **version.code**.
- Ressursid kuvatakse olenemata sellest, kas nad on otsingus nähtavad või mitte.
- Ei sisalda andmeid ja sobib nimekirjade loomiseks.

```
"uri" : "https://fhir.ee/CodeSystem/rhk10",
    "version" : [{
        "code" : "8"
    },
    {
        "code" : "9"
    }],
    "content" : "complete"
},
```

## Muudatuste otsimine ja võrdlemine

#### Muudatuste nimekiri alates 2024-12-01

- GET {{host}}/ValueSet?\_lastUpdated=ge2024-12-01
- GET {{host}}/CodeSystem?\_lastUpdated=ge2024-12-01

#### Versioonide nummerdamine TEHIKu loenditel

#### **Versioneerimine integer -> semver:**

2.0.1; vastab OID-ile [loendi oid].2

3.2.1; vastab OID-ile [loendi oid].3

Välistel ressurssidel versioneerimisloogika vastavalt avaldaja poolt kehtestatule.

- **Esimene number:** uuendamine kohustuslik
  - Uued või inaktiveeritud mõisted; parandatud terminid; seoste muutumine koodisüsteemis.
  - Muudatus avaldab mõju valideerimisele.
- Teine number: uuendamine soovituslik
  - Metaandmete parandused, kommentaarid, lisainfo (nt järjekorranumbrite lisamine).
  - Muudatus ei mõjuta valideerimist, kuid võib olla kasulik kasutatavuse seisukohast.
- Kolmas number: uuendamine ei ole tõenäoliselt vajalik
  - Informatiivsed muudatused/täiendused ressursi metaandmetes, nt kontaktandmed.
  - Muudatus ei mõjuta valideerimist ega kasutatavust.

### Muudatuste jälgimine koodisüsteemis ja loendis

# CodeSystem

- Inaktiivsed mõisted on koodisüsteemi versioonis alles:
  - status = retired
  - inactive = true
- Mõistete kehtivuse algus ja lõpp on propertyd
- Versiooni algus ja lõpp effectivePeriod

### **ValueSet**

- Sisaldab ainult loendisse hetkel kuuluvaid mõisteid
- Kehtiv <u>loend</u> võib sisaldada kehtetuid <u>koodisüsteemi</u> mõisteid
- Loendi versioon võib põhineda mingil kindlal koodisüsteemi versioonil või vaikimisi viimasel kehtival.
- Versiooni algus ja lõpp effectivePeriod

### Muudatustest teavitamine

- Standardimisteavituste list: e-kiri
  - Muutunud loendid/koodisüsteemid/vastendused
  - Muudatuste nimekiri
  - Teavituste saamiseks kirjuta <u>andmekorraldus@tehik.ee</u>
- Terminoloogiaserveri API
  - Vana versioon muutub kehtetuks (võib toimuda viibega)
  - Uus versioon
  - Suuremate muudatuste korral üleminekutabel (ConceptMap)
- Teabekeskuse leht ainult loendid
  - https://teabekeskus.tehik.ee/et/loendid



#### Aitäh!

#### Kontakt:

<u>rutt.lindstrom@tehik.ee</u> või <u>andmekorraldus@tehik.ee</u> https://chat.fhir.org/