



IPD434 - Seminario de Soft Computing

Introducción a Soft Computing: Complejidad, búsqueda y aproximación

Dr. Patricio Olivares Roncagliolo
Universidad Técnica Federico Santa María

Introducción

La presentación del curso planteó tres mecanismos para construir soluciones aproximadas en problemas complejos:

imprecisión → lógica difusa, búsqueda → evolución, predicción → redes neuronales

Esta unidad muestra cuándo una solución exacta puede ser prohibitiva frente a un modelo aproximado y evaluable.

Antes de elegir una técnica se debe entender qué hace difícil al problema.

Objetivos de la unidad

Al finalizar esta unidad se espera poder:

1. **Explicar** qué caracteriza a Soft Computing.
2. **Representar** un problema mediante estados, soluciones y transformaciones.
3. **Distinguir** búsqueda completa e incompleta.
4. **Relacionar** computabilidad y complejidad con la necesidad de aproximar.
5. **Diferenciar** las clases P, NP, NP-completo y NP-hard.
6. **Justificar** una técnica aproximada sin confundir viabilidad con optimalidad.

Soft Computing

El término fue introducido por [Lotfi A. Zadeh](#) para agrupar técnicas tolerantes a:

- imprecisión.
- incertidumbre.
- verdad parcial.
- aproximación.

Soft Computing

Soft Computing complementa a los métodos exactos. No afirma que toda aproximación sea aceptable.

La aproximación se justifica cuando reduce el costo o permite tratar la incertidumbre sin perder la calidad necesaria para la decisión.

La meta es obtener soluciones tratables, robustas y de bajo costo cuando una formulación exacta resulta innecesaria o impracticable.

Tres ejemplos cotidianos

Estacionar un automóvil

Se decide con estimaciones graduales: "muy cerca", "ángulo suficiente", "girar poco".

Reconocer escritura

Se clasifica aunque cada carácter difiera de una plantilla ideal.

Idea común

La solución emerge desde información parcial, experiencia o interacción.

Buscar alimento

Una colonia de hormigas explora y refuerza rutas sin un controlador central.

Componentes principales

Familia	Representación	Mecanismo	Resultado
Lógica difusa	Grados de pertenencia y reglas	Aplicar reglas sobre grados de pertenencia	Decisión gradual
Redes neuronales	Parámetros y capas	Optimización desde datos	Función aprendida
Algoritmos evolutivos	Población de candidatos	Selección y variación	Solución aproximada
Sistemas híbridos	Combinación de las anteriores	Aprendizaje e inferencia	Compromiso entre capacidades

Formalizar el problema

Un problema descrito en lenguaje natural debe traducirse a una definición operativa antes de aplicar una técnica.

- **Estados S :** configuraciones posibles.
- **Estado inicial s_0 :** punto de partida.
- **Acciones $A(s)$:** cambios permitidos.
- **Término:** cuándo detenerse.
- **Criterio f :** cómo evaluar una solución.

La formalización no es única: cambia el tamaño de S , las restricciones visibles y el costo de evaluar una solución.

Ejemplo: ahorcado

Representar el estado como $s = (p, L, e)$, donde p es el patrón visible, L las letras intentadas y e los errores.

Elemento	Representación
Estado	patrón visible p , letras intentadas L y errores e
Inicial	palabra oculta, $L = \emptyset$ y $e = 0$
Acciones	elegir una letra no intentada
Término	se descubre la palabra o se alcanza el máximo de errores
Criterio	ganar con menos errores o intentos

- Si la letra pertenece a la palabra, se revelan todas sus apariciones.
- Si no pertenece, aumenta e .

Ejemplo: ahorcado

$$(_ A _ A, \{A\}, 0) \xrightarrow{\text{elegir } C} (C A _ A, \{A, C\}, 0)$$

El jugador decide con información incompleta: conoce el patrón visible y los intentos anteriores, pero no la palabra secreta.

Ejemplo: tres en línea

Cada jugada transforma un estado del tablero. Aún en este caso pequeño aparecen:

- estados válidos e inválidos.
- estados terminales.
- ramas equivalentes por simetría.
- decisiones condicionadas por un adversario.

Actividad: formalice el tres en línea como en el ejemplo anterior: estado del tablero y turno, acciones válidas y condiciones de término.

Crecimiento del espacio

Sea S el conjunto de estados posibles de un problema. Si cada estado se representa mediante n componentes y cada componente puede tomar k valores:

$$|S| = k^n$$

$|S|$: número bruto de configuraciones.

Ejemplo: tres en línea

Cada estado se representa mediante las nueve casillas del tablero:


$$s = (x_1, x_2, \dots, x_9), \quad x_i \in \{\emptyset, X, O\}$$

Por lo tanto:

$$n = 9, \quad k = 3, \quad |S| = 3^9 = 19\,683$$

Este es un conteo bruto: incluye configuraciones inválidas o que no pueden alcanzarse durante una partida real.

Ejemplo: tres en línea



Búsqueda completa e incompleta de soluciones

Completa

- Puede demostrar optimalidad o inexistencia.
- Recorre sistemáticamente el espacio relevante.
- Su costo puede crecer de manera prohibitiva.

Incompleta

- Explora una fracción del espacio.
- Depende de heurísticas y parámetros.
- Busca calidad suficiente con recursos limitados.

Completa describe una garantía de cobertura o solución, no necesariamente un algoritmo rápido.

Incompleta no demuestra optimalidad o inexistencia. Debe reportar calidad, variabilidad y presupuesto computacional.

De la búsqueda a la complejidad

La búsqueda completa o incompleta describe cómo un algoritmo explora el espacio de estados.

Pero también interesa estudiar cómo aumentan los recursos necesarios cuando crece el tamaño de la entrada:

$$n \uparrow \implies \text{tiempo y memoria necesarios}$$

Para comparar algoritmos sin depender de un computador particular, se utiliza un modelo matemático común de computación.

La máquina de Turing permite formalizar qué problemas pueden resolverse y cuánto trabajo computacional requieren.

Máquina de Turing

Una máquina de Turing es un **modelo matemático de computación** que representa la ejecución paso a paso de un algoritmo.

A partir de una entrada, la máquina aplica un conjunto finito de reglas hasta detenerse o continuar indefinidamente.

Cuando el problema se formula como una pregunta de tipo **sí/no**, la máquina puede terminar en dos tipos de resultado:

- **acepta** la entrada si la respuesta es **sí**
- **rechaza** la entrada si la respuesta es **no**

Máquina de Turing

Por ejemplo, para un tablero de tres en línea:

¿ el jugador X tiene una lí nea ganadora?

La máquina **acepta** si el tablero contiene tres X en línea y **rechaza** si no ocurre.

entrada $\longrightarrow$ secuencia de pasos $\longrightarrow$ aceptar, rechazar o no detenerse


No representa un computador específico. Proporciona un modelo común para estudiar qué problemas pueden resolverse y cuántos pasos requiere resolverlos.

Máquina de Turing

El modelo de Turing formaliza una máquina con cinta, cabezal, estados y reglas de transición.

$$\delta : Q \times \Gamma \rightarrow \Gamma \times \{L, R\} \times Q$$

donde Q es el conjunto de estados y Γ el alfabeto de la cinta.



El artículo original de Turing de 1936 está disponible en

`../..../Material/Turing_Paper_1936.pdf` .

Reglas de transición

Una máquina de Turing avanza entre configuraciones mediante reglas de transición.

$$\delta : Q \times \Gamma \rightarrow \Gamma \times \{L, R\} \times Q$$

La función δ recibe:

- un estado actual $q \in Q$
- el símbolo leído $a \in \Gamma$

A partir de esa información indica:

- el símbolo que se escribirá en la cinta
- dirección D seleccionada para el cabezal (L o R)
- el nuevo estado de la máquina

$$\delta(q, a) = (b, D, q')$$

Determinismo y no determinismo

Determinista

Para cada combinación (q, a) existe como máximo una transición posible.

$$\delta(q, a) = (b, D, q')$$

La ejecución sigue una única secuencia de configuraciones.

$$s_0 \rightarrow s_1 \rightarrow s_2 \rightarrow \dots$$

No determinista

Para una misma combinación (q, a) pueden existir varias transiciones posibles.

$$\delta(q, a) = \{(b_1, D_1, q_1), (b_2, D_2, q_2), \dots\}$$

Cada transición da origen a una posible secuencia de ejecución.

El no determinismo describe un modelo teórico en el que una misma configuración puede tener varias continuaciones posibles.

Clase P

La clase **P** reúne problemas de decisión (sí o no) que pueden ser resueltos por una **máquina de Turing determinista** usando una cantidad de pasos que crece de forma **polinómica** con el tamaño de la entrada.

Para una entrada de tamaño n , el tiempo requerido está acotado por una expresión del tipo:

$$n^k$$

donde k es una constante.

P representa problemas de decisión resolubles de manera eficiente en el modelo teórico de computación.

Clase NP

La clase **NP** reúne problemas de decisión (sí o no) donde una respuesta afirmativa puede **verificarse** en tiempo polinómico.

Para una entrada de tamaño n , la verificación debe estar acotada por una expresión del tipo:

$$n^k$$

donde k es una constante.

NP representa problemas donde una solución propuesta puede comprobarse de manera eficiente en el modelo teórico de computación.

Clase NP

Por ejemplo, puede ser difícil encontrar una ruta de viaje, pero verificar una puede ser mucho más simple.

NP significa "polinómico no determinista", no "no polinómico".

NP-completo

Un problema A es **NP-completo** si:

1. $A \in NP$.
2. todo problema $B \in NP$ se reduce a A en tiempo polinómico.

Papers base:

- Todo SAT es NP-Completo. Stephen Cook, The complexity of theorem-proving procedures. 1971. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/800157.805047>
- 21 Problemas NP-Completo. Richard Karp, Reducibility Among Combinatorial Problems, 1972. <https://cgi.di.uoa.gr/~sgk/teaching/grad/handouts/karp.pdf>

NP-Hard


Se les llama problemas **NP-Hard** a aquellos que, si bien **no necesariamente** se encuentran en el conjunto NP, pueden llegar a ser **tan difíciles** como los problemas más complejos de NP.

Formalmente: Un problema es **NP-Hard** si un problema **NP-Completo** puede reducir a él.


Decisión y optimización en TSP

El TSP o **problema del vendedor viajero** (Travelling Salesman Problem) consiste en encontrar una ruta que visite un conjunto de ciudades exactamente una vez y vuelva al punto de inicio.

Cada conexión tiene un costo, por ejemplo distancia, tiempo o dinero.



Decisión y optimización en TSP



- **Decisión:** ¿existe una ruta de costo menor o igual que K ?
- **Optimización:** ¿cuál es la ruta de costo mínimo?
- **Verificación:** dada una ruta, su costo se calcula sumando sus conexiones.


Buscar la mejor ruta puede ser difícil, pero verificar el costo de una ruta propuesta es sencillo.

Decisión y optimización en TSP

El problema de decisión es NP-completo. La versión de optimización es NP-hard.

Esta distinción importa al comunicar resultados: una metaheurística puede mejorar recorridos, pero no demuestra que el mejor recorrido hallado sea óptimo.

¿P = NP?



No se conoce si $P = NP$. Si un problema NP-completo tuviera un algoritmo determinista polinómico, entonces todos los problemas de NP también lo tendrían.

Soft Computing no resuelve P versus NP. Ofrece estrategias prácticas para buscar cuando el método exacto no es viable.

Cómo justificar una aproximación

1. Definir calidad de solución y restricciones.
2. Identificar el tamaño y estructura del espacio.
3. Explicar por qué el método exacto no es viable o necesario.
4. Fijar un "presupuesto" de tiempo o evaluaciones.
5. Comparar con una línea base.
6. Repetir el experimento si existe aleatoriedad.
7. Reportar el mejor resultado y su distribución.

$\text{valor de la aproximación} = \text{calidad obtenida bajo recursos limitados}$

El presupuesto puede expresarse en tiempo, memoria o número de evaluaciones. Para comparar métodos, debe mantenerse equivalente.

Síntesis

- Soft Computing tolera imprecisión y aproximación para lograr tratabilidad y robustez.
- El espacio de búsqueda y la representación condicionan la dificultad.
- P, NP, NP-completo y NP-hard describen relaciones formales entre problemas.
- Una heurística produce candidatos. La evidencia determina si son útiles.
- La aproximación debe justificarse con métricas y presupuesto.

La próxima unidad reemplaza la verdad binaria por grados de pertenencia para representar conceptos lingüísticos e imprecisos.

Referencias y material complementario

- A. M. Turing, "On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem", 1936. Disponible en [../../Material/](#).
- S. A. Cook, "The Complexity of Theorem-Proving Procedures", 1971.
- R. M. Karp, "Reducibility Among Combinatorial Problems", 1972.
- L. A. Zadeh, "Fuzzy Logic, Neural Networks, and Soft Computing", 1994.