

LENGUAJE DE DEFINICIÓN DE DATOS: DDL.

1. INTRODUCCIÓN.	3
2. EL LENGUAJE SQL.	3
2.1. Historia	3
2.2. Proceso de ejecución de sentencia SQL	4
2.3. Criterios de notación	4
2.4. Normas de escritura.	5
3. LENGUAJE DE DEFINICIÓN DE DATOS: DDL	5
3.1. Tipos de datos y conversión entre tipos	5
3.1.1. Comparativa estándar SQL y Oracle SQL	6
3.1.2. Cadenas de caracteres: CHAR(n) y VARCHAR(n)	7
3.1.3. Números: NUMBER	7
3.1.4. Fechas: DATE	8
3.1.5. Datos de gran tamaño	8
3.1.6. Conversión entre datos	8
3.2. Creación, Modificación y Eliminación de bases de datos	9
3.2.1. Creación de una Base de datos	9
3.2.2. Eliminación de una Base de datos	9
3.2.3. Modificación de una Base de datos	10
3.3. Creación, Modificación y Eliminación de esquemas	10
3.3.1. Creación de un Esquema	10
3.3.2. Eliminación de un Esquema	10
3.3.3. Modificación de un Esquema	11
3.4. Creación, Modificación y Eliminación de tablas	11
3.4.1. Creación de Tablas	11
Criterios de notación para los nombres de restricciones	16
3.4.2. Eliminación de Tablas	16
3.4.3. Modificación de Tablas	17
Borrar el contenido de una tabla	17
3.4.4. Trabajo con columnas y restricciones	18
Añadir Columnas	18
Borrar Columnas	18
Modificar columnas	19
Añadir Comentarios a la Tabla	19
Añadir o Modificar Restricciones	20
Borrar Restricciones	20
Desactivar Restricciones	22

1. INTRODUCCIÓN.

En la fase de análisis hemos realizado la E.R.S. A partir de dicha especificación de requisitos, en la unidad anterior, aprendimos a realizar el diseño conceptual de una BD mediante el Modelo E/R y el Modelo E/R extendido respectivamente.

También vimos como hacer el modelo lógico mediante el modelo relacional que se obtenía a partir del modelo E/R y aprendimos a comprobar que dicho modelo estaba normalizado.

Siguiendo con el proceso de desarrollo, lo que debemos hacer ahora es pasar al diseño físico de la BD. Es decir, implementar la Base de Datos. Para ello, se programarán las diferentes tablas que constituirán la Base de Datos, se introducirán los datos y, más adelante, se construirán las consultas. Todo ello se hará programando en el lenguaje más extendido para la definición y manipulación de datos en SGBDR: SQL.

Las prácticas del módulo de Gestión Bases de Datos se van a realizar utilizando el Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacional (RDBMS) ORACLE. Varias son las razones que justifican la impartición de estas prácticas utilizando ORACLE:

En primer lugar, ORACLE es un producto comercial ampliamente extendido y utilizado, que cuenta con una importante cuota de mercado dentro del mundo de las bases de datos, estando disponible para prácticamente la totalidad de plataformas posibles (Windows, MAC, UNIX, LINUX, ...) con la ventaja de que las aplicaciones realizadas para una plataforma concreta pueden ser portadas de forma automática a cualquiera de las otras plataformas. ORACLE permite almacenar y manejar gran cantidad de información de forma rápida y segura, destacando además su valor educativo, ya que la herramienta que utiliza ORACLE para acceder a la base de datos es el lenguaje no procedural SQL, y este lenguaje implementa prácticamente toda la funcionalidad y características del modelo relacional teórico.

2. EL LENGUAJE SQL.

2.1. Historia

El nacimiento del lenguaje SQL data de 1970 cuando E. F. Codd publica su libro: «Un modelo de datos relacional para grandes bancos de datos compartidos». Ese libro dictaría las directrices de las bases de datos relacionales. Apenas dos años después IBM (para quien trabajaba Codd) utiliza las directrices de Codd para crear el Standard English Query Language (Lenguaje Estándar Inglés para Consultas) al que se le llamó SEQUEL. Más adelante se le asignaron las siglas SQL (Standard Query Language, lenguaje estándar de consulta) aunque en inglés se siguen pronunciando secuel. En español se pronuncia esecuele.

En 1979 Oracle presenta la primera implementación comercial del lenguaje. Poco después se convertía en un estándar en el mundo de las bases de datos avalado por los organismos ISO y ANSI. En el año 1986 se toma como lenguaje estándar por ANSI de los SGBD relacionales. Un año después lo adopta ISO, lo que convierte a SQL en estándar mundial como lenguaje de bases de datos relacionales.

En 1989 aparece el estándar ISO (y ANSI) llamado SQL89 o SQL1. En 1992 aparece la nueva versión estándar de SQL (a día de hoy sigue siendo la más conocida) llamada SQL92. En 1999 se aprueba un nuevo SQL estándar que incorpora mejoras que incluyen triggers, procedimientos, funciones,... y otras características de las bases de datos objeto-relacionales; dicho estándar se conoce como SQL99. El último estándar es el del año 2011 (SQL2011) Elementos de SQL

SQL se basa en la Teoría Matemática del Álgebra Relacional. El lenguaje SQL consta de varios elementos:

- **Lenguaje de definición de datos (DDL):** proporciona órdenes para definir, modificar o eliminar los distintos objetos de la base de datos (tablas, vistas, índices...).
- **Lenguaje de Manipulación de Datos (DML):** proporciona órdenes para insertar, suprimir y modificar registros o filas de las tablas. También contempla la realización de consultas sobre la BD.
- **Lenguaje de Control de Datos (DCL):** permite establecer derechos de acceso de los usuarios sobre los distintos objetos de la base de datos. Lo forman las instrucciones GRANT y REVOKE.
- Oracle contempla además **sentencias para transacciones**. Administran las modificaciones creadas por las instrucciones DML. Lo forman las instrucciones ROLLBACK, COMMIT y SAVEPOINT.

2.2. Proceso de ejecución de sentencia SQL

El proceso de una instrucción SQL es el siguiente:

- Se analiza la instrucción. Para comprobar la sintaxis de la misma
- Si es correcta se valora si los metadatos de la misma son correctos. Se comprueba esto en el diccionario de datos.
- Si es correcta, se optimiza, a fin de consumir los mínimos recursos posibles.
- Se ejecuta la sentencia y se muestra el resultado al emisor de la misma.

2.3. Criterios de notación

La notación utilizada para la especificación de los comandos de SQL es la siguiente:

CRITERIOS DE NOTACIÓN

- Palabras clave de la sintaxis SQL en MAYÚSCULAS.
- Los corchetes [] indican opcionalidad.

- Las llaves {} delimitan alternativas separadas por | de las que se debe elegir una.
- Los puntos suspensivos ... indican repetición varias veces de la opción anterior.

2.4. Normas de escritura.

En SQL no se distingue entre mayúsculas y minúsculas. Da lo mismo como se escriba. El final de una instrucción o sentencia lo marca el signo de punto y coma.

Las sentencias SQL (SELECT, INSERT, ...) se pueden escribir en varias líneas siempre que las palabras no sean partidas. Los comentarios en el código SQL pueden ser de 2 tipos:

- de bloque: comienzan por /* y terminan por */
- de línea: comienzan por – y terminan en final de línea

3. LENGUAJE DE DEFINICIÓN DE DATOS: DDL

3.1. Tipos de datos y conversión entre tipos

Los tipos de datos principales de ORACLE son los siguientes:

CHAR(n)

Cadena de caracteres de longitud fija. Se puede especificar el número de caracteres que tendrá (n).

VARCHAR2(n)

Cadena de caracteres de longitud variable. Se debe especificar el número de caracteres que tendrá (n).

NUMBER(n)

Dato de tipo numérico de un máximo de 40 dígitos, además del signo y el punto decimal. Se puede utilizar notación científica (1.273E2 es igual a 127.3). Se usa para Números enteros. Se puede especificar el número de dígitos (n).

NUMBER(p,d)

Números reales. Donde “p” especifica el número total de dígitos (máximo 38 dígitos) y “d” el número total de decimales. Por ejemplo NUMBER(4,2) tiene como máximo valor 99.99.

DATE. El tipo DATE permite almacenar fechas.

3.1.1. Comparativa estándar SQL y Oracle SQL

Descripción	Tipos Estándar SQL	Oracle SQL
Texto		
Texto de anchura fija	CHARACTER(<i>n</i>) CHAR(<i>n</i>)	CHAR(<i>n</i>)
Texto de anchura variable	CHARACTER VARYING(<i>n</i>) VARCHAR (<i>n</i>)	VARCHAR2(<i>n</i>)
Texto de anchura fija para caracteres nacionales	NATIONAL CHARACTER(<i>n</i>) NATIONAL CHAR(<i>n</i>) NCHAR(<i>n</i>)	NCHAR(<i>n</i>)
Texto de anchura variable para caracteres nacionales	NATIONAL CHARACTER VARYING(<i>n</i>) NATIONAL CHAR VARYING(<i>n</i>) NCHAR VARYING(<i>n</i>)	NVARCHAR2(<i>n</i>)
Números		
Enteros pequeños (2 bytes)	SMALLINT	
Enteros normales (4 bytes)	INTEGER INT	
Enteros largos (8 bytes)	BIGINT (en realidad no es estándar, pero es muy utilizado en muchas bases de datos)	
Enteros precisión decimal		NUMBER(<i>n</i>)
Decimal de coma variable	FLOAT DOUBLE DOUBLE PRECISION REAL	NUMBER
Decimal de coma fija	NUMERIC(<i>m,d</i>) DECIMAL(<i>m,d</i>)	NUMBER(<i>m,d</i>)
Fechas		
Fechas	DATE	DATE
Fecha y hora	TIMESTAMP	TIMESTAMP
Intervalos	INTERVAL	INTERVAL
Booleanos y binarios		
Lógicos	BOOLEAN BOOL	
Binarios	BIT BIT VARYING(<i>n</i>) VARBIT(<i>n</i>)	
Datos de gran tamaño		
Texto gran longitud	CHARACTER LARGE OBJECT CLOB	LONG (en desuso) CLOB
Binario de gran longitud	BINARY LARGE OBJECT BLOB	RAW (en desuso) LONG RAW (en desuso) BLOB

3.1.2. Cadenas de caracteres: CHAR(n) y VARCHAR(n)

Las cadenas de caracteres se delimitan utilizando comillas simples.

Por ejemplo: "Hola", "Una cadena".

Conviene poner suficiente espacio para almacenar los valores. En el caso de los VARCHAR, Oracle no malgasta espacio por poner más espacio del deseado ya que si el texto es más pequeño que el tamaño indicado, el resto del espacio se ocupa.

Además de los operadores de igualdad (=, !=, ...) otras funciones útiles para trabajar con cadenas son:

- cad1 || cad2 : concatena dos cadenas.
- LENGTH(cad): devuelve la longitud de la cadena.
- LOWER(cad): convierte todas las letras de la cadena a minúsculas.
- UPPER(cad): ídem a mayúsculas.

3.1.3. Números: NUMBER

El tipo NUMBER es un formato versátil que permite representar todo tipo de números. Su rango recoge números de entre 1×10^{130} to $9.99...9 \times 10^{125}$. Fuera de estos rangos Oracle devuelve un error.<

Los números decimales (números de coma fija) se indican con NUMBER(p,d), donde p es la precisión máxima y d es el número de decimales a la derecha de la coma. Por ejemplo, NUMBER (8,3) indica que se representan números de ocho cifras de precisión y tres decimales. **Los decimales en Oracle se presenta con el punto y no con la coma.**

Para números enteros se indica NUMBER(p) donde p es el número de dígitos.p va de 1 a 38.

Para NUMBER(p,s) p va de 1 a 38 y el s desde -84 a 127.

Para números de coma flotante (equivalentes a los float o double de muchos lenguajes de programación) simplemente se indica el texto NUMBER sin precisión ni escala.

Además de las operaciones típicas con valores numéricos (+, -, *, /), otras funciones útiles son:

- ABS(num): devuelve el valor absoluto.
- SQRT(num): devuelve la raíz cuadrada.
- POWER(b,e): devuelve la potencia de b elevado a e.

Existen otras funciones para grupos de valores (suma, media, máximo, ...) que se verán en apartados posteriores.

3.1.4.Fecha: DATE

Las fechas se pueden escribir en formato día, mes y año entre comillas simples. El separador puede ser una barra de dividir, un guión y casi cualquier símbolo.

Tanto el día como el año tiene formato numérico y el mes se indica con las tres primeras letras del nombre del mes en el idioma soportado por el servidor ORACLE.

Ejemplos: "1-JAN-96", "28-jul-74". Además de esta información, un valor de tipo fecha almacena también la hora en formato hh:mm:ss.

Las fechas se pueden comparar con los operadores típicos de comparación (<, >, !=, =, ...).

La función SYSDATE devuelve la fecha actual (fecha y hora). Con las fechas es posible realizar operaciones aritméticas como sumas y restas de fechas, teniendo en cuenta que a una fecha se le suman días y que la diferencia entre dos fechas se devuelve también en días. Por ejemplo SYSDATE + 1 devuelve la fecha de mañana.

3.1.5.Datos de gran tamaño

Son tipos pensados para almacenar datos de tamaño muy grande. No pueden poseer índices ni ser parte de claves.

CLOB (Character Large Object)

Utilizado para almacenar datos de texto de gran tamaño (hasta hasta 128 TB texto)

BLOB (Binary Large Object)

Utilizado para guardar datos binarios de hasta 128 TB de tamaño. Se utilizan para almacenar datos binarios, típicamente imágenes, vídeos, documentos con formato como PDF o similares, ...

3.1.6.Conversión entre datos

Oracle permite tanto la conversión de tipos implícita como la explícita.

La **conversión de tipos implícita** (Oracle la hace automáticamente) significa que cuando Oracle encuentra en un lugar determinado (por ejemplo en una expresión) un dato de un tipo diferente al esperado, entonces aplica una serie de reglas para intentar convertir ese dato al tipo esperado. Por ejemplo, si un atributo de una tabla determinada es de tipo NUMBER y se intenta introducir el valor de tipo carácter "1221", entonces automáticamente se convierte en su valor numérico equivalente sin producir ningún error.

La **conversión de tipos explícita** se realiza básicamente con las siguientes funciones, y se verá en profundidad más adelante:

- Conversión número-cadena: TO_CHAR (número [, formato]).
- Conversión cadena-número: TO_NUMBER (cadena [,formato]).
- Conversión fecha-cadena: TO_CHAR (fecha [, formato]).
- Conversión cadena-fecha: TO_DATE (cadena [, formato]).

3.2. Creación, Modificación y Eliminación de bases de datos

En Oracle la creación, eliminación y modificación de una base de datos resulta una tarea relativamente compleja. Por ahora sólo se comenta de forma muy simple.

3.2.1. Creación de una Base de datos

Crear la base de datos implica indicar los archivos y ubicaciones que se utilizarán para la misma, además de otras indicaciones técnicas y administrativas que no se comentarán en este tema. Lógicamente sólo es posible crear una base de datos si se tienen privilegios DBA (**DataBase Administrator**) (**SYSTEM** en el caso de Oracle).

El comando SQL de creación de una base de datos es CREATE DATABASE. Este comando crea una base de datos con el nombre que se indique. Ejemplo:

```
CREATE DATABASE prueba;
```

Pero normalmente se indican más parámetros. Ejemplo (parámetros de Oracle):

```
CREATE DATABASE prueba
```

```
LOGFILE prueba.log
```

```
MAXLOGFILES 25
```

```
MAXINSTANCES 10
```

```
ARCHIVELOG
```

```
CHARACTER SET AL32UTF8
```

```
NATIONAL CHARACTER SET UTF8
```

```
DATAFILE prueba1.dbf AUTOEXTEND ON MAXSIZE 500MB;
```

FALARÍA AÑADIR PRIVILEGIOS.

3.2.2. Eliminación de una Base de datos

La sentencia que se utiliza para ello es DROP DATABASE.

DROP DATABASE prueba;

3.2.3. Modificación de una Base de datos

Se utiliza la sentencia **ALTER DATABASE** que posee innumerables cláusulas.

ALTER DATABASE prueba ...;

3.3. Creación, Modificación y Eliminación de esquemas

Según los estándares actuales, una base de datos es un conjunto de objetos pensados para gestionar datos. Estos objetos (tablas, vistas, secuencias, ...) están contenidos en **esquemas**, los esquemas suelen estar asociados al perfil de un usuario en particular. En Oracle, **cuando se crea un usuario, se crea un esquema cuyo nombre es idéntico al del usuario.**

3.3.1. Creación de un Esquema

En Oracle para crear un esquema o usuario se utiliza la sentencia CREATE USER. La forma más sencilla de uso es:

CREATE USER nombre IDENTIFIED BY contraseña;

Aunque, con frecuencia, se añaden diversas cláusulas. Una sentencia más detallada es:

CREATE USER nombre
IDENTIFIED BY clave
DEFAULT TABLESPACE users
QUOTA 10M ON users
TEMPORARY TABLESPACE temp
QUOTA 5M ON temp
PASSWORD EXPIRE;

3.3.2. Eliminación de un Esquema

Se realiza mediante la sentencia DROP USER:

DROP USER usuario [**CASCADE**];

La opción CASCADE elimina los objetos del esquema del usuario antes de eliminar al propio usuario. Es obligatorio si el esquema contiene objetos.

3.3.3. Modificación de un Esquema

Cada parámetro indicado en la creación del esquema puede modificarse mediante la instrucción **ALTER USER**, que se utiliza igual que **CREATE USER**. Ejemplo:

```
ALTER USER nombre IDENTIFIED BY "nuevaclave";
```

```
ALTER USER nombre QUOTA UNLIMITED ON users;
```

3.4. Creación, Modificación y Eliminación de tablas

En este apartado veremos los comandos SQL que se utilizarán para crear y modificar la definición de una tabla, así como para eliminarla de la base de datos.

3.4.1. Creación de Tablas

El nombre de las tablas debe cumplir las siguientes reglas:

- Deben comenzar con una letra
- No deben tener más de 30 caracteres
- Sólo se permiten utilizar letras del alfabeto (inglés), números o el signo de subrayado (también el signo \$ y #, pero esos se utilizan de manera especial por lo que no son recomendados)
- No puede haber dos tablas con el mismo nombre para el mismo usuario (pueden coincidir los nombres si están en distintos esquemas)
- No puede coincidir con el nombre de una palabra reservada de SQL

Para la creación de tablas con SQL se utiliza el comando **CREATE TABLE**. Este comando tiene una sintaxis más compleja de la que aquí se expone, pero vamos a comenzar por la sintaxis básica. Sintaxis básica de creación de tablas:

```
CREATE TABLE nombre_tabla (  
    columna1 tipo_dato [ restricciones de columna1 ],  
    columna2 tipo_dato [ restricciones de columna2 ],  
    columna3 tipo_dato [ restricciones de columna3 ],  
    ...  
    [ restricciones de tabla ]  
);
```

Para realizar las separaciones se utiliza la coma. **La última línea, antes del paréntesis de cierre, no lleva coma.**

Donde **las restricciones de columna** tienen la siguiente sintaxis:

CONSTRAINT nombre_restricción {

[NOT] NULL | UNIQUE | PRIMARY KEY | DEFAULT valor | CHECK
(condición)

}

Y **las restricciones de tabla** tienen la siguiente sintaxis:

CONSTRAINT nombre_restricción {

PRIMARY KEY (columna1 [,columna2] ...)

| **UNIQUE** (columna1 [,columna2] ...)

| **FOREIGN KEY** (columna1 [,columna2] ...)

REFERENCES nombre_tabla (columna1 [,columna2] ...)

[ON DELETE {CASCADE | SET NULL}]

| **CHECK** (condición)

}

Obligatoriamente debemos crear una **restricción de tabla** cuando una misma restricción afecte a **varias columnas**. Por ejemplo, si tenemos una clave primaria compuesta por varios campos, debemos establecer una restricción de tabla, no de columna.

El significado de las distintas opciones que aparecen en la sintaxis **CREATE TABLE** es:

- **PRIMARY KEY:** establece ese atributo o conjunto de atributos como la clave primaria de la tabla. Esta restricción ya implica las restricciones **UNIQUE** y **NOT NULL**.
- **UNIQUE:** impide que se introduzcan valores repetidos para ese atributo o conjunto de atributos. **No se puede utilizar junto con PRIMARY KEY.** Se utiliza para claves alternativas.
- **NOT NULL:** evita que se introduzcan filas en la tabla con valor **NULL** para ese atributo. **No se utiliza con PRIMARY KEY.**
- **DEFAULT** valor por defecto: permite asignar un valor por defecto al campo que se está definiendo.
- **CHECK** (condición): permite establecer condiciones que deben cumplir los valores de la tabla que se introducirán en dicha columna.
 - Si un **CHECK** se especifica como una restricción de columna, la condición sólo se puede referir a esa columna.

- Si el CHECK se especifica como restricción de tabla, la condición puede afectar a todas las columnas de la tabla.
- Sólo se permiten condiciones simples, por ejemplo, no está permitido referirse a columnas de otras tablas o formular subconsultas dentro de un CHECK.
- Además las funciones SYSDATE y USER no se pueden utilizar dentro de la condición. En principio están permitidas comparaciones simples de atributos y operadores lógicos (AND, OR y NOT).
- **FOREIGN KEY:** define una clave externa de la tabla respecto de otra tabla. Esta restricción especifica una columna o una lista de columnas como clave externa de una tabla referenciada. **No se puede definir una restricción de integridad referencial que se refiere a una tabla antes de que dicha tabla haya sido creada.** Es importante resaltar que una clave externa debe referenciar a una clave primaria completa de la tabla padre, y nunca a un subconjunto de los atributos que forman esta clave primaria.
 - **ON DELETE CASCADE:** especifica que se mantenga automáticamente la integridad referencial borrando los valores de la llave externa correspondientes a un valor borrado de la tabla referenciada (tabla padre). Si se omite esta opción no se permitirá borrar valores de una tabla que sean referenciados como llave externa en otras tablas.
 - **ON DELETE SET NULL:** especifica que se ponga a NULL los valores de la llave externa correspondientes a un valor borrado de la tabla referenciada (tabla padre).

Nota

En Oracle, el valor predeterminado es que las filas de la tabla principal no se pueden eliminar si existe una fila en la tabla secundaria que se refiere a esta fila principal, si no indicamos ON DELETE CASCADE o ON DELETE SET NULL.

Nota

El estándar SQL define 5 opciones para manejar esta situación de tablas principal/secundaria de varias maneras. Estas opciones son:

- **ON DELETE CASCADE:** si se elimina una fila de la tabla principal, se eliminan todas las filas coincidentes en la tabla secundaria.
- **ON DELETE SET NULL:** si se elimina una fila de la tabla principal, todas las columnas de referencia en todas las filas coincidentes de la tabla secundaria se establecen en NULL.
- **ON DELETE SET DEFAULT:** si se elimina una fila de la tabla principal, todas las columnas de referencia en todas las filas coincidentes de la tabla secundaria se configuran en el valor predeterminado de la columna.
- **ON DELETE RESTRICT:** está prohibido eliminar una fila de la tabla principal si esa fila tiene alguna fila coincidente en la tabla secundaria. El punto en el

tiempo cuando realiza la comprobación se puede aplazar hasta que se realice COMMIT.

- **ON DELETE NO ACTION** (el valor predeterminado): se prohíbe eliminar una fila de la tabla primaria si esa fila tiene filas coincidentes en la tabla secundaria.

Análoga a la opción ON DELETE hay una opción ON UPDATE. Define las mismas 5 opciones para el caso de cambiar una columna en la tabla principal a la que hace referencia la columna de una tabla secundaria.

- **ON UPDATE CASCADE**: Cualquier cambio en una columna referenciada en la tabla primaria provoca el mismo cambio en la columna de referencia correspondiente en las filas coincidentes de la tabla secundaria.
- **ON UPDATE SET NULL**: Cualquier cambio en una columna referenciada en la tabla primaria provoca que la columna de referencia correspondiente en las filas coincidentes de la tabla secundaria se establezca como nula.
- **ON UPDATE SET DEFAULT**: Cualquier cambio en una columna referenciada en la tabla principal provoca que la columna de referencia correspondiente en las filas coincidentes de la tabla de secundaria se establezca en su valor predeterminado.
- **ON UPDATE RESTRICT**: está prohibido cambiar una fila de la tabla principal si esa fila tiene filas coincidentes en la tabla secundaria. El punto en el tiempo cuando se realiza la comprobación se puede aplazar hasta que se realice COMMIT.
- **ON UPDATE NO ACTION** (valor predeterminado): está prohibido cambiar una fila de la tabla principal si esa fila tiene alguna fila coincidente en la tabla secundaria.

Si ON DELETE o ON UPDATE no están especificados, se producirá la acción predeterminada NO ACTION. En algunos sistemas, NO ACTION se implementa en el sentido de la opción RESTRICT.

En la definición de una tabla pueden aparecer varias cláusulas FOREIGN KEY, tantas como llaves externas tenga la tabla, sin embargo sólo puede existir una llave primaria, si bien esta llave primaria puede estar formada por varios atributos.

La utilización de la cláusula **CONSTRAINT nombre_restricción** establece un nombre determinado para la restricción de integridad, lo cual permite buscar en el Diccionario de Datos de la base de datos con posterioridad y fácilmente las restricciones introducidas para una determinada tabla.

Ejemplos:

```
CREATE TABLE usuarios (  
  id          NUMBER      PRIMARY KEY,  
  dni         CHAR(9)     UNIQUE,  
  nombre      VARCHAR2(50) NOT NULL,  
  edad        NUMBER      CHECK (edad>=0 and edad<120)  
);
```

En el caso anterior no hemos asignado nombre a las restricciones, así que Oracle le asignará un nombre de la forma **SYS_Cn**, donde **n** es un número. Esta forma no es recomendable puesto que si deseamos modificar posteriormente el diseño de la tabla nos será muy difícil gestionar las restricciones.

Otra forma más adecuada es dando nombre a las restricciones:

```
CREATE TABLE usuarios (  
  id          NUMBER      CONSTRAINT usu_id_pk  PRIMARY KEY,  
  dni         CHAR(9)     CONSTRAINT usu_dni_uq UNIQUE,  
  nombre      VARCHAR2(50) CONSTRAINT usu_nom_nn NOT NULL,  
  edad        NUMBER      CONSTRAINT usu_edad_ck  
                        CHECK (edad>=0 and edad<120)  
);
```

La vista **USER_TABLES** contiene una lista de las tablas del usuario actual (o del esquema actual). Así para sacar la lista de tablas del usuario actual, se haría:

SELECT * FROM USER_TABLES;

Esta vista obtiene numerosas columnas, en concreto la columna **TABLES_NAME** muestra el nombre de cada tabla. La vista **ALL_TABLES** mostrará una lista de todas las tablas de la base de datos (no solo del usuario actual), aunque oculta las que el usuario no tiene derecho a ver.

Finalmente la vista **DBA_TABLES** es una tabla que contiene absolutamente todas las tablas del sistema; esto es accesible sólo por el usuario administrador (DBA).

Nota

El comando **DESCRIBE**, permite obtener la estructura de una tabla.

Criterios de notación para los nombres de restricciones

Para la Restricción de **Clave principal** (solo una en cada tabla):

CONSTRAINT tabla_campo_pk **PRIMARY KEY** ...

Para Restricciones de **Clave foránea** (puede haber varias en cada tabla):

CONSTRAINT tabla_campo_fk1 **FOREIGN KEY** ...

CONSTRAINT tabla_campo_fk2 **FOREIGN KEY** ...

CONSTRAINT tabla_campo_fk3 **FOREIGN KEY** ...

Para Restricciones de **tipo CHECK** (puede haber varias en cada tabla)

CONSTRAINT tabla_campo_ck1 **CHECK** ...

CONSTRAINT tabla_campo_ck2 **CHECK** ...

Para Restricciones de **tipo UNIQUE** (puede haber varias en cada tabla)

CONSTRAINT tabla_campo_uq1 **UNIQUE** ...

CONSTRAINT tabla_campo_uq2 **UNIQUE** ...

Se puede utilizar la vista USER_CONSTRAINTS del diccionario de datos para identificar las restricciones colocadas por el usuario. La vista ALL_CONSTRAINTS permite mostrar las restricciones de todos los usuarios, pero sólo está permitida a los administradores). Además, la vista USER_CONS_COLUMNS, nos muestra información sobre las columnas que participan en una restricción.

3.4.2. Eliminación de Tablas

La sentencia en SQL para eliminar tablas es DROP TABLE. Su sintaxis es:

DROP TABLE nombre_tabla [CASCADE CONSTRAINTS];

La opción CASCADE CONSTRAINTS permite eliminar una tabla que contenga atributos referenciados por otras tablas, eliminando también todas esas referencias.

Si la clave principal de la tabla es una clave foránea en otra tabla y no utiliza la opción CASCADE CONSTRAINTS, entonces no se podrá eliminar la tabla.

Peligro

El borrado de una tabla es irreversible y no hay ninguna petición de confirmación, por lo que conviene ser muy cuidadoso con esta operación. Al borrar una tabla se borran todos los datos que contiene.

ejemplos:

DROP TABLE COCHES;

Se eliminará la tabla COCHES, siempre que su clave principal no sea clave foránea de ninguna tabla de la BD.

DROP TABLE COCHES CASCADE CONSTRAINTS;

Se eliminará la tabla COCHES aunque su clave principal sea clave foránea de alguna tabla de la BD. Automáticamente se borrará la restricción de clave foránea asociada.

3.4.3. Modificación de Tablas

Cambiar de nombre una tabla

La orden RENAME permite el cambio de nombre de cualquier objeto. Sintaxis:

RENAME nombre **TO** nombre_nuevo;

Ejemplo:

RENAME COCHES TO AUTOMOVILES;

Cambia el nombre de la tabla COCHES y a partir de ese momento se llamará AUTOMOVILES

Borrar el contenido de una tabla

Peligro

La orden TRUNCATE TABLE seguida del nombre de una tabla, hace que se elimine el contenido de la tabla, pero no la tabla en sí. Incluso borra del archivo de datos el espacio ocupado por la tabla. **(Esta orden no puede anularse con un ROLLBACK)**

Ejemplo:

TRUNCATE TABLE AUTOMOVILES;

Borra los datos de la tabla AUTOMOVILES.

3.4.4. Trabajo con columnas y restricciones

La cláusula **ALTER TABLE** permite hacer cambios en la estructura de una tabla: añadir columna, borrar columna, modificar columna.

Añadir Columnas

```
ALTER TABLE nombre ADD (  
columna1 tipo [ restricciones ],  
columna2 tipo [ restricciones ]  
... ]  
);
```

Permite añadir nuevas columnas a la tabla. Se deben indicar su tipo de datos y sus propiedades si es necesario (al estilo de CREATE TABLE). Las nuevas columnas se añaden al final, no se puede indicar otra posición.

Ejemplos:

Añadimos la columna “fechaMatric” a la tabla VEHÍCULOS:

```
ALTER TABLE VEHICULOS ADD ( fechaMatric DATE );
```

Añadimos las columnas “fechaMatric” y “tipoFaros” a la tabla VEHÍCULOS:

```
ALTER TABLE VEHICULOS ADD (  
fechaMatric DATE,  
tipoFaros VARCHAR2(20) NOT NULL  
);
```

Borrar Columnas

```
ALTER TABLE nombre_tabla DROP (nombre_columna, nombre_columna2, ...);
```

Elimina la columna indicada de manera irreversible e incluyendo los datos que contenía. No se pueden eliminar todas las columnas, para la última columna habrá que usar DROP TABLE.

Ejemplo:

```
ALTER TABLE VEHICULOS DROP (tipoFaros);
```

Borra la columna “tipoFaros” de la tabla VEHICULOS y los datos que contuviera de manera irreversible.

Modificar columnas

Permite cambiar el tipo de datos y propiedades de una determinada columna. Sintaxis:

```
ALTER TABLE nombre_tabla MODIFY (  
    columna1 tipo_dato [ restricciones de columna1 ],  
    columna2 tipo_dato [ restricciones de columna2 ]  
    ... ]  
);
```

Ejemplo:

```
ALTER TABLE AUTOMOVILES
```

```
MODIFY (color VARCHAR2(20) NOT NULL, codTaller VARCHAR2(15));
```

Modifica dos campos o columnas de la tabla AUTOMOVILES cambiando su tamaño y además en Color, añadiendo la condición de que sea no nulo.

Los cambios que se permiten son:

- Incrementar precisión o anchura de los tipos de datos
- Sólo se puede reducir la anchura máxima de un campo si esa columna posee nulos en todos los registros, o no hay registros.
- Se puede pasar de CHAR a VARCHAR2 y viceversa (si no se modifica la anchura).
- Se puede pasar de DATE a TIMESTAMP y viceversa.

Añadir Comentarios a la Tabla

Se le pueden poner comentarios a las tablas y las columnas. Un comentario es un texto descriptivo utilizado para documentar la tabla. Sintaxis:

COMMENT ON {TABLE nombre_tabla | COLUMN nombre_tabla.columna }
IS 'Comentario';

Para mostrar los comentarios puestos se realizan consultas al diccionario de datos mediante la instrucción SELECT usando las siguientes vistas:

USER_TAB_COMMENTS. Comentarios de las tablas del usuario actual.
 USER_COL_COMMENTS. Comentarios de las columnas del usuario actual.
 ALL_TAB_COMMENTS. Comentarios de las tablas de todos los usuarios (sólo administradores)
 ALL_COL_COMMENTS. Comentarios de las columnas de todos los usuarios (sólo administradores).

Añadir o Modificar Restricciones

Sabemos que una restricción es una condición de obligado cumplimiento para una o más columnas de la tabla. A cada restricción se le pone un nombre, en el caso de no poner un nombre (en las que eso sea posible) entonces el propio Oracle le coloca el nombre que es un nemotécnico con el nombre de tabla, columna y tipo de restricción.

Hemos visto que se pueden añadir al crear la tabla, o bien, podemos hacerlo mediante modificación posterior de la tabla. También se puede modificar una restricción creada. Su sintaxis general es:

ALTER TABLE nombre_tabla { **ADD** | **MODIFY** } (
CONSTRAINT nombre_restricción1 tipo_restricción (columnas)
 [, **CONSTRAINT** nombre_restricción2 tipo_restricción (columnas)] ...
);

Borrar Restricciones

Su sintaxis es la siguiente:

ALTER TABLE nombre_tabla
DROP {
PRIMARY KEY
 | **UNIQUE** (columnas)
 | **CONSTRAINT** nombre_restricción [**CASCADE**]
 };

La opción PRIMARY KEY elimina una clave principal (también quitará el índice UNIQUE sobre las campos que formaban la clave. UNIQUE elimina índices únicos. La opción CONSTRAINT elimina la restricción indicada. La opción CASCADE hace que se eliminen en cascada las restricciones de integridad que dependen de la restricción eliminada. Por ejemplo en:

CREATE TABLE CURSOS (

codCurso CHAR(7) CONSTRAINT cursos_pk PRIMARY KEY,

fechaIni DATE,

fechaFin DATE,

titulo VARCHAR2(60),

codSigCurso CHAR(7),

CONSTRAINT cursos_ck1 CHECK (fechaFin > fechaIni),

CONSTRAINT cursos_fk1 FOREIGN KEY (codSigCurso)

REFERENCES CURSOS ON DELETE SET NULL

);

Tras esa definición la siguiente instrucción produce error:

ALTER TABLE CURSOS DROP PRIMARY KEY;

ORA-02273: a esta clave única/primaria hacen referencia algunas claves ajenas

Para ello habría que utilizar esta instrucción:

ALTER TABLE CURSOS DROP PRIMARY KEY CASCADE;

Esa instrucción elimina la clave secundaria antes de eliminar la principal.

También produciría error esta instrucción:

ALTER TABLE CURSOS DROP (fechaIni);

ERROR en línea 1:

ORA-12991: se hace referencia a la columna en una restricción de multicolumna

El error se debe a que no es posible borrar una columna que forma parte de la definición de una restricción. La solución es utilizar **CASCADE CONSTRAINTS** para eliminar las restricciones en las que la columna a borrar estaba implicada:

ALTER TABLE CURSOS DROP COLUMN (fechaIni) CASCADE CONSTRAINTS;

Esta instrucción elimina la restricción de tipo CHECK en la que aparecía la fecha_inicio y así se puede eliminar la columna.

Desactivar Restricciones

A veces conviene temporalmente desactivar una restricción para saltarse las reglas que impone. La sintaxis es:

```
ALTER TABLE nombre_tabla DISABLE CONSTRAINT restricción [ CASCADE ];
```

La opción **CASCADE** hace que se desactiven también las restricciones dependientes de la que se desactivó.

Activar Restricciones

Anula la desactivación. Formato:

```
ALTER TABLE nombre_tabla ENABLE CONSTRAINT restricción [ CASCADE ];
```

Sólo se permite volver a activar si los valores de la tabla cumplen la restricción que se activa. Si hubo desactivado en cascada, habrá que activar cada restricción individualmente.

Cambiar de nombre la Restricciones

Para hacerlo se utiliza este comando:

```
ALTER TABLE nombre_tabla
```

```
RENAME CONSTRAINT nombre_restricción TO nombre_restricción_nuevo;
```