

Servidores web

[1 pt] 1. Debes desplegar el siguiente sitio web en un servidor Nginx (Servidor 1).

- El nombre del dominio será pokemon_rojo_iniciales.
- El puerto será el 8083.
- Sitio web: <https://github.com/vricheb973/pokemon-rojo>

[1 pt] 2. Debes desplegar el siguiente sitio web en otro servidor Nginx (Servidor 2).

- El nombre del dominio será pokemon_azul_iniciales.
- El puerto será el 8083.
- Sitio web: <https://github.com/vricheb973/pokemon-azul>

[1,5 pt] 3. Debes desplegar el siguiente sitio web en el primer servidor Nginx (Servidor 1).

- El nombre del dominio será homer1_iniciales.
- El puerto será el 8083.
- Sitio web: <https://github.com/vricheb973/homers-web-page>

[1,5 pt] 4. Debes desplegar el siguiente sitio web en el segundo servidor Nginx (Servidor 2).

- El nombre del dominio será homer2_iniciales.
- El puerto será el 8083.
- Sitio web: <https://github.com/vricheb973/homers-web-page>
- Debes modificar las referencias al servidor 1 en el HTML.

[1 pt] 5. Debes modificar los puertos de los anteriores servidores (homer) al puerto 8084.

Proxy inverso

[4 pt] 6. Debes desplegar un proxy inverso que balancee la carga entre los dos servidores del Sitio Web de Homer.

- Debes eliminar el dominio de Pokemon Rojo.
- El dominio de Pokemon Azul debe seguir siendo accesible:
http://pokemon_plata_iniciales:8081
- El nombre del archivo de configuración será proxy_examen_iniciales.
- El puerto será el 80.
- Accederemos a http://homer_iniciales

Cuando todo esto esté listo, avisa al profesor.