

B. 醉言醉語

Problem ID: 114-2-CPP-F-B-suigensuigo

Time Limit: 1s

Memory Limit: 512MiB



Figure 1: 上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花

由於牡丹總是在醉後講話比較中聽，伊吹決定趁兩人一起喝酒的機會偷偷錄下來，方便晚上躲在房間裡用。

不過難免的會把自己酒後打嗝的聲音一併錄進去，這樣就不方便了，想刪掉。牡丹的沒關係，不如說該重點加強一下。

整串錄音檔已被抽象化為一字串 S ，長度為 n 。

要被刪掉的打嗝聲以一字串 A 來表達，裡面每一種字元都必須要刪掉。

要重點加強的聲音們以一字串 B 來表達，裡面每一種字元都必須要補強。設該字元為 c 則應補強為 QcQ 。補強時多出來的字元不在刪除或補強對象中。

若 A 或者 B 應視為空字串時，方便起見以 (null) 來表達。此時字串長度視為 0。

求處理後的結果為何。

— 輸入 —

第一行為字串 S 。

第二行為字串 A 。

第三行為字串 B 。

— 輸出 —

輸出一行字串，為處理後的結果。

— 輸入限制 —

- $1 \leq n \leq 10^6$
- 視為 ASCII 編碼時 $33 \leq S_i, A_i, B_i \leq 126$
- 保證 A 和 B 沒有交集
- 保證 A 和 B 裡的字元兩兩相異

— 子任務 —

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	10	$ S \leq 100, B = 0, A = 1$
3	10	$ S \leq 100, A = 0, B = 1$
4	10	$ B = 0$
5	10	$ A = 0$
6	20	S 由長度不超過 8 的字串 T 完整重複若干次循環而成
7	20	$ S \leq 2000$
8	20	無額外限制

— 範例輸入一 —

abcABCxyz
cQy
xaB

— 範例輸出 —

QaQbAQBQCQxQz

— 範例輸入二 —

aaaaaa
A
a

— 範例輸出二 —

QaQQaQQaQQaQQaQQaQ

— 範例輸入三 —

999999
9
(null)

— 範例輸出三 —