

FEN_Choix_img

Image



FEN_Choix_img

Informations générales

FEN_Choix_img	
Fichier physique	C:\Mes Projets\VALD_Finder\FEN_Choix_img.wdw
Créé par	stdev@scrinfo.net
Date de création	17/02/2026 13:45:14
Titre	FR: Choix_img

Position X	0	Position Y	0	Largeur	360	Hauteur	569
Visible	✓	Barre de titre	✓	Barre de message			
Mode 9 images		Redimensionnable	✓	Déplace/fond			
Ascenseur auto.	✓						
Ctx. HFSQL indép.							
Etat initial	Actif						
Curseur survol	0						
Copie d'écran	Oui						
Nb Options menu principal	0						
Unité des tailles	Plateforme unique desktop OU mobile						
Ancrage au contenu	En hauteur						
Orientation fenêtre	Libre : la fenêtre suit l'orientation						
Opacité	100						
Action Bar	Oui						
Mode Feuillet	Non						
Transp. barre système	<Aucun>						
Décaler pour capteur	Non						
Type cadre	Double						
Ignore thème sombre	Non						
Rafraîchissement par tirer	Non						
Mode ouverture (Mobile)	Maximisée à l'ouverture						
PopOver (iPad)	Non						
Mode Widget	Non						
Rafraîchissement Widget	0						
Valide auto.	0						
Lib. + tps restant	Oui						
Mode clavier virtuel	Non						
Texte Markdown	Non						
Mode menu ctx.	<Aucun>						
M.C.U.	Non						
Animation	Automatique						
Largeur Fen. gauche coulissante	0						
Largeur Fen. droite coulissante	0						
Balayage Fen. gauche coulissante	Oui						
Balayage Fen. droite coulissante	Oui						
Effet Fenêtre coulissante	Recouvrement : la fenêtre coulissante recouvre la fenêtre en cours						
Fen. coulissante bas : Style système	Oui						
Fen. coulissante bas : Modale	Non						
Fen. coulissante bas : Peut être	Oui						

Statistiques de la fenêtre

	Libellé	1		Bouton	2
	Action bar	1		Interrupteur à bascule	1
	Option d'interrupteur	2			

Nombre d'éléments dans la fenêtre : 7

FEN_Choix_img

Informations sur les champs

Fenêtre : FEN_Choix_img

Libellé

	Position X	Position Y	Largeur	Hauteur	Plan	Visible	Etat initial	Cadrage horz.	Cadrage vert.	Format RTF	Animée par défaut
LIB_Def_Interrupteur	57	59	178	19	0	✓	Actif	Gauche	Haut		

Bouton

	Position X	Position Y	Largeur	Hauteur	Plan	Visible	Etat initial	Touche TAB	Type bouton
BTN_Annuler	15	195	162	60	0	✓	Actif	✓	Abandon
BTN_Nouveau	189	195	157	60	0	✓	Actif	✓	Normal

Interrupteur à bascule

	Position X	Position Y	Largeur	Hauteur	Plan	Visible	Etat initial	Touche TAB
INT_ActiverALD	57	82	247	36	0	✓	Actif	✓

Fenêtre : FEN_Choix_img

Bouton : BTN_Annuler

Libellé	FR: Annuler				
Ordre navigation	2				
Curseur survol	0				
UI par l'utilisateur	Selon fenêtre				
On/Off	Non				
Accessibilité : Inclus	Oui				
Taux Paral. hauteur	0				
Taux Paral. Y	0				
Épinglé	Non				
Masquer lors du scrolling	Non				
Ancrage au contenu	<Aucun>				
Retrait gauche	0				
Opacité	100				
Animer si trop long	Non				
Animée par défaut	Oui				
Mode ellipse	<Aucun>				
Alignement sur l'axe secondaire	défini par le champ flexbox (auto)				
Facteur de rétrécissement	0				
Facteur d'agrandissement	0				
Texte Markdown	Non				
Mode menu ctx.	<Aucun>				
Bouton Apple	Désactivé				
Bouton Apple Sign in - Style	Blanc				
Bouton Apple Localisation - Icône	Icône flèche pleine				
Bouton Apple Localisation - Texte	"Position actuelle"				
Image	FR: C:\Mes Projets\Projet_OCR_tesseract_handwriting_découpage\Themes\WM\280 Material 3\Material 3_Pict_Cancel.svg				
Nb. états image	1				
Nb. états fond	5				
Etirement de l'image de fond	Mode 9 images personnalisé				
Nb. étapes animation	1				
Ancrage	Droite et bas, largeur				
Taux anc. droite	100	Taux anc. bas	500	Taux anc. largeur	300
				Taux anc. hauteur	1000

Bouton : BTN_Nouveau

Libellé	FR: Nouveau						
Ordre navigation	3						
Curseur survol	0						
UI par l'utilisateur	Selon fenêtre						
On/Off	Non						
Accessibilité : Inclus	Oui						
Taux Paral. hauteur	0						
Taux Paral. Y	0						
Épingle	Non						
Masquer lors du scrolling	Non						
Ancrage au contenu	<Aucun>						
Retrait gauche	0						
Opacité	100						
Animer si trop long	Non						
Animée par défaut	Oui						
Mode ellipse	<Aucun>						
Alignement sur l'axe secondaire	défini par le champ flexbox (auto)						
Facteur de rétrécissement	0						
Facteur d'agrandissement	0						
Texte Markdown	Non						
Mode menu ctx.	<Aucun>						
Bouton Apple	Désactivé						
Bouton Apple Sign in - Style	Blanc						
Bouton Apple Localisation - Icône	Icône flèche pleine						
Bouton Apple Localisation - Texte	"Position actuelle"						
Image	FR: C:\Mes Projets\Projet_OCR_tesseract_handwriting_découpage\Themes\WM\280 Material 3\Material 3_Pict_add.svg						
Nb. états image	1						
Nb. états fond	5						
Etirement de l'image de fond	Mode 9 images personnalisé						
Nb. étapes animation	1						
Ancrage	Droite et bas, largeur						
Taux anc. droite	600	Taux anc. bas	500	Taux anc. largeur	300	Taux anc. hauteur	1000

Interrupteur à bascule : INT_ActiverALD

Note pour la documentation technique
FR: Rechercher la case ALD

Valeur initiale	0
Ordre navigation	1
Curseur survol	0
UI par l'utilisateur	Selon fenêtre
Accessibilité : Inclus	Oui
Taux Paral. hauteur	0
Taux Paral. Y	0

Épinglé	Non						
Masquer lors du scrolling	Non						
Ancrage au contenu	<Aucun>						
Opacité	100						
Alignement sur l'axe secondaire	défini par le champ flexbox (auto)						
Facteur de rétrécissement	0						
Facteur d'agrandissement	0						
Texte Markdown	Non						
Mode d'affichage	Interne - 2 libellés						
Cadrage libellés externes	Collés au bord du champ						
Cadrage des options (internes)	Centrés						
Largeur curseur 50%	Non						
Ancrage	Largeur						
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

Libellé : LIB_Def_Interrupteur

Libellé	FR: Recherche de l'ALD :						
Curseur survol	0						
UI par l'utilisateur	Selon fenêtre						
Accessibilité : Inclus	Oui						
Taux Paral. hauteur	0						
Taux Paral. Y	0						
Épinglé	Non						
Masquer lors du scrolling	Non						
Ancrage au contenu	<Aucun>						
Opacité	100						
Taille police min	0						
Animer si trop long	Non						
Type saisie	Texte						
Masque saisie	FR: 0						
Mode ellipse	<Aucun>						
Transforme le &	Non						
Alignement sur l'axe secondaire	défini par le champ flexbox (auto)						
Facteur de rétrécissement	0						
Facteur d'agrandissement	0						
Mise à blanc	Oui						
Texte Markdown	Non						
Ancrage	<Aucun>						
Taux anc. droite	1000	Taux anc. bas	1000	Taux anc. largeur	1000	Taux anc. hauteur	1000

FEN_Choix_img

Code

Déclarations globales de FEN_Choix_img

```
// Cette structure est un format il est appelé lors de l'enregistrement des informations.  
ST_ResultatOCR est une Structure  
    VersionDetectee est une chaîne  
    EstALD          est un booléen  
    ImageDessinee   est une Image  
fin  
  
gbAnalyseEnCours est un booléen = Faux
```

FEN_Choix_img

Code des champs

Initialisation de BTN_Annuler

```
// Version 1  
// Description  
// Bouton en annulation
```

Clic sur BTN_Annuler

```
Ferme()
```

Initialisation de BTN_Nouveau

```
// Version 1  
// Description  
// Bouton au style Nouveau pour ajouter ou créer des éléments
```

Clic sur BTN_Nouveau

```
ScanDocumentDepuisCaméra(CallBackPhoto)
```

Initialisation de INT_ActiverALD

```
// Version 1  
// Description  
// Interrupteur à bascule 2 libellés internes
```

FEN_Choix_img

Procédures

Procédure locale CallbackPhoto

```
// Résumé : Récupère la scan
// de l'utilisateur, la sauvegarde sur le téléphone et déclenche l'analyse OCR.
// Syntaxe :
// CallbackPhoto (<nNbImages> est entier, <tabImagesScannees> est tableau d'Image)
//
// Paramètres :
// nNbImages (entier) : Le nombre de scans validés par l'utilisateur.
// tabImagesScannees (tableau d'Image) : Le tableau contenant les images capturées en mémoire vive.
// Valeur de retour :
// Aucune
//
// Exemple :
// (Cette procédure est appelée automatiquement en callback par la fonction de scan de l'appareil)
//

procédure CallbackPhoto(local nNbImages est un entier, local tabImagesScannees est un tableau d'Image)

// 1. L'utilisateur a annulé la prise de photo (0 image) ?
si nNbImages <= 0 ou tabImagesScannees.Vide alors
    retour
fin

// 2. On sauvegarde l'image initial pour le futur envoi dans la BDD
sNomFichierOriginal est une chaîne = "Scan_Original_" + DateHeureSys() + ".jpg"
// Enregistre le fichier une première fois
sCheminOriginalSauvegarde est une chaîne = fRepDonnées() + ["/"] + sNomFichierOriginal
// Récupérer le chemin du scan

dSauveImageJPEG(tabImagesScannees[1], sCheminOriginalSauvegarde)

sNomUniqueThread est une chaîne = "Thread_" + DateHeureSys()
// Permet de ne jamais avoir le même résultat

// Permet d'attendre que l'appli revienne au premier plan
ThreadExécute(sNomUniqueThread, threadNormal, ProcAttenteUI)

// --- PROCÉDURE INTERNE AU CALLBACK ---
procédure interne ProcAttenteUI()
    // Pause de 50 centièmes (0.5 seconde) en arrière-plan
    ThreadPause(50)
    ExécuteThreadPrincipal(SuiteTraitementOCR, tabImagesScannees[1])
fin
```

Procédure locale LancerTraitementOCR

```
// Résumé : Exécute le processus complet d'analyse d'une image : détection du type de Cerfa
// , redressement, rognage, et recherche de la case ALD.
// Syntaxe :
// stMonResultat = LancerTraitementOCR (<imgSource> est Image)
//
// Paramètres :
// imgSource (Image) : L'image brute du document scan capturée par l'utilisateur.
// Valeur de retour :
// ST_ResultatOCR : Une structure contenant la version du Cerfa
// détectée, le résultat de la case ALD (Vrai/Faux), et l'image finale redressée/dessinée.
//
```



```

// Exemple :
// stResultat = LancerTraitementOCR(imgMaPhoto)
//

PROCÉDURE LancerTraitementOCR(LOCAL imgSource est une Image) : ST_ResultatOCR

stRes est un ST_ResultatOCR
stRes.VersionDetectee = ""
stRes.EstALD          = Faux

// Validation initiale
SI imgSource.Largeur = 0 OU imgSource.Hauteur = 0 ALORS
    Erreur("L'image reçue est vide ou invalide.")
    RENVoyer stRes
FIN

// =====
// 1. DÉTECTION DE LA VERSION
// =====
nLargVersion    est un entier    = imgSource.Largeur * 0.20 // Largeur de la recherche de la version
nHautVersion    est un entier    = imgSource.Hauteur * 0.15 // Hauteur de la recherche de la version
imgZoneVersion  est une Image    = dDécoupe(imgSource, 0, 0, nLargVersion, nHautVersion)
// Découpe de la partie de recherche de la version du document
sTexteVersionBrut est une chaîne  = OCRExtraitTexte(imgZoneVersion)
// Extraction du texte dans la zone de recherche de la version
imgScanRedressee est une Image = RedresserEtRogner_PMT(imgSource) // Recadre l'image

// La procédure recherche la version de la prescription médicale de transport avec de l'OCR
stRes.VersionDetectee = RecupereVersionCerfa(sTexteVersionBrut)

si stRes.VersionDetectee = "" alors
    // On arrête tout de suite le traitement
    // On peut renvoyer un code d'erreur spécifique pour afficher un message personnalisé
    stRes.VersionDetectee = "ANNULE_ALD"
    renvoyer stRes
fin

// =====
// 2. REDRESSEMENT ET ROGNAGE
// =====

// Si le redressement a échoué et renvoyé une image vide
si imgScanRedressee.Largeur = 0 alors
    stRes.VersionDetectee = "ECHEC_SCAN" // On crée un code d'erreur spécial !
    renvoyer stRes
fin

// =====
// 3. DÉTECTION DE L'ALD
// =====
stRes.EstALD    = ALDFinder(imgScanRedressee, stRes.VersionDetectee)

// On met l'image avec les carrés dans notre structure pour l'afficher plus tard
stRes.ImageDessinee = imgScanRedressee

// =====
// 4. RETOUR DES RÉSULTATS
// =====
renvoyer stRes

```

Procédure locale SuiteTraitementOCR

// Résumé : Gère le flux logique après la prise de photo : verrouillage anti-doublon, bypass de l'OCR (selon l'interrupteur utilisateur), gestion des erreurs d'analyse, et affichage de la boîte de dialogue finale de validation.

```

// Syntaxe :
//SuiteTraitementOCR (<imgDeTravail> est Image)
//
// Paramètres :
//   imgDeTravail (Image) : L'image capturée envoyée par la procédure CallBackPhoto pour traitement.
// Valeur de retour :
//   Aucune
//
// Exemple :
// ExécuteThreadPrincipal(SuiteTraitementOCR, tabImagesScannees[1])
//

PROCÉDURE SuiteTraitementOCR(imgDeTravail est une Image)

// =====
// 1. FLAG D'EXÉCUTION ET SÉCURITÉ ANTI-REBOND
// =====
// Clause de garde : On vérifie le booléen global d'état.
// Cela empêche le lancement de traitements parallèles simultanés si l'événement
// (clic ou retour de caméra) est déclenché plusieurs fois consécutives.
SI gbAnalyseEnCours = Vrai ALORS
    RETOUR
FIN

gbAnalyseEnCours = Vrai

SI pas INT_ActiverALD ALORS
    nReponseSimple est un entier = Dialogue("Voulez-vous envoyer ce scan (sans analyse) ?", ["Annuler",
        "Envoyer"], 2, 1)

    SI nReponseSimple = 2 ALORS
        ToastAffiche("Scan envoyé avec succès.")
    SINON
        ToastAffiche("Scan annulé.")
    FIN

    // On rouvre le verrou et on s'arrête là !
    gbAnalyseEnCours = Faux
    RETOUR
FIN

// =====
// 2. TON TRAITEMENT OCR
// =====

stMonResultat est un ST_ResultatOCR
stMonResultat = LancerTraitementOCR(imgDeTravail)

SI stMonResultat.VersionDetectee = "ANNULE_ALD" ALORS
    Info("La version n'est pas valide, veuillez recommencer.")
    gbAnalyseEnCours = Faux
    RETOUR
FIN

SI stMonResultat.VersionDetectee = "ECHEC_SCAN" ALORS
    Info("Le document est illisible ou mal cadré.", "Veuillez reprendre la photo.")
    gbAnalyseEnCours = Faux
    RETOUR
FIN

// =====
// GESTION DE LA VERSION NON DÉTECTÉE
// =====
SI stMonResultat.VersionDetectee = "" ALORS
    // 1. On affiche le popup d'avertissement
    Info("Version du document non reconnue.",

```

```

"Veuillez reprendre la photo en vous assurant que le coin supérieur gauche (numéro Cerfa
 ) est bien lisible et net.")

// 2. On rouvre le verrou pour permettre une nouvelle tentative
gbAnalyseEnCours = Faux

// 3. On arrête l'exécution de la procédure ici (la popup finale d'envoi ne s'affichera pas)
RETOUR
FIN

// =====
// DÉBUG : Permet d'afficher le résultat du document traité avec les dessins de recherche
// Ouverture de ta nouvelle fenêtre de débogage

//OuvreFenêtreMobile(FEN_Debug, stMonResultat.ImageDessinee, stMonResultat.VersionDetectee,
stMonResultat.EstALD)

// =====

sTexteAffiche est une chaîne
sTexteAffiche = "Résumé du scan :" + RC + RC + ...
"Type de document : Cerfa " + stMonResultat.VersionDetectee + RC + ...
"ALD Exonérante : " + (stMonResultat.EstALD ? "OUI" SINON "NON") + RC + RC + ...
"Voulez-vous envoyer ce résultat ?"

nReponse est un entier = Dialogue(sTexteAffiche, ["Annuler", "Envoyer"], 2, 1)

SI nReponse = 2 ALORS
    // -> Mets ici ton code d'envoi avec les données ALD
    ToastAffiche("Données validées et envoyées.")
SINON
    ToastAffiche("Scan annulé.")
FIN

// =====
// 5. LIBÉRATION DU CONTEXTE
// =====
// Le traitement asynchrone est terminé et l'interface utilisateur a répondu.
// On réinitialise le flag d'état pour autoriser une nouvelle analyse.
gbAnalyseEnCours = Faux

```