

Felhasználói dokumentáció

A program leírása

A program egy morze kód kódoló/dekódoló, ami képes bármilyen morze kódtáblával, ASCII szövegeket oda visszafordítani.

A program használata

A "morze" nevű parancs, parancssori futtatásával tudja elindítani a programot, az alábbi opciókkal.

- **[-r]** - dekódolás (fordított) módban futtatja a programot (opcionális, nem kötelező megadni)
- **<kódtábla elérésiútja>** - a kódtáblát tar fájl elérési útját kell megadni ".txt" kiterjesztéssel együtt
- **<kódolandó/dekódolandó szöveg elérésiútja>** - a kódolni/dekódolni kívánt szöveges fájl elérési útját kell megadni a ".txt" kiterjesztéssel együtt
- **[kimeneti fájlnev]** - az elkészült fordítást tartalmazó fájl neve, a fájlt a program hozza létre (opcionális, nem kötelező megadni)
Ha nincs megadva a **[kimeneti fájlnev]** akkor a program egy új fájlt fog létrehozni **result.txt** néven

A meghívás leírása:

```
morze [-r] <kódtábla elérésiútja> <kódolandó/dekódolandó szöveg  
elérésiútja> [kimeneti fájlnev]
```

Például, ezek lehetséges meghívások:

```
morze -r ./codetable.txt ./text.txt morze_out.txt  
morze -r ./codetable.txt ./text.txt  
morze ./codetable.txt ./text.txt morze_out.txt  
morze ./codetable.txt ./text.txt
```

A kódtábla elkészítése

Az alábbi táblázat jeleiből kell felépíteni a kódtáblát.

Morze jel	Leírás
"."	rövid
"_"	hosszú
" " (ASCII szóköz)	hosszú szünetjel
" " (ASCII tabulátor karakter)	nagyon hosszú szünetjel

A kódtáblát a következő formátumban kell leírni egy ".txt" fájlban:

```
{karakter} {morzekódja}  
{karakter} {morzekódja}  
{karakter} {morzekódja}
```

Például:

```
a .-  
b ..  
c --
```