

Handover Package

Contents

Handover Package	2
Source: README-for-customer.md	2
Handover Package — README	2
Source: UserGuide.md	3
User Guide — Hướng dẫn sử dụng nhanh	3
Source: QuickStart.md	4
Quick Start / Installation (Self-hosted)	4
Source: roles_and_endpoints.md	4
Quyền (Roles) và Mapping đến API endpoints	4
Danh sách role	4
Nhóm role tái sử dụng trong routes	5
Nguyên tắc phân quyền	5
Mapping endpoint → role (tóm tắt)	5
Gợi ý kiểm tra trong runtime	7
Tiếp theo / xuất PDF	7
Source: Architecture.md	7
Architecture Overview	7
Source: DataModel.md	8
Data Model (tóm tắt)	8
Source: Troubleshooting.md	8
Troubleshooting & FAQ	8
Source: ReleaseNotes.md	9
Release Notes	9
Source: SLA.md	9
SLA & Support	9
Source: OnboardingChecklist.md	9

Onboarding Checklist	9
Source: delivery_documents.md	10
Tài liệu giao hàng gợi ý (cho khách hàng & người không chuyên)	10
1) User Guide (Hướng dẫn người dùng)	10
2) Quick Start / Installation	10
3) API Reference (OpenAPI / Swagger)	10
4) Architecture Overview (Tổng quan kiến trúc)	10
5) Permissions & Access (Tài liệu phân quyền)	10
6) Troubleshooting & FAQ	11
7) Data Model & Export Format	11
8) Release Notes / Changelog	11
9) SLA / Support & Contact	11
10) Onboarding Checklist	11
Gợi ý gói tài liệu	11
Công cụ xuất	11

Handover Package

Source: README-for-customer.md

Handover Package — README

Package contents:

- UserGuide.pdf — Hướng dẫn người dùng
- QuickStart.pdf — Hướng dẫn cài đặt / deploy
- API-OpenAPI.yaml — tài liệu API cho developer
- Architecture.pdf — tổng quan kiến trúc
- Permissions.pdf — phân quyền role → endpoints
- Troubleshooting.pdf — hướng dẫn xử lý lỗi
- DataModel.pdf — mô tả dữ liệu
- ReleaseNotes.pdf — changelog
- SLA.pdf — thông tin hỗ trợ
- OnboardingChecklist.pdf — checklist handover

Support contact: support@yourcompany.example

Source: UserGuide.md

User Guide — Hướng dẫn sử dụng nhanh

Phiên bản: 1.0

Mục tiêu: Tài liệu dành cho người dùng không chuyên giải thích các tác vụ chính trên hệ thống: đăng nhập, xem đơn, tải đơn lên, theo dõi trạng thái, và báo lỗi.

1. Đăng nhập

- Mở trang `https://<your-host>/docs` hoặc client frontend.
- Chọn “Login” và dùng tài khoản được cung cấp.
- Người dùng nội bộ có role (OWNER, ADMIN, OPS, DESIGNER, PRODUCTION, QC, PACKING, SHIPPING) sẽ nhìn thấy giao diện quản lý; SELLER chỉ thấy khu seller.

2. Xem dashboard và đơn hàng

- Sau khi login, vào mục “Orders” để xem danh sách đơn. Giao diện hiển thị trạng thái cấp cao cho seller và trạng thái nội bộ chi tiết cho internal roles.
- Sử dụng bộ lọc trạng thái / ngày / seller để thu hẹp kết quả.

3. Upload orders (Seller)

- Seller dùng endpoint `POST /api/seller/orders/import` để upload file CSV/XLSX theo format mẫu.
- Sau upload, system tạo một Import Job ở trạng thái `PREVIEW`; seller hoặc ops có thể commit các đơn.

4. Review orders (Ops / Designer)

- Truy cập `/api/review/orders` để xem các đơn ở trạng thái `PENDING_REVIEW`.
- Người có role `DesignOps` có thể `approve`, `reject`, hoặc `request-correction` cho từng đơn.

5. Batch & Production

- Designer có thể tạo `batch` từ các item đã approve.
- Production/Operations cập nhật trạng thái batch thông qua `/api/batches/:id/status`.

6. QC & Packing

- QC scan/pass/fail: `/api/qc/scan`, `/api/qc/pass`, `/api/qc/fail`.
- Packing scan và gói hàng: endpoints dưới `/api/packing`.

7. Notes / Required Attention

- Tạo note khi cần lưu ý cho đơn/batch bằng `/api/notes`.

8. Báo lỗi & hỗ trợ

- Nếu gặp lỗi, chụp màn hình và gửi logs (xem Troubleshooting) đến địa chỉ hỗ trợ trong `README-for-customer.pdf`.
9. Một số lưu ý bảo mật
- Không chia sẻ token JWT. Token có thời hạn; đăng xuất khi không dùng.
-

Source: QuickStart.md

Quick Start / Installation (Self-hosted)

Mục tiêu: Hướng dẫn đội IT deploy service ở môi trường staging/production.

Yêu cầu môi trường - OS: Linux hoặc macOS - Go 1.20+ (hoặc phiên bản project yêu cầu trong `go.mod`) - PostgreSQL 12+ - Redis (nếu dùng caching / queue) — optional - Git

Biến môi trường quan trọng (ví dụ trong file `.env`): - `DATABASE_URL` — connection string PostgreSQL - `JWT_SECRET` — bí mật để sign JWT - `PORT` — cổng HTTP - `CORS_ALLOWED_ORIGINS` — danh sách origin frontend

Build & Run

```
git clone git@github.com:THE-Fulfillment-Operations-Platform/THE-fulfillment-api.git
cd THE-fulfillment-api
go build ./cmd/server
./server # hoặc `go run ./cmd/server`
```

Database migration - Migrations được quản lý trong `internal/database/migrate.go`.
- Trước khi chạy server, áp migration và seed role / default data.

Health check - `GET /health` trả về 200 OK khi service chạy.

Logs - Logs ghi về stdout/stderr. Cấu hình log level trong `config` nếu cần.

Source: roles_and_endpoints.md

Quyền (Roles) và Mapping đến API endpoints

Tài liệu này liệt kê các role (quyền) có trong hệ thống và những endpoint API yêu cầu role tương ứng.

Danh sách role

- OWNER
- ADMIN
- OPS

- DESIGNER
- PRODUCTION
- QC
- PACKING
- SHIPPING
- SELLER

Nhóm role tái sử dụng trong routes

- `roleAdminOwner` = OWNER, ADMIN
- `roleOpsAdmin` = OWNER, ADMIN, OPS
- `roleDesignOps` = OWNER, ADMIN, OPS, DESIGNER
- `roleProdOps` = OWNER, ADMIN, OPS, PRODUCTION, DESIGNER
- `roleQCops` = OWNER, ADMIN, OPS, QC
- `rolePackOps` = OWNER, ADMIN, OPS, PACKING
- `roleShipOps` = OWNER, ADMIN, OPS, PACKING, SHIPPING
- `roleInternal` = tất cả internal roles (OWNER, ADMIN, OPS, DESIGNER, PRODUCTION, QC, PACKING, SHIPPING)

Nguyên tắc phân quyền

- Các GET trên các resource nội bộ (`/materials`, `/skus`, `/orders`, `/batches`,...) thường mở cho `roleInternal` (read-only operational screens).
- Các hành động tạo/sửa/xóa (POST/PUT/PATCH/DELETE) thường bị giới hạn cho các nhóm hẹp hơn như `roleOpsAdmin`, `roleDesignOps`, `roleProdOps`, hoặc `roleAdminOwner`.
- Seller chỉ có quyền trên nhóm endpoint dưới `/seller` và không thấy chi tiết nội bộ (chỉ trạng thái cấp cao).

Mapping endpoint → role (tóm tắt)

Ghi chú: Danh sách dưới đây là tóm tắt từ `internal/routes/routes.go` — xem file đó để xem chi tiết.

- `/api/me` (GET): authenticated (mọi user đã login)
- `/api/users/*` : `roleAdminOwner`
 - POST `/api/users`
 - GET `/api/users`
 - GET `/api/users/:id`
 - PUT `/api/users/:id`
 - DELETE `/api/users/:id`
- `/api/audit-logs` (GET): `roleAdminOwner`
- `/api/sellers`

- GET /api/sellers, GET /api/sellers/:id : **roleInternal**
 - POST /api/sellers, PUT /api/sellers/:id : **roleOpsAdmin**
 - DELETE /api/sellers/:id : **roleAdminOwner**
- /api/stores
 - GET (list/detail): **roleInternal**
 - POST/PUT: **roleOpsAdmin**
 - DELETE: **roleAdminOwner**
- /api/materials
 - GET: **roleInternal**
 - POST/PUT: **roleOpsAdmin**
 - DELETE: **roleAdminOwner**
- /api/skus
 - GET: **roleInternal**
 - POST/PUT: **roleOpsAdmin**
 - DELETE: **roleAdminOwner**
- /api/orders
 - GET list/detail: **roleInternal**
 - POST /api/orders (create direct): **roleOpsAdmin**
 - POST /api/orders/import, /api/orders/import/commit: **roleOpsAdmin**
- /api/import-jobs, /api/import-jobs/:id: **roleOpsAdmin**
- /api/master-data/* (import preview/commit, jobs): **roleOpsAdmin**
- /api/review/orders/* : **roleDesignOps** (approve/reject/request correction)
- /api/cancellation-requests/* : **roleOpsAdmin** (resolve seller requests)
- /api/items
 - GET list/detail: **roleInternal**
 - PATCH /:id/design: **roleDesignOps**
- /api/design-queue/* : **roleDesignOps**
- /api/batches
 - GET list/detail/export: **roleInternal**
 - POST (create batch): **roleDesignOps**
 - PATCH /:id/status: **roleProdOps**
- /api/qc/* (scan/pass/fail): **roleQCOps**
- /api/packing/* (scan, get order package): **rolePackOps**
- /api/handoffs/* : **roleShipOps** (create/list handoffs)

- `/api/notes/*` : `roleInternal` (create/list/get/update/delete)
- `/api/seller/*` : `models.RoleSeller` (sellers only)
 - Seller endpoints: GET `/orders`, GET `/orders/:id`, POST `/orders/import`, POST `/orders/import/commit`, POST `/orders/:id/cancel`, POST `/orders/:id/cancellation-request`

Gợi ý kiểm tra trong runtime

- JWT claims chứa `Role` (xem `internal/auth` claims). Middleware `RequireRoles` kiểm tra `claims.Role` so với danh sách cho phép.
- Nếu cần mapping chi tiết hơn (ví dụ tách read vs write cho từng route), có thể generate tự động từ `internal/routes/routes.go` bằng script Go hoặc `grep/awk`.

Tiếp theo / xuất PDF

- File này ở `docs/roles_and_endpoints.md`. Để xuất PDF cục bộ, cài `pandoc` và chạy:

```
pandoc docs/roles_and_endpoints.md -o docs/roles_and_endpoints.pdf --pdf-engine=xelatex
```

Hoặc dùng `gh/VSCode` extension để export markdown → PDF.

Source: Architecture.md

Architecture Overview

Mục tiêu: Tổng quan kiến trúc để khách hàng kỹ thuật hiểu các thành phần và luồng dữ liệu.

Thành phần chính - HTTP API: Gin-based Go server (`cmd/server` + `internal/routes`). - Database: PostgreSQL (primary persistent store). - Auth: JWT-based (`internal/auth`). - Models: `internal/models` chứa các thực thể chính (User, Order, SKU, Material, Batch). - Services: `internal/services` chứa logic nghiệp vụ (orders, packing, qc, review). - Repositories: `internal/repositories` truy vấn DB.

Luồng chính - Seller uploads orders → ImportJob (PREVIEW) → Ops/Designer approves → Orders created → Designer creates batches → Production updates batch status → QC → Packing → Handoff/Shipping.

Security - Role-based access control (RBAC) qua `RequireRoles` middleware. - All authenticated requests must send `Authorization: Bearer <token>`.

Scaling & Persistence - Horizontal scaling: run multiple API instances behind load balancer. - DB: use managed PostgreSQL with backups.

Source: DataModel.md

Data Model (tóm tắt)

Các bảng chính:

- **users:** id, email, full_name, role, seller_id, is_active
- **sellers:** code, name, contact_email, contact_phone
- **skus:** code, name, product_name, is_combo, is_active
- **materials:** code, name, description
- **orders:** header thông tin đơn (buyer, seller, status)
- **order_items:** từng item trong order (sku, qty, price, internal status)
- **batches, batch_items:** nhóm sản xuất

Import formats - Orders: CSV/XLSX column set — xem `internal/services/import_service.go` cho chi tiết.

Source: Troubleshooting.md

Troubleshooting & FAQ

Các vấn đề phổ biến và cách xử lý nhanh.

- 1) Server không khởi động
 - Kiểm tra biến môi trường (`DATABASE_URL`, `JWT_SECRET`).
 - Kiểm tra logs khi khởi động: lỗi migration, lỗi kết nối DB.
- 2) Lỗi 401 Unauthorized
 - Kiểm tra header `Authorization: Bearer <token>`.
 - Kiểm tra thời hạn token và secret (`JWT_SECRET`).
- 3) Lỗi 403 Forbidden
 - Người dùng thiếu role phù hợp. Kiểm tra role của user trong DB và mapping roles trong `internal/routes/routes.go`.
- 4) Lỗi import orders
 - Kiểm tra file định dạng CSV/XLSX theo mẫu.
 - Kiểm tra logs import job để biết dòng lỗi.
- 5) Cần logs để debug
 - Ghi lại request ID, timestamp, user email/ID, endpoint, body (nếu an toàn).

6) Thu thập thông tin gửi support

- Mô tả hành vi, bước tái hiện, ảnh chụp màn hình, logs server, thời điểm xảy ra, request/response mẫu.
-

Source: ReleaseNotes.md

Release Notes

Phiên bản: 1.0 (initial handoff)

Changelog tóm tắt cho release handoff:

- Implement basic RBAC roles and protected endpoints.
- Order import + preview/commit flow.
- Designer review and batch creation.
- QC and packing endpoints.

Ghi chú: cập nhật file này mỗi release.

Source: SLA.md

SLA & Support

Mức hỗ trợ cơ bản (ví dụ):

- Response time (business hours): 8 hours
- Critical incident response: 2 hours
- Updates: weekly patch windows (configurable)

Contact: support@yourcompany.example (thay đổi theo thỏa thuận)

Source: OnboardingChecklist.md

Onboarding Checklist

Checklist để hoàn tất handover với khách hàng:

- ☐ Accounts for internal users created and roles assigned
- ☐ Seller accounts created (test sellers)
- ☐ Test orders created and processed through to handoff
- ☐ Webhooks / integrations configured
- ☐ Monitoring / health checks configured
- ☐ Backup plan and DB access for support

Source: `delivery_documents.md`

Tài liệu giao hàng gợi ý (cho khách hàng & người không chuyên)

Dưới đây là danh sách các tài liệu nên chuẩn bị khi giao sản phẩm cho khách hàng, kèm mô tả ngắn và mục đích. Nên đóng gói ở dạng PDF để gửi cho khách.

1) User Guide (Hướng dẫn người dùng)

- Mục tiêu: Hướng dẫn người dùng không chuyên sử dụng các chức năng chính (login, xem đơn, upload, theo dõi trạng thái, báo lỗi).
- Nội dung: quick start, màn hình chính, quy trình common workflows, hình ảnh/ảnh chụp màn hình, ví dụ thao tác.

2) Quick Start / Installation

- Mục tiêu: Cho khách hàng kỹ thuật hoặc IT của họ biết cách deploy/cấu hình (nếu giao self-hosted).
- Nội dung: môi trường yêu cầu, biến môi trường, database migrations, chạy service, health checks.

3) API Reference (OpenAPI / Swagger)

- Mục tiêu: Cho developer bên khách tích hợp hệ thống (webhooks, order import, sync).
- Nội dung: export OpenAPI spec (repo có `docs/openapi.yaml`) và hướng dẫn authentication (JWT), ví dụ request/response.

4) Architecture Overview (Tổng quan kiến trúc)

- Mục tiêu: Cho người quản lý kỹ thuật hiểu luồng chính, thành phần, ràng buộc bảo mật và lưu trữ dữ liệu.
- Nội dung: sơ đồ thành phần, luồng dữ liệu, database, queue (nếu có), authentication, permission model (roles).

5) Permissions & Access (Tài liệu phân quyền)

- Mục tiêu: Giải thích role, quyền, mapping màn hình → role (dùng file `roles_and_endpoints.md`).
- Nội dung: danh sách role, quyền tương ứng, hướng dẫn tạo user/assign role.

6) Troubleshooting & FAQ

- Mục tiêu: Giải quyết các vấn đề phổ biến cho người dùng và admin.
- Nội dung: các lỗi thường gặp, logs cần thu thập, hướng dẫn rollback, liên hệ support.

7) Data Model & Export Format

- Mục tiêu: Giúp khách hiểu cấu trúc dữ liệu khi họ cần đồng bộ/backup hoặc xuất nhập khẩu dữ liệu.
- Nội dung: mô tả bảng chính (orders, skus, materials, users), ví dụ CSV/JSON import format.

8) Release Notes / Changelog

- Mục tiêu: Ghi lại các thay đổi giữa các phiên bản, feature, bugfix, breaking changes.

9) SLA / Support & Contact

- Mục tiêu: Thông tin về mức hỗ trợ, thời gian phản hồi, escalation.

10) Onboarding Checklist

- Mục tiêu: Checklist để deployment / handover thành công (accounts created, test orders, webhooks configured, monitoring on).

Gợi ý gói tài liệu

- Tạo một tập PDF ZIP gồm: `UserGuide.pdf`, `QuickStart.pdf`, `API-OpenAPI.yaml`, `Architecture.pdf`, `Permissions.pdf` (tập `roles_and_endpoints.md` xuất PDF), `Troubleshooting.pdf`, `DataModel.pdf`, `ReleaseNotes.pdf`, `SLA.pdf`, `OnboardingChecklist.pdf`.
- Kèm 1 trang tóm tắt (`README-for-customer.pdf`) nêu nội dung package và người liên hệ.

Công cụ xuất

- Dùng `pandoc` hoặc VSCode Markdown PDF extension để xuất Markdown → PDF.
- Ví dụ dùng `pandoc`:

```
pandoc docs/delivery_documents.md -o docs/delivery_documents.pdf --pdf-engine=xelatex
```