

SOURCE CODE

com.jsp.EProduct.java

```
package com.jsp;

public class EProduct {

    private String productId;
    private String productName;
    private double price;

    public String getProductId() {
        return productId;
    }

    public void setProductId(String productId) {
        this.productId = productId;
    }

    public String getProductName() {
        return productName;
    }

    public void setProductName(String productName) {
        this.productName = productName;
    }

    public double getPrice() {
        return price;
    }

    public void setPrice(double price) {
        this.price = price;
    }

}
```

Index.jsp

```
<!DOCTYPE html>
<form action="index1.jsp" method="POST">
ID : <input name="productId" ><br>
NAME : <input name="productName" ><br>
PRICE : <input name="price" ><br>
<input type="submit" ><br>

</form>
```

Index1.jsp

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
```

```
<title>JSP Java Bean Demo</title>
```

Inside file1.jsp (here is where Javabean is created and its properties set)

```
<jsp:useBean id="productBean121" class="com.jsp.EProduct"
    scope="session"></jsp:useBean>
```

Inside file1.jsp (here is where Javabean productBean122 is created and its properties set by capturing form data automatically)

```
<jsp:useBean id="productBean122" class="com.jsp.EProduct"
    scope="session"></jsp:useBean>
<jsp:setProperty property="*" name="productBean122" />
```

```
Product Id:<jsp:getProperty name="productBean122" property="productId" />
<br>
```

```
Product Name:<jsp:getProperty name="productBean122" property="productName"
/>
```

```
<br>
```

```
Product Price:<jsp:getProperty name="productBean122" property="price" />
<br>
```