SOURCE CODE

```java
package com.ecommerce.tests;


import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertArrayEquals;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertFalse;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertNotEquals;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertNotNull;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertNotSame;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertNull;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertSame;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertThrows;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertTrue;

import org.junit.jupiter.api.*;
import org.junit.jupiter.api.condition.DisabledIf;
import org.junit.jupiter.api.condition.EnabledOnOs;
import org.junit.jupiter.api.condition.OS;
import org.junit.platform.runner.JUnitPlatform;
import org.junit.runner.RunWith;

@DisplayName("JUnit 5 Assertions Example")
@RunWith(JUnitPlatform.class)
public class Assertions {

        @Test
        @DisplayName("assert Examples")
        public void assertTests() {
                String str = null;
                String str2 = "some value";

                String[] a1 = { "A", "B" };
                String[] a2 = { "A", "B" };

                assertTrue(4 > 0);
                assertFalse(5 < 1);
                assertNull(str);
                assertNotNull(str2);

                assertSame(str, str);
                assertNotSame(str, str2);

                assertEquals(5, 5);
                assertNotEquals(5, 6);

                assertArrayEquals(a1, a2);


        }

}
```