

Lista de Componentes — Proyecto ELS

Total de referencias: 11 · Ordenado alfabéticamente

Componente	Descripción	Cantidad	Enlace
Acoplador flexible de eje (Beam Coupling)	Acoplador de tipo helicoidal en aluminio negro, para transmisión de movimiento entre ejes con compensación de desalineación.	1 unidad	AliExpress
Conectores hembra para PCB (Pin Headers 2.54mm)	Tiras de conectores hembra de paso 2.54mm en negro.	2×22 pines, 1×14 pines, 1×4 pines	AliExpress
Correa dentada HTD 5M 535mm	Correa sincrónica cerrada HTD-535-5M, paso 5mm, ancho 10mm. Para transmisión por polea dentada sin deslizamiento.	1 unidad	AliExpress
Display TFT 2.8" con pantalla táctil (SPI)	Módulo display TFT 2.8 pulgadas con táctil resistivo, interfaz SPI, controlador ILI9341. Compatible con Arduino/STM32.	1 unidad	AliExpress
Encoder rotativo incremental 360 PPR	Encoder incremental industrial modelo C3856G5, 360 pulsos/revolución, alimentación 5-24V DC, salida en cuadratura.	1 unidad	AliExpress
ESP32-S3 DevKit (antena integrada)	Placa de desarrollo ESP32-S3 con antena onboard, doble USB-C, LED RGB, pines de expansión de 2.54mm. WiFi + Bluetooth 5.0.	1 unidad	AliExpress
Fuente de alimentación Mean Well RS-15-5	Fuente conmutada Mean Well serie RS, salida 5V DC, 15W. Entrada universal 85-264V AC. Formato compacto para carril DIN o montaje en panel.	1 unidad	AliExpress
Imán de neodimio disco 20×5mm	Imán permanente de neodimio N35 en formato disco, 20mm diámetro × 5mm grosor. Alta fuerza de atracción.	2 unidades	AliExpress
Módulo reductor DC-DC LM2596 (Buck Converter)	Convertidor reductor DC-DC basado en LM2596, tensión de salida ajustable. Se configura a 3.3V para alimentar el display TFT.	1 unidad	AliExpress
Prensaestopas PG11 negro	Prensaestopas de nylon negro PG11, para cables de 5-10mm de diámetro. Estanqueidad IP68.	3 unidades	AliExpress
Pulsador momentáneo rectangular iluminado 16mm	Pulsador momentáneo NO con cabeza rectangular iluminada, montaje en panel 16mm.	2× blanco, 1× rojo, 1× verde	AliExpress