

Les tableaux

Dr N. BAME

Introduction

- Les tableaux sont utilisés pour organiser des informations
- Les tableaux en HTML ne servent et ne doivent être utilisés que pour organiser des données.
- Trois éléments HTML sont nécessaires pour créer un tableau :
 - *table* : correspond au tableau en soi
 - *tr* (table row) : permet d'ajouter une ligne au tableau.:
 - *td* (table data) : permet d'ajouter des cellules aux lignes.

Tableaux simples

- A l'intérieur de l'élément `table`, se trouve les lignes définies par l'élément `tr`.
 - Tout tableau en HTML sera construit ligne par ligne.

```
<table>
```

```
  <tr>....</tr>
```

```
  <tr>....</tr>
```

```
  ...
```

```
  <tr>....</tr>
```

```
</table>
```

- Si l'on insert plusieurs éléments `td` à l'intérieur d'un élément `tr`, des colonnes vont se créer automatiquement à l'intérieur de notre ligne.

```
<table>
```

```
  <tr>
```

```
    <td>Moussa</td><td>Ndiaye</td>
```

```
  </tr>
```

```
</table>
```

Exemple

```
<table>
  <tr>
    <td>Prénom</td>
    <td>Nom</td>
    <td>Age</td>
  </tr><tr>
    <td>Moustapha</td>

    <td>Ndiaye</td>
    <td>25</td>

  </tr>
  <tr>
    <td>Adama</td>
    <td>Diallo</td>
    <td>23</td>
  </tr>
</table>
```

Prénom	Nom	Age
Moustapha	Ndiaye	25
Adama	Diallo	23

Mise en forme

- ajout des bordures :
 - ✓ **border** : déjà vue dans les modèles de boîtes
 - ✓ Est utilisée sur pour les cellules (éléments **td**)
 - ✓ **border-collapse** : pour coller des bordures
 - ✓ Est utilisée sur le tableau (élément **table**)
- La propriété **border** est utilisée **pour créer des bordures autour de chaque cellule** du tableau
- La propriété **border-collapse** permettra ainsi de **coller ces différentes bordures** entre elles
- Deux valeurs possibles pour **border-collapse** :
 - ✓ **collapse** : les bordures des cellules se collent,
 - ✓ **separate** : valeur par défaut

Exemple

```
td
{
  border : 1px solid yellow;
}
```

Prénom	Nom	Age
Moustapha	Ndiaye	25
Adama	Diallo	23

```
table
{
  border-collapse : collapse;
}
```

Prénom	Nom	Age
Moustapha	Ndiaye	25
Adama	Diallo	23

En-tête : th

- Un tableau dispose généralement d'une ligne d'en-tête.
- L'élément `th` (`table head`) est utilisé pour ajouter une en-tête à un tableau.
 - `th` est utilisé à la place du ou des éléments `td` de la première ligne.

`<table>`

`<tr> <th>Prénom</th><th>Nom</th></tr>`

`<tr> <td>Moussa</td><td>Ndiaye</td> </tr>`

`<tr> <td>Samba</td><td>Sow</td> </tr>`

`</table>`

- Pour créer une ligne d'en-tête en colonne il suffit de:
 - remplacer le premier élément `td` de chaque élément `tr` par des éléments `th`.

On doit également définir les bordures pour les éléments `th`

Exemple

```
<table>
  <tr>
    <th>Prénom</th>
    <th>Nom</th>
    <th>Age</th>
  </tr><tr>
    <td>Moustapha</td>

    <td>Ndiaye</td>
    <td>25</td>

  </tr>
  <tr>
    <td>Adama</td>
    <td>Diallo</td>
    <td>23</td>
  </tr>
</table>
```

Prénom	Nom	Age
Moustapha	Ndiaye	25
Adama	Diallo	23

```
th
{
  border : 1px solid yellow;
}
```

Prénom	Nom	Age
Moustapha	Ndiaye	25
Adama	Diallo	23

Tableau structuré

- On peut avoir plusieurs sous-parties dans un tableau long telles
 - qu'une **entête** (**header**),
 - un **contenu** (**body**),
 - et un **pied** du tableau (**footer**).
- Ces différentes parties sont matérialisées en HTML par :
 - ✓ l'élément **thead** pour encadrer la ligne d'en-tête.
 - ✓ l'élément **tbody** pour entourer les lignes de données du tableau.
 - ✓ l'élément **tfoot** pour comporter des données récapitulatives du tableau telles que les totaux

Exemple

```
<table>  
  <thead>  
    <tr>  
      <th>Prénom</th>  
      <th>Nom</th>  
      <th>Age</th>  
    </tr>  
  </thead>  
  <tbody>  
    <tr>  
      <td>Moustapha</td>  
      <td>Ndiaye</td>  
      <td>25</td>  
    </tr>  
    <tr>  
      <td>Adama</td>  
      <td>Diallo</td>  
      <td>23</td>  
    </tr>  
  </tbody>  
</table>
```

Prénom	Nom	Age
Moustapha	Ndiaye	25
Adama	Diallo	23

Fusion de cellules

- Les attributs HTML `colspan` et `rowspan` sont utilisés pour fusionner des cellules
- L'attribut `colspan` permet de fusionner des cellules appartenant à différentes colonnes dans une même colonne unique
- L'attribut `rowspan` permet de combiner des cellules de différentes lignes.
- Ces deux attributs prennent en valeur un nombre entier :
 - qui correspond au nombre de cellules qui doivent être collées entre elles (fusionnées).

Exemple

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Prénom</th>
      <th>Nom</th>
      <th>Age</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td colspan="2">Moustapha Ndiaye</td>
      <!-- <td>Ndiaye</td> -->
      <td rowspan="2">25</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Adama</td>
      <td>Diallo</td>
      <!-- <td>23</td> -->
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

Prénom	Nom	Age
Moustapha Ndiaye		25
Adama	Diallo	

Titre du tableau : caption

- La balise `caption` permet de définir un titre pour un tableau.
- Elle doit être placée à l'intérieur de l'élément `table` juste avant l'en-tête.
- Par défaut le titre est placé avec le tableau mais sa position peut être changée.
- Pour cela, la propriété CSS `caption-side` est utilisée.
- Elle qui peut prendre deux valeurs :
 - ✓ `top` : placer le titre en haut (par défaut),
 - ✓ `bottom` : placer le titre en bas

Exemple

```
<table>
```

```
  <caption>Membres</caption>
```

```
  <thead>
```

```
    <tr>
```

```
      <th>Prénom</th>
```

```
      <th>Nom</th>
```

```
      <th>Age</th>
```

```
    </tr>
```

```
  </thead>
```

```
  <tbody>
```

```
    <tr>
```

```
      <td colspan="2">Moustapha Ndiaye</td>
```

```
      <!-- <td>Ndiaye</td> -->
```

```
      <td rowspan="2">25</td>
```

```
    </tr>
```

```
    <tr>
```

```
      <td>Adama</td>
```

```
      <td>Diallo</td>
```

```
      <!-- <td>23</td> -->
```

```
    </tr>
```

```
  </tbody>
```

Membres		
Prénom	Nom	Age
Moustapha Ndiaye		25
Adama	Diallo	

Exemple

table

{

border-collapse : collapse;

caption-side:bottom;

}

Prénom	Nom	Age
Moustapha Ndiaye		25
Adama	Diallo	
Membres		