

PYTHON QUIZ

VARIABLEN

WAS IST DER ZWECK VON VARIABLEN IN PYTHON?

- ☐ Speichern numerische Werte
- ☐ Speichern Informationen oder Daten, die im Programm verwendet werden
- ☐ Sind Platzhalter für Kommentare im Code

WIE LAUTET DIE RICHTIGE SYNTAX, UM EINE VARIABLE IN PYTHON ZU DEFINIEREN?

- ☐ name = wert
- ☐ wert = name
- ☐ var name = wert

WELCHE ART VON DATEN KÖNNEN IN PYTHON-VARIABLEN GESPEICHERT WERDEN?

- ☐ Zahlen
- ☐ Zeichenketten
- ☐ verschiedene Datentypen

INPUT / OUTPUT

WELCHE FUNKTION WIRD VERWENDET, UM BENUTZEREINGABEN IN PYTHON ZU ERHALTEN?

- ☐ get()
- ☐ input()
- ☐ read()

WIE KANNST DU EINEN BENUTZER DAZU AUFFORDERN, EINE ZAHL EINZUGEBEN UND SIE DANN ANZEIGEN?

- ☐ num = input(„Gib eine Zahl ein:“)
print(„Die eingegebene Zahl ist:“, num)

- ☐ `print(„Die eingegebene Zahl ist:“, num)`
`num = input(„Gib eine Zahl ein:“)`
- ☐ `input(„Gib eine Zahl ein:“)`
`print(„Die eingegebene Zahl ist:“, num)`

WAS IST DER ZWECK DER PRINT() FUNKTION?

- ☐ Sie gibt Benutzereingaben aus
- ☐ Sie gibt die Ausgabe des Programms auf dem Bildschirm aus
- ☐ Sie gibt die Eingaben des Benutzers auf dem Bildschirm aus

VERZWEIGUNGEN

WOFÜR STEHT “IF” IN PYTHON

- ☐ Für die bedingte Ausführung von Code
- ☐ Für die Definition von Funktionen
- ☐ Für das wiederholte Ausführen von Code

WIE WIRD EINE “ELSE IF” BEDINGUNG IN PYTHON AUSGEDRÜCKT?

- ☐ `elif`
- ☐ `else if`
- ☐ `elseif`

WAS PASSIERT, WENN KEINE DER BEDINGUNGEN IN EINEM VERZWEIGUNGS-BLOCK IN PYTHON WAHR IST?

- ☐ Der Code Block innerhalb von „if“ wird ausgeführt
- ☐ Der Code Block innerhalb von „elif / else if / elseif“ wird ausgeführt
- ☐ Der Code Block innerhalb von „else“ wird ausgeführt

VERGLEICHEN / RECHNEN

WELCHER OPERATOR WIRD VERWENDET, UM GLEICHHEIT IN PYTHON ZU ÜBERPRÜFEN?

- ☐ `=`
- ☐ `==`
- ☐ `===`

WELCHER OPERATOR WIRD VERWENDET, UM UNGLEICHHEIT IN PYTHON ZU ÜBERPRÜFEN?

☐ !=

☐ <>

☐ =

WAS IST DAS ERGEBNIS VON 5 ** 2 IN PYTHON?

☐ 10

☐ 25

☐ 7

LISTEN

WIE ERSTELLT MAN EINE LEERE LISTE IN PYTHON?

☐ list()

☐ []

☐ {}

WIE GREIFT MAN AUF DAS DRITTE ELEMENT EINER LISTE ZU?

☐ liste[2]

☐ liste[3]

☐ liste(-1)

FOR

WIE LAUTET DIE SYNTAX FÜR EINE FOR-SCHLEIFE IN PYTHON?

☐ for i of range(5)

☐ for i in range(5)

☐ for i on range(5)

WAS IST DER ZWECK DER RANGE() FUNKTION IN EINER FOR-SCHLEIFE?

☐ Sie generiert eine Liste von Zahlen

☐ Sie überprüft die Bedingung in der Schleife

☐ Sie zählt die Anzahl der Schleifendurchläufe

WIE KANN IN EINER FOR-SCHLEIFE AUF JEDES ELEMENT EINER LISTE ZUGEGRIFFEN WERDEN?

- ☐ for item in list:
- ☐ for item on list()
- ☐ for item of list():

WHILE

WIE LAUTET DIE SYNTAX FÜR EINE WHILE-SCHLEIFE IN PYTHON?

- ☐ while(i < 5)
- ☐ while i < 5:
- ☐ while (i = 5):

WAS IST DER UNTERSCHIED ZWISCHEN EINER FOR-SCHLEIFE UND EINER WHILE-SCHLEIFE?

- ☐ Es gibt keinen Unterschied
- ☐ Eine for-Schleife wird für eine feste Anzahl von Schleifendurchläufen verwendet, eine while-Schleife wird ausgeführt, solange eine Bedingung wahr ist
- ☐ Eine while-Schleife wird für eine feste Anzahl von Schleifendurchläufen verwendet, eine for-Schleife wird ausgeführt, solange eine Bedingung wahr ist

WIE BEENDET MAN EINE WHILE-SCHLEIFE VORZEITIG?

- ☐ break
- ☐ continue
- ☐ exit

FUNKTIONEN

WAS IST DER ZWECK VON FUNKTIONEN IN PYTHON?

- ☐ Sie dienen dazu, den Code lesbarer zu machen
- ☐ Sie ermöglichen die Wiederverwendung von Code und die Strukturierung von Programmen
- ☐ Sorgen dafür, dass man die Argumente schneller findet

WIE DEFINIERT MAN EINE FUNKTION IN PYTHON?

- ☐ define name():
- ☐ function name():

☐ def name():

WAS IST DER UNTERSCHIED ZWISCHEN PARAMETER UND ARGUMENT IN BEZUG AUF FUNKTIONEN IN PYTHON?

☐ Es gibt keinen Unterschied

☐ Parameter werden an eine Funktion übergeben, Argumente werden beim Aufruf übergeben

☐ Argumente werden an eine Funktion übergeben, Parameter werden beim Aufruf übergeben