

Atividade em grupo

Nomes dos integrantes do grupo: Guilherme Alexandre da Silva, Thiago Palma, Rhian Oliveira

Junto com este documento são fornecidos:

Documento com a estrutura do comando **select** contendo elementos que são usados nas queries.

Documento com vários exemplos semelhantes a estes.

O arquivo de banco de dados SQLite3: **DadosERP.db**

	Escreva comandos select para	Respostas – SQL SELECT
1.	Descobrir todos os Clientes que estão com os campos Cidade, UF ou CodMunicipio nulos ou vazios.	<pre>SELECT CodCliFor, NomeFan, Cidade, UF, CodMunicipio FROM FORNCLIEN WHERE TipoCF = 1 AND (Cidade IS NULL OR Cidade = '' OR UF IS NULL OR UF = '' OR CodMunicipio IS NULL OR CodMunicipio = '') ORDER BY CodCliFor;</pre>
2.	Contar quantos Clientes que estão os campos Cidade, UF ou CodMunicipio nulos ou vazios.	<pre>SELECT COUNT(CodCliFor) AS Qtde FROM FORNCLIEN WHERE TipoCF = 1 AND (Cidade IS NULL OR Cidade = '' OR UF IS NULL OR UF = '' OR CodMunicipio IS NULL OR CodMunicipio = '');</pre>
3.	Verifique se há valores inválidos no campo Situacao da tabela Pedidos. Nessa tabela os valores válidos são: 1 -> Pendente; 2 -> Confirmado; 3 -> Cancelado;	<pre>SELECT NumPed, Situacao FROM PEDIDOS WHERE Situacao IS NULL OR Situacao NOT IN (1,2,3)</pre>

	Escreva comandos select para	Respostas – SQL SELECT
4.	Listar todos os Clientes com Prazo de pagamento nulo	SELECT CodCliFor, NomeFan, PrazoPgto FROM FORNCLIEN WHERE PrazoPgto IS NULL ORDER BY CodCliFor;
5.	Levantar todos os clientes com representantes inválidos.	SELECT F.CodCliFor, F.NomeFan, F.CodRepres FROM FORNCLIEN F LEFT JOIN REPRES R ON F.CodRepres = R.CodRepres WHERE R.CodRepres IS NULL ORDER BY F.CodCliFor;
6.	Levantar todos os códigos de representante inválidos usados no cadastro de clientes.	SELECT DISTINCT F.CodRepres AS CodRep FROM FORNCLIEN F LEFT JOIN REPRES R ON F.CodRepres = R.CodRepres WHERE R.CodRepres IS NULL ORDER BY F.CodRepres;
7.	Descobrir quais códigos de cliente constam na tabela Pedidos, cujo código de cliente não está no cadastro clientes.	SELECT DISTINCT P.CodClien AS CodCli FROM PEDIDOS P LEFT JOIN FORNCLIEN F ON P.CodClien = F.CodCliFor WHERE F.CodCliFor IS NULL ORDER BY P.CodClien;
8.	Descobrir quais produtos contém PesoBruto inválido, ou seja, estado nulo ou valor zero.	SELECT CodProd, NomeProd, PesoBruto FROM PRODUTOS WHERE PesoBruto IS NULL OR PesoBruto = 0 OR PesoBruto = '' ORDER BY CodProd;
9.	Descobrir se há códigos de produtos inválidos na tabela PedidosItem (códigos inexistentes na tabela Produtos) A consulta deve conter o número do pedido e o número do item.	SELECT PRODUTOS.CodProd, PEDIDOSITEM.codProd, PEDIDOSITEM.NumItem, PEDIDOSITEM.NumPed from PEDIDOSITEM left join PRODUTOS on PRODUTOS.codProd = PEDIDOSITEM.codProd where PRODUTOS.codProd is null

	Escreva comandos select para	Respostas – SQL SELECT
10.	Levantar quais são os códigos de produto que constam da tabela PedidosItem e que não existem na tabela Produtos. O resultado deve estar em ordem crescente pelo código do produto.	<pre> SELECT PRODUTOS.CodProd, PEDIDOSITEM.codProd from PEDIDOSITEM left join PRODUTOS on PRODUTOS.codProd = PEDIDOSITEM.codProd where PRODUTOS.codProd is null order by PEDIDOSITEM.codProd ASC </pre>
11.	Listar quais são os códigos de produto que constam da tabela PedidosItem e que não existem na tabela Produtos, incluindo a contagem de ocorrências para cada código. 1. Fazer essa lista por ordem de código de produto. 2. Fazer essa lista por ordem decrescente de ocorrências.	<pre> SELECT COUNT(*) AS quantidade, PRODUTOS.CodProd, PEDIDOSITEM.codProd from PEDIDOSITEM left join PRODUTOS on PEDIDOSITEM.codProd = PRODUTOS.CodProd where PRODUTOS.codProd is null group by PEDIDOSITEM.codProd order by PEDIDOSITEM.codProd DESC </pre>
12.	Listar nº do pedido, nº do item e código do produto contidos na tabela PedidosItem e que não existem na tabela Produtos, ordenando por código do produto, nº do pedido e nº do item.	<pre> SELECT PEDIDOSITEM.numPed, PEDIDOSITEM.numItem, PEDIDOSITEM.CodProd from PEDIDOSITEM left join PRODUTOS on PEDIDOSITEM.codProd = PRODUTOS.CodProd WHERE PRODUTOS.codProd is null order by PEDIDOSITEM.codProd, PEDIDOSITEM.numPed, PEDIDOSITEM.numItem </pre>
13.	Listar todos os clientes que têm mais de 50 pedidos no período. A lista deve estar em ordem decrescente de quantidade.	<pre> SELECT count(NumPed), codClien from PEDIDOS GROUP BY CodClien HAVING count(NumPed) > 50 order by count(NumPed) DESC </pre>
14.	Listar todos os clientes que não têm pedidos no período.	<pre> SELECT count(NumPed), PEDIDOS.codClien, FORNCLIEN.CodCliFor from FORNCLIEN left join PEDIDOS on PEDIDOS.CodClien = FORNCLIEN.CodCliFor GROUP BY FORNCLIEN.CodCliFor HAVING count(NumPed) = 0 </pre>
15.	Levantar quantos pedidos foram emitidos em cada dia para todo o período existente no banco de dados.	<pre> SELECT count(numPed), DataPed from PEDIDOS GROUP BY DataPed </pre>

	Escreva comandos select para	Respostas – SQL SELECT
16.	Levantar quantos pedidos foram emitidos em cada dia do mês de maio/2022.	<pre> SELECT count(numPed), DataPed from PEDIDOS where DataPed between "2022-05-01" and "2022-05-31" GROUP by DataPed </pre>
17.	Levantar quantos pedidos foram cancelados no período.	<pre> SELECT count(numPed) from PEDIDOS where Situacao = 3 </pre>
18.	Levantar quantos pedidos de um cliente específico foram cancelados.	<pre> SELECT count(numPed) from PEDIDOS Where Situacao = 3 and CodCli = 1580 </pre>
19.	Levantar quantos pedidos foram cancelados por cliente no período, ordenado por ordem decrescente de ocorrências.	<pre> SELECT PEDIDOS.CodCli, FORNCLIEN.NomeFan, count(PEDIDOS.NumPed) as TotalCancelados from PEDIDOS inner join FORNCLIEN on PEDIDOS.CodCli = FORNCLIEN.CodCliFor where PEDIDOS.Situacao = 3 group by PEDIDOS.CodCli, FORNCLIEN.NomeFan order by TotalCancelados DESC </pre>
20.	Totalizar as compras efetuadas por um cliente específico.	<pre> SELECT sum(Valor) as Total from PEDIDOS where CodCli = 1580 and Situacao = 2 and ES = 'S' </pre>
21.	Listar os totais de compras efetuadas por todos os clientes em ordem decrescente de total comprado.	<pre> SELECT PEDIDOS.CodCli, FORNCLIEN.NomeFan, sum(PEDIDOS.Valor) as Total from PEDIDOS inner join FORNCLIEN on PEDIDOS.CodCli = FORNCLIEN.CodCliFor where PEDIDOS.Situacao = 2 and PEDIDOS.ES = 'S' group by PEDIDOS.CodCli, FORNCLIEN.NomeFan order by Total DESC </pre>

	Escreva comandos select para	Respostas – SQL SELECT
22.	Listar os totais de vendas por dia em ordem decrescente de total de venda.	SELECT DataPed, sum(Valor) as TotalVenda from PEDIDOS where Situacao = 2 and ES = 'S' group by DataPed order by TotalVenda DESC
23.	Totalizar o peso de mercadorias vendidas em um dia específico.	SELECT sum(h.Peso) as PesoTotal from PEDIDOS h where h.DataPed = '2022-06-20' and h.Situacao = 2 and h.ES = 'S';
24.	Totalizar o peso de mercadorias vendidas para todos os dias no período do banco de dados.	SELECT h.DataPed, sum(h.Peso) as PesoTotal from PEDIDOS h where h.Situacao = 2 and h.ES = 'S' group by h.DataPed order by h.DataPed;
25.	Totalizar o peso de mercadorias vendidas a um cliente específico segmentada por dia, no período do banco de dados.	SELECT h.DataPed, sum(h.Peso) as PesoTotal from PEDIDOS h where h.CodClien = 2040 and h.Situacao = 2 and h.ES = 'S' group by h.DataPed order by h.DataPed;