

	Note max	Note
<b>Page d'accueil</b>	<b>4,5</b>	<b>0</b>
Composition HTML de la page avec une section "Conversations" et une section principale	1	
Page principale avec un formulaire, comprenant un input contrôlé et un bouton pour envoyer le formulaire (+ blocage du comportement natif d'envoi du formulaire)	2	
Requête vers l'API POST /api/conversations à l'envoi du formulaire	1	
<b>Question subsidiaire</b> : Redirection vers la page conversation grâce à la réponse de la requête	0,5	
<b>Panneau latéral</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
Requête vers l'API GET /api/conversations	1	
Rendu de la liste des conversations	1	
Liens pour naviger d'une conversation à une autre en utilisant le composant Link de next	1	
Lien pour revenir sur la page d'accueil /	0,5	
<b>Question subsidiaire</b> : Actualisation de la liste des conversation lors de la création d'une conversation, sans actualisation de la page	0,5	
<b>Page de conversation</b>	<b>3,5</b>	<b>0</b>
Affichage d'une page différente à l'url /conversations/XXX	0,5	
Écriture d'un composant Message avec un rendu différent selon un props "role" qui peut prendre la valeur "user" ou "assistant"	1	
Requête vers l'API GET /api/conversations/XXX	1	
Rendu de la liste des messages avec les données de l'API	1	
<b>Répondre à une conversation</b>	<b>1,5</b>	<b>0</b>
Formulaire, comprenant un input contrôlé et un bouton pour envoyer le formulaire	0,5	
Requête vers l'API POST /api/conversations/XXX/sendMessage	0,5	
<b>Question subsidiaire</b> : Actualisation de la liste des messages grâce à la réponse de la requête précédente	0,5	
<b>Formulaire de login et signup</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
HTML correct	1	
Remplissage des champs de texte fonctionnel	1	
Url correct et possibilité de passer de la page login à signup	0,5	
Envoi de la requête login sur le server fonctionnel POST /api/auth/login et /api/auth/signup	0,5	
<b>Authentification de l'utilisateur</b>	<b>2,5</b>	<b>0</b>
Sauvegarde des informations de connexion dans un contexte	1	
Affichage d'un bouton logout au lieu de Login et Signup	0,5	
Modifier toutes les requêtes précédentes pour utiliser le token de connexion	0,5	
<b>Question subsidiaire</b> : Conservation des informations d'identifications dans un localStorage / localForage / Cookies, etc...	0,5	
<b>Autres critères</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Affichage de composants lorsqu'un requête et en cours et un message d'erreur lorsque l'API renvoie une erreur	0,5	
Renseignement des objets props pour tous les composants créés qui en ont besoin	0,5	
<b>Total</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>