

REFERENTE A

Características, Vantagens, Aplicações e Especificações

MARCA **SPEEDROAD**

MEDIDA 12.4x24 / 12.4x28 / 14.9x24 / 14.9x26 /
14.9x28 / 16.9x24 / 16.9x28 / 16.9x30 /
18.4x30 / 18.4x34 / 23.1x30 / 24.5x32

MODELO O1351

CATEGORIA AGRÍCOLA

Características

Aplicação - Tratores Agrícolas,
Colheitadeiras e Pulverizadores (Eixos de
Tração).

Desenho clássico R-1 com barras curvas,
longas e espaçadas, geralmente construído
com carcaça diagonal (lona de nylon) de alta
resistência.

Vantagens

1- O ângulo das garras é projetado para penetrar profundamente no solo (terra fofa ou lama), convertendo o torque do motor em movimento eficiente.

2- O espaçamento aberto entre os gomos permite que o barro se desprenda durante o giro, evitando que o pneu fique "liso" e perca aderência.



APLICAÇÃO:



Especificações

MEDIDA	MODELO	CC/SC	LONAS	PESO (kg)	VEL.	CARGA MÁXIMA	PRESSÃO MÁXIMA	MEDIDA DA SESSÃO (mm)	DIAMETRO TOTAL (mm)	PROF. DO SULCO
12.4X24	O1351	SC	12	44	A6	3520	3.3/48	325,00	1165,00	38,00
12.4X28	O1351	SC	12	52	A6	1275	2.3/36	314,00	1257,00	32,00
14.9X24	O1351	SC	12	54	A6	3970	2.6/38	407,00	1278,00	37,50
14.9X26	O1351	SC	12	62	A6	2240	3.3/48	375,92	1229,00	37,50
14.9x28	O1351	SC	12	72	A6	4670	2.3/33	403,00	1385,00	38,00
16.9X24	O1351	SC	12	74,5	A6	3270	2.3/33	450,00	1312,00	38,00
16.9x28	O1351	SC	12	78,5	A6	2180	2.6/38	441,00	1442,00	42,00
16.9X30	O1351	SC	12	84	A6	2245	2.3/35	429,00	1493,00	38,00
18.4X30	O1351	SC	16	98	A8	8247	2.5/36	516,00	1589,00	41,00
18.4X34	O1351	SC	12	108	A6	7650	2.3/35	519,00	1609,00	38,50
23.1X30	O1351	SC	12	160	A6	3460	2.3/33	607,00	1719,00	41,30
24.5X32	O1351	SC	16	142	A6	11685	2.3/33	644,00	1845,00	43,80