

Manual da Fila de Sincronização

Guia visual para usuários, suporte e integradores



Em uma frase

A fila funciona como uma caixa de tarefas: ela informa qual registro precisa ser sincronizado; a integração busca os dados completos e, depois do sucesso, conclui a tarefa.

1. Os 3 campos que você precisa entender

Antes de olhar endpoints ou código, memorize estas três informações:

tipo_tabela O QUE buscar 2 = NF Venda	id_registro QUAL registro buscar ID da nota/cliente/etc.	id_fila QUAL tarefa concluir Usado no updateFilaApi
Atenção id_registro identifica o dado de negócio. id_fila identifica a tarefa da fila. Não use um no lugar do outro.		

2. Fluxo completo

PASSO 1	Consultar a fila Chamar listarFila filtrando o tipo desejado e status PENDENTE.
↓	
PASSO 2	Ler a tarefa Guardar tipo_tabela, id_registro e id_fila.
↓	
PASSO 3	Escolher a API O tipo_tabela indica qual endpoint contém os dados completos.
↓	
PASSO 4	Buscar o registro Usar id_registro como parâmetro do endpoint específico.
↓	
PASSO 5	Processar Gravar/atualizar os dados no sistema consumidor.
↓	
PASSO 6	Concluir Somente se tudo deu certo: chamar updateFilaApi com id_fila.

3. API 1 - listarFila

É o início da sincronização. Esta API informa quais tarefas estão aguardando processamento.

Endpoint: <https://api.sysemp.com.br/628/listarFila>

Body de exemplo

```
{
  "offset": 0,
  "limit": 100,
  "tipo_tabela": 2,
  "status": "PENDENTE"
}
```

Campo	O que significa	Exemplo	Tradução
offset	Início da leitura	0	Começar do primeiro
limit	Quantidade máxima	100	Trazer até 100 tarefas
tipo_tabela	Tipo de informação	2	NF Venda
status	Situação da tarefa	PENDENTE	Ainda não processada

4. Como decidir qual endpoint chamar

A integração deve olhar o tipo_tabela de cada tarefa.

Tipo	Descrição	Endpoint informado	Uso do id_registro
0	Produto		
1	Empresa		
2	NF Venda	https://api.sysemp.com.br/628/listarNotasFiscais	id_nota_saida = id_registro
3	NF Compra		
4	Parceiro	https://api.sysemp.com.br/628/listarPedidos	id_cliente = id_registro
5	Pedido Compra		
6	Preço		
7	Pedido Venda	https://api.sysemp.com.br/628/listarNotasFiscais	id_nota_saida = id_registro
8	Ordem de Serviço		
9	Estoque/Custo	https://api.sysemp.com.br/628/listarSaldoEstoqueFisico	id_sequencia = id_registro

Limite do documento original

Os endpoints dos tipos 0, 1, 3, 5, 6 e 8 não foram informados no material recebido. Por isso, este manual não inventa essas rotas.

5. Exemplo visual - NF Venda

Objetivo

Sincronizar as Notas Fiscais de Venda que estão com status PENDENTE.

5.1 A fila informa o trabalho

Exemplo didático

```
id_fila = 8451
id_registro = 123456
tipo_tabela = 2
status = PENDENTE
```

Leitura humana: “A tarefa 8451 informa que a NF Venda 123456 precisa ser sincronizada.”

5.2 Buscar a nota

Como `tipo_tabela = 2`, chamar: <https://api.sysemp.com.br/628/listarNotasFiscais>

Parâmetro enviado

```
{
  "id_nota_saida": 123456
}
```

123456 veio de onde? Do `id_registro` da fila.

5.3 O que acontece depois?

✓ **PROCESSOU COM SUCESSO**

Chamar `updateFilaApi`
usando `id_fila = 8451`

✗ **OCORREU ERRO**

Não concluir a tarefa.
Ela deve permanecer pendente.

6. API 2 - updateFilaApi

Esta API finaliza a tarefa da fila depois do processamento.

Endpoint: <https://api.sysemp.com.br/628/updateFilaApi>

Body

```
{
  "id_fila": 8451
}
```

Regra de ouro

Nunca conclua a fila antes de terminar o processamento do registro correspondente com sucesso.

7. Fluxo técnico em uma linha

Resumo

PENDENTE → listarFila → ler tipo_tabela → pegar id_registro → chamar endpoint específico → processar → updateFilaApi(id_fila) → CONCLUÍDO

8. Pseudocódigo da integração

Lógica

1. Consultar listarFila
2. Para cada tarefa:
 - ler tipo_tabela
 - ler id_registro
 - guardar id_fila
 - escolher o endpoint correspondente
 - buscar os dados completos
 - processar os dados
3. Se o processamento tiver sucesso:
 - chamar updateFilaApi com id_fila
4. Se houver erro:
 - não concluir a tarefa

9. Perguntas rápidas

A fila contém todos os dados da nota?

Não. Pelo fluxo documentado, ela indica o registro que deve ser buscado no endpoint específico.

Qual a função do tipo_tabela?

Identificar o tipo de informação e orientar qual endpoint deve ser chamado.

Qual a função do id_registro?

Identificar o registro de negócio a ser consultado.

Qual a função do id_fila?

Identificar a tarefa que será concluída no updateFilaApi.

Quando chamar updateFilaApi?

Somente após o processamento bem-sucedido.

E se der erro?

Não concluir a tarefa; ela deve continuar pendente para uma nova tentativa.

10. Checklist para quem vai implementar

- ☐ Consultar somente os tipos/status desejados.
- ☐ Guardar id_fila antes de processar.

- ☐ Usar tipo_tabela para escolher a rota correta.
- ☐ Converter id_registro para a chave esperada pelo endpoint.
- ☐ Tratar erro sem concluir indevidamente a tarefa.
- ☐ Chamar updateFilaApi somente após sucesso.
- ☐ Registrar logs de erro para facilitar suporte e reprocessamento.