ООО «СпортИН-ЮГ»
ИНН 2310181417

ПАСПОРТ № 601

Арт объект Деревянные указатели

Артикул: 2621

Благоустройство

ОБРАЗЕЦ

Общий вид (тест С086)

Коротко об изделии

Срок службы	*Гарантия*
10 лет	12 мес.

Для чего

Предназначено для размещения информации.

1 Описание и назначение

1.1 Описание изделия

Арт объект Деревянные указатели (далее – изделие).

1.2 Назначение

Предназначено для размещения информации.

1.3 Основные технические данные

Таблица 1 – Габаритные размеры и масса изделия

Наименование	Значение
Высота, мм	*2000*
Длина, мм	*1100*
Ширина, мм	*136*
Масса, кг	*21,9*

2 Общие указания

2.1 Настоящий паспорт распространяется на элемент благоустройства: Арт объект Деревянные указатели.

2.2 Паспорт содержит сведения, необходимые для монтажа, безопасного использования, обслуживания, хранения, перевозки и утилизации изделия.

2.3 Паспорт передают вместе с изделием каждому следующему владельцу и хранят в течение всего срока службы изделия.

2.4 За безопасное состояние изделия после установки отвечает эксплуатант (владелец).

2.5 Вносить изменения в конструкцию изделия без письменного согласия изготовителя не допускается.

2.6 Назначенный срок службы изделия, лет: 10. Срок исчисляют со дня ввода изделия в эксплуатацию.

2.7 По окончании назначенного срока службы изделие выводят из эксплуатации либо продлевают срок по результатам обследования его технического состояния.

2.8 Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не снижающие безопасность и потребительские свойства изделия; такие изменения могут быть не отражены в паспорте.

3 Монтаж

3.1 Монтаж выполняют работники, имеющие навыки строительно-монтажных работ, с соблюдением правил по охране труда в строительстве (Приказ Минтруда России № 883н от 11.12.2020).

3.2 Место установки выбирают на ровном участке, где обеспечен отвод поверхностной воды и нет подземных коммуникаций, корней деревьев и посторонних предметов.

3.3 Вокруг изделия оставляют свободное пространство (зону безопасности); его размеры приведены в приложении к паспорту или в проекте площадки.

3.4 Перед монтажом изделие распаковывают, проверяют комплектность и отсутствие повреждений, полученных при перевозке.

3.5 Законсервированные поверхности очищают от консервационного состава.

3.6 Способ крепления изделия к основанию, требования к основанию и порядок сборки приведены в описании способа установки и на схемах, прилагаемых к паспорту.

3.7 Если опоры бетонируют, бетонные работы выполняют с учётом СП 70.13330.2012; нагружать изделие можно только после того, как бетон наберёт проектную прочность.

3.8 Во время монтажа контролируют вертикальность стоек, горизонтальность элементов и затяжку крепёжных соединений.

3.9 После монтажа с площадки убирают упаковку и строительный мусор, а выступающие концы анкеров и шпилек закрывают заглушками.

3.10 Изделие устанавливается в местах общественного пользования: на дворовых территориях, в парках и пешеходных зонах; опорные стойки бетонируют в грунт.

Требования к основанию:

- Грунт без пучения, с отведением воды
- Бетон марки, указанной в схеме установки или в указаниях изготовителя
- Закладные части опор не должны выступать над землёй

4 Уход и обслуживание

4.1 Периодичность осмотров и ухода устанавливает эксплуатант (владелец) с учётом места размещения и интенсивности использования изделия.

4.2 До ввода в эксплуатацию изделие осматривает ответственное лицо, назначенное эксплуатантом; результат осмотра записывают в журнал табл. 6.

4.3 Осмотры и обслуживание выполняют работники, прошедшие инструктаж и знающие устройство изделия.

4.4 При обнаружении неисправности, угрожающей безопасности, изделие выводят из эксплуатации до её устранения.

4.5 На время ремонта доступ к изделию закрывают ограждением или предупреждающей табличкой.

4.6 При ежедневном визуальном осмотре проверяют отсутствие поломок, острых кромок, выступающих крепёжных деталей и посторонних предметов.

4.7 При периодическом осмотре проверяют затяжку резьбовых соединений, состояние сварных швов, опор и защитного покрытия.

4.8 Ослабленные соединения подтягивают, повреждённое покрытие восстанавливают.

4.9 Загрязнения удаляют мягкой тканью и водой с нейтральным моющим средством; абразивные средства и растворители не применяют.

4.10 Снег и наледь удаляют без металлического инструмента, способного повредить покрытие.

4.11 Результаты осмотров и выполненные работы записывают в журнал табл. 6, неисправности — в журнал табл. 5.

5 Уход за изделием

5.1 Изделие используют по назначению; вставать на изделие и нагружать его способом, не предусмотренным назначением, запрещается.

5.2 Ёмкости для мусора (при их наличии) регулярно освобождают и промывают.

5.3 Вокруг опор не допускают скопления мусора, листвы и снега, удерживающих влагу.

6 Ремонт

6.1 Ремонт выполняет эксплуатант своими силами или с привлечением специализированной организации.

6.2 Для замены применяют детали, поставляемые изготовителем или согласованные с ним.

6.3 Снимать ограждения, поручни и защитные заглушки без немедленной установки новых не допускается.

6.4 Участок с повреждённым лакокрасочным покрытием очищают от ржавчины и загрязнений, обезжиривают и окрашивают составом для наружных работ, близким по цвету.

6.5 После ремонта изделие осматривает ответственное лицо; использование возобновляют после записи в журнале табл. 7.

7 Хранение

7.1 До монтажа изделие хранят в упаковке изготовителя в закрытом помещении или под навесом, защищающим от осадков и прямых солнечных лучей.

7.2 Условия хранения — 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.

7.3 Воздух в месте хранения не должен содержать паров кислот, щелочей и других агрессивных веществ.

7.4 Изделие укладывают на подкладки или стеллажи так, чтобы исключить контакт с грунтом и застой воды.

7.5 При длительном хранении упаковочную плёнку снимают или надрезают для проветривания, чтобы под ней не скапливался конденсат.

7.6 Если хранение продолжается дольше срока действия заводской консервации, металлические поверхности без покрытия консервируют повторно по ГОСТ 9.014-78.

7.7 Коррозия, гниение древесины и отслаивание покрытия, возникшие из-за нарушения условий хранения, гарантией не покрываются.

7.8 Даты постановки на хранение и снятия с хранения записывают в журнал табл. 4.

8 Транспортирование

8.1 Изделие перевозят в упаковке изготовителя крытым транспортом либо открытым транспортом с защитой от осадков, по правилам перевозки грузов на данном виде транспорта.

8.2 Подготовку изделия к перевозке выполняют по ГОСТ 26653-2015.

8.3 Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов — те же, что для хранения по ГОСТ 15150-69.

8.4 В кузове изделие и его части размещают и закрепляют так, чтобы исключить смещение и удары друг о друга и о борта.

8.5 Выступающие части и места соединений защищают от повреждений и загрязнения.

8.6 Погрузку и разгрузку выполняют с соблюдением ГОСТ 12.3.009-76.

8.7 Изделие и его части не бросают и не волочат по земле.

8.8 При получении груза проверяют целостность упаковки; повреждения, полученные в пути, отмечают в транспортных документах в присутствии перевозчика.

9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия технической документации при соблюдении правил перевозки, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в паспорте.

9.2 Гарантийный срок — 12 мес. со дня передачи изделия покупателю.

9.3 Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляют со дня изготовления, указанного в свидетельстве о приёмке.

9.4 В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно устраняет производственные дефекты: ремонтирует изделие или заменяет дефектные части.

9.5 Способ устранения дефекта определяют в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором, по которому приобретено изделие.

9.6 Гарантия не распространяется на:

- повреждения при перевозке, если её выполнял не изготовитель;
- дефекты, вызванные монтажом с отступлением от паспорта и прилагаемых схем;
- последствия использования изделия не по назначению и превышения допустимых нагрузок;
- механические, термические и химические повреждения, в том числе в результате вандализма;
- последствия стихийных бедствий и других обстоятельств непреодолимой силы;

– естественный износ подвижных частей, накладок и покрытий;

– изменение оттенка покрытия под действием солнечного света, не влияющее на его защитные свойства;

– изделия с изменённой конструкцией или отремонтированные с применением деталей, не согласованных с изготовителем;

– дефекты, вызванные отсутствием обслуживания, предусмотренного паспортом.

9.7 Чистка, подтяжка крепежа, подкраска и другое плановое обслуживание в гарантийные обязательства не входят и выполняются эксплуатантом.

9.8 Права покупателя при обнаружении недостатков определяются законодательством Российской Федерации и договором, по которому приобретено изделие.

10 Рекламации

10.1 Претензию о недостатке изделия направляют изготовителю (продавцу) в письменной форме в пределах гарантийного срока.

10.2 В претензии указывают наименование изделия, заводской номер, дату и место установки, описание недостатка и обстоятельства его обнаружения.

10.3 К претензии прилагают:

– копию документа, подтверждающего приобретение;

– копию паспорта с заполненными журналами;

– фотографии недостатка и изделия в целом;

– акт о выявленном недостатке, составленный эксплуатантом;

– сведения о том, кем и когда выполнен монтаж.

10.4 Изделие с недостатком, угрожающим безопасности, выводят из эксплуатации до рассмотрения претензии.

10.5 До осмотра представителем изготовителя неисправный узел самостоятельно не ремонтируют, чтобы сохранить возможность установить причину недостатка.

10.6 При необходимости изготовитель осматривает изделие на месте установки или запрашивает дополнительные материалы.

10.7 Изготовитель рассматривает претензию и сообщает о решении в срок, установленный законодательством или договором.

11 Утилизация

11.1 Изделие выводят из эксплуатации по окончании назначенного срока службы, а также при повреждениях, которые нельзя устранить ремонтом.

11.2 Демонтаж выполняют с соблюдением СП 325.1325800.2017 и требований охраны труда.

11.3 Перед демонтажом место работ ограждают и закрывают доступ посторонним.

11.4 Демонтированные части сортируют по видам материалов: металл, древесина, полимеры, бетон.

11.5 Металлические части сдают организациям, принимающим металлолом; прочие отходы передают организациям, имеющим право обращаться с отходами.

11.6 Сжигать полимерные детали и древесину с защитной пропиткой или окраской запрещается.

12 Журналы эксплуатации

12.1 Эксплуатант ведёт в паспорте журналы, подтверждающие соблюдение правил хранения и обслуживания.

12.2 В журнал хранения табл. 4 вносят даты постановки на хранение и снятия с хранения, условия хранения и подпись ответственного лица.

12.3 В журнал неисправностей табл. 5 записывают каждый отказ или повреждение, его проявление и принятые меры.

12.4 В журнал технического обслуживания табл. 6 заносят результаты осмотров и выполненные работы.

12.5 В журнал ремонтов табл. 7 записывают вид ремонта, заменённые части и исполнителя.

12.6 Записи делают разборчиво; каждую запись подписывает ответственное лицо.

12.7 Если места в журналах не хватает, их продолжают на отдельных листах, которые хранят вместе с паспортом.

13 Свидетельство о приёмке

13.1 Наименование изделия: Арт объект Деревянные указатели.

- *заводской номер: _____;*
- *дата изготовления: «___» _____ 20___ г.*

13.2 Изделие изготовлено и принято в соответствии с технической документацией изготовителя и признано годным для эксплуатации.

- *ответственный за приёмку: _____ / _____ (подпись / фамилия, инициалы);*
- *М. П.*

13.3 Отметку о вводе изделия в эксплуатацию делает эксплуатант:

- *дата ввода в эксплуатацию: «___» _____ 20___ г.*
- *ответственное лицо: _____ / _____ (подпись / фамилия, инициалы).*

14 Техническое обслуживание (чек-лист)

Отмечайте выполненные проверки в графе «Отм.». Неисправность — изделие закрыть для пользования до устранения.

Таблица 2 — Осмотр и обслуживание: ежеквартально

Отм.	Что проверить	Где	Что сделать при отклонении	Норма
☐	*Просадка или подвижность основания*	*Бетонирование опор*	*Изделие закрыть для пользования, восстановить основание и крепление*	*Подвижность опор не допускается*

15 Комплектность

Таблица 3 — Комплектность изделия

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед. изм.
1	*И-1*	*Изделие в сборе*	*1*	*шт.*

16 Журналы

Таблица 4 — Сведения о хранении

Дата установки на хранение	Дата снятия с хранения	Условия хранения	Должность, ФИО, подпись ответственного лица

Дата установки на хранение	Дата снятия с хранения	Условия хранения	Должность, ФИО, подпись ответственного лица

Таблица 5 – Учёт неисправностей

Дата	Вид неисправности	Принятые меры	Должность, ФИО, подпись ответственного лица

Таблица 6 – Журнал технического обслуживания

Дата	Вид работ (осмотр, обслуживание)	Результат, выполненные работы	Должность, ФИО, подпись ответственного лица

Дата	Вид работ (осмотр, обслуживание)	Результат, выполненные работы	Должность, ФИО, подпись ответственного лица

Таблица 7 – Журнал ремонтов

Дата	Вид ремонта	Замененные части	Исполнитель: должность, ФИО, подпись



Рисунок 1 – Габаритные размеры



Рисунок 2 – Схема установки опор

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 202611-601

Арт объект Деревянные указатели

Номер изделия: 2621

Дата продажи: «___» ноября 2026 г.

Покупатель: _____

№ заказа: _____

Адрес установки: _____

Продавец: _____ *Генеральный директор ООО «СпортИН-ЮГ»*

М.П.

Покупатель с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен, претензий по виду и комплектации не имеет.

Подпись покупателя _____

Монтаж выполнил: _____

Дата монтажа: «___» _____ 20___ г.

Страна происхождения: Россия