登录 | 注册

WZ_Yong的专栏

目录视图 摘要视图 RSS 订阅

个人资料

WZ_Yong

访问： 52619次
积分： 930
等级： BLOC 3
排名： 千里之外

原创： 41篇 转载： 28篇
译文： 0篇 评论： 2条

文章搜索

文章分类

3D (1)
3G、移动互联网 (1)
ActionScript 3.0 (17)
C++ (0)
C++ 疑难杂症 (0)
eclipse (2)
Flash buildler (17)
Flex框架 (1)
Html5 (0)
Java (4)
MMORPG (2)
Visual Studio C++ (2)
Windows (3)
WLZB专题 (8)
书籍 (2)
行业 (0)
论坛、网址、杂谈 (8)

文章存档

2011年01月 (1)
2010年09月 (1)
2010年07月 (1)
2010年06月 (10)
2010年05月 (17)
展开

2016软考项目经理实战班 学院周年礼-顶尖课程钜惠呈现 【博客专家】有奖试读—Windows PowerShell实战指南

ByteArray各方

标签： string byte socket ava

2010-04-09 15:27 8606人阅读 评论(0) 收藏 举报

分类： WLZB专题

这段时间在做socket, 当然就用到ByteArray了,

objectEncoding: 设置ByteArray读写Object是编码格式, 仅对**writeObject,readObject**这两个方法有用.
endian:指示多字节数字的最高有效字节位于字节序列的最前面。 一般不用设置, 默认是Endian.BIG_ENDIAN.

bytesAvailable, length, position
这3个属性是相关的.
position:ByteArray的当前读写点, 可读写. (当然length == 1, 设置position = 5, 这样也不会报错)
bytesAvailable:ByteArray当前可读取的字节数,只读.
length:ByteArray 的总字节数, 可读写. (如果设置的值比实际的小,则截短ByteArray,但不释放, 否则在右侧用0填充)
如果position不越界,那么bytesAvailable == length - position;

clear():void:释放ByteArray的资源,并设置length=0,(position不变).
length 也可以显示的设置为0, 但 length=0 不释放ByteArray的资源.

```
var bytes:ByteArray = new ByteArray();
bytes.writeInt(10); // length = 4
bytes.length = 0;   // 仅截短bytes,并不释放资源
bytes.length = 4;   // 重新设置bytes为4个字节
bytes.position = 0;
trace(bytes.readInt());// 10

bytes.clear();      // 释放资源,并设置length = 0
bytes.position = 0;
bytes.length = 4;   // 重新设置bytes为4个字节
trace(bytes.readInt());// 0
```

read,write方法:

- read方法时有时会有报**Error: Error #2030:** 遇到文件尾。错误.
  因为所要读取的字节数不足, 比如bytesAvailable<4,却要读4个字节(例如:readInt).
- read,write 方法都是按字节存取的,即便是readBoolean,writeBoolean也是如此

数值存取:
readBoolean, writeBoolean ,readByte,writeByte等..以下简称 Boolean,Byte等...
占用字节数1: Boolean,Byte,UnsignedByte (因为是以byte为单位存取,所要Boolean也占用一个字节)
占用字节数2: Short,UnsignedShort
占用字节数4: Int,Float,UnsignedInt
占用字节数8: Double
Unsigned 表示无符号类型,仅表示正数, 否则为有符号,可表示正负数.

阅读排行

ByteArray各方法详解 (8606)
Mindjet MindManager使 (3451)
flash的强制垃圾回收 flas (2054)
从Visual C++ 6.0到Studi (1886)
flex题目集 (1854)
flash builder无法启动的 (1722)
FPS(检测内存和CPU消 (1393)
B*算法 (1161)
dos指路径 (1027)
visual studio 2005 C++ (902)

评论排行

Mindjet MindManager使 (1)
flash builder无法启动的 (1)
pureMVC (0)
用MyEclipse和googleco (0)
AS3游戏源码，3D俄罗斯 (0)
Flash builder 插件版安装 (0)
Flex程序员的四重境界-知 (0)
Win 2003单网卡实现VPI (0)
用Bitmap/BitmapData 实 (0)
Flash builder 破解方法((0)

推荐文章

*Android逆向之旅---解析编译之后的Resource.arsc文件格式
*21行python代码实现拼写检查器
*数据库性能优化之SQL语句优化
*拉开大变革序幕（下）：分布式计算框架与大数据
*Chromium网页URL加载过程分析
*Hadoop中止下线操作后大量剩余复制块的解决方案

最新评论

flash builder无法启动的解决方法
沙场秋、兵: 第5个方法好使，Thx
Mindjet MindManager使用说明
alnyang: 如何导出为visio格式

二进制存取:

byteArray.readBytes(bytes:ByteArray, offset:uint = 0, length:uint = 0):void

从byteArray的byteArray.position开始,读取length个字节放到bytes里,bytes从offset开始放.(bytes的position不变,bytesArray的position增加)

byteArray.writeBytes(bytes:ByteArray, offset:uint = 0, length:uint = 0):void

从bytes的offset开始,读取length个字节放到byteArray里,byteArray从byteArray.position开始放. (bytes的position不变, byteArray的position增加)

总结: byteArray都是从byteArray.position开始(不论读写), bytes都是从offset开始(不论读写).

对象存取:

readObject,writeObject 用于直接存取 AS对象.应用AMF格式 反序列化从字节数组(序列化到字节数组).

字符串存取:

readMultiByte(length:uint, charSet:String):String

writeMultiByte(value:String, charSet:String):void

根据不同的编码存取字符串.

readUTF():String

writeUTF(value:String):void

这个格式分两部分: head + body

head:一个16为的整数表示之后字符串的字节数.

body:字符串的字节流. (这里的汉字用3个字节表示).

```
var bytes:ByteArray = new ByteArray();
bytes.writeUTF("123");
showBytes(bytes); // bytes: 0x0 0x3 0x31 0x32 0x33         (0x0,0x3  两个字节的头,表示后面有3个字节的字节流, 0x31:1, 0x32:2, 0x33:3)
bytes.length = 0;
bytes.position = 0;
bytes.writeUTF("我是lite3");
trace(bytes.length); // 13      头(2个字节) + 2个汉字(6个字节) + 5个字母数字(5个字节)

function showBytes(bytes:ByteArray):void
{
    var s:String = "";
    bytes.position = 0;
    while (bytes.bytesAvailable)
    {
        s += "0x" + bytes.readByte().toString(16) + " ";
    }
    if (s.length > 0) s = s.substr(0, s.length - 1);
    trace("bytes:", s);
}
```

readUTFBytes(length:uint):String

writeUTFBytes(value:String):void

跟readUTF,writeUTF不同,不用两个字节的head,直接存取字符串字节流, Java默认也用这种格式.

顶 0 踩 0

上一篇 心跳包写法
下一篇 Flex与JavaScript的交互：调用JavaScipt或者被JavaScript调用

我的同类文章