个人博客
tankaixiong.cn
昵称：tankaixiong
园龄：5年7个月
粉丝：141
关注：18
+加关注

< 2013年3月 >

日	一	二	三	四	五	六
24	25	26	27	28	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

常用链接

我的随笔

我的评论

我的参与

最新评论

我的标签

更多链接

随笔分类(112)

android(15)

centos(9)

flash游戏开发(30)

hadoop(9)

hibernate(8)

java(19)

lucence

maven

oscache

ByteArray类介绍

在AS3中另外一个比较涉及底层操作的类是二进制类ByteArray。这个类管理了一系列二进制数据。可以达到在字节层上的控制。二进制数据在网络传输时虽然在工作效率下有所下降，但却是最节省网络带宽的传输方式。

一，简介：

ByteArray输入flash.util包，直接继承自Object对象。具有6个公共属性和33个公共方法。其中大部分是不同数据类型的写入和读取write&read。对ByteArray的操作是基于一个指针position的。

二，公共属性：

1，可用字节数（数组长度）

bytesAvailable ： uint

一个只读属性，返回了当前指针position到ByteArray末尾的可读数据长度，避免了读取超出范围的数据而造成的Error。

2，二进制数据格式

defaultObjectEncoding ： uint

是一个静态变量，定义了ByteArray的写入或读取数据时使用的格式。通常使用ObjectEncoding来设置，具有三个值AMF0（以AS1,AS2格式序列化对象），AMF3（以AS3格式序列化对象），DEFAULT（按FlashPlayer默认最新的格式序列化对象）。

3，写入字节的顺序

endian ： String

也是一个静态变量，定义了字节的顺序。通常使用Endian类设置，具有两个值BIG_ENDIAN（最高有效字节位于字节序列的最前面）和LITTLE_ENDIAN（最低有效字节位于最前），这个主要用于跟服务器端匹配即可。

4，ByteArray长度

length ： uint

ByteArray的总长度，以字节为单位。

5，读取格式

objectEncoding ： uint

这个就是之前提到的数据写入或读取ByteArray使用的格式，主要还是分AS1,AS2写入还是AS3写入。使用ObjectEncoding来设置。

6，指针位置

position ： uint

移动当前读取到ByteArray的位置。

三，公共方法：

其中大部分都是读写方法READ/WRITE，其中READ方法14个，WRITE方法12个（竟然不相同？到时要好好注意）。剩余7个其他方法。

1，构造函数

ByteArray()

spring(5)

struts(1)

web(3)

其它(8)

游戏服务器开发(4)

云计算(1)

我的技术博客

我的技术博客

我的技术博客：http://tankaixiong.cn/

最新评论

1. Re:jdk7 并行计算框架Fork/Join

代码有问题..这个地方应该是if (end - start < 10) { for (int i = start; i <= end; i++) { .....

--jason19659

2. Re:java之redis篇(spring-data-redis整合)

楼主把项目也给打个包呗，O(∩_∩)O谢谢

--V知

3. Re:java之redis篇(spring-data-redis整合)

很好哦

--V知

4. Re:ehcache 缓存监控

问题已解决是jar的版本问题

--王者归来GO

5. Re:ehcache 缓存监控

楼主，你这种方法你事件成功了吗？为何我按照你这么做句报错了。看到回复我的贴，后续我还关注的。

--王者归来GO

没什么特别的，连参数都没有··囧

2，清除

clear():void

清楚ByteArray占用的内存。将长度和position设为0.

3，压缩方法A

compress(algorithm:String):void

参数是一个String类型，通过flash.util.CompressionAlgorithm定义。压缩之后数组变为新长度，position跳到ByteArray末尾。FlashPlayer中运行不能传参数，默认为zlib压缩算法。

4，压缩方法B(AIR only)

deflate():void

另外一种压缩方法，使用的是deflate算法（天知道是什么算法）。压缩之后数组变为新长度，position跳到ByteArray末尾。

5，压缩方法A解压方法

uncompress(algorithm:String):void

解压算法要与压缩算法相对应。FlashPlayer中运行不能传参数，默认为zlib压缩算法。压缩之后数组变为新长度，position跳到ByteArray开头。

6，压缩方法B解压方法(AIR only)

inflate():void

解压通过deflate方法压缩过的ByteArray。压缩之后数组变为新长度，position跳到ByteArray开头。

7，转为字符转方法

toString():String

将ByteArray转化为字符串形似。

接下来就是成对出现的READ/WRITE方法，要注意指针position的位置变化，当位置不足以读取时会引发EOError。

8，读取Boolen值。

readBoolean():Boolean

读取一个字节，当字节不为0时返回true,字节为0时返回false。

9，写入Boolen值。

writeBoolean(value:Boolean):void

当value为true时写入1，当value为false时写入0。

10，读取带符号字节

readByte():int

返回值在-128~127之间，即256个范围（一个字节为8位2进制位）。

11，写入带符号字节

writeByte(value:int):void

参数是一个32位的int整数，只有低8位才会被写入。高24位被忽略。

12，读取字节

readBytes(bytes:ByteArray, offset:uint = 0, length:uint = 0):void

第一个参数是将读取出的字节写入第一个参数指定的ByteArray对象中。

后两个即指针position的偏移位置，以及读取的长度（0为从position位置开始全部读取）。

13，写入字节

writeBytes(bytes:ByteArray, offset:uint = 0, length:uint = 0):void

从指定的ByteArray对象bytes中读取一定长度的字节流，写回ByteArray中。

阅读排行榜

1. android 条码识别软件开发全解析(续2详解绝杀！)(45161)

2. java之redis篇(spring-data-redis整合)(31430)

3. android 牛人必修 ant 编译android工程(22365)

4. android 条码识别软件开发全解析(续1详解)(18251)

5. android 条码识别软件开发全解析(15068)

评论排行榜

1. 魅族的“火爆”预定表示“呵呵呵”-不要怪我拆穿(74)

2. android 条码识别软件开发全解析(续2详解绝杀！)(35)

3. 超炫的3D特效相册功能android(25)

4. 超炫的3D特效程序管理功能android(18)

5. android 条码识别软件开发全解析(17)

推荐排行榜

1. 魅族的“火爆”预定表示“呵呵呵”-不要怪我拆穿(35)

2. android 条码识别软件开发全解析(续2详解绝杀！)(11)

3. android 牛人必修 ant 编译android工程(10)

4. android 条码识别软件开发全解析(9)

5. 超炫的3D特效程序管理功能android(9)

后两个参数定义了位置。

14，读取64位浮点数

readDouble():Number

就是读取一个双精度64位的带小数的浮点数（好绕口，浮点数就是带小数点的意思啊）

15，写入64位浮点数

writeDouble(value:Number):void

将一个64位浮点数写入ByteArray

16，读取32位浮点数

readFloat():Number

读取一个单精度32位的浮点数

17，写入32位浮点数

writeFloat(value:Number):void

将一个32位浮点数写入ByteArray

18，读取带符号整数

readInt():int

从字节流中读出32位带符号整数

19，写入带符号整数

writeInt(value:int):void

将32位带符号整数写入ByteArray

20，从字符集中读取字符串

readMultiByte(length:uint，charSet:String):String

这个字符集不太懂是什么意思，可选的值有"shift-jis"，"cn-gb"等

21，将多字节按指定字符集形式写入ByteArray

writeMultiByte(value:String，charSet:String):void

与上面的对应。

22，读取对象

readObject():*

从ByteArray中按AMF格式读取一个对象OBJECT

23，写入对象

writeObject(object:*):void

将一个对象写入ByteArray中

24，读取一个16位整数

readShort():int

从ByteArray中读取一个16位带符号的整数

25，写入一个16位整数

writeShort(value:int):void

将一个整数int写入ByteArray中，忽略高16位。

26，读取无符号字节

readUnsignedByte():uint

27，读取无符号16位整数

readUnsignedShort():uint

28，读取无符号32位整数

readUnsignedInt():uint

29，写入无符号32位整数

writeUnsignedInt(value:uint):void

30，读取一个UTF-8字符串

readUTF():String

31，写入一个UTF-8字符串

writeUTF(value:String):void

这个会写在ByteArray里写入一个字节表示字符串长度（16字节），然后再写入字符串

32，读取指定长度的UTF-8字符串

readUTFBytes(length:uint):String

33，写入指定长度的UTF-8字符串

writeUTFBytes(value:String):void

与writeUTF很相似，但是不会自动生成1个字节保存字符串长度

总结：

任何对ByteArray的操作都会引起指针position的变化。其中共有13对读写方法，分别是：Boolen,Byte,Bytes,Double,Float,Int,MulitByte,Object,Short,UnsignInt,UTF,UTFBytes，另外还有2个单独读取的UnsignByte,UnsignShort。

当然具体对ByteArray的操作还要GOOGLE各种文件的格式来进行编码与解码，仅仅一个类并做不了什么。但先对整个类有个整体的了解也是好的。

分类：flash游戏开发

好文要顶 关注我 收藏该文

tankaixiong
关注 - 18
粉丝 - 141
+加关注

0 推荐 0 反对
(请您对文章做出评价)

« 上一篇：proxool+spring 数据池连接相关注意点
» 下一篇：mina socket 通信时粘包问题

posted @ 2013-03-15 15:09 tankaixiong 阅读(1703) 评论(0) 编辑 收藏

抱歉！发生了错误！麻烦反馈至contact@cnblogs.com

刷新评论 刷新页面 返回顶部

注册用户登录后才能发表评论，请 登录 或 注册，访问网站首页。

【推荐】50万行VC++源码：大型组态工控、电力仿真CAD与GIS源码库
【阿里云SSD云盘】速度行业领先