

[首页](#)[论坛](#)[江湖](#)[排行榜](#)[技术专题](#)[职位推荐](#)[快捷导航](#)[> 论坛](#) [> 学习园地](#) [> Flash技术](#) [> AS3中的条件编译,让您的项目能轻松的控制多个版本 ...](#)[📖 我的帖子](#) [👤 个人中心](#) [⚙️ 设置](#)

发帖 ▾

回复

[返回列表](#)[1](#)[2](#)[3](#)[下一页](#)

[ActionScript 3] AS3中的条件编译,让您的项目能轻松的控制多个版本

查看: **10838** | 回复: **39**

blank100



威望 46 点

义气 55 点

[打招呼](#)[发消息](#)

👤 发表于 2013-1-7 21:52:23 | 只看该作者

楼主

条件编译:**根据条件,有选择编译程序中的部分代码**.不是很清楚的可以 baidu.下面是百度百科中的定义.

一般情况下,源程序中所有的行都参加编译.但有时希望对其中一部分内容只在满足一定条件下才进行编译,即对一部分内容指定编译条件,这就是“条件编译”(conditional compile)

条件编译一般用来控制同一个项目的多个版本,如游戏中,**上不同平台的版本需要实现不同的平台接口.条件编译可以在一个项目方便的控制版本的同时不增加编译后的程序文件大小(这对 web 游戏很重要,第一次加载的速度越快,则可能完成游戏新手引导的人会越多.)**,同时还不损耗程序的性能.

具体的实现方式见下面的示例代码:代码中有很详细的注释,在FB中建个项目**试一下**就知道了.

```
01. package
02. {
03.     import flash.display.Sprite;
04.     import flash.text.TextField;
05.
06.     /**
07.      * 条件编译演示(在多版本控制中比较好用,比如下面指定的"中文版","日文版","英文版".在项目中也可以用来控制
web 版和 pad 版)
08.      * <p>编译后的代码量不会增加,因它是编译时进行处理的.<b>所谓的条件编译是指:<font color="#ff0000">根据
指定的条件:选择性的编译其中的某一部分</font></b></p>
09.      * <p>需要在项目的编译选项中附加如下编译常量:</p>
```

```
10.      * <listing version="3.0">
11.      * -define=CONFIG::CHINESE,false
12.      * -define=CONFIG::JAPANESE,false
13.      * -define=CONFIG::ENGLISH,true
14.      * </listing>
15.      * 编译选项的设置:
16.      * <table>
17.      * <tr>
18.      *      <td>flash builder</td><td>选择要进行设置的项目 -> 右击 -> 选择"属性" -> 选
      择"ActionScript编译器" -> "附加的编译器参数"中指定</td>
19.      * </tr>
20.      * <tr>
21.      * <td colspan="2">其它的参见:<a href="http://livedocs.adobe.com/flex/3/html/help.html?
      content=compilers_21.html">http://livedocs.adobe.com/flex/3/html/help.html?
      content=compilers_21.html</a></td>
22.      * </tr>
23.      * @author blank
24.      *
25.      */
26.      public class conditionCompile extends Sprite
27.      {
28.          /**
29.           * 名字
30.           * @return
31.           *
32.           */
33.          private function get pName():String{
34.              CONFIG::CHINESE{
35.                  return "小明";
36.              }
37.              CONFIG::JAPANESE{
38.                  return "梅川库子";
39.              }
40.              CONFIG::ENGLISH{
41.                  return "鸡姆";
42.              }
43.          }
44.
45.          /**
```

```
46.         * 国籍
47.         * @return
48.         */
49.         CONFIG::CHINESE{
50.             private function get nationality():String{
51.                 return "中国"
52.             }
53.         }
54.         CONFIG::JAPANESE{
55.             private function get nationality():String{
56.                 return "日本"
57.             }
58.         }
59.         CONFIG::ENGLISH{
60.             private function get nationality():String{
61.                 return "英国"
62.             }
63.         }
64.
65.         public function conditionCompile()
66.         {
67.             var txf:TextField=new TextField();
68.             txf.text="名字:" + pName + "\n" +
69.                 "国籍: " + nationality;
70.
71.             txf.width=txf.textWidth + 4;
72.             txf.height=txf.textHeight + 4;
73.             addChild(txf);
74.         }
75.     }
76. }
```

[复制代码](#)

本帖评分记录: 共4人评分 银子+25

[收起](#)

cy_沧弋

银子 + 5



liuxp

银子 + 2

赞一个!



qg0314

银子 + 10

very good



flash023

银子 + 8

赞一个!



我也来评分

[引用](#)[分享\(1\)](#)[收藏\(36\)](#)[评分](#)[举报](#)

827166721



威望

0 点

义气

5 点

[打招呼](#)[发消息](#)

发表于 2013-1-8 09:42:26

[沙发](#)

沙发拿到 顺带顶一下

[点评](#)[引用](#)[评分](#)[举报](#)

发表于 2013-1-8 10:03:57

[板凳](#)

研究研究😄



A_nan 实习舵主

☺️🌙☆☆☆

威望 275 点

义气 975 点



打招呼 发消息



沐枫 舵主

☺️☆

威望 275 点

义气 427 点



打招呼 发消息

点评 引用 评分 举报

👤 发表于 2013-1-8 10:10:07 马扎

支持

点评 引用 评分 举报

👤 发表于 2013-1-8 10:10:18 地板

学习一下



沐枫 楼主

威望 275 点
义气 427 点

打招呼 发消息

点评 引用 评分 举报



killennon

威望 0 点
义气 5 点

打招呼 发消息

发表于 2013-1-8 10:39:57 6楼

编译选项中附加编译常量，怎么加呀

点评 引用 评分 举报



blank100

发表于 2013-1-8 20:18:33 7楼

killennon 发表于 2013-1-8 10:39

编译选项中附加编译常量，怎么加呀



威望46点

义气55点

打招呼

发消息



blank100



威望46点

义气55点

打招呼

发消息



在flash builder中进行设置的项目 -> 右击 -> 选择"属性" -> 选择"ActionScript编译器" -> "附加的编译器参数"中指定以下参数:

```
-define=CONFIG::CHINESE,false
-define=CONFIG::JAPANESE,false
-define=CONFIG::ENGLISH,true
最后的false/true,是指定编译那一个版,如果要编译中文版,就进行如下修改,依此类推
-define=CONFIG::CHINESE,true
-define=CONFIG::JAPANESE,false
-define=CONFIG::ENGLISH,false
```

点评引用评分

举报

发表于 2013-1-8 20:18:52

8楼

killennon 发表于 2013-1-8 10:39

编译选项中附加编译常量，怎么加呀

在flash builder中进行设置的项目 -> 右击 -> 选择"属性" -> 选择"ActionScript编译器" -> "附加的编译器参数"中指定以下参数:

```
-define=CONFIG::CHINESE,false
-define=CONFIG::JAPANESE,false
-define=CONFIG::ENGLISH,true
最后的false/true,是指定编译那一个版,如果要编译中文版,就进行如下修改,依此类推
-define=CONFIG::CHINESE,true
-define=CONFIG::JAPANESE,false
-define=CONFIG::ENGLISH,false
```

点评引用评分

举报

发表于 2013-1-9 10:37:52

9楼

blank100 发表于 2013-1-8 20:18

在flash builder中进行设置的项目 -> 右击 -> 选择"属性" -> 选择"ActionScript编译器" -> "附加的 ...