```
if(Request.QueryString["Name"] == null)
    {
        Response.Redirect("Default.aspx");
    }

    try
    {
        string Name = Request.QueryString["Name"];
        string Address = Request.QueryString["Address"];
        Response.Write(Name + "<br>" + Address);
    }
    catch
    {

        Response.Redirect("Default.aspx");
    }
```

_____

```
if(!Page.IsPostBack)
    {
        Panel1.Visible = false;
        Panel2.Visible = true;
    }else
    {
        Panel1.Visible = true;
        Panel2.Visible = false;
    }
```

_____

```
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
     if (TextBox1.Text != null && TextBox2.Text != null)
     {
        int n = int.Parse(TextBox1.Text) * int.Parse(TextBox2.Text);
        if (CheckBox1.Checked == true)
           n = 0;
        Label1.Text = n.ToString();
     }
  }
  protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e)
  {
     Label1.Text = "";
     for(int i=0;i<CheckBoxList1.Items.Count;i++)
     {
        if (CheckBoxList1.Items[i].Selected)
           Label1.Text += CheckBoxList1.Items[i].Value + " ";
     }
  }
```

_____

```
     Label1.Text = e.X.ToString() + ","+ e.Y.ToString();
```

_____

```
Response.Redirect("Default2.aspx?Name=" + Server.HtmlEncode(TextBox1.Text) +
"&Address=" + Server.HtmlEncode(TextBox2.Text));
```

```
        string Name = Request.QueryString["Name"];
        string Address = Request.QueryString["Address"];
        Response.Write(Name + "<br>" + Address);
```
───

```
Response.Redirect("/Default2.aspx");
```

```
        TextBox A = (TextBox)PreviousPage.FindControl("TextBox1");
        TextBox B = (TextBox)PreviousPage.FindControl("TextBox2");
```
───

```
        UnobtrusiveValidationMode = UnobtrusiveValidationMode.None;
```
───

```
 <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="帳號："></asp:Label>
    <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox>
    <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1" runat="server"
ControlToValidate="TextBox1" ErrorMessage="請輸入帳號"
ValidationGroup="null1"></asp:RequiredFieldValidator>
    <br />
    <asp:Label ID="Label2" runat="server" Text="密碼："></asp:Label>
    <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server"></asp:TextBox>
    <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator2" runat="server"
ControlToValidate="TextBox2" ErrorMessage="請輸入密碼"
ValidationGroup="null1"></asp:RequiredFieldValidator>
    <br />
    <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="登入" ValidationGroup="null1"
Width="44px" OnClick="Button1_Click" />
    <br />
```
───

```
 <table style="width:100%;height:800px" border="1">
     <tr>
       <td  style="height:20%" class="auto-style1" colspan="2"></td>
     </tr>
     <tr>
       <td style="height:70%;width:30%"> </td>
       <td style="height:70%;width:70%"> </td>
     </tr>
     <tr>
       <td style="height:10%; class="auto-style1" colspan="2"> </td>
     </tr>
   </table>
```
───