

Review GMap API theo 9 tiêu chí (Nhóm 3 - mỗi bạn đều làm cả 9 tiêu chí để hiểu bài)

1. Resource là danh từ

Endpoint `/v1/places:searchText`

→ vẫn còn sử dụng động từ

Ngoài ra đều sử dụng resource chính là danh từ (`GET /v1/places/{place_id}`) → Khá... Rest

2. Naming nhất quán

GG map sử dụng camelCase nhất quán như `textQuery`, `locationBias`, `includedType`, `travelMode`, `routeModifiers`.

Ví dụ

```
{
  "textQuery": "...",
  "locationBias": {},
  "maxResultCount": 20
}
```

3. Status code đúng nghĩa

API sử dụng http status phù hợp cho từng key

4. Idempotency rõ ràng

Các method GET ví dụ như Geocoding có tính idempotency rõ.

`GET /v1/places/{id}`

`GET /v4/geocode/address/...`

Nhưng các POST tìm kiếm:

`POST /v1/places:searchText`

`POST /directions/v2:computeRoutes`

bản chất chỉ đọc dữ liệu nhưng được sử dụng trên method POST nên tính idempotency không trực quan

5. Error response

Trả json gồm code, message, status rõ ràng

Cấu trúc:

```
{
  "error": {
    "code": 400,
    "message": "...",
    "status": "INVALID_ARGUMENT"
  }
}
```

→ không dùng **RFC 7807 Problem Details** mà dùng riêng bộ response của gg

6. Pagination

Text Search có hỗ trợ phân trang và có số lượng tối đa kết quả trả về trong 1 page

7. Filter/Sort

Search API hỗ trợ nhiều điều kiện như location bias, type, language, vv

8. Authentication

Có hỗ trợ API key và OAuth cho 1 vài trường hợp

GG khuyến nghị giới hạn api key, chỉ cho access api key cần thiết và gửi rq qua https

9. Versioning và Deprecation

Thể hiện rõ trong endpoint

/v1/places/...

/directions/v2:computeRoutes

/v4/geocode/...

nên có versioning. GG có tài liệu rõ ràng và chính sách cảnh báo trước khi thay đổi phiên bản