

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
THIẾT KẾ WEB

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG WEBSITE
TIỆM ĂN VẬT TUỔI THƠ

Người hướng dẫn:

Ths. Nguyễn Ngọc Đan Thanh

Sinh viên thực hiện:

Họ tên: Lê Gia Khánh

Mã số: 110124093

Mã lớp: DA24TTA

Vĩnh Long, tháng 6 năm 2026

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
THIẾT KẾ WEB

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG WEBSITE
TIỆM ĂN VẬT TUỔI THƠ

Người hướng dẫn:

Ths. Nguyễn Ngọc Đan Thanh

Sinh viên thực hiện:

Họ tên: Lê Gia Khánh

Mã số: 110124093

Mã lớp: DA24TTA

Vĩnh Long, tháng 6 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện đồ án môn học Thiết kế Web với đề tài "**Thiết kế và xây dựng website Tiệm Ăn Vật Tuổi Thơ**", em đã nhận được sự hướng dẫn và hỗ trợ quý báu từ giảng viên cùng bạn bè trong lớp.

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên phụ trách môn học đã tận tình giảng dạy, hướng dẫn và tạo điều kiện để em hoàn thành đồ án này. Những kiến thức và kinh nghiệm mà thầy/cô truyền đạt là nền tảng quan trọng giúp em vận dụng vào quá trình nghiên cứu, thiết kế và xây dựng website.

Em cũng xin cảm ơn các bạn trong lớp đã hỗ trợ, trao đổi kiến thức và đóng góp ý kiến trong quá trình thực hiện đề tài.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thành đồ án với tinh thần học hỏi và trách nhiệm cao nhất, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên đồ án khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ thầy/cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

Lê Gia Khánh

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. Tổng quan nghiên cứu	1
1.1 Đặt vấn đề	1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu.....	1
1.3 Phương pháp nghiên cứu.....	2
1.4 Đối tượng nghiên cứu.....	2
CHƯƠNG 2. Cơ sở lý thuyết.....	1
2.1 Tổng quan về thiết kế Web	1
2.2 Khái niệm thiết kế Web.....	1
2.2.1 Định nghĩa Website.....	1
2.2.2 Vai trò của Website.....	2
2.3 Lịch sử phát triển của Web	2
2.3.1 Web 1.0	2
2.3.2 Web 2.0	2
2.3.3 Web 3.0	2
2.4 Các thành phần của một Website.....	3
2.4.1 Front-end	3
2.4.2 Back-end	3
2.4.3 Database	3
2.5 Ngôn ngữ HTML	4
2.5.1 Giới thiệu HTML	4
2.5.2 Các thẻ HTML thông dụng.....	6
2.5.3 Thuộc tính trong HTML	11
2.5.4. HTML5	13
2.6. Ngôn ngữ CSS.....	14
2.6.1. Giới thiệu CSS	14
2.6.2. Các cách sử dụng CSS	14
2.6.3. Bộ chọn CSS	16
2.6.4. Box Model.....	19
2.6.5. Layout trong CSS.....	21
2.6.6. Responsive Web Design	24
2.7.1. Giới thiệu JavaScript.....	24

2.7.2. Cú pháp cơ bản.....	25
2.7.3. Cấu trúc điều khiển	27
2.7.4. Hàm trong JavaScript.....	32
2.7.5. Sự kiện trong JavaScript	32
2.7.6. DOM (Document Object Model)	35
2.8. Mô hình Client - Server.....	38
2.8.1. Khái niệm	38
2.8.2. Thành phần.....	38
2.8.3. Quy trình hoạt động	38
2.9. Web Hosting và Domain.....	38
2.9.1. Domain.....	38
2.9.2. Hosting	39
2.10. Bootstrap	39
2.10.1. Khái niệm Bootstrap	39
2.10.2. Đặc điểm của Bootstrap	39
2.10.3. Hệ thống lưới (Grid System).....	40
2.10.4. Ứng dụng của Bootstrap trong đề tài	40
2.11. Git và GitHub trong phát triển Web.....	41
2.11.1. Git.....	41
2.11.2. GitHub	41
2.11.3. Một số lệnh Git cơ bản.....	41
CHƯƠNG 3. Phân tích thiết kế hệ thống.....	43
3.1. Mô tả vấn đề.....	43
3.2. Đặc tả yêu cầu hệ thống	43
3.2.1. Yêu cầu chức năng	44
3.2.2. Yêu cầu phi chức năng	46
3.3. Thiết kế dữ liệu	47
3.3.1. Cấu trúc lưu trữ	47
3.3.2. Đặc tả chi tiết	48
3.4. Thiết kế chức năng	49
3.5. Thiết kế giao diện.....	50
3.5.1. Sơ đồ website	50
3.5.2. Giao diện trang chủ.....	51
3.5.3. Giao diện trang giới thiệu	51

3.5.4.	Giao diện trang sản phẩm	52
3.5.5.	Giao diện trang giỏ hàng.....	52
3.5.6.	Giao diện trang liên hệ.....	53
3.5.7.	Giao diện trang đăng nhập	53
CHƯƠNG 4. Kết quả thực nghiệm.....		54
4.1.	Dữ liệu thử nghiệm	54
4.2.	Kết quả thực nghiệm	55
4.2.1.	Kiểm thử chức năng tìm kiếm sản phẩm	55
4.2.2.	Kiểm thử chức năng lọc sản phẩm.....	56
4.2.3.	Kiểm thử chức năng xem chi tiết sản phẩm.....	56
4.2.4.	Kiểm thử chức năng thêm vào giỏ hàng	56
4.2.5.	Kiểm thử chức năng cập nhật số lượng sản phẩm	57
4.2.6.	Kiểm thử chức năng xóa sản phẩm.....	57
4.2.7.	Kiểm thử chức năng thanh toán	57
4.2.8.	Kiểm thử chức năng gửi liên hệ.....	58
4.2.9.	Đánh giá kết quả thực nghiệm	58
4.2.10.	Giao diện trang chủ	59
4.2.11.	Giao diện trang giới thiệu.....	60
4.2.12.	Giao diện trang sản phẩm.....	61
4.2.13.	Giao diện chi tiết trang sản phẩm.....	62
4.2.14.	Giao diện trang giỏ hàng	63
4.2.15.	Giao diện trang liên hệ	64
4.2.16.	Giao diện trang đăng nhập	65
CHƯƠNG 5. Kết luận và hướng phát triển		66
5.1.	Kết luận	66
5.1.1.	Ưu điểm.....	66
5.1.2.	Hạn chế.....	67
5.2.	Hướng phát triển	67
Danh mục tài liệu tham khảo		69

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.5.1 Sơ đồ cấu trúc website	50
Hình 3.5.2 Giao diện phác thảo trang chủ.....	51
Hình 3.5.3 Giao diện phác thảo trang giới thiệu	51
Hình 3.5.4 Giao diện phác thảo trang sản phẩm	52
Hình 3.5.5 Giao diện phác thảo trang giỏ hàng	52
Hình 3.5.6 Giao diện phác thảo trang liên hệ.....	53
Hình 3.5.7 Giao diện phác thảo trang đăng nhập.....	53
Hình 4.2.10 Giao diện trang chủ	59
Hình 4.2.11 Giao diện trang giới thiệu	60
Hình 4.2.12 Giao diện trang sản phẩm.....	61
Hình 4.2.13 Giao diện chi tiết trang sản phẩm.....	62
Hình 4.2.14 Giao diện trang giỏ hàng.....	63
Hình 4.2.15 Giao diện trang liên hệ	64
Hình 4.2.16 Giao diện trang đăng nhập	65

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.5.3.2 Một số thuộc tính phổ biến của HTML	12
Bảng 2.6.3 Một số thuộc tính phổ biến của CSS	17
Bảng 3.2.1 Danh sách các chức năng của hệ thống	44
Bảng 3.3 Cấu trúc giỏ hàng.....	47
Bảng 3.3.2 Cấu trúc sản phẩm	48
Bảng 4.1 Thông tin sản phẩm	54
Bảng 4.2.1 Kiểm thử chức năng tìm kiếm sản phẩm.....	55
Bảng 4.2.2 Kiểm thử chức năng lọc sản phẩm	56
Bảng 4.2.3 Kiểm thử chức năng xem chi tiết sản phẩm	56
Bảng 4.2.4 Kiểm thử chức năng thêm vào giỏ hàng.....	56
Bảng 4.2.5 Kiểm thử chức năng cập nhật số lượng sản phẩm.....	57
Bảng 4.2.6 Kiểm thử chức năng xóa sản phẩm.....	57
Bảng 4.2.7 Kiểm thử chức năng thanh toán.....	57
Bảng 4.2.8 Kiểm thử chức năng liên hệ.....	58
Bảng 4.2.9 Tổng hợp kết quả kiểm thử.....	58
Bảng 4.2.10 Các thành phần chính của trang chủ.....	59
Bảng 4.2.11 Các thành phần chính của trang giới thiệu	60
Bảng 4.2.12 Các thành phần chính của trang sản phẩm	61
Bảng 4.2.13 Các thành phần chính của trang chi tiết sản phẩm	62
Bảng 4.2.14 Các thành phần chính của trang giỏ hàng.....	63
Bảng 4.2.15 Các thành phần chính của trang liên hệ.....	64
Bảng 4.2.16 Các thành phần chính của trang đăng nhập	65

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

1.1 Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và internet đã làm thay đổi đáng kể thói quen tìm kiếm thông tin và mua sắm của người dùng. Các website thương mại điện tử ngày càng trở nên phổ biến nhờ khả năng cung cấp thông tin nhanh chóng, thuận tiện và hỗ trợ người dùng tiếp cận sản phẩm ở bất kỳ đâu có kết nối internet.

Bên cạnh các mặt hàng tiêu dùng hiện đại, những món ăn vặt tuổi thơ vẫn luôn giữ được sức hút đặc biệt đối với nhiều thế hệ học sinh và sinh viên. Các sản phẩm như kẹo kéo, kẹo chỉ, kẹo bông gòn, mì trẻ em hay xí muối không chỉ là những món ăn quen thuộc mà còn gắn liền với nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong tuổi học trò.

Xuất phát từ thực tế đó, đề tài xây dựng website "tiệm ăn vặt tuổi thơ" được thực hiện nhằm tạo ra một website giới thiệu và mô phỏng hoạt động bán các sản phẩm ăn vặt quen thuộc. Thông qua đề tài, người thực hiện có cơ hội vận dụng các kiến thức đã học về HTML, CSS và JavaScript để xây dựng một website hoàn chỉnh, đồng thời nâng cao kỹ năng thiết kế giao diện và phát triển ứng dụng web.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của đề tài là xây dựng website "tiệm ăn vặt tuổi thơ" với giao diện thân thiện, dễ sử dụng và đáp ứng các chức năng cơ bản của một website bán hàng trực tuyến.

Cụ thể, đề tài hướng đến các mục tiêu sau:

- Xây dựng giao diện website có tính thẩm mỹ và phù hợp với chủ đề tuổi thơ.
- Hiện thị danh sách các sản phẩm ăn vặt.
- Hỗ trợ tìm kiếm sản phẩm theo tên.
- Hỗ trợ lọc sản phẩm theo từng loại.
- Hiện thị thông tin chi tiết của từng sản phẩm.
- Xây dựng chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

- Quản lý số lượng sản phẩm trong giỏ hàng.
- Tính tổng giá trị đơn hàng.
- Xây dựng trang giới thiệu và trang liên hệ.
- Vận dụng các kiến thức về HTML, CSS và JavaScript trong quá trình phát triển website.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện đề tài, một số phương pháp nghiên cứu đã được áp dụng như sau:

Phương pháp nghiên cứu tài liệu: tìm hiểu các tài liệu liên quan đến thiết kế Website, HTML, CSS, JavaScript và các kỹ thuật xây dựng giao diện người dùng.

Phương pháp phân tích và thiết kế: phân tích yêu cầu của hệ thống, xác định các chức năng cần thiết và thiết kế giao diện phù hợp với mục tiêu của đề tài.

Phương pháp lập trình thực nghiệm: tiến hành xây dựng Website bằng HTML, CSS và JavaScript, sau đó kiểm tra và đánh giá kết quả hoạt động của các chức năng.

Phương pháp kiểm thử: thực hiện kiểm tra các chức năng như tìm kiếm sản phẩm, lọc sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, quản lý giỏ hàng và gửi thông tin liên hệ nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

1.4 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các công nghệ và phương pháp xây dựng website phía người dùng (front-end), bao gồm HTML, CSS và JavaScript.

Bên cạnh đó, đề tài còn nghiên cứu các thành phần cơ bản của một website bán hàng như giao diện người dùng, danh sách sản phẩm, chức năng tìm kiếm, chức năng lọc sản phẩm, trang chi tiết sản phẩm, giỏ hàng và biểu mẫu liên hệ.

Trong phạm vi đề tài, website được xây dựng dưới dạng mô phỏng hoạt động bán hàng trực tuyến với dữ liệu được quản lý ở phía người dùng. Các chức năng nâng cao như cơ sở dữ liệu, đăng nhập tài khoản, quản lý đơn hàng và thanh toán trực tuyến không thuộc phạm vi nghiên cứu của đề tài.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Tổng quan về thiết kế Web

Thiết kế website là quá trình xây dựng giao diện và bố cục của một trang web thông qua việc sắp xếp khoa học các yếu tố hình ảnh, màu sắc, văn bản và các thành phần tương tác [1]. Về mặt kỹ thuật, thiết kế web hiện đại dựa trên ba trụ cột chính là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML) để tạo cấu trúc, ngôn ngữ định dạng bậc thang (CSS) để thiết kế giao diện trực quan và ngôn ngữ lập trình JavaScript để tạo tính tương tác động [1], [2]. Mục tiêu cốt lõi của quá trình này là tối ưu hóa khả năng sử dụng (Usability) và trải nghiệm người dùng (UX) nhằm thu hút và giữ chân khách hàng trên nền tảng Internet [2].

2.2 Khái niệm thiết kế Web

Thiết kế web là quá trình xây dựng và tổ chức giao diện của một website nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ, khả năng sử dụng và trải nghiệm người dùng. Quá trình này bao gồm việc sắp xếp các thành phần như văn bản, hình ảnh, màu sắc, menu điều hướng, nút chức năng và các nội dung khác một cách hợp lý để người dùng có thể dễ dàng truy cập và tương tác với website [1].

Về mặt kỹ thuật, thiết kế web thường sử dụng các công nghệ như HTML để xây dựng cấu trúc nội dung, CSS để định dạng giao diện và JavaScript để tạo các chức năng tương tác [2], [3]. Một website được thiết kế tốt không chỉ có giao diện đẹp mắt mà còn phải đảm bảo tốc độ tải trang, tính thân thiện với người dùng, khả năng tương thích trên nhiều thiết bị và trình duyệt khác nhau [3].

Mục tiêu của thiết kế web là tạo ra một môi trường trực tuyến hiệu quả, giúp truyền tải thông tin, quảng bá sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ một cách thuận tiện và hấp dẫn đối với người sử dụng.

2.2.1 Định nghĩa Website

Website là tập hợp các trang web (Web Pages) có liên quan với nhau, được lưu trữ trên máy chủ (Server) và có thể truy cập thông qua Internet bằng một tên miền (Domain) hoặc địa chỉ IP.

Website được xây dựng bằng các công nghệ như **HTML, CSS, JavaScript** và có thể kết hợp với các ngôn ngữ phía máy chủ như PHP, Java, Python, Node.js,...

2.2.2 Vai trò của Website

- Cung cấp thông tin.
- Quảng bá sản phẩm và dịch vụ.
- Hỗ trợ thương mại điện tử.
- Xây dựng thương hiệu.
- Kết nối doanh nghiệp với khách hàng.
- Hỗ trợ học tập và giải trí.

2.3 Lịch sử phát triển của Web

2.3.1 Web 1.0

- Chủ yếu là các trang tĩnh.
- Nội dung chỉ đọc.
- Ít tương tác với người dùng.

2.3.2 Web 2.0

- Cho phép tương tác hai chiều.
- Người dùng có thể tạo nội dung.
- Xuất hiện mạng xã hội, blog, diễn đàn.

2.3.3 Web 3.0

- Tích hợp trí tuệ nhân tạo.
- Dữ liệu được xử lý thông minh.
- Hỗ trợ cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.

2.4 Các thành phần của một Website

2.4.1 Front-end

Front-end là phần giao diện của website hoặc ứng dụng mà người dùng nhìn thấy và tương tác trực tiếp trên trình duyệt. Các công nghệ chính:

- HTML
- CSS
- JavaScript

2.4.2 Back-end

Back-end là phần xử lý phía máy chủ (Server Side) của một website hoặc ứng dụng, chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu, logic nghiệp vụ, xác thực người dùng và giao tiếp với cơ sở dữ liệu.

Các ngôn ngữ phổ biến:

- PHP
- Java
- Python
- Node.js

2.4.3 Database

Database (Cơ sở dữ liệu) là tập hợp các dữ liệu được tổ chức, lưu trữ và quản lý một cách có hệ thống trên máy tính nhằm phục vụ việc truy xuất, cập nhật và xử lý thông tin một cách hiệu quả. Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu:

- MySQL
- SQL Server
- Oracle
- MongoDB

2.5 Ngôn ngữ HTML

2.5.1 Giới thiệu HTML

2.5.1.1 Khái niệm HTML

HTML (HyperText Markup Language) là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản được sử dụng để tạo cấu trúc và nội dung cho các trang web [4].

HTML không phải là ngôn ngữ lập trình mà là ngôn ngữ đánh dấu, sử dụng các **thẻ (tags)** để xác định các thành phần như tiêu đề, đoạn văn, hình ảnh, liên kết, bảng biểu và biểu mẫu trên trang web [4].

2.5.1.2 Đặc điểm của HTML


- Dễ học.
- Dễ sử dụng.
- Được hỗ trợ bởi mọi trình duyệt.
- Là nền tảng của mọi website.

2.5.1.3 Cấu trúc cơ bản của tài liệu HTML

-Ví dụ cấu trúc cơ bản của một trang HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Trang Web Mẫu</title>
</head>
<body>
<h1>Xin chào</h1>
<p>Đây là nội dung của trang web.</p>
</body>
</html>
```

-Kết quả minh họa:



2.5.1.3.1 Thẻ khai báo

Thẻ khai báo `<!DOCTYPE html>` là dòng đầu tiên của một tài liệu HTML và được sử dụng để khai báo phiên bản HTML mà trang web đang sử dụng. Đối với các website hiện nay, thẻ này thường được khai báo là `<!DOCTYPE html>` để trình duyệt hiểu rằng tài liệu được xây dựng theo chuẩn HTML5.

Cú pháp:

```
<!DOCTYPE html>
```

2.5.1.3.2 Thẻ html

Thẻ `<html>` là phần tử gốc (root element) của một tài liệu HTML và bao bọc toàn bộ nội dung của trang web. Mọi thành phần khác như `<head>` và `<body>` đều được đặt bên trong thẻ này. Trình duyệt dựa vào thẻ `<html>` để xác định phạm vi của tài liệu và bắt đầu quá trình phân tích, hiển thị nội dung.

Cú pháp:

```
<html>  
</html>
```

2.5.1.3.3 Thẻ head

Thẻ `<head>` là phần tử dùng để chứa các thông tin mô tả về tài liệu HTML. Nội dung bên trong thẻ này không được hiển thị trực tiếp trên giao diện của trang web mà chủ yếu cung cấp thông tin cho trình duyệt và các công cụ tìm kiếm trong quá trình xử lý và hiển thị trang.

Cú pháp:

```
<head>  
</head>
```

2.5.1.3.4 Thẻ body

Thẻ <body> là phần tử chứa toàn bộ nội dung được hiển thị trên trình duyệt khi người dùng truy cập vào một trang web. Đây là khu vực quan trọng nhất của tài liệu HTML vì mọi thành phần mà người dùng nhìn thấy và tương tác đều được đặt bên trong thẻ này.

Cú pháp:

```
<body>  
</body>
```

2.5.2 Các thẻ HTML thông dụng

2.5.2.1 Thẻ tiêu đề

Thẻ tiêu đề trong HTML được sử dụng để xác định các tiêu đề và tiêu mục của một trang web. HTML cung cấp sáu cấp độ tiêu đề từ <h1> đến <h6>, trong đó <h1> là tiêu đề quan trọng nhất và có kích thước lớn nhất, còn <h6> là tiêu đề có mức độ ưu tiên thấp nhất.

VD:

```
<h1>Tiêu đề cấp 1</h1>  
<h2>Tiêu đề cấp 2</h2>  
<h3>Tiêu đề cấp 3</h3>
```

Kết quả minh họa:

Tiêu đề cấp 1
Tiêu đề cấp 2
Tiêu đề cấp 3

2.5.2.2 Thẻ đoạn văn

Thẻ <p> (Paragraph) là thẻ HTML được sử dụng để tạo một đoạn văn bản trên trang web. Đây là một trong những thẻ được sử dụng phổ biến nhất để trình bày nội dung dưới dạng các đoạn riêng biệt, giúp văn bản rõ ràng và dễ đọc.

VD:

```
<p>Đây là một đoạn văn bản.</p>
```

Kết quả minh họa:

Đây là một đoạn văn bản.

2.5.2.3 Thẻ liên kết

Thẻ `<a>` (Anchor) là thẻ HTML được sử dụng để tạo liên kết (Hyperlink) giữa các trang web hoặc giữa các vị trí khác nhau trong cùng một trang. Đây là một trong những thành phần quan trọng nhất của HTML vì nó giúp người dùng dễ dàng điều hướng và truy cập đến các nội dung liên quan.

VD:

```
<a href="https://www.google.com">
Truy cập Google
</a>
```

Kết quả minh họa:

[Truy cập Google](https://www.google.com)

2.5.2.4 Thẻ hình ảnh

Thẻ `<img>` là thẻ HTML được sử dụng để chèn và hiển thị hình ảnh trên trang web. Hình ảnh giúp nội dung trở nên trực quan, sinh động và thu hút người dùng hơn. Trong thiết kế website, thẻ `<img>` thường được sử dụng để hiển thị logo, banner, ảnh sản phẩm, ảnh minh họa và các biểu tượng giao diện.

VD:

```

```

Kết quả minh họa:



2.5.2.5 Thẻ danh sách

Thẻ danh sách trong HTML được sử dụng để trình bày các nội dung theo dạng liệt kê, giúp thông tin được sắp xếp rõ ràng và dễ theo dõi. Danh sách thường được sử dụng để hiển thị các mục menu, danh mục sản phẩm, các bước hướng dẫn hoặc các đặc điểm của một đối tượng trên website.

HTML cung cấp hai loại danh sách chính là danh sách không có thứ tự và danh sách có thứ tự:

** (Unordered List):** Tạo danh sách không có thứ tự, các phần tử thường được hiển thị bằng dấu chấm hoặc ký hiệu đầu dòng.

** (Ordered List):** Tạo danh sách có thứ tự, các phần tử được đánh số hoặc ký hiệu theo thứ tự.

** (List Item):** Xác định một phần tử trong danh sách và được đặt bên trong thẻ hoặc .

VD:

```
<ul>
  <li>Táo</li>
  <li>Cam</li>
  <li>Xoài</li>
</ul>
```

Kết quả minh họa:

- Táo
- Cam
- Xoài

2.5.2.6 Thẻ bảng

Thẻ bảng trong HTML được sử dụng để trình bày dữ liệu dưới dạng các hàng và cột, giúp thông tin được sắp xếp khoa học và dễ quan sát. Bảng thường được sử dụng để hiển thị danh sách sản phẩm, bảng giá, thời khóa biểu, kết quả thống kê hoặc các dữ liệu có cấu trúc trên website.

Để tạo một bảng hoàn chỉnh, HTML sử dụng nhiều thẻ khác nhau, trong đó:

<table>: Xác định toàn bộ bảng.

<tr> (Table Row): Tạo một hàng trong bảng.

<td> (Table Data): Tạo một ô dữ liệu trong bảng.

<th> (Table Header): Tạo ô tiêu đề của bảng, thường được hiển thị in đậm và căn giữa.

VD:

```
<table border="1">
<tr>
  <th>Tên sản phẩm</th>
  <th>Giá bán</th>
</tr>
<tr>
  <td>Kẹo Chi</td>
  <td>8.000đ</td> </tr> </table>
```

Kết quả minh họa:

Tên sản phẩm	Giá bán
Kẹo Chỉ	8.000đ

2.5.2.7. Thẻ biểu mẫu

Thẻ biểu mẫu (Form) trong HTML được sử dụng để thu thập thông tin từ người dùng và gửi dữ liệu đến máy chủ hoặc xử lý bằng JavaScript. Đây là thành phần quan trọng trong hầu hết các website hiện đại, đặc biệt là các trang đăng ký, đăng nhập, liên hệ, tìm kiếm và đặt hàng trực tuyến.

Thẻ `<form>` đóng vai trò là vùng chứa các thành phần nhập liệu như ô văn bản, nút chọn, danh sách lựa chọn và nút gửi dữ liệu. Khi người dùng nhập thông tin và nhấn nút gửi, dữ liệu sẽ được xử lý theo phương thức đã được lập trình.

Một số thẻ thường được sử dụng trong biểu mẫu gồm:

`<form>`: Tạo biểu mẫu và chứa toàn bộ các thành phần nhập liệu.

`<input>`: Tạo ô nhập dữ liệu như họ tên, email, số điện thoại hoặc mật khẩu.

`<select>`: Tạo danh sách lựa chọn (Dropdown List) để người dùng chọn một hoặc nhiều giá trị.

`<textarea>`: Tạo vùng nhập văn bản nhiều dòng, thường dùng để nhập ý kiến hoặc nội dung liên hệ.

`<button>`: Tạo nút thực hiện các thao tác như gửi, lưu hoặc hủy.

Việc sử dụng biểu mẫu giúp website tăng khả năng tương tác với người dùng và hỗ trợ thu thập thông tin một cách thuận tiện, nhanh chóng.

VD:

```
<form>
  <label>Họ và tên:</label>
  <input type="text" name="hoten">
  <br><br>
  <label>Loại sản phẩm:</label>
  <select name="loai">
    <option>Kẹo tuổi thơ</option>
```

```

        <option>Đồ ăn vặt mặn</option>
        <option>Đồ ăn lạnh</option>
    </select>
<br><br>
    <label>Nội dung liên hệ:</label>
    <textarea rows="4" cols="30"></textarea>
    <br><br>
    <button type="submit">Gửi</button>
</form>

```

Kết quả minh quả:

The screenshot shows a web form with the following elements:

- A label "Họ và tên:" followed by a text input field.
- A label "Loại sản phẩm:" followed by a dropdown menu showing "Kẹo tuổi thơ" with a downward arrow.
- A label "Nội dung liên hệ:" followed by a text area.
- A "Gửi" (Submit) button at the bottom left.

2.5.3 Thuộc tính trong HTML

2.5.3.1 Khái niệm

Thuộc tính (Attribute) trong HTML là các thông tin bổ sung được khai báo bên trong thẻ mở nhằm xác định đặc điểm, hành vi hoặc cách hiển thị của phần tử trên trang web. Thuộc tính giúp người lập trình kiểm soát và tùy chỉnh các thành phần HTML theo mục đích sử dụng, từ đó làm cho giao diện trở nên linh hoạt và dễ quản lý hơn.

Mỗi thuộc tính thường bao gồm **tên thuộc tính** và **giá trị**, được viết theo cú pháp:

```
<ten_thẻ ten_thuộc_tính="giá_trị">
```

Ví dụ:

```
<a href="https://google.com">Google</a>
```

Kết quả minh họa:



2.5.3.2 Một số thuộc tính phổ biến

Bảng 2.5.3.2 Một số thuộc tính phổ biến của HTML

Thuộc tính	Chức năng
id	Định danh duy nhất cho một phần tử
class	Nhóm các phần tử có cùng kiểu định dạng
href	Xác định địa chỉ liên kết
src	Chỉ định đường dẫn của hình ảnh hoặc tệp
alt	Mô tả nội dung hình ảnh khi không hiển thị được
width	Quy định chiều rộng của phần tử
height	Quy định chiều cao của phần tử
title	Hiển thị chú thích khi di chuyển chuột vào phần tử

VD:

```

```

Kết quả minh họa:



2.5.4. HTML5

2.5.4.1. Khái niệm

HTML5 (HyperText Markup Language version 5) là phiên bản thứ 5 của ngôn ngữ HTML, được sử dụng để xây dựng cấu trúc và nội dung cho các trang web hiện đại [5].

HTML5 được phát triển nhằm hỗ trợ tốt hơn cho đa phương tiện, ứng dụng web và khả năng tương thích trên nhiều thiết bị mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào các công nghệ bổ sung như Flash [5].

2.5.4.2. Các thẻ Semantic

Một trong những ưu điểm nổi bật của HTML5 là việc bổ sung các **thẻ ngữ nghĩa (Semantic Tags)** như <header>, <nav>, <section>, <article>, <aside> và <footer>. Các thẻ này giúp cấu trúc tài liệu trở nên rõ ràng hơn, đồng thời hỗ trợ các công cụ tìm kiếm hiểu nội dung của trang web một cách chính xác.

VD:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head> <meta charset="UTF-8">
<title>Tiệm Ăn Vặt Tuổi Thơ</title>
</head>
<body>
<header>
    <h1>Tiệm Ăn Vặt Tuổi Thơ</h1>
</header>
<nav> Menu điều hướng </nav>
<section> Nội dung chính </section>
<footer> © 2026 Tiệm Ăn Vặt Tuổi Thơ </footer>
</body>
</html>
```

Kết quả minh họa:

Tiệm Ăn Vật Tuổi Thơ

Menu điều hướng

Nội dung chính

© 2026 Tiệm Ăn Vật Tuổi Thơ

2.5.4.3. Ưu điểm của HTML5

HTML5 không chỉ giúp xây dựng giao diện web mà còn hỗ trợ phát triển các ứng dụng web hiện đại thông qua việc tích hợp nhiều tính năng mới mà không cần phụ thuộc vào các công nghệ bổ sung như Flash. Nhờ đó, website có tốc độ xử lý tốt hơn, dễ bảo trì và mang lại trải nghiệm thuận tiện cho người dùng

2.6. Ngôn ngữ CSS

2.6.1. Giới thiệu CSS

2.6.1.1. Khái niệm CSS

CSS (Cascading Style Sheets) là ngôn ngữ dùng để mô tả cách hiển thị của các phần tử HTML trên trang web, bao gồm màu sắc, kích thước, phông chữ, bố cục và hiệu ứng giao diện [6].

2.6.1.2. Vai trò của CSS

- Tạo bố cục.
- Định dạng màu sắc.
- Điều chỉnh font chữ.
- Tăng tính thẩm mỹ.

2.6.2. Các cách sử dụng CSS

2.6.2.1. Inline CSS

Inline CSS là phương pháp định dạng giao diện bằng cách viết mã CSS trực tiếp bên trong thuộc tính style của thẻ HTML. Với cách này, các quy tắc định dạng chỉ tác động đến phần tử đang được khai báo và không ảnh hưởng đến các phần tử khác trên trang web.

Cú pháp:

```
<tên_thẻ style="thuộc_tính: giá_trị;">
    Nội dung
</tên_thẻ>
```

Ví dụ:

```
<p style="color:red; font-size:20px;">
Chào mừng đến với Tiệm Ăn Vật Tuổi Thơ
</p>
```

Kết quả minh họa:

Chào mừng đến với Tiệm Ăn Vật Tuổi Thơ

2.6.2.2. Internal CSS

Internal CSS là phương pháp định dạng giao diện bằng cách viết mã CSS bên trong cặp thẻ `<style>` và đặt trong phần `<head>` của tài liệu HTML. Các quy tắc định dạng này sẽ được áp dụng cho toàn bộ các phần tử trong trang web hiện tại mà không cần tạo một tệp CSS riêng.

Cú pháp:

```
<head>
    <style>
        bộ_chọn{
            thuộc_tính: giá_trị;    } </style>    </head>
```

Ví dụ:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Tiệm Ăn Vật Tuổi Thơ</title>
<style>
h1{
color: orange; text-align: center;
}
```

```

p{
  font-size:18px; color: brown;
}
button{
  background-color: orange;
  color: white;
  padding:10px 20px;
}
</style>
</head>
<body>
<h1>Tiệm Ăn Vật Tuổi Thơ</h1>
<p>Chào mừng bạn đến với website.</p>
<button>Xem sản phẩm</button>

```

Kết quả minh họa:



2.6.2.3. External CSS

External CSS là phương pháp định dạng giao diện bằng cách viết các quy tắc CSS trong một tệp riêng có phần mở rộng **.css** và liên kết tệp này với tài liệu HTML thông qua thẻ `<link>`. Đây là phương pháp được sử dụng phổ biến nhất trong phát triển website hiện đại vì giúp tách biệt phần nội dung và phần giao diện.

Cú pháp:

```
<head> <link rel="stylesheet" href="style.css"> </head>
```

Trong đó:

- `rel="stylesheet"`: Khai báo đây là tệp định dạng CSS.
- `href="style.css"`: Chỉ định đường dẫn đến tệp CSS.

2.6.3. Bộ chọn CSS

Một số thuộc tính CSS phổ biến:

Bảng 2.6.3 Một số thuộc tính phổ biến của CSS

Thuộc tính	Chức năng
color	Thay đổi màu chữ
background-color	Thay đổi màu nền
font-size	Điều chỉnh kích thước chữ
font-family	Thay đổi kiểu chữ
text-align	Căn lề văn bản
width	Thiết lập chiều rộng
height	Thiết lập chiều cao
margin	Tạo khoảng cách bên ngoài
padding	Tạo khoảng cách bên trong
border	Tạo đường viền
display	Điều khiển cách hiển thị phần tử
position	Định vị phần tử
flex	Hỗ trợ bố cục Flexbox
grid	Hỗ trợ bố cục Grid Layout

2.6.3.1. Element Selector

Element Selector (bộ chọn theo tên thẻ) là loại bộ chọn cơ bản trong CSS, được sử dụng để áp dụng các quy tắc định dạng cho tất cả các phần tử có cùng tên thẻ HTML. Khi sử dụng Element Selector, người lập trình chỉ cần ghi tên của thẻ HTML, sau đó khai báo các thuộc tính CSS cần áp dụng.

Cú pháp:

```
tên_thẻ{
    thuộc_tính: giá_trị;
}
```

Ví dụ:

```
h1{
    color: orange;
    text-align: center;
    font-size:
    36px;
}
```

2.6.3.2. Class Selector

Class Selector (bộ chọn theo lớp) là bộ chọn trong CSS được sử dụng để định dạng một hoặc nhiều phần tử HTML có cùng một giá trị của thuộc tính class. Khác với Element Selector chỉ áp dụng cho tất cả các thẻ cùng loại, Class Selector cho phép người lập trình lựa chọn những phần tử cụ thể để áp dụng kiểu định dạng mong muốn.

Cú pháp:

```
.tên_lớp{
    thuộc_tính: giá_trị;
}
```

Ví dụ:

```
.sanpham{
    background-color: #FFF3E0;
    border: 1px solid #FFA500; padding: 10px; margin: 10px;
}
```

2.6.3.3. ID Selector

ID Selector (bộ chọn theo định danh) là bộ chọn trong CSS được sử dụng để định dạng một phần tử HTML có thuộc tính id xác định. Mỗi giá trị id phải là duy nhất trong một trang web, nghĩa là không được có hai phần tử sử dụng cùng một id. Vì vậy, ID Selector thường được dùng để định dạng các thành phần đặc biệt hoặc cần thao tác riêng biệt bằng CSS và JavaScript.

Trong CSS, ID Selector được khai báo bằng ký hiệu dấu thăng (#) đứng trước tên của id.

Cú pháp:

```
#tên_id{  
  thuộc_tính: giá_trị;  
}
```

Ví dụ:

```
#header{  
  background-color: orange;  
  color: white;  
  text-align: center;  
  padding: 20px;  
}
```

2.6.4. Box Model

2.6.4.1. Content

Content (nội dung) là phần nằm ở trung tâm của mô hình **CSS Box Model**, chứa toàn bộ thông tin mà người dùng nhìn thấy trên trang web. Đây có thể là văn bản, hình ảnh, bảng biểu, video, nút bấm hoặc các thành phần giao diện khác được hiển thị trong một phần tử HTML.

Ví dụ:

```
.box{  
  width:300px;  
  height:150px;  
  border:2px solid orange;}  
<div class="box">  
  Tiệm Ăn Vật Tuổi Thơ  
</div>
```

2.6.4.2. Padding

Padding là thuộc tính trong CSS dùng để tạo khoảng cách giữa **nội dung (Content)** và **đường viền (Border)** của một phần tử HTML. Nói cách khác, Padding tạo ra một vùng đệm bên trong phần tử, giúp nội dung không nằm sát đường viền và làm cho giao diện trở nên cân đối, dễ nhìn hơn.

Ví dụ:

```
.box{
    width:300px;
    border:2px solid orange;
    padding:20px;
}
<div class="box">
    Tiệm Ăn Vật Tuổi Thơ
</div>
```

2.6.4.3. Border

Border là thuộc tính trong CSS được sử dụng để tạo đường viền bao quanh một phần tử HTML. Đường viền giúp phân tách các thành phần trên trang web, làm nổi bật nội dung và tăng tính thẩm mỹ cho giao diện. Trong thiết kế website, Border thường được áp dụng cho các bảng, hình ảnh, nút bấm, thẻ sản phẩm và các khung thông tin. Ví dụ:

```
.box{
    width:300px;
    padding:15px;
    border:2px solid orange;
}
<div class="box">
    Tiệm Ăn Vật Tuổi Thơ
</div>
```

2.6.4.4. Margin

Margin là thuộc tính trong CSS được sử dụng để tạo khoảng cách **bên ngoài** của một phần tử HTML so với các phần tử xung quanh. Trong mô hình **CSS Box Model**, Margin nằm ngoài đường viền (Border) và giúp các thành phần trên trang web không bị sát nhau, tạo bố cục thông thoáng và dễ quan sát.

Ví dụ:

```
.box{
    width:300px;
    border:2px solid orange;
    margin:20px;
}
<div class="box">
    Tiệm Ăn Vật Tuổi Thơ
</div>
```

2.6.5. Layout trong CSS

2.6.5.1. Float

Float là một thuộc tính trong CSS được sử dụng để điều khiển vị trí của phần tử bằng cách cho phép phần tử đó dịch chuyển sang bên trái hoặc bên phải của phần tử chứa. Khi một phần tử được áp dụng thuộc tính float, các nội dung khác trên trang sẽ tự động bao quanh phần tử đó nếu còn khoảng trống.

Thuộc tính float có một số giá trị thường dùng như:

- left: Đưa phần tử về phía bên trái của phần tử chứa.
- right: Đưa phần tử về phía bên phải của phần tử chứa.
- none: Không áp dụng hiệu ứng Float, đây là giá trị mặc định.
- inherit: Kế thừa giá trị Float từ phần tử cha.

Cú pháp:

```
selector{
    float: left;
}
```

Hoặc

```
selector{
    float: right;
}
```

2.6.5.2. Position

Position là thuộc tính trong CSS được sử dụng để xác định phương thức định vị của một phần tử trên trang web. Thuộc tính này cho phép người lập trình kiểm soát vị trí hiển thị của các thành phần giao diện, từ đó xây dựng bố cục linh hoạt và trực quan hơn.

Khi sử dụng position, phần tử có thể được kết hợp với các thuộc tính như top, bottom, left và right để điều chỉnh vị trí theo mong muốn. Đây là một trong những thuộc tính quan trọng trong thiết kế giao diện website.

Thuộc tính position có các giá trị phổ biến sau:

Static là giá trị mặc định của thuộc tính position. Khi sử dụng giá trị này, phần tử sẽ được hiển thị theo thứ tự bình thường của tài liệu HTML và không chịu tác động của các thuộc tính top, left, right hoặc bottom.

Ví dụ:

```
.box{  
    position: static;  
}
```

Relative cho phép phần tử dịch chuyển so với vị trí ban đầu của chính nó nhưng vẫn giữ nguyên khoảng không gian mà nó chiếm trong bố cục.

Ví dụ:

```
.box{  
    position: relative;  
    left: 20px;  
    top: 10px;  
}
```

Trong ví dụ trên, phần tử sẽ dịch sang phải 20px và xuống dưới 10px so với vị trí ban đầu.

Absolute giúp phần tử được định vị tuyệt đối dựa trên phần tử cha gần nhất có thuộc tính position khác static. Nếu không có phần tử cha phù hợp, phần tử sẽ được định vị theo cửa sổ trình duyệt.

Ví dụ:

```
.box{
    position: absolute;
    top: 50px;
    left: 100px;
}
```

Giá trị này thường được sử dụng để đặt các nút, biểu tượng hoặc hộp thông báo tại vị trí xác định trên giao diện.

Fixed giúp phần tử luôn cố định trên cửa sổ trình duyệt, ngay cả khi người dùng cuộn trang. Vị trí của phần tử sẽ không thay đổi theo nội dung.

Ví dụ:

```
.menu{
    position: fixed;
    top: 0;
    left: 0;
}
```

Thuộc tính này thường được sử dụng để tạo thanh menu cố định hoặc nút "Lên đầu trang".

Sticky là sự kết hợp giữa relative và fixed. Ban đầu phần tử hoạt động như relative, nhưng khi người dùng cuộn trang đến một vị trí nhất định thì phần tử sẽ được cố định trên màn hình.

Ví dụ:

```
.header{
    position: sticky;
    top: 0;
}
```

Thuộc tính này thường được áp dụng cho thanh điều hướng (Navigation Bar) để giúp người dùng dễ dàng truy cập các chức năng khi cuộn trang.

2.6.6. Responsive Web Design

2.6.6.1. Khái niệm

Responsive Web Design (RWD) là phương pháp thiết kế website giúp giao diện tự động điều chỉnh kích thước, bố cục và nội dung để hiển thị phù hợp trên nhiều loại thiết bị khác nhau như máy tính, máy tính bảng và điện thoại [2].

2.6.6.2. Media Query

Cú pháp:

```
@media screen and (max-width:768px) {  
  selector{  
    thuộc_tính: giá_trị;  
  }  
}
```

Trong đó:

- @media: Khai báo sử dụng Media Query.
- screen: Áp dụng cho thiết bị hiển thị màn hình.
- max-width:768px: Áp dụng khi chiều rộng màn hình nhỏ hơn hoặc bằng 768px.

2.7. Ngôn ngữ JavaScript

2.7.1. Giới thiệu JavaScript

2.7.1.1. Khái niệm

JavaScript (JS) là ngôn ngữ lập trình được sử dụng để tạo sự tương tác và tính động cho trang web. JavaScript có thể thay đổi nội dung HTML, kiểu dáng CSS, xử lý sự kiện và tương tác với người dùng ngay trên trình duyệt [7].

2.7.1.2. Vai trò

- Xử lý sự kiện.
- Kiểm tra dữ liệu nhập.
- Tạo hiệu ứng.
- Giao tiếp với máy chủ.

2.7.2. Cú pháp cơ bản

2.7.2.1. Biến

Biến (Variable) là một vùng nhớ được sử dụng để lưu trữ dữ liệu trong quá trình chương trình JavaScript thực thi. Dữ liệu lưu trong biến có thể thay đổi hoặc giữ nguyên tùy theo cách khai báo. Việc sử dụng biến giúp chương trình dễ quản lý, giảm sự lặp lại của mã nguồn và thuận tiện cho việc xử lý dữ liệu.

Trong JavaScript hiện đại, biến thường được khai báo bằng ba từ khóa là **var**, **let** và **const**. Mỗi từ khóa có đặc điểm và phạm vi sử dụng khác nhau.

Cú pháp:

```
let tenBien = giaTri;  
const tenHang = giaTri;
```

2.7.2.2. Kiểu dữ liệu

Kiểu dữ liệu (Data Type) là cách JavaScript phân loại và quản lý các giá trị được lưu trữ trong biến. Mỗi kiểu dữ liệu có đặc điểm và mục đích sử dụng khác nhau, giúp chương trình xử lý thông tin một cách chính xác và hiệu quả.

JavaScript là ngôn ngữ lập trình có kiểu dữ liệu động (Dynamic Typing), nghĩa là một biến có thể lưu trữ nhiều kiểu dữ liệu khác nhau trong quá trình thực thi mà không cần khai báo kiểu trước.

Một số kiểu dữ liệu phổ biến trong JavaScript bao gồm:

Number: kiểu Number được sử dụng để lưu trữ các giá trị số, bao gồm số nguyên và số thực.

Ví dụ:

```
let gia = 8000;  
let diem = 9.5;
```

String: kiểu String được sử dụng để lưu trữ dữ liệu dạng chuỗi ký tự hoặc văn bản. Chuỗi có thể được đặt trong dấu nháy đơn (' '), dấu nháy kép (" ") hoặc dấu huyền (' `').

Ví dụ:

```
let ten = "Kẹo Chi";  
let cuaHang = 'Tiệm Ăn Vật Tuổi Thơ';
```

Boolean: kiểu Boolean chỉ có hai giá trị:

+true

+false

Kiểu dữ liệu này thường được sử dụng trong các biểu thức điều kiện và các câu lệnh rẽ nhánh.

Ví dụ:

```
let conHang = true;  
let hetHang = false;
```

Object: kiểu Object được sử dụng để lưu trữ nhiều thông tin liên quan trong cùng một đối tượng dưới dạng cặp **thuộc tính – giá trị**.

Ví dụ:

```
let sanPham = {  
  ten: "Kẹo Chi",  
  gia: 8000,  
  loai: "Kẹo tuổi thơ"  
};
```

Trong ví dụ trên, đối tượng sanPham gồm ba thuộc tính là ten, gia và loai.

-Array: Kiểu **Array** (mảng) được sử dụng để lưu trữ nhiều giá trị trong cùng một biến và được sắp xếp theo thứ tự.

Ví dụ:

```
let monAn = [  
  "Kẹo Chi",  
  "Kẹo Kéo",  
  "Mì Trẻ Em"  
];
```

Mỗi phần tử trong mảng có một chỉ số (index), bắt đầu từ 0.

Null: kiểu Null biểu thị một giá trị rỗng hoặc không có dữ liệu. Đây là giá trị được gán một cách chủ động bởi người lập trình.

Ví dụ:

```
let sanPham = null;
```

Điều này có nghĩa biến sanPham hiện chưa chứa bất kỳ đối tượng nào.

Undefined: kiểu Undefined xuất hiện khi một biến đã được khai báo nhưng chưa được gán giá trị.

Ví dụ:

```
let gia;  
console.log(gia);
```

Kết quả:

undefined

2.7.3. Cấu trúc điều khiển

2.7.3.1. Điều kiện

Cấu trúc điều kiện (Conditional Statements) trong JavaScript được sử dụng để đưa ra quyết định thực hiện một hoặc nhiều khối lệnh dựa trên kết quả của một biểu thức logic. Đây là một trong những cấu trúc điều khiển quan trọng, giúp chương trình có thể xử lý các tình huống khác nhau thay vì thực hiện các lệnh theo một trình tự cố định.

Trong JavaScript, các cấu trúc điều kiện được sử dụng phổ biến gồm **if**, **if...else** và **switch**:

if: câu lệnh if được sử dụng khi chương trình chỉ cần thực hiện một khối lệnh nếu điều kiện đúng (true).

Cú pháp:

```
if (điều_kiện) {  
    // Các lệnh được thực hiện  
}
```

Ví dụ:

```
let gia = 8000;

if (gia < 10000) {
    console.log("Sản phẩm có giá dưới 10.000 đồng");
}
```

Trong ví dụ trên, nếu giá sản phẩm nhỏ hơn 10.000 đồng thì chương trình sẽ hiển thị thông báo tương ứng.

else: câu lệnh if...else được sử dụng khi cần lựa chọn giữa hai trường hợp: điều kiện đúng hoặc điều kiện sai.

Cú pháp:

```
if (điều_kiện) {
    // Thực hiện khi đúng
}
else {
    // Thực hiện khi sai
}
```

Ví dụ:

```
let soLuong = 0;

if (soLuong > 0) {
    console.log("Còn hàng");
}
else {
    console.log("Hết hàng");
}
```

Nếu số lượng lớn hơn 0, chương trình hiển thị "Còn hàng"; ngược lại sẽ hiển thị "Hết hàng".

switch: câu lệnh switch được sử dụng khi cần kiểm tra một biến với nhiều giá trị khác nhau. So với việc sử dụng nhiều câu lệnh if...else, switch giúp chương trình dễ đọc và dễ quản lý hơn.

Cú pháp:

```
switch (biến) {  
    case giá_trị_1:  
        // Thực hiện  
        break;  
  
    case giá_trị_2:  
        // Thực hiện  
        break;  
  
    default:  
        // Trường hợp còn lại  
}
```

Ví dụ:

```
let loai = "Kẹo tuổi thơ";  
  
switch (loai) {  
  
    case "Kẹo tuổi thơ":  
        console.log("Hiển thị nhóm kẹo");  
        break;  
  
    case "Đồ ăn vặt mặn":  
        console.log("Hiển thị nhóm đồ ăn mặn");  
        break;  
  
    default:  
        console.log("Hiển thị tất cả sản phẩm");  
}
```

Trong ví dụ trên, chương trình sẽ kiểm tra giá trị của biến `loai` và thực hiện khối lệnh tương ứng với từng trường hợp.

2.7.3.2. Vòng lặp

Vòng lặp (Loop) là cấu trúc điều khiển trong JavaScript được sử dụng để thực hiện lặp đi lặp lại một hoặc nhiều câu lệnh cho đến khi điều kiện xác định không còn

thỏa mãn. Việc sử dụng vòng lặp giúp giảm số lượng mã nguồn phải viết, tăng tính tự động và nâng cao hiệu quả xử lý dữ liệu.

Trong lập trình JavaScript, các vòng lặp được sử dụng phổ biến gồm **for**, **while** và **for...of**. Chúng thường được áp dụng để duyệt danh sách dữ liệu, xử lý mảng, hiển thị sản phẩm hoặc thực hiện các phép tính lặp:

for: vòng lặp for được sử dụng khi biết trước số lần cần lặp. Đây là loại vòng lặp được sử dụng phổ biến nhất trong JavaScript.

Cú pháp:

```
for (khởi_tạo; điều_kiện; cập_nhật) {  
    // Các câu lệnh cần thực hiện  
}
```

Ví dụ:

```
for (let i = 1; i <= 5; i++) {  
    console.log(i);  
}
```

Kết quả:

```
1  
2  
3  
4  
5
```

Trong ví dụ trên, biến *i* được khởi tạo bằng 1 và tăng lên 1 sau mỗi lần lặp cho đến khi *i* lớn hơn 5.

while: vòng lặp while được sử dụng khi chưa biết trước số lần lặp và chương trình sẽ tiếp tục thực hiện cho đến khi điều kiện trở thành sai (false).

Cú pháp:

```
while (điều_kiện) {  
    // Các câu lệnh cần thực hiện  
}
```


Ví dụ:

```
let i = 1;
while (i <= 5) {
    console.log(i);
    i++;
}
```

Kết quả:

```
1
2
3
4
5
```

Trong ví dụ trên, chương trình tiếp tục lặp khi điều kiện $i \leq 5$ còn đúng. **do while:** vòng lặp do...while là một cấu trúc lặp trong JavaScript được sử dụng để thực hiện một hoặc nhiều câu lệnh lặp lại dựa trên một điều kiện xác định. Khác với vòng lặp while, vòng lặp do...while sẽ thực hiện khối lệnh ít nhất một lần trước, sau đó mới kiểm tra điều kiện để quyết định có tiếp tục lặp hay không.

Vòng lặp này thường được sử dụng trong các trường hợp chương trình cần thực hiện một thao tác ban đầu rồi mới kiểm tra điều kiện, chẳng hạn như hiển thị menu lựa chọn hoặc yêu cầu người dùng nhập dữ liệu.

Cú pháp:

```
do {
    // Các câu lệnh cần thực hiện
} while (điều_kiện);
```

Ví dụ:

```
let i = 1;
do {
    console.log(i);
    i++;
} while (i <= 5);
```

Kết quả:

```
1
2
3
4
5
```

Trong ví dụ trên, chương trình sẽ hiển thị các số từ 1 đến 5. Sau mỗi lần lặp, biến *i* được tăng thêm 1 và điều kiện *i* <= 5 sẽ được kiểm tra để quyết định tiếp tục hay kết thúc vòng lặp.

2.7.4. Hàm trong JavaScript

2.7.4.1. Khái niệm

Hàm (Function) là một khối lệnh được nhóm lại để thực hiện một công việc cụ thể. Hàm giúp chương trình ngắn gọn, dễ quản lý và có thể tái sử dụng nhiều lần.

2.7.4.2. Ví dụ

Cú pháp:

```
function hello() {
    alert("Hello");
}
```

2.7.5. Sự kiện trong JavaScript

2.7.5.1. Click Event

Trong JavaScript, Click Event thường được sử dụng để xử lý các thao tác như:

- Chuyển sang trang khác.
- Hiện thị thông báo.
- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
- Xóa hoặc cập nhật dữ liệu.
- Mở hoặc đóng menu.
- Thay đổi nội dung hoặc giao diện của trang web.

Cú pháp

Sử dụng thuộc tính onclick trong HTML:

```
<button onclick="hamXuLy()">
    Nhấn vào đây
</button>
```

Hoặc sử dụng JavaScript:

```
document.getElementById("btn")
    .addEventListener("click", hamXuLy);
```

Ví dụ:

```
<button onclick="thongBao()">
    Xem sản phẩm
</button>
function thongBao(){
    alert("Chào mừng bạn đến với Tiệm Ăn Vật Tuổi Thơ!");
}
```

Khi người dùng nhấn nút "Xem sản phẩm", chương trình sẽ hiển thị một hộp thoại thông báo.

2.7.5.2. Mouse Event

Mouse Event thường được sử dụng để tạo các hiệu ứng như đổi màu nút bấm, phóng to hình ảnh, hiển thị menu, hiển thị thông báo hoặc thực hiện một chức năng khi người dùng thao tác với chuột. Một số Mouse Event phổ biến:

- Sự kiện onmouseover:

Ví dụ:

```
<p id="demo"
    onmouseover="doiMau()">
    Tiệm Ăn Vật Tuổi Thơ
</p>
function doiMau(){
    document.getElementById("demo").style.color = "orange";
}
```

Trong ví dụ trên, khi người dùng đưa chuột vào đoạn văn, màu chữ sẽ chuyển sang màu cam.

- Sự kiện `onmouseout`:

Ví dụ:

```
<p id="demo"
  onmouseout="macDinh()">
  Tiệm Ăn Vật Tuổi Thơ
</p>
function macDinh() {
  document.getElementById("demo").style.color = "black";
}
```

Khi con trỏ chuột rời khỏi đoạn văn, màu chữ sẽ trở về màu đen.

2.7.5.3. Keyboard Event

Keyboard Event thường được áp dụng trong các chức năng như tìm kiếm sản phẩm, kiểm tra dữ liệu nhập, đăng nhập tài khoản, gửi biểu mẫu hoặc thực hiện các phím tắt trên website. Một số Keyboard Event phổ biến:

- Sự kiện `keydown`:

Ví dụ:

```
<input type="text" onkeydown="thongBao()">
function thongBao() {
  console.log("Bạn đang nhấn bàn phím");
}
```

Trong ví dụ trên, mỗi khi người dùng nhấn một phím trong ô nhập liệu, chương trình sẽ thực hiện hàm `thongBao()`.

- Sự kiện `keyup`:

Ví dụ:

```
<input type="text" id="timkiem" onkeyup="timSanPham()">
function timSanPham() {
  console.log("Đang tìm kiếm...");
}
```

Trong ví dụ này, sau khi người dùng thả một phím, hàm `timSanPham()` sẽ được gọi. Đây là cách thường dùng để xây dựng chức năng tìm kiếm theo thời gian thực (Live Search).

2.7.6. DOM (Document Object Model)

2.7.6.1. Khái niệm DOM

DOM (Document Object Model) là mô hình đối tượng tài liệu, biểu diễn cấu trúc của một trang HTML hoặc XML dưới dạng cây các đối tượng (Object), cho phép JavaScript truy cập và thay đổi nội dung, cấu trúc và kiểu dáng của trang web [8].

2.7.6.2. Vai trò của DOM

- Truy cập phần tử HTML.
- Thay đổi nội dung.
- Thay đổi giao diện.
- Xử lý sự kiện.

2.7.6.3. Các phương thức DOM phổ biến

`getElementById()`

Cú pháp:

```
document.getElementById("id");
```

Ví dụ:

```
<p id="demo">Tiệm Ăn Vật Tuổi Thọ</p>
document.getElementById("demo").innerHTML =
"Chào mừng bạn đến với website!";
```

`getElementsByClassName()`

Cú pháp:

```
document.getElementsByClassName("id");
```

Ví dụ:

```
<p class="sp">Kẹo Chi</p>
<p class="sp">Kẹo Kéo</p>
let ds = document.getElementsByClassName("sp");
console.log(ds.length);
```

Nếu trang web có nhiều thẻ `<p>`, phương thức sẽ trả về toàn bộ các thẻ này.

2.7.6.4. Thao tác nội dung

- **innerHTML**: Thay đổi hoặc lấy nội dung HTML của phần tử.

Ví dụ:

```
<p id="demo">
    Chào bạn!
</p>
document.getElementById("demo").innerHTML =
"Chào mừng bạn đến với Tiệm Ăn Vật Tuổi Thơ!";
```

Kết quả sau khi thực hiện, nội dung của đoạn văn sẽ được thay đổi thành:

Chào mừng bạn đến với Tiệm Ăn Vật Tuổi Thơ!

- **innerText**: Thay đổi hoặc lấy nội dung văn bản hiển thị.

Ví dụ:

```
document.getElementById("demo").innerText =
"Sản phẩm mới";
```

- **textContent**: Lấy hoặc thay đổi toàn bộ nội dung văn bản của phần tử.

Ví dụ:

```
document.getElementById("demo").textContent =
"Kẹo Chi";
```

- **value**: Lấy hoặc cập nhật giá trị của các ô nhập liệu như `<input>` hoặc `<textarea>`.

Ví dụ:

```
<input type="text" id="ten">
document.getElementById("ten").value =
"Nguyễn Văn A";
```

Sau khi thực hiện, ô nhập liệu sẽ hiển thị giá trị "Nguyễn Văn A".

2.7.6.5. Thao tác thuộc tính

- `setAttribute()`

Phương thức `setAttribute()` được sử dụng để thêm hoặc thay đổi giá trị của thuộc tính.

Ví dụ:

```
document.getElementById("anh")
.setAttribute("src", "keokeo.jpg");
```

Sau khi thực hiện, hình ảnh sẽ được thay đổi thành keokeo.jpg.

- `getAttribute()`

Phương thức `getAttribute()` được dùng để lấy giá trị của một thuộc tính.

Ví dụ:

```

let hình =
document.getElementById("anh")
.getAttribute("src");

console.log(hình);
```

Kết quả:

```
keochi.jpg
```

2.8. Mô hình Client - Server

2.8.1. Khái niệm

Client - Server là mô hình giao tiếp trong mạng máy tính, trong đó:

- **Client (Máy khách)** gửi yêu cầu.
- **Server (Máy chủ)** tiếp nhận, xử lý yêu cầu và trả kết quả về cho Client.

2.8.2. Thành phần

2.8.2.1. Client

- Trình duyệt Web.
- Thiết bị người dùng.

2.8.2.2. Server

- Lưu trữ website.
- Xử lý yêu cầu.

2.8.3. Quy trình hoạt động

1. Người dùng gửi yêu cầu.
2. Server nhận yêu cầu.
3. Server xử lý dữ liệu.
4. Server trả kết quả.
5. Trình duyệt hiển thị nội dung.

2.9. Web Hosting và Domain

2.9.1. Domain

2.9.1.1. Khái niệm

Domain (tên miền) là địa chỉ của một website trên Internet, giúp người dùng truy cập website bằng tên dễ nhớ thay vì phải sử dụng địa chỉ IP dạng số.

Ví dụ:

google.com, github.com

2.9.2. Hosting

2.9.2.1. Khái niệm

Hosting là dịch vụ cung cấp không gian lưu trữ trên máy chủ (server) để chứa các tệp của website như HTML, CSS, JavaScript, hình ảnh, cơ sở dữ liệu,... giúp website có thể hoạt động và truy cập được qua Internet.

2.9.2.2. Vai trò

- Đảm bảo website hoạt động liên tục.
- Cung cấp không gian lưu trữ.
- Kết nối Internet.

2.10. Bootstrap

2.10.1. Khái niệm Bootstrap

Bootstrap là một framework mã nguồn mở được phát triển bởi Twitter nhằm hỗ trợ xây dựng giao diện website nhanh chóng và hiệu quả. Bootstrap cung cấp sẵn các thành phần giao diện (Components), hệ thống lưới (Grid System), các lớp tiện ích (Utility Classes) và nhiều hiệu ứng giao diện giúp lập trình viên giảm đáng kể thời gian thiết kế website [9].

Bootstrap được xây dựng dựa trên HTML, CSS và JavaScript, cho phép tạo ra các giao diện hiện đại, trực quan và tương thích trên nhiều loại thiết bị khác nhau như máy tính, máy tính bảng và điện thoại thông minh [9].

2.10.2. Đặc điểm của Bootstrap

Bootstrap sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật giúp nó trở thành một trong những framework giao diện phổ biến nhất hiện nay:

- Hỗ trợ thiết kế Responsive trên nhiều kích thước màn hình.
- Cung cấp hệ thống Grid System linh hoạt.
- Có nhiều thành phần giao diện được thiết kế sẵn như Button, Card, Navbar, Modal, Form,...
- Dễ dàng tùy chỉnh màu sắc, kích thước và kiểu hiển thị.

- Tương thích với hầu hết các trình duyệt hiện đại.
- Giúp tiết kiệm thời gian phát triển giao diện.

2.10.3. Hệ thống lưới (Grid System)

Grid System là một trong những tính năng quan trọng nhất của Bootstrap. Hệ thống này chia giao diện thành 12 cột, cho phép lập trình viên dễ dàng bố trí các thành phần trên trang web theo nhiều kích thước màn hình khác nhau.

Bootstrap sử dụng các lớp như:

- container
- row
- col
- col-md-6
- col-lg-4

Để xây dựng bố cục giao diện. Nhờ đó, website có thể tự động điều chỉnh cách hiển thị phù hợp với từng thiết bị mà không cần viết quá nhiều mã CSS.

2.10.4. Ứng dụng của Bootstrap trong đề tài

Trong đề tài xây dựng website "Tiệm Ăn Vặt Tuổi Thơ", Bootstrap được sử dụng để hỗ trợ thiết kế giao diện, bố trí các thành phần nội dung và tối ưu khả năng hiển thị trên nhiều loại thiết bị.

Một số thành phần của Bootstrap được áp dụng trong website bao gồm:

- Hệ thống Grid để sắp xếp bố cục sản phẩm.
- Button để tạo các nút chức năng.
- Card để hiển thị thông tin sản phẩm.
- Form để xây dựng giao diện liên hệ.
- Utility Classes để căn lề, căn giữa và định dạng nội dung.

Việc sử dụng Bootstrap giúp giao diện website trở nên đồng nhất, dễ sử dụng và nâng cao trải nghiệm người dùng trong quá trình tương tác với hệ thống [5].

2.11. Git và GitHub trong phát triển Web

2.11.1. Git

2.11.1.1. Khái niệm

Git là một hệ thống quản lý phiên bản (Version Control System - VCS) được dùng để theo dõi các thay đổi trong mã nguồn và hỗ trợ nhiều người cùng làm việc trên một dự án.

2.11.1.2. Chức năng

- Lưu lịch sử thay đổi.
- Quản lý phiên bản.
- Hỗ trợ làm việc nhóm.

2.11.2. GitHub

2.11.2.1. Khái niệm

GitHub là một nền tảng lưu trữ mã nguồn trực tuyến dựa trên Git, cho phép lập trình viên quản lý, chia sẻ và cộng tác phát triển các dự án phần mềm thông qua Internet.

2.11.2.2. Lợi ích

- Lưu trữ dự án.
- Chia sẻ mã nguồn.
- Quản lý nhóm phát triển.
- Triển khai website bằng GitHub Pages.

2.11.3. Một số lệnh Git cơ bản

```
git init
git clone
git add .
git commit -m "message"
git push
git pull
git status
```

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Chương 2 đã trình bày những cơ sở lý thuyết quan trọng làm nền tảng cho việc phân tích, thiết kế và xây dựng website trong đề tài. Nội dung chương bao gồm tổng quan về website, cấu trúc và các thẻ cơ bản của HTML, các phương pháp định dạng giao diện bằng CSS, ngôn ngữ lập trình JavaScript cùng với DOM và các kỹ thuật xử lý sự kiện, thao tác nội dung và thuộc tính trên trang web.

Bên cạnh đó, chương còn giới thiệu các kiến thức về Responsive Web Design, mô hình Client–Server, hệ thống tên miền (Domain), dịch vụ lưu trữ (Hosting) và công cụ quản lý mã nguồn Git/GitHub. Đây đều là những công nghệ và công cụ được sử dụng phổ biến trong quá trình phát triển các ứng dụng web hiện đại.

Việc nghiên cứu và vận dụng các cơ sở lý thuyết trên không chỉ giúp xây dựng website hoạt động ổn định, có giao diện thân thiện và khả năng tương tác cao mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình quản lý, bảo trì và phát triển hệ thống trong tương lai. Những kiến thức được trình bày trong chương này là nền tảng quan trọng để triển khai các nội dung phân tích, thiết kế và thực nghiệm được trình bày ở các chương tiếp theo của đề tài.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Mô tả vấn đề

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, nhu cầu mua sắm trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến. Bên cạnh các mặt hàng thiết yếu, các sản phẩm ăn vặt cũng được nhiều người quan tâm, đặc biệt là những món ăn gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ học sinh Việt Nam. Tuy nhiên, việc tìm kiếm thông tin về các sản phẩm ăn vặt truyền thống thường chưa được tổ chức một cách trực quan và thuận tiện.

Xuất phát từ thực tế đó, website “Tiệm Ăn Vặt Tuổi Thơ” được xây dựng nhằm mô phỏng một cửa hàng bán đồ ăn vặt trực tuyến. Hệ thống cho phép người dùng xem danh sách sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm theo tên, lọc sản phẩm theo loại, xem thông tin chi tiết, thêm sản phẩm vào giỏ hàng và quản lý các sản phẩm đã chọn.

Website không chỉ mang ý nghĩa thực hành các kiến thức về thiết kế web mà còn góp phần gợi nhớ những kỷ niệm tuổi thơ thông qua các món ăn quen thuộc như kẹo chỉ, kẹo kéo, kẹo bông gòn, mì trẻ em, bim bim cua, kem kị và xí muội.

Hệ thống được phát triển bằng HTML, CSS và JavaScript nhằm tạo ra một môi trường mua sắm đơn giản, thân thiện và dễ sử dụng. Toàn bộ dữ liệu được quản lý phía client và sử dụng LocalStorage để lưu trữ giỏ hàng, giúp người dùng vẫn giữ được dữ liệu khi tải lại trang.

3.2. Đặc tả yêu cầu hệ thống

Đối với website “Tiệm Ăn Vặt Tuổi Thơ”, các yêu cầu được xây dựng dựa trên nhu cầu sử dụng thực tế của người dùng, bao gồm các chức năng liên quan đến hiển thị sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm, xem thông tin chi tiết, quản lý giỏ hàng, gửi thông tin liên hệ và đăng nhập. Bên cạnh các yêu cầu chức năng, hệ thống còn phải đáp ứng các yêu cầu về giao diện, hiệu năng và khả năng sử dụng nhằm mang lại trải nghiệm thuận tiện và thân thiện cho người dùng.

3.2.1. Yêu cầu chức năng

Bảng 3.2.1 Danh sách các chức năng của hệ thống

STT	Chức năng	Mô tả chức năng	Đối tượng sử dụng
1	Trang chủ	Hiển thị thông tin giới thiệu website	Người dùng
2	Giới thiệu	Cung cấp thông tin về cửa hàng	Người dùng
3	Xem sản phẩm	Hiển thị danh sách sản phẩm	Người dùng
4	Tìm kiếm sản phẩm	Tìm kiếm theo tên sản phẩm	Người dùng
5	Lọc sản phẩm	Lọc theo loại sản phẩm	Người dùng
6	Xem chi tiết sản phẩm	Hiển thị đầy đủ thông tin sản phẩm	Người dùng
7	Giỏ hàng	Thêm, sửa, xóa sản phẩm trong giỏ hàng	Người dùng
8	Thanh toán	Hoàn tất quá trình đặt hàng	Người dùng
9	Liên hệ	Gửi thông tin và phản hồi	Người dùng
10	Đăng nhập	Đăng nhập vào hệ thống	Người dùng

Hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu chức năng sau:

Chức năng hiển thị trang chủ:

- Hiển thị tên website.
- Hiển thị banner giới thiệu.
- Hiển thị các thông tin nổi bật của website.
- Hiển thị menu điều hướng đến các trang chức năng khác.

Chức năng giới thiệu:

- Hiển thị thông tin giới thiệu về cửa hàng.
- Giới thiệu mục đích xây dựng website.
- Trình bày các sản phẩm và giá trị mà website muốn mang lại.

Chức năng quản lý sản phẩm:

- Hiện thị danh sách sản phẩm.
- Hiện thị hình ảnh sản phẩm.
- Hiện thị tên sản phẩm.
- Hiện thị giá bán.
- Hiện thị mô tả ngắn của sản phẩm.
- Hiện thị loại sản phẩm.

Chức năng tìm kiếm sản phẩm:

- Cho phép nhập từ khóa tìm kiếm.
- Tìm kiếm theo tên sản phẩm.
- Hiện thị kết quả tương ứng với từ khóa đã nhập.

Chức năng lọc sản phẩm:

- Lọc theo nhóm sản phẩm.
- Hiện thị các sản phẩm thuộc nhóm được chọn.
- Cho phép xem tất cả sản phẩm.

Chức năng xem chi tiết sản phẩm:

- Hiện thị đầy đủ thông tin sản phẩm.
- Hiện thị hình ảnh sản phẩm.
- Hiện thị mô tả chi tiết.
- Hiện thị giá bán.
- Hiện thị loại sản phẩm.
- Hiện thị hương vị sản phẩm.

Chức năng giỏ hàng:

- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
- Cập nhật số lượng sản phẩm.
- Tăng số lượng sản phẩm.

- Giảm số lượng sản phẩm.
- Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.
- Xóa toàn bộ giỏ hàng.
- Tính tổng tiền tự động.
- Hiện thị số lượng sản phẩm trong giỏ hàng.

Chức năng thanh toán:

- Kiểm tra trạng thái giỏ hàng.
- Thông báo đặt hàng thành công.
- Xóa dữ liệu giỏ hàng sau khi thanh toán.

Chức năng liên hệ:

- Nhập họ tên.
- Nhập email.
- Nhập nội dung liên hệ.
- Gửi thông tin liên hệ.

Chức năng đăng nhập:

- Nhập tên đăng nhập.
- Nhập mật khẩu.

3.2.2. Yêu cầu phi chức năng

3.2.2.1. Giao diện

- Giao diện thân thiện với người dùng.
- Màu sắc phù hợp với chủ đề tuổi thơ.
- Bố cục rõ ràng, dễ quan sát.
- Các chức năng được bố trí hợp lí.

3.2.2.2. Hiệu năng

- Tốc độ tải trang nhanh.

- Thao tác phản hồi gần như tức thời.
- Không yêu cầu cấu hình máy tính cao.

3.3. Thiết kế dữ liệu

Dữ liệu của hệ thống được tổ chức theo dạng mảng đối tượng JavaScript. Mỗi đối tượng lưu trữ thông tin của một sản phẩm.

Bảng 3.3 Cấu trúc giỏ hàng

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
id	String	Mã sản phẩm
ten	String	Tên sản phẩm
gia	Number	Giá
soluong	Number	Số lượng

3.3.1. Cấu trúc lưu trữ

Để phục vụ cho việc quản lý và hiển thị dữ liệu trên website, hệ thống sử dụng cấu trúc dữ liệu dạng mảng đối tượng (Array of Objects) trong JavaScript. Mỗi đối tượng đại diện cho một sản phẩm và chứa đầy đủ các thông tin cần thiết như mã sản phẩm, tên sản phẩm, loại sản phẩm, giá bán, hình ảnh, mô tả, hương vị và thông tin chi tiết. Hệ thống sử dụng cấu trúc:

```
var sanPham = [
  {
    id:"",
    ten:"",
    loai:"",
    gia:"",
    anh:"",
    mota:"",
    huongvi:"",
    chitiet:""
  }
];
```

Việc sử dụng mảng đối tượng giúp hệ thống dễ dàng thực hiện các thao tác như hiển thị danh sách sản phẩm, tìm kiếm, lọc dữ liệu và truy xuất thông tin chi tiết khi người dùng lựa chọn sản phẩm.

Đối với chức năng giỏ hàng, dữ liệu được lưu trữ trên trình duyệt thông qua LocalStorage nhằm duy trì thông tin khi người dùng tải lại trang hoặc đóng trình duyệt

Giỏ hàng được lưu bằng LocalStorage:

```
[
{
  id: "",
  ten: "",
  gia: "",
  soluong: ""
}
]
```

Việc lựa chọn LocalStorage giúp hệ thống hoạt động hoàn toàn ở phía người dùng mà không cần sử dụng cơ sở dữ liệu hay máy chủ lưu trữ, từ đó giảm độ phức tạp trong quá trình phát triển và triển khai website.

3.3.2. Đặc tả chi tiết

Bảng 1.3.2 Cấu trúc sản phẩm

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
01	id	String	Mã sản phẩm
02	ten	String	Tên sản phẩm
03	loai	String	Loại sản phẩm
04	gia	Number	Giá bán
05	anh	String	Đường dẫn hình ảnh
06	mota	String	Mô tả ngắn
07	huongvi	String	Hương vị sản phẩm
08	chitiet	String	Mô tả chi tiết

3.4. Thiết kế chức năng

Hệ thống được chia thành các nhóm chức năng chính như sau:

Nhóm chức năng quản lý sản phẩm:

- Hiển thị sản phẩm.
- Tìm kiếm sản phẩm.
- Lọc sản phẩm.
- Xem chi tiết sản phẩm.

Nhóm chức năng giỏ hàng:

- Thêm sản phẩm.
- Cập nhật số lượng.
- Xóa sản phẩm.
- Tính tổng tiền.
- Thanh toán.

Nhóm chức năng liên hệ:

- Nhập thông tin.
- Gửi thông tin liên hệ.


Nhóm chức năng điều hướng:

- Chuyển trang chủ.
- Chuyển trang sản phẩm.
- Chuyển trang giới thiệu.
- Chuyển trang liên hệ.
- Chuyển trang giỏ hàng.

Luồng xử lý chính: Người dùng → Xem sản phẩm → Chọn sản phẩm → Xem chi tiết → Thêm vào giỏ hàng → Quản lý giỏ hàng → Thanh toán.


3.5. Thiết kế giao diện

3.5.1. Sơ đồ website



Hình 3.5.1 Sơ đồ cấu trúc website

3.5.2. Giao diện trang chủ




Hình 3.5.2 Giao diện phác thảo trang chủ

3.5.3. Giao diện trang giới thiệu




Hình 3.5.3 Giao diện phác thảo trang giới thiệu

3.5.4. Giao diện trang sản phẩm



Hình 3.5.4 Giao diện phác thảo trang sản phẩm

3.5.5. Giao diện trang giỏ hàng



Hình 3.5.5 Giao diện phác thảo trang giỏ hàng

3.5.6. Giao diện trang liên hệ

HEADER

TRANG CHỦGIỚI THIỆU SẢN PHẨM GIỎ HÀNG (3)LIÊN HỆ

LOGOĐăng nhập

LIÊN HỆ

Gửi thông tin liên hệ cho tiệm.

THÔNG TIN TIỆM

Email: legiakhanh0310@gmail.com

Địa chỉ: Trà Vinh, Việt Nam

Giờ mở cửa: 8:00 - 21:00

Họ tên

Email

Nội dung

GỬI LIÊN HỆ

FOOTER

LÊ GIA KHÁNH

MSSV: 110124093

ĐẠI HỌC TRÀ VINH

ĐA24TTA - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Hình 3.5.6 Giao diện phác thảo trang liên hệ

3.5.7. Giao diện trang đăng nhập

HEADER

TRANG CHỦGIỚI THIỆU SẢN PHẨM GIỎ HÀNG (0)LIÊN HỆ

LOGOĐăng nhập

ĐĂNG NHẬP

Chào mừng bạn đến với Tiệm Ăn Vật Tuổi Thơ

Tên đăng nhập

Mật khẩu

ĐĂNG NHẬP

HOẶC

Chưa có tài khoản? [Đăng ký](#)

FOOTER

LÊ GIA KHÁNH

MSSV: 110124093

ĐẠI HỌC TRÀ VINH

ĐA24TTA - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

© 2026 Tiệm Ăn Vật Tuổi Thơ. All rights reserved.

Hình 3.5.7 Giao diện phác thảo trang đăng nhập

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

4.1. Dữ liệu thử nghiệm

Để kiểm tra và đánh giá hoạt động của hệ thống, dữ liệu thử nghiệm được xây dựng dưới dạng danh sách các sản phẩm ăn vặt tuổi thơ. Dữ liệu được lưu trữ trong tệp JavaScript dưới dạng mảng đối tượng và được sử dụng để hiển thị danh sách sản phẩm, tìm kiếm, lọc sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm và quản lý giỏ hàng.

Các sản phẩm thử nghiệm bao gồm:

Bảng 2.1 Thông tin sản phẩm

STT	Tên sản phẩm	Loại sản phẩm	Giá bán
1	Kẹo Chỉ	Kẹo tuổi thơ	8.000đ
2	Kẹo Kéo	Kẹo tuổi thơ	10.000đ
3	Kẹo Bông Gòn	Kẹo tuổi thơ	12.000đ
4	Kẹo Cao Su Big Babol	Kẹo tuổi thơ	5.000đ
5	Mì Trẻ Em	Đồ ăn vặt mặn	4.000đ
6	Bim Bim Cua	Đồ ăn vặt mặn	6.000đ
7	Kem Kí	Đồ ăn lạnh	15.000đ
8	Xí Muội	Ô mai - trái cây	7.000đ

Ngoài các thông tin cơ bản như tên sản phẩm, giá bán và loại sản phẩm, mỗi sản phẩm còn được bổ sung hình ảnh, mô tả ngắn, hương vị và mô tả chi tiết nhằm phục vụ chức năng xem chi tiết sản phẩm.

Nguồn dữ liệu

Dữ liệu sản phẩm được xây dựng thủ công dựa trên các món ăn vặt quen thuộc gắn liền với tuổi thơ của học sinh Việt Nam. Thông tin mô tả sản phẩm được tham khảo từ kiến thức thực tế kết hợp với nội dung do công cụ AI tạo sinh hỗ trợ xây dựng.

Sử dụng AI tạo sinh

Trong quá trình xây dựng dữ liệu mô tả sản phẩm, công cụ ChatGPT được sử dụng để hỗ trợ tạo nội dung mô tả.

Prompt sử dụng:

"Tạo mô tả chi tiết cho các món ăn vặt tuổi thơ Việt Nam gồm: Kẹo Chỉ, Kẹo Kéo, Kẹo Bông Gòn, Kẹo Cao Su Big Babol, Mì Trẻ Em, Bim Bim Cua, Kem Kí và Xí Muội. Nội dung ngắn gọn, gần gũi, phù hợp với website bán đồ ăn vặt tuổi thơ."

Kết quả tạo sinh được chỉnh sửa lại để phù hợp với nội dung và mục tiêu của website.

4.2. Kết quả thực nghiệm

Sau khi hoàn thành quá trình thiết kế và xây dựng website "Tiệm Ăn Vặt Tuổi Thơ", hệ thống đã được tiến hành kiểm thử trên trình duyệt Google Chrome và Microsoft Edge nhằm đánh giá tính chính xác và khả năng hoạt động của các chức năng.

4.2.1. Kiểm thử chức năng tìm kiếm sản phẩm

Mục đích: kiểm tra khả năng tìm kiếm sản phẩm theo tên.

Bảng 4.2.1 Kiểm thử chức năng tìm kiếm sản phẩm

Nội dung	Mô tả
Chức năng	Tìm kiếm sản phẩm
Dữ liệu thử nghiệm	Nhập từ khóa "kẹo"
Kết quả mong đợi	Hiển thị các sản phẩm có chứa từ "kẹo"
Kết quả thực tế	Hiển thị Kẹo Chỉ, Kẹo Kéo, Kẹo Bông Gòn, Kẹo Cao Su Big Babol
Đánh giá	Đạt

4.2.2. Kiểm thử chức năng lọc sản phẩm

Mục đích: kiểm tra khả năng lọc sản phẩm theo loại.

Bảng 4.2.2 Kiểm thử chức năng lọc sản phẩm

Nội dung	Mô tả
Chức năng	Lọc sản phẩm
Dữ liệu thử nghiệm	Chọn loại "Đồ ăn vặt mặn"
Kết quả mong đợi	Chỉ hiển thị các sản phẩm thuộc nhóm Đồ ăn vặt mặn
Kết quả thực tế	Hiển thị Mì Trẻ Em và Bim Bim Cua
Đánh giá	Đạt

4.2.3. Kiểm thử chức năng xem chi tiết sản phẩm

Mục đích: kiểm tra khả năng hiển thị thông tin chi tiết.

Bảng 4.2.3 Kiểm thử chức năng xem chi tiết sản phẩm

Nội dung	Mô tả
Chức năng	Xem chi tiết sản phẩm
Dữ liệu thử nghiệm	Chọn sản phẩm Kẹo Chi
Kết quả mong đợi	Hiển thị đầy đủ thông tin sản phẩm
Kết quả thực tế	Hình ảnh, tên, giá, hương vị và mô tả được hiển thị chính xác
Đánh giá	Đạt

4.2.4. Kiểm thử chức năng thêm vào giỏ hàng

Mục đích: kiểm tra khả năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

Bảng 4.2.4 Kiểm thử chức năng thêm vào giỏ hàng

Nội dung	Mô tả
Chức năng	Thêm vào giỏ hàng
Dữ liệu thử nghiệm	Thêm Kẹo Chi vào giỏ hàng
Kết quả mong đợi	Sản phẩm xuất hiện trong giỏ hàng
Kết quả thực tế	Sản phẩm được thêm thành công và số lượng hiển thị đúng
Đánh giá	Đạt

4.2.5. Kiểm thử chức năng cập nhật số lượng sản phẩm

Mục đích: kiểm tra khả năng tăng và giảm số lượng sản phẩm.

Bảng 4.2.5 Kiểm thử chức năng cập nhật số lượng sản phẩm

Nội dung	Mô tả
Chức năng	Cập nhật số lượng
Dữ liệu thử nghiệm	Tăng số lượng Kẹo Chi từ 1 lên 3
Kết quả mong đợi	Số lượng và tổng tiền thay đổi tương ứng
Kết quả thực tế	Dữ liệu được cập nhật chính xác
Đánh giá	Đạt

4.2.6. Kiểm thử chức năng xóa sản phẩm

Mục đích: kiểm tra khả năng xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.

Bảng 4.2.6 Kiểm thử chức năng xóa sản phẩm

Nội dung	Mô tả
Chức năng	Xóa sản phẩm
Dữ liệu thử nghiệm	Xóa Kẹo Chi khỏi giỏ hàng
Kết quả mong đợi	Sản phẩm bị loại khỏi danh sách
Kết quả thực tế	Sản phẩm được xóa thành công
Đánh giá	Đạt

4.2.7. Kiểm thử chức năng thanh toán

Mục đích: kiểm tra quá trình thanh toán.

Bảng 4.2.7 Kiểm thử chức năng thanh toán

Nội dung	Mô tả
Chức năng	Thanh toán
Dữ liệu thử nghiệm	Thực hiện thanh toán khi giỏ hàng có sản phẩm
Kết quả mong đợi	Hiện thị thông báo thành công và xóa giỏ hàng
Kết quả thực tế	Hệ thống xử lý đúng yêu cầu
Đánh giá	Đạt

4.2.8. Kiểm thử chức năng gửi liên hệ

Mục đích: kiểm tra biểu mẫu liên hệ.

Bảng 4.2.8 Kiểm thử chức năng liên hệ

Nội dung	Mô tả
Chức năng	Liên hệ
Dữ liệu thử nghiệm	Nhập họ tên, email và nội dung liên hệ
Kết quả mong đợi	Hiện thị thông báo gửi thành công
Kết quả thực tế	Hệ thống hiện thị thông báo đúng
Đánh giá	Đạt


4.2.9. Đánh giá kết quả thực nghiệm

Bảng 4.2.9 Tổng hợp kết quả kiểm thử

STT	Chức năng	Kết quả
1	Tìm kiếm sản phẩm	Đạt
2	Lọc sản phẩm	Đạt
3	Xem chi tiết sản phẩm	Đạt
4	Thêm vào giỏ hàng	Đạt
5	Cập nhật số lượng	Đạt
6	Xóa sản phẩm	Đạt
7	Thanh toán	Đạt
8	Liên hệ	Đạt

Qua quá trình kiểm thử, tất cả các chức năng chính của hệ thống đều hoạt động ổn định và đáp ứng đúng yêu cầu đã đặt ra. Kết quả cho thấy website có khả năng xử lý tốt các thao tác của người dùng, giao diện thân thiện, tốc độ phản hồi nhanh và không phát sinh lỗi trong quá trình thử nghiệm. Điều này chứng minh hệ thống đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu và có thể đưa vào sử dụng trong phạm vi đề tài.

4.2.10. Giao diện trang chủ




Hình 4.2.10 Giao diện trang chủ

Bảng 4.2.10 Các thành phần chính của trang chủ

Thành phần	Chức năng
Thanh điều hướng	Điều hướng giữa các trang
Banner chính	Thu hút người dùng khi truy cập
Nút Xem sản phẩm	Chuyển đến trang sản phẩm
Nút Giới thiệu	Chuyển đến trang giới thiệu
Khu vực thông tin nổi bật	Giới thiệu điểm nổi bật của website
Chân trang	Hiển thị thông tin sinh viên thực hiện

Trang giới thiệu cung cấp các thông tin tổng quan về website, ý tưởng thực hiện và giá trị mà dự án muốn truyền tải đến người dùng. Nội dung được trình bày dưới dạng các khối riêng biệt giúp người đọc dễ dàng theo dõi và tiếp cận thông tin.

4.2.11. Giao diện trang giới thiệu




Hình 4.2.11 Giao diện trang giới thiệu

Bảng 4.2.11 Các thành phần chính của trang giới thiệu

Thành phần	Chức năng
Thanh điều hướng	Chuyển đến các trang chức năng
Tiêu đề giới thiệu	Giới thiệu mục đích website
Câu chuyện của tiệm	Trình bày ý tưởng xây dựng
Những món ăn quen thuộc	Giới thiệu các sản phẩm nổi bật
Điều muốn gửi gắm	Truyền tải thông điệp của website
Chân trang	Hiển thị thông tin sinh viên thực hiện

Trang giới thiệu được thiết kế theo bố cục một cột với các khối nội dung được sắp xếp theo chiều dọc. Cách trình bày này giúp người dùng dễ dàng theo dõi thông tin và nắm bắt được mục tiêu cũng như ý nghĩa của website. Các nội dung được phân chia rõ ràng thành từng phần nhằm tăng tính trực quan và khả năng tiếp cận thông tin.

4.2.12. Giao diện trang sản phẩm




Hình 4.2.12 Giao diện trang sản phẩm

Bảng 4.2.12 Các thành phần chính của trang sản phẩm

Thành phần	Chức năng
Ô tìm kiếm	Tìm sản phẩm theo tên
Bộ lọc sản phẩm	Lọc theo danh mục
Thẻ sản phẩm	Hiển thị thông tin sản phẩm
Nút Chi tiết	Xem thông tin đầy đủ
Nút Thêm giỏ	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
Nút Mua	Thực hiện mua nhanh

Trang sản phẩm là khu vực quan trọng nhất của website. Các sản phẩm được hiển thị dưới dạng thẻ (Card) với đầy đủ hình ảnh, tên và giá bán. Người dùng có thể thực hiện tìm kiếm, lọc sản phẩm và thêm sản phẩm vào giỏ hàng một cách thuận tiện.

4.2.13. Giao diện chi tiết trang sản phẩm




Hình 4.2.13 Giao diện chi tiết trang sản phẩm

Bảng 4.2.13 Các thành phần chính của trang chi tiết sản phẩm

Thành phần	Chức năng
Hình ảnh sản phẩm	Hiển thị hình ảnh lớn
Tên sản phẩm	Hiển thị tên sản phẩm
Giá bán	Hiển thị giá hiện tại
Loại sản phẩm	Phân loại sản phẩm
Hương vị	Thông tin bổ sung
Mô tả chi tiết	Giới thiệu sản phẩm
Nút Thêm giỏ hàng	Thêm sản phẩm vào giỏ

Trang chi tiết sản phẩm cung cấp đầy đủ thông tin giúp người dùng hiểu rõ hơn về sản phẩm trước khi đưa ra quyết định mua hàng. Các thông tin được sắp xếp khoa học giúp tăng khả năng quan sát và trải nghiệm sử dụng.

4.2.14. Giao diện trang giỏ hàng



Hình 4.2.14 Giao diện trang giỏ hàng

Bảng 4.2.14 Các thành phần chính của trang giỏ hàng

Thành phần	Chức năng
Danh sách sản phẩm	Hiển thị sản phẩm đã chọn
Nút tăng số lượng	Tăng số lượng sản phẩm
Nút giảm số lượng	Giảm số lượng sản phẩm
Nút xóa	Xóa sản phẩm
Tổng tiền	Hiển thị giá trị đơn hàng
Nút thanh toán	Hoàn tất đặt hàng
Nút xóa giỏ hàng	Xóa toàn bộ sản phẩm

Trang giỏ hàng hỗ trợ người dùng quản lý các sản phẩm đã lựa chọn. Người dùng có thể thay đổi số lượng, xóa sản phẩm hoặc thực hiện thanh toán. Hệ thống tự động tính toán tổng giá trị đơn hàng để đảm bảo tính chính xác.

4.2.15. Giao diện trang liên hệ

Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm Giỏ hàng (0) Liên hệ Đăng nhập

Liên hệ
Gửi thông tin liên hệ cho tiệm.

Thông tin tiệm
Email: legiakhanh0310@gmail.com
Địa chỉ: Trà Vinh, Việt Nam
Giờ mở cửa: 8:00 - 21:00

Họ tên

Email

Nội dung

Gửi liên hệ

Lê Gia Khánh MSSV: 110124093 DA24TTA - Công Nghệ Thông Tin Đại học Trà Vinh

Hình 4.2.15 Giao diện trang liên hệ

Bảng 4.2.15 Các thành phần chính của trang liên hệ

Thành phần	Chức năng
Thông tin cửa hàng	Hiển thị email, địa chỉ
Ô nhập họ tên	Nhập tên người liên hệ
Ô nhập email	Nhập địa chỉ email
Ô nhập nội dung	Nhập nội dung liên hệ
Nút gửi liên hệ	Gửi thông tin
Chân trang	Hiển thị thông tin tác giả

Trang liên hệ giúp người dùng gửi các ý kiến đóng góp hoặc yêu cầu hỗ trợ đến hệ thống. Giao diện được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng với các trường nhập liệu cơ bản và nút gửi thông tin.

4.2.16. Giao diện trang đăng nhập

Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm Giỏ hàng Liên hệ **Đăng nhập**

Đăng nhập

Chào mừng bạn đến với Tiệm Ăn Vặt Tuổi Thơ

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Đăng nhập

Chưa có tài khoản? [Đăng ký](#)

Lê Gia Khánh MSSV: 110124093 DA24TTA - Công Nghệ Thông Tin Đại học Trà Vinh

Hình 4.2.16 Giao diện trang đăng nhập

Bảng 4.2.16 Các thành phần chính của trang đăng nhập

Thành phần	Chức năng
Tiêu đề đăng nhập	Hiện thị tên và mục đích của trang đăng nhập
Thông điệp chào mừng	Giới thiệu ngắn gọn và hướng dẫn người dùng
Ô nhập tên đăng nhập	Cho phép người dùng nhập tên đăng nhập hoặc tài khoản
Ô nhập mật khẩu	Cho phép người dùng nhập mật khẩu để xác thực
Nút Đăng nhập	Gửi thông tin đăng nhập và thực hiện xác thực tài khoản
Liên kết Đăng ký	Chuyển người dùng đến trang đăng ký tài khoản mới
Thanh điều hướng	Điều hướng đến các trang như Trang chủ, Giới thiệu, Sản phẩm, Giỏ hàng, Liên hệ
Chân trang	Hiện thị thông tin sinh viên thực hiện và đơn vị đào tạo

Trang đăng nhập cho phép người dùng truy cập vào hệ thống bằng cách nhập tên đăng nhập và mật khẩu. Giao diện được thiết kế đơn giản, trực quan với các trường nhập liệu rõ ràng và nút đăng nhập dễ sử dụng. Ngoài ra, trang còn cung cấp liên kết Đăng ký dành cho người dùng chưa có tài khoản, giúp quá trình sử dụng website trở nên thuận tiện và thân thiện hơn.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế và xây dựng, website "**Tiệm Ăn Vật Tuổi Thơ**" đã được hoàn thành và đáp ứng các mục tiêu đề ra ban đầu. Website được xây dựng bằng các công nghệ HTML, CSS và JavaScript, giúp vận dụng những kiến thức đã học về thiết kế giao diện web, xử lý sự kiện và thao tác dữ liệu trên phía người dùng.

Hệ thống đã triển khai thành công các chức năng cơ bản của một website bán hàng trực tuyến như hiển thị danh sách sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm, lọc sản phẩm theo danh mục, xem chi tiết sản phẩm, quản lý giỏ hàng và gửi thông tin liên hệ. Dữ liệu giỏ hàng được lưu trữ bằng LocalStorage, giúp người dùng duy trì thông tin sản phẩm đã chọn ngay cả khi tải lại trang web.

Bên cạnh đó, giao diện website được thiết kế theo chủ đề tuổi thơ với màu sắc thân thiện, gần gũi và dễ sử dụng. Các trang chức năng được bố trí hợp lý, giúp người dùng dễ dàng thao tác và trải nghiệm. Thông qua việc thực hiện đề tài, sinh viên đã củng cố được kiến thức về phát triển web, kỹ năng phân tích yêu cầu, thiết kế giao diện và xây dựng các chức năng bằng JavaScript.

Mặc dù đã hoàn thành các chức năng cơ bản, hệ thống vẫn còn một số hạn chế như chưa có cơ sở dữ liệu thực tế, chưa tích hợp các phương thức thanh toán trực tuyến. Tuy nhiên, đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục phát triển và mở rộng trong tương lai.

5.1.1. Ưu điểm

Website đạt được một số ưu điểm nổi bật như sau:

- Giao diện đơn giản, thân thiện và phù hợp với chủ đề tuổi thơ.
- Bố cục rõ ràng, dễ quan sát và dễ sử dụng.
- Hỗ trợ hiển thị trên nhiều kích thước màn hình khác nhau.
- Tốc độ tải trang nhanh do sử dụng dữ liệu cục bộ.
- Hỗ trợ tìm kiếm và lọc sản phẩm hiệu quả.

- Chức năng giỏ hàng hoạt động ổn định thông qua LocalStorage.
- Các chức năng được xây dựng bằng JavaScript giúp tăng tính tương tác cho người dùng.

5.1.2. Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn một số hạn chế như:

- Chưa sử dụng cơ sở dữ liệu để quản lý sản phẩm.
- Chưa có trang quản trị dành cho người quản lý.
- Chưa hỗ trợ thanh toán trực tuyến.
- Dữ liệu sản phẩm còn được lưu trữ thủ công trong mã nguồn.
- Chưa có chức năng đánh giá hoặc bình luận sản phẩm.
- Chưa triển khai trên hệ thống thương mại điện tử thực tế.

5.2. Hướng phát triển

Trong thời gian tới, website có thể được mở rộng và nâng cấp thêm nhiều chức năng nhằm tăng tính thực tiễn và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Một số hướng phát triển có thể thực hiện bao gồm:

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu để quản lý sản phẩm và đơn hàng thay vì lưu dữ liệu trực tiếp trong mã nguồn.
- Phát triển phần Back-end bằng các công nghệ như PHP, Node.js hoặc ASP.NET để hỗ trợ xử lý dữ liệu động.
- Thêm chức năng quản lý sản phẩm như thêm, sửa và xóa sản phẩm trực tiếp trên website.
- Tích hợp chức năng đặt hàng và theo dõi trạng thái đơn hàng.
- Tích hợp các phương thức thanh toán trực tuyến như MoMo, ZaloPay hoặc VNPAY.
- Bổ sung chức năng đánh giá và nhận xét sản phẩm.

- Tối ưu giao diện trên điện thoại và máy tính bảng nhằm nâng cao khả năng tương thích trên nhiều thiết bị khác nhau.
- Bổ sung hệ thống thống kê doanh thu, số lượng đơn hàng và sản phẩm bán chạy dành cho quản trị viên.
- Nâng cao tính bảo mật và hiệu năng của hệ thống khi số lượng người dùng tăng lên.
- Hoàn thiện giao diện theo hướng hiện đại hơn, bổ sung các hiệu ứng và trải nghiệm người dùng chuyên nghiệp hơn.

Nhìn chung, website "Tiệm Ăn Vật Tuổi Thơ" đã hoàn thành tốt vai trò của một mô hình website bán hàng trực tuyến cơ bản. Trong tương lai, nếu tiếp tục được đầu tư và phát triển, hệ thống hoàn toàn có thể mở rộng thành một website thương mại điện tử hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu mua sắm trực tuyến của người dùng.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] “Learn web development | MDN,” MDN Web Docs. Accessed: Jun. 15, 2026. [Online]. Available: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development
- [2] “Responsive web design - Learn web development | MDN,” MDN Web Docs. Accessed: Jun. 10, 2026. [Online]. Available: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/CSS_layout/Responsive_Design
- [3] “Giáo trình Thiết kế Web.” Accessed: Jun. 10, 2026. [Online]. Available: <https://nxb.neu.edu.vn/vi/sach-moi/giao-trinh-thiet-ke-web>
- [4] “HTML: HyperText Markup Language | MDN,” MDN Web Docs. Accessed: Jun. 10, 2026. [Online]. Available: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML>
- [5] “HTML5,” *Wikipedia*. Jun. 02, 2026. Accessed: Jun. 15, 2026. [Online]. Available: <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=HTML5&oldid=1357477902>
- [6] “CSS: Cascading Style Sheets | MDN,” MDN Web Docs. Accessed: Jun. 10, 2026. [Online]. Available: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS>
- [7] “JavaScript | MDN,” MDN Web Docs. Accessed: Jun. 10, 2026. [Online]. Available: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript>
- [8] “Document Object Model (DOM) - Web APIs | MDN,” MDN Web Docs. Accessed: Jun. 15, 2026. [Online]. Available: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Document_Object_Model
- [9] M. O. contributors Jacob Thornton, and Bootstrap, “Get started with Bootstrap.” Accessed: Jun. 10, 2026. [Online]. Available: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/>