Kahoot - Woche 04: Verzweigungen und Rekursion

1. Welchen Typ muss der Ausdruck in if (...) ergeben?
A) int
B) boolean
C) String
D) double
Richtige Antwort: B) boolean

2. Welche Anordnung von if und else ist in Java erlaubt?
A) else ohne vorheriges if
B) if gefolgt von else
C) else if ohne vorheriges if
D) else vor if
Richtige Antwort: B) if gefolgt von else

3. Ist die erste if-Bedingung wahr, werden die folgenden else-if-Blöcke übersprungen.
A) Richtig
B) Falsch
Richtige Antwort: A) Richtig

4. Was bedeutet der Operator &&?
A) Logisches UND
B) Logisches ODER
C) Logisches NICHT
D) Entweder-oder
Richtige Antwort: A) Logisches UND

5. a || b ergibt true, wenn mindestens eine der beiden Bedingungen wahr ist.
A) Richtig
B) Falsch
Richtige Antwort: A) Richtig

6. Bei zwei unabhängigen if-Anweisungen können beide Blöcke ausgeführt werden.
A) Richtig
B) Falsch
Richtige Antwort: A) Richtig

7. Was geschieht mit lokalen Variablen bei einem rekursiven Methodenaufruf?
A) Jeder Aufruf erhält eigene lokale Variablen.
B) Alle Aufrufe teilen dieselben lokalen Variablen.
C) Lokale Variablen werden global.
D) Rekursive Methoden dürfen keine lokalen Variablen haben.
Richtige Antwort: A) Jeder Aufruf erhält eigene lokale Variablen.

8. Eine rekursive Methode muss immer einen Wert vom Typ int zurückgeben.
A) Richtig
B) Falsch
Richtige Antwort: B) Falsch

9. Was ist entscheidend, damit eine Rekursion sicher endet?
A) Jeder tatsächlich durchlaufene Aufrufpfad erreicht einen Abbruchfall.
B) Das Argument wird bei jedem Aufruf kleiner.
C) Die Methode gibt einen int-Wert zurück.
D) Es gibt genau einen rekursiven Aufruf.
Richtige Antwort: A) Jeder tatsächlich durchlaufene Aufrufpfad erreicht einen Abbruchfall.