

Eclipse快捷键

文件常用快捷键

Ctrl+N:新建一个工程、文件、文件夹

Alt+带下划线字母：在对话框中进行快捷操作

Ctrl+M:窗口最大化还原

Alt+Enter:打开被选中的工程、文件等的属性窗口

Ctrl+F11:运行程序

F11：以调试模式运行程序

Alt+Shift+R:重命名工程名、文件名

Ctrl+E:打开编辑窗口查看命令

Ctrl+Page Up:切换到当前编辑窗口的上一个窗口

Ctrl+Page Down:切换到当前编辑窗口的下一个窗口

编写代码时常常用快捷键

Ctrl+Alt+向下|上箭头:向下|上复制光标所在行内容或选中内容

Ctrl+D:删除选中行或光标所在行

Alt+向下|上箭头:向下移动光标所在行内容或选中内容

Ctrl+向下|上箭头:相当于鼠标滚轮

Shift+Enter:在光标所在行下添加一个空行

Ctrl+Shift+Enter:在光标所在行上添加一行空行

Ctrl+1:给出解决方案

Alt+?:显示自动提示功能

Alt+Shift+Z:对选中代码段进行Surround With

Alt+Shift+S:弹出Source菜单

带下划线字母或数字：在选择菜单项时的快捷操作

Ctrl+/:行内注释与解除注释

Ctrl+Shift+/:块注释

Ctrl+Shift+\:取消块注释

Ctrl+Shift+O:导入类

Alt+Shift+L:将选中内容抽取为变量

Alt+Shift+M:将选中内容抽取为方法

Ctrl+Shift+F:格式化代码

打印某方法的输出结果：

- 选中这个方法
- Alt+?弹出帮助信息
- 按向上键，即选到帮助的最后一条，即使用system.out.println将其括起来

将局部变量转变成成员变量：

再要转变的局部变量使用Ctrl+1，在弹出的菜单中选择Convert local variable to field，将局部变量转化为成员变量

将变量定义与声明分离：

在要分离的变量上使用Ctrl+1，在弹出的菜单中选择Split variable declaration，分离变量声明



查看源码时常用快捷键

Ctrl+T:查看类的继承、实现关系

Ctrl+O:查看类的结构

Ctrl+Shift+T:打开查看类窗口

F3:转到定义。将光标放在类或接口或方法上，查看其定义，或按住Ctrl，单击该类或接口

Alt+左箭头:返回上一次光标停留位置，即使在不同的文件中

网上文档

[cnblogs](#)