

F. 最小生成數

Problem ID: MinSpanNum

Time Limit: 1.0s

Memory Limit: 512MiB



Figure 1: 唐可可可在上課打瞌睡，出自動畫《Love Live! Superstar!!》

獨自一人從上海前來日本成為學園偶像的唐可可，在路上偶然聽到了同校同學澀谷香音的美妙歌聲，情不自禁的用中文向香音說到「太好聽了吧！妳唱歌真的好好聽啊，簡直就是天籟！我剛才聽到妳唱歌了。我們以後一起唱好不好？一起唱！一起做學園偶像！」

在這之後，兩人便一起以成為學園偶像為目標而努力著。而為了準備第一次登場，兩人都花了許多時間和力氣，使得可可在上爆仔老師的數學課時不小心睡著了！

爆仔老師也在這時非常壞心地詢問可可問題，但因為她是全年級第一（華人的優良教育），所以老師拿出了他最近從古代演算法書《力扣》上面想出的問題——最小生成數。

老師叫醒可可後，向她說道：「給定一序列 a_i 和一個數字 k ，定義這個數列的生成數為 $b = f(a, k)$ ，使得任意長度為 k 的連續子區間內， $a_i < a_j \iff b_i < b_j$ 且 $a_i = a_j \iff b_i = b_j$ ，而當 b 數列內皆為正整數且為字典序最小的生成數時，我們稱其為最小生成數（MSN，Minimum Spanning Number）！」

可可雖然受過九年國民義務教育，但是對演算法相當不在行，你因為她非常可愛，為了和她建立良好關係，所以決定幫助她！請你幫她找出最小生成數吧！

— 輸入 —

第一行有二個正整數 n, k

其中 n 表示陣列 a 的長度

k 的定義和題目相同。

第二行有 n 個整數，表示給定的 a_i 。

— 輸出 —

輸出最小生成數。

— 輸入範圍 —

- $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$
- $\forall i \in [1, n], \|a_i\| \leq 10^9$

— 子任務 —

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	22	$n \leq 10^3$
3	1	$k = 1$
4	5	$k = n$ 、保證全部元素相異
5	3	$k = n$
6	11	$k = 2$ 、保證全部元素相異
7	13	$k = 2$
8	19	保證全部元素相異
9	24	無額外限制

— 範例輸入 1 —

5 3
-3 3 0 2 -3

— 範例輸出 1 —

1 4 2 3 1

— 範例說明 1 —

a 中長度為 3 的連續子區間有 $[-3, 3, 0]$, $[3, 0, 2]$, $[0, 2, -3]$
區間 $[0, 2, -3]$ 重新生成後字典序最小的解為 $[2, 3, 1]$
受此影響, $[3, 0, 2]$ 生成出字典序最小的解為 $[4, 2, 3]$
而 $[-3, 3, 0]$ 中的 -3 則可直接生成為 1 而得到答案

— 範例輸入 2 —

5 2
3 2 -2 -1 0

— 範例輸出 2 —

3 2 1 2 3

— 範例輸入 3 —

5 4
-3 -1 -3 -1 -2

— 範例輸出 3 —

1 3 1 3 2

— 範例輸入 4 —

10 2
7 9 1 7 9 3 3 1 5 5

— 範例輸出 4 —

1 2 1 2 3 2 2 1 2 2