

## C. 討伐天蠍座

Problem ID: ScorpioHunting

Time Limit: 1.0s

Memory Limit: 512MiB



Figure 1: 里見蓮太郎與其搭檔藍原延珠一起扣動天梯的板機將天蠍座擊敗，出自動畫《黑色子彈》

西元 2021 年，人類在與病毒性寄生生物「原腸動物」的戰爭中敗北，被驅逐至狹窄的領土，帶著恐懼與絕望苟且偷生。至此過了十年，人類在能控制原腸動物病毒的少女們「受阻之子」力量下得以找到對抗怪物的最後希望。

每個「受阻之子」會擔任「起始者」，並和一位「促進者」組成戰鬥人員搭檔去討伐原腸動物。而根據起始者與促進者搭檔所打倒原腸動物數量和戰果，國際起始者監督機構 IISO 會給予他們 IP 排名以代表他們的實力。

近期，他們即將討伐階段  $V$  的原腸動物一天蠍座。為此，他們需要將  $n$  組戰鬥人員分配成  $k$  組以從各個方向擊破這個的可怕原腸動物。

然而如果組別內人員的實力差距過大，就很有可能出現實力較差的搭檔扯實力較強的搭檔的後腿，導致戰鬥人員無法發揮全部的實力。為了避免這種情況，請你幫他們找出一種分隊方式，使得 IP 排名全距最大的隊伍的全距盡可能的小。

(每組的搭檔數沒有上限或下限，意即可以有一組有  $n$  組搭檔或有一組沒有任何搭檔。)

**— 輸入 —**

輸入第一行有兩個正整數  $n, k$ 。

輸入第二行有  $n$  個正整數  $p_1, p_2, \dots, p_n$ ，代表每個戰鬥人員搭檔的 IP 排名。

**— 輸出 —**

輸出一行，包含一個整數，代表 IP 排名全距最大的隊伍的最小可能全距。

**— 輸入限制 —**

- $1 \leq k \leq n \leq 10^6$
- $1 \leq p_i \leq 10^9$

**— 子任務 —**

| 編號 | 分數 | 額外限制                               |
|----|----|------------------------------------|
| 1  | 0  | 範例輸入輸出                             |
| 2  | 12 | $1 \leq n \leq 7$                  |
| 3  | 21 | $\forall 1 \leq i \leq n, a_i = i$ |
| 4  | 21 | $1 \leq n \leq 1000$               |
| 5  | 46 | 無額外限制                              |

— 範例輸入 —

6 2  
8 7 1 5 10 9

— 範例輸出 —

4