SQL*Plus parancsok

Belépés - eszköz indítása:

• Start menüből

• Parancssorból: SQLPLUS [név/jelszó@adatbázisnév]

Funkció	Leírás	Parancssorból	Menüből
Kilépés:	Kilépés az eszközből	EXIT vagy QUIT	Állomány/Kilép
Átjelentkezés:	Átjelentkezés másik felhasználói név alá	CONN[ECT] név[/jelszó]@adatbázisnév	
Parancs szerkesztés: (* jelzi az aktuális sort)	Kilistázza az aktuális puffer sorait	L[IST]	Állomány/Ment/Létrehoz fájlnév Szerkeszt/Szerkesztő/Szerkesztő hívás Parancs szerkesztése valamely rendszer szövegszerkesztőben (pl. NOTEPAD)
	Kilistázza az aktuális puffer n. sorát	L[IST]n	
	Az aktuális sorhoz hozzáfűzi 'szöveg' -et	A[PPEND] szöveg	
	Az aktuális sorban sztringet cserél	C[HANGE]/mit/mire/	
	Az aktuális sorban sztringet töröl	C[HANGE]/mit/	
	Törli az aktuális sort	DEL	
	Az aktuális sor után új sort szúr be	I[NPUT]	
Parancsfájl készítés:	Fájlba menti a puffer tartalmát	SAV[E] fájlnév[.kiterjesztés] [opciók] opciók: [CRE[ATE] REP[LACE] APP[END]]	Állomány/Ment (Létrehoz, Helyettesít, Hozzáad)
	A fájl tartalmát a pufferbe tölti	GET fájlnév[.kiterjesztés]	Állomány/Megnyit
	Puffer vagy fájl tartalmának szerkesztése	EDIT [fájlnév[.kiterjesztés]]	Szerkeszt/Szerkesztő/Szerkesztő hívás
	Képernyőn megjelenő infók fájlba írása	SPOOL fájlnév	Állomány/Átirányít/Állomány átirányítás
	Átirányítás kikapcsolása	SPOOL OFF	Állomány/Átirányít/Átirányítás ki
Parancsfájl futtatás:	Pufferben levő parancs futtatása	RUN vagy /	Állomány/Futtat
	Parancsfájl futtatása	STA[RT] parancsfájlnév[.kiterjesztés] vagy @	
Egyéb parancsok:	Tábladefiníció kiíratása	DESC[RIBE] [felhasználó.]táblanév	
	Rendszerváltozók kiíratása	SHO[W] [ALL] [rendszerváltozó]	Opciók/Környezet
	Rendszerváltozók beállítása	SET változónév érték	Opciók/Környezet
	Képernyőtörlés	CLEAR SCREEN	Szerkeszt/Töröl

SQLPLUS parancsok/ 1. Készítette: Márton Ágnes