

TOMWare — relatório individual (amostra maligna)

SHA-256: 0e3e95ee6649238171fb409c143c8a944bc54332f0ce85b94c651b5d0bf95343

Tipo: infected · Perfil: curta duração / complete · Funcional: 5/5 PASS · Repeat: 10

A eficácia funcional é medida pelos PoCs (TestGetEnvironments, TestMemoryScan, TestOverhead, TestAntiDebug, TestProcessEnum). A amostra real é exercitada sob Pin na janela fixa de observação; o tempo total de wall-clock permanece inválido para amostras persistentes.

Resultados por contramedida

Contramedida	Evidência	Amostra: baseline → CM	Variação	Avaliação
DE PASS	PIN_CRT_TZDATA: 1 → 0	1,430 s → 1,394 s	n/a	Status funcional: PASS
DM PASS	PIN_ : 212 → 0; módulos Pin → 0	1,410 s → 1,418 s	n/a	Status funcional: PASS
DO PASS	Ticks percebidos: 3042,8 → 2110,21 (< 3000)	CPU 1,46→6,59 s; mem 103→82 MB	CPU +275,2% / mem -23,9%	Passou funcionalmente; registrar impacto de recursos
DD PASS	Indicadores anti-debug: 1 → 0	2,144 s → 2,047 s	n/a	Status funcional: PASS
DP PASS	pin.exe: 3 → 0	2,355 s → 4,763 s	n/a	Passou funcionalmente; tempo não é métrica de eficácia

Fonte: benchmark-infected-all-*.json desta pasta. DP é functional-only; DO em amostra persistente pode apresentar deltas anômalos de CPU/memória.