

TOMWare — relatório individual (amostra maligna)

SHA-256: 0f20b0c906f3ad95dbf75ed526b2fe4341fdf62ab8c971fc10e340091af75b3b

Tipo: infected · Perfil: persistente / observed 10 s · Funcional: 5/5 PASS · Repeat: 10

A eficácia funcional é medida pelos PoCs (TestGetEnvironments, TestMemoryScan, TestOverhead, TestAntiDebug, TestProcessEnum). A amostra real é exercitada sob Pin na janela fixa de observação; o tempo total de wall-clock permanece inválido para amostras persistentes.

Resultados por contramedida

Contramedida	Evidência	Amostra: baseline → CM	Variação	Avaliação
DE PASS	PIN_CRT_TZDATA: 1 → 0	CPU 0,93→0,89 s; mem 118→118 MB	CPU -2,1% / mem -0,3%	Passou funcionalmente; custo de recursos baixo/moderado
DM PASS	PIN_ : 212 → 0; módulos Pin → 0	CPU 0,94→0,93 s; mem 118→119 MB	CPU +0,9% / mem +0,6%	Passou funcionalmente; custo de recursos baixo/moderado
DO PASS	Ticks percebidos: 3068,62 → 2109,63 (< 3000)	CPU 1,21→7,88 s; mem 118→58 MB	CPU +522,3% / mem -51,1%	Mascaramento OK; deltas de recurso anômalos (não usar como ganho)
DD PASS	Indicadores anti-debug: 1 → 0	CPU 1,15→1,13 s; mem 118→118 MB	CPU +2,9% / mem +0,2%	Passou funcionalmente; custo de recursos baixo/moderado
DP PASS	pin.exe: 3 → 0	CPU 1,12→2,06 s; mem 118→118 MB	CPU +67,0% / mem +0,2%	Passou funcionalmente; recurso não é métrica de eficácia do DP

Fonte: benchmark-infected-all-*.json desta pasta. DP é functional-only; DO em amostra persistente pode apresentar deltas anômalos de CPU/memória.