

TOMWare — relatório individual (amostra maligna)

SHA-256: 17c7986320e427a1106f3bbed1e122bcb0d9d38611d159c120df11d9689f4ec4

Tipo: infected · Perfil: persistente / observed 10 s · Funcional: 5/5 PASS · Repeat: 10

A eficácia funcional é medida pelos PoCs (TestGetEnvironments, TestMemoryScan, TestOverhead, TestAntiDebug, TestProcessEnum). A amostra real é exercitada sob Pin na janela fixa de observação; o tempo total de wall-clock permanece inválido para amostras persistentes.

Resultados por contramedida

Contramedida	Evidência	Amostra: baseline → CM	Variação	Avaliação
DE PASS	PIN_CRT_TZDATA: 1 → 0	CPU 3,30→3,32 s; mem 222→222 MB	CPU +2,0% / mem +0,0%	Passou funcionalmente; custo de recursos baixo/moderado
DM PASS	PIN_ : 212 → 0; módulos Pin → 0	CPU 4,50→4,66 s; mem 222→222 MB	CPU +3,1% / mem +0,1%	Passou funcionalmente; custo de recursos baixo/moderado
DO PASS	Ticks percebidos: 3888,05 → 2128 (< 3000)	CPU 3,31→6,58 s; mem 222→59 MB	CPU +59,3% / mem -73,2%	Mascaramento OK; deltas de recurso anômalos (não usar como ganho)
DD PASS	Indicadores anti-debug: 1 → 0	CPU 3,23→3,26 s; mem 222→222 MB	CPU 0,0% / mem -0,1%	Passou funcionalmente; custo de recursos baixo/moderado
DP PASS	pin.exe: 3 → 0	CPU 3,79→5,07 s; mem 222→222 MB	CPU +24,9% / mem -0,1%	Passou funcionalmente; recurso não é métrica de eficácia do DP

Fonte: benchmark-infected-all-*.json desta pasta. DP é functional-only; DO em amostra persistente pode apresentar deltas anômalos de CPU/memória.