

TOMWare — relatório individual (amostra maligna)

SHA-256: 36685efcf34c7a7a6f6dd2e48199e4700b5ab8fe3945a50297703dd8daced74f

Tipo: infected · Perfil: curta duração / complete · Funcional: 5/5 PASS · Repeat: 10

A eficácia funcional é medida pelos PoCs (TestGetEnvironments, TestMemoryScan, TestOverhead, TestAntiDebug, TestProcessEnum). A amostra real é exercitada sob Pin na janela fixa de observação; o tempo total de wall-clock permanece inválido para amostras persistentes.

Resultados por contramedida

Contramedida	Evidência	Amostra: baseline → CM	Variação	Avaliação
DE PASS	PIN_CRT_TZDATA: 1 → 0	1,732 s → 1,736 s	n/a	Status funcional: PASS
DM PASS	PIN_ : 212 → 0; módulos Pin → 0	1,773 s → 1,750 s	n/a	Status funcional: PASS
DO PASS	Ticks percebidos: 3162,92 → 2107,26 (< 3000)	CPU 2,00→5,25 s; mem 137→71 MB	CPU +194,0% / mem -47,9%	Passou funcionalmente; registrar impacto de recursos
DD PASS	Indicadores anti-debug: 1 → 0	4,494 s → 4,560 s	n/a	Status funcional: PASS
DP PASS	pin.exe: 3 → 0	3,835 s → 5,371 s	n/a	Passou funcionalmente; tempo não é métrica de eficácia

Fonte: benchmark-infected-all-*.json desta pasta. DP é functional-only; DO em amostra persistente pode apresentar deltas anômalos de CPU/memória.